

Elements d'Algorithmique

Listes doublement chaînées

Daniela Petrişan
Université de Paris, IRIF




INSTITUT
DE RECHERCHE
EN INFORMATIQUE
FONDAMENTALE



Une **liste doublement chaînée** est une structure de données contenant des objets arrangés linéairement, telle que chaque nœud de la liste comprend :


- un champ **clé**
- deux champs de pointeur, **next** et **prev**, pour respectivement, le nœud **suivant** et le nœud **précédent** de la liste.



On a un pointeur **head** vers le premier élément de la liste, appelé tête de liste.

Une **liste doublement chaînée** est une structure de données contenant des objets arrangés linéairement, telle que chaque nœud de la liste comprend :

- un champ **clé**
- deux champs de pointeur, **next** et **prev**, pour respectivement, le nœud **suivant** et le nœud **précédent** de la liste.



On a un pointeur **head** vers le premier élément de la liste, appelé tête de liste.

Il est parfois utile de maintenir un pointeur **last** vers le dernier élément de la liste.

Avantages par rapport à une liste chaînée simple

- Une liste doublement chaînée peut être parcourue aussi bien en avant qu'en arrière.
- L'opération de suppression dans une liste doublement chaînée est plus efficace si le pointeur vers le nœud à supprimer est donné.
- On peut rapidement insérer un nouveau nœud avant un nœud donné.

Avantages par rapport à une liste chaînée simple

- Une liste doublement chaînée peut être parcourue aussi bien en avant qu'en arrière.
- L'opération de suppression dans une liste doublement chaînée est plus efficace si le pointeur vers le nœud à supprimer est donné.
- On peut rapidement insérer un nouveau nœud avant un nœud donné.

Inconvénients par rapport à une liste chaînée simple


- Chaque nœud nécessite de la mémoire supplémentaire pour un pointeur **prev** vers le nœud précédent.
- Toutes les opérations nécessitent le maintien d'un pointeur supplémentaire.

Suppression dans une liste doublement chaînée

Entrée : une liste doublement chaînée L et un pointeur sur x

Sortie : la liste dans laquelle x a été supprimé

```
1: fonction SUPPRIMER( $L, x$ )  
2:   si  $x.\text{prev} \neq \text{null}$  alors  
3:      $x.\text{prev}.\text{next} \leftarrow x.\text{next}$   
4:   sinon  
5:      $L.\text{head} \leftarrow x.\text{next}$   
6:   si  $x.\text{next} \neq \text{null}$  alors  
7:      $x.\text{next}.\text{prev} \leftarrow x.\text{prev}$ 
```




Suppression dans une liste doublement chaînée

Entrée : une liste doublement chaînée L et un pointeur sur x

Sortie : la liste dans laquelle x a été supprimé

```
1: fonction SUPPRIMER( $L, x$ )  
2:   si  $x.\text{prev} \neq \text{null}$  alors  
3:      $x.\text{prev}.\text{next} \leftarrow x.\text{next}$   
4:   sinon  
5:      $L.\text{head} \leftarrow x.\text{next}$   
6:   si  $x.\text{next} \neq \text{null}$  alors  
7:      $x.\text{next}.\text{prev} \leftarrow x.\text{prev}$ 
```




Suppression dans une liste doublement chaînée

Entrée : une liste doublement chaînée L et un pointeur sur x

Sortie : la liste dans laquelle x a été supprimé

```
1: fonction SUPPRIMER( $L, x$ )  
2:   si  $x.\text{prev} \neq \text{null}$  alors  
3:      $x.\text{prev}.\text{next} \leftarrow x.\text{next}$   
4:   sinon  
5:      $L.\text{head} \leftarrow x.\text{next}$   
6:   si  $x.\text{next} \neq \text{null}$  alors  
7:      $x.\text{next}.\text{prev} \leftarrow x.\text{prev}$ 
```




Suppression dans une liste doublement chaînée

Entrée : une liste doublement chaînée L et un pointeur sur x

Sortie : la liste dans laquelle x a été supprimé

```
1: fonction SUPPRIMER( $L, x$ )  
2:   si  $x.\text{prev} \neq \text{null}$  alors  
3:      $x.\text{prev}.\text{next} \leftarrow x.\text{next}$   
4:   sinon  
5:      $L.\text{head} \leftarrow x.\text{next}$   
6:   si  $x.\text{next} \neq \text{null}$  alors  
7:      $x.\text{next}.\text{prev} \leftarrow x.\text{prev}$ 
```




Suppression dans une liste doublement chaînée

Entrée : une liste doublement chaînée L et un pointeur sur x

Sortie : la liste dans laquelle x a été supprimé

```
1: fonction SUPPRIMER( $L, x$ )  
2:   si  $x.\text{prev} \neq \text{null}$  alors  
3:      $x.\text{prev}.\text{next} \leftarrow x.\text{next}$   
4:   sinon  
5:      $L.\text{head} \leftarrow x.\text{next}$   
6:   si  $x.\text{next} \neq \text{null}$  alors  
7:      $x.\text{next}.\text{prev} \leftarrow x.\text{prev}$ 
```



Insérer un nœud après un nœud donné

Entrée : une liste d.c. L , un pointeur x sur un nœud non null de L et un pointeur y

Sortie : la liste dans laquelle y a été inséré après x

1: **fonction** INSERER(L, x, y)


2: $y.next \leftarrow x.next$

3: $y.prev \leftarrow x$

4: **si** $x.next \neq \text{null}$ **alors**

5: $x.next.prev \leftarrow y$

6: $x.next \leftarrow y$




Insérer un nœud après un nœud donné

Entrée : une liste d.c. L , un pointeur x sur un nœud non null de L et un pointeur y

Sortie : la liste dans laquelle y a été inséré après x

```
1: fonction INSERER( $L$ ,  $x$ ,  $y$ )  
2:    $y.next \leftarrow x.next$   
3:    $y.prev \leftarrow x$   
4:   si  $x.next \neq \text{null}$  alors  
5:      $x.next.prev \leftarrow y$   
6:    $x.next \leftarrow y$ 
```



Insérer un nœud après un nœud donné

Entrée : une liste d.c. L , un pointeur x sur un nœud non null de L et un pointeur y

Sortie : la liste dans laquelle y a été inséré après x

1: **fonction** INSERER(L, x, y)


2: $y.next \leftarrow x.next$

3: $y.prev \leftarrow x$

4: **si** $x.next \neq \text{null}$ **alors**

5: $x.next.prev \leftarrow y$

6: $x.next \leftarrow y$



Insérer un nœud après un nœud donné

Entrée : une liste d.c. L , un pointeur x sur un nœud non null de L et un pointeur y

Sortie : la liste dans laquelle y a été inséré après x

1: **fonction** INSERER(L, x, y)


2: $y.next \leftarrow x.next$

3: $y.prev \leftarrow x$

4: **si** $x.next \neq \text{null}$ **alors**

5: $x.next.prev \leftarrow y$

6: $x.next \leftarrow y$



Insérer un nœud après un nœud donné

Entrée : une liste d.c. L , un pointeur x sur un nœud non null de L et un pointeur y

Sortie : la liste dans laquelle y a été inséré après x

1: **fonction** INSERER(L, x, y)


2: $y.next \leftarrow x.next$

3: $y.prev \leftarrow x$

4: **si** $x.next \neq \text{null}$ **alors**

5: $x.next.prev \leftarrow y$

6: $x.next \leftarrow y$



Insérer un nœud après un nœud donné

Entrée : une liste d.c. L , un pointeur x sur un nœud non null de L et un pointeur y

Sortie : la liste dans laquelle y a été inséré après x

1: **fonction** INSERER(L, x, y)


2: $y.next \leftarrow x.next$

3: $y.prev \leftarrow x$

4: **si** $x.next \neq \text{null}$ **alors**

5: $x.next.prev \leftarrow y$

6: $x.next \leftarrow y$



Recherche dans une liste triée

Quiz. Quelle est la complexité de la recherche d'un élément dans une liste doublement chaînée triée ?

Recherche dans une liste triée

Quiz. Quelle est la complexité de la recherche d'un élément dans une liste doublement chaînée triée ?

Réponse : Toujours linéaire. Dans le pire des cas, nous devons parcourir toute la liste.

Recherche dans une liste triée

Quiz. Quelle est la complexité de la recherche d'un élément dans une liste doublement chaînée triée ?

Réponse : Toujours linéaire. Dans le pire des cas, nous devons parcourir toute la liste.
Peut-on faire mieux ? Par exemple, si nous utilisons deux listes ?

Recherche dans une liste triée

Quiz. Quelle est la complexité de la recherche d'un élément dans une liste doublement chaînée triée ?

Réponse : Toujours linéaire. Dans le pire des cas, nous devons parcourir toute la liste.

Peut-on faire mieux ? Par exemple, si nous utilisons deux listes ?

RATP Paris RER train line B

RER B train route map with station stops, main transport connections, tarif zones and disabled access points


Via - elitouring.com
Personalized tour solutions
helping you discover more of Paris



Il existe deux types de trains : normaux et express. Les trains express ne s'arrêtent pas à chaque station !


Recherche d'un élément en utilisant de deux listes chaînées

Nous pouvons utiliser une deuxième liste, dans laquelle nous copions certains des éléments de la première, répartis de manière uniforme.




Recherche d'un élément en utilisant de deux listes chaînées

Nous pouvons utiliser une deuxième liste, dans laquelle nous copions certains des éléments de la première, répartis de manière uniforme.



Recherche d'un élément en utilisant de deux listes chaînées


Nous pouvons utiliser une deuxième liste, dans laquelle nous copions certains des éléments de la première, répartis de manière uniforme.



Exemple : Recherchons 8 !

Recherche d'un élément en utilisant de deux listes chaînées


Nous pouvons utiliser une deuxième liste, dans laquelle nous copions certains des éléments de la première, répartis de manière uniforme.



Exemple : Recherchons 8 !

Recherche d'un élément en utilisant de deux listes chaînées


Nous pouvons utiliser une deuxième liste, dans laquelle nous copions certains des éléments de la première, répartis de manière uniforme.



Exemple : Recherchons 8 !

Recherche d'un élément en utilisant de deux listes chaînées


Nous pouvons utiliser une deuxième liste, dans laquelle nous copions certains des éléments de la première, répartis de manière uniforme.



Exemple : Recherchons 8 !

Recherche d'un élément en utilisant de deux listes chaînées


Nous pouvons utiliser une deuxième liste, dans laquelle nous copions certains des éléments de la première, répartis de manière uniforme.



Exemple : Recherchons 8 !

Recherche d'un élément en utilisant de deux listes chaînées


Nous pouvons utiliser une deuxième liste, dans laquelle nous copions certains des éléments de la première, répartis de manière uniforme.



Exemple : Recherchons 8 !

Recherche d'un élément en utilisant de deux listes chaînées

Nous pouvons utiliser une deuxième liste, dans laquelle nous copions certains des éléments de la première, répartis de manière uniforme.




Exemple : Recherchons 8 !

Si la première liste a n éléments, et la seconde m éléments, alors la recherche d'un élément a une complexité $\frac{n}{m} + m$.

Recherche d'un élément en utilisant de deux listes chaînées

Nous pouvons utiliser une deuxième liste, dans laquelle nous copions certains des éléments de la première, répartis de manière uniforme.




Exemple : Recherchons 8 !

Si la première liste a n éléments, et la seconde m éléments, alors la recherche d'un élément a une complexité $\frac{n}{m} + m$. Quelle est la valeur optimale de m ?

Recherche d'un élément en utilisant de deux listes chaînées

Nous pouvons utiliser une deuxième liste, dans laquelle nous copions certains des éléments de la première, répartis de manière uniforme.




Exemple : Recherchons 8 !

Si la première liste a n éléments, et la seconde m éléments, alors la recherche d'un élément a une complexité $\frac{n}{m} + m$. Quelle est la valeur optimale de m ? Réponse : \sqrt{n}

Recherche d'un élément en utilisant de deux listes chaînées

Nous pouvons utiliser une deuxième liste, dans laquelle nous copions certains des éléments de la première, répartis de manière uniforme.




Exemple : Recherchons 8 !

Si la première liste a n éléments, et la seconde m éléments, alors la recherche d'un élément a une complexité $\frac{n}{m} + m$. Quelle est la valeur optimale de m ? Réponse : \sqrt{n}

La recherche d'un élément a une complexité $O(\sqrt{n})$ si l'on utilise une liste supplémentaire comme ci-dessus.

Recherche d'un élément en utilisant de deux listes chaînées

Nous pouvons utiliser une deuxième liste, dans laquelle nous copions certains des éléments de la première, répartis de manière uniforme.



Exemple : Recherchons 8 !

Si la première liste a n éléments, et la seconde m éléments, alors la recherche d'un élément a une complexité $\frac{n}{m} + m$. Quelle est la valeur optimale de m ? Réponse : \sqrt{n}

La recherche d'un élément a une complexité $O(\sqrt{n})$ si l'on utilise une liste supplémentaire comme ci-dessus.

Cette idée peut être répétée et on obtient une structure de données plus complexe : **skip list**, pour laquelle la recherche a une complexité $O(\log(n))$.