Kotlin

2.4.21 JVM Program arguments

```kotlin
class Button

fun main() {
    val button = Button()
    println("1. 기본 클래스 객체 생성: $button")
}
```

```
1. 기본 클래스 객체 생성: Button@2c7b84de
```

Kotlin

Solutions

Ca

2.4.21

JVM

Program arguments

```kotlin
class Button(
    val width: Int,
    val height: Int,
    val label: String = "Click me"
) {
    val area = width * height
    var clickCount: Int = 0
        private set

    fun click() {
        clickCount++
    }
}

fun main() {
    val button = Button(width = 200, height = 50)
    button.click()
    println("2. 프로퍼티: label=${button.label}, area=${button.area}, clicks=${button.clickCount}")
}
```

```
2. 프로퍼티: label=Click me, area=10000, clicks=1
```

```
class Button(private val label: String) {
    fun printDescription() {
        println("3. 함수 실행 결과: $label")
    }
}

fun main() {
    val button = Button("Submit")
    button.printDescription()
}
```

```
3. 함수 실행 결과: Submit
```

Kotlin

2.4.21 JVM Program arguments

```
    open fun printDescription() {
        println("기본 버튼: $label")
    }
}

class ImageButton(label: String, val image: Image) : Button(label) {
    override fun printDescription() {
        println("이미지 버튼: $label (이미지: ${image.description})")
    }
}

class DefaultButton : Button("Click me")

fun main() {
    val btn1 = Button("Normal")
    val btn2 = ImageButton("Download", Image("arrow.png"))
    val btn3 = DefaultButton()

    btn1.printDescription()
    btn2.printDescription()
    btn3.printDescription()
}
```

```
기본 버튼: Normal
이미지 버튼: Download (이미지: arrow.png)
기본 버튼: Click me
```

Kotlin

2.4.21 JVM Program arguments

```kotlin
abstract class AbstractButton(val label: String) {
    abstract fun printDescription()
}

class Button(label: String) : AbstractButton(label) {
    override fun printDescription() {
        println("5. 추상 클래스 구현 결과: $label")
    }
}

fun main() {
    val button = Button("Confirm")
    button.printDescription()
}
```

```
5. 추상 클래스 구현 결과: Confirm
```

Kotlin

2.4.21 JVM Program arguments

```kotlin
interface View {
    val width: Int
    val height: Int
}

abstract class Button(val label: String) {
    abstract fun printDescription()
}

class SimpleButton(label: String) : View, Button(label) {
    override val width: Int = 350
    override val height: Int = 75
    override fun printDescription() {
        println("6. 인터페이스+상속 구현: $label (${width}x${height})")
    }
}

fun main() {
    val button = SimpleButton("Cancel")
    button.printDescription()
}
```

```
6. 인터페이스+상속 구현: Cancel (350x75)
```

Kotlin

2.4.21 JVM Program arguments

```kotlin
interface Printable {
    fun getText(): String
}

class Document(val title: String) : Printable {
    override fun getText() = "문서 제목: $title"
}

class Box<T>(val item: T)
class PrintJob<T : Printable>(val item: T) {
    fun print() = println("출력 작업 -> ${item.getText()}")
}

fun main() {
    val intBox = Box(100)
    val strBox = Box("Hello Generic")
    println("7-1. Box 결과: ${intBox.item}, ${strBox.item}")

    val job = PrintJob(Document("코틀린 과제"))
    job.print()
}
```

```
7-1. Box 결과: 100, Hello Generic
출력 작업 -> 문서 제목: 코틀린 과제
```