

Checklist de diagnóstico desde el teléfono

Versión móvil de la checklist completa. Mismo método: **de abajo hacia arriba, un paso a la vez, anotando cada resultado**. No se automatiza a propósito: así sabés qué falló y por qué.

Paso 1 — Wi-Fi (capa física)

```
termux-wifi-connectioninfo
```

- ☐ Conectado a la red correcta (`ssid`)
- ☐ Señal (`rssi`): **-50 excelente** · **-60 buena** · **-70 aceptable** · **-80 mala**
- ☐ Banda: 2.4 GHz (más alcance, más congestión) o 5 GHz (más rápida, menos alcance)

```
termux-wifi-scaninfo
```

- ☐ ¿Muchas redes en el mismo canal que la tuya? Si sí, hay interferencia.

[FALLA] señal peor que -80 → acercate al AP o cambiá de banda antes de seguir.

Paso 2 — Escalera de ping (capa 3)

- ☐ **Ping 1:** `ping -c 4 127.0.0.1` (la pila local funciona)
- ☐ **Ping 2:** `ping -c 4 TU_IP` (tu IP la ves en el banner o en el menú 6)
- ☐ **Ping 3:** `ping -c 4 TU_GATEWAY` (llegás al router)
- ☐ **Ping 4:** `ping -c 4 8.8.8.8` (llegás a Internet)
- ☐ **Ping 5:** `ping -c 4 google.com` (el DNS funciona)

El primer ping que falla marca dónde mirar. Si Ping 4 funciona y Ping 5 no → problema de DNS.

Paso 3 — Ruta

```
traceroute -n 8.8.8.8
```

- ☐ ¿En qué salto se corta? Anotá la IP.

Paso 4 — Puertos (capa 4)

```
nc -zv HOST 443
nmap --unprivileged -sT -Pn -p 22,80,443 HOST
```

- ☐ `succeeded / open` → el servicio escucha

- ☐ refused → el host responde pero el servicio está apagado
- ☐ Sin respuesta (timeout) → firewall o host caído

Paso 5 — DNS

```
dig google.com
dig @8.8.8.8 google.com
```

- ☐ Con tu DNS falla pero con 8.8.8.8 funciona → falla el DNS de tu red.

Paso 6 — Servicio (capa 7)

```
curl -I https://sitio.com
```

- ☐ Código 200/301/302 → el servicio responde
- ☐ 4xx/5xx → problema en el servidor o la aplicación

Paso 7 — Rendimiento

```
iperf3 -c SERVIDOR
```

- ☐ Anotá velocidad de subida y bajada; compárala con lo contratado.

Paso 8 — Reporte y escalamiento

Si no lo resolviste, usá la **plantilla de reporte** de la checklist completa y adjuntá los resultados anotados en cada paso.

¿Y lo que necesita root?

Comando de la PC	En el teléfono
ip addr, ss	Menú 6 (puede estar limitado)
arp-scan, netdiscover	No disponible sin root → usá la PC
tcpdump, Wireshark	No disponible sin root → usá la PC o PCAPdroid
ethtool	No aplica (es Wi-Fi) → termux-wifi-connectioninfo
nmap -sS/-sU/-O	Solo -sT sin root