

GA2 IVU Computación

Juan Ignacio Arévalo Toc

IV Bach. "C" Clave: 3

Rúbrica:

Rubrica de informática			
Nombre del alumno: <u>Juan Ignacio Arévalo Toc</u>			
Grado: <u>I II III IV V</u>		Sección: <u>A B C D E</u>	
Clave: <u>3</u>		Unidad: <u>4</u>	
Guía de aprendizaje 1	Punteo	Guía de aprendizaje 2	Punteo
Necesita mejorar	10	Necesita mejorar	10
Bueno			
Muy bueno			
Excelente			
Guía de aprendizaje 3	Punteo	Guía de aprendizaje 4	Punteo
Necesita mejorar	10	Necesita mejorar	10
Bueno			
Muy bueno			
Excelente			
Prueba Corta 1	Punteo	Prueba Corta 2	Punteo
Necesita mejorar	10	Necesita mejorar	15
Bueno			
Muy bueno			
Excelente			
Referencia			
Necesita mejorar – 3 pts.	✓ No trae guía de trabajo el ejercicio. ✓ Presenta errores de ejecución. ✓ No funciona o no hay evidencia del programa/tarea		
Bueno – 5 pts.	✓ Presenta errores de ejecución y el funcionamiento no es el correcto del programa / tarea.		
Muy bueno – 8 pts.	✓ Gran parte del código está correcto. ✓ Compila correcta Realiza correctamente el ejercicio sin ningún error de compilación, utilizando todos los elementos solicitados durante la clase, trae libro y entrega la tarea correctamente, pero la funcionalidad no es la descrita en el ejercicio/tarea		
Excelente – 10 pts.	✓ Realiza correctamente el ejercicio sin ningún error de compilación, utilizando todos los elementos solicitados durante la clase, trae libro y entrega la tarea correctamente.		

Hoja de trabajo 2:

Hoja de trabajo 2

1. ¿Qué componentes visuales del formulario se prepararon en la sesión previa para poder ingresar y registrar datos en la tabla?

Labels, una tabla, el botón para llenar esa tabla, y asignarles un nombre y texto, y `JTextField`s, y un scroll pane para colocar la tabla, y nuestro `JFrame Form`.

2. ¿Cuáles son las dos variables específicas que se necesitan declarar al inicio del código para realizar la inserción dinámica de datos?

la variable pirada `DefaultTableModel dtm` y `Object[] o = new Object[3];`

3. ¿Por qué el arreglo (array) de objetos se inicializa con un tamaño exacto de 3 posiciones en este ejemplo?

Por ser la cantidad de columnas en la tabla que se necesitan, 3 campos.

4.¿ En qué sección o bloque de la estructura del código Java se debe realizar la inicialización de la variable del modelo de la tabla (Default Table Model)?

En el constructor del formulario.

5.¿ Qué método de la tabla se debe invocar para obtener su modelo e igualarlo a la variable `dtm`?

Es el `tPersonas.getModel()`;

6.¿ Qué error o problema de compatibilidad ocurre al intentar asignar el modelo de la tabla a la variable `dtm` y cómo se soluciona en el código?
Se debe declarar con un casteo que es del

tipo DefaultTableMode, que sería el método correcto

7. ¿Cuál es la forma más rápida y automática de generar el método del evento del botón para agregar los datos?

Darle doble click para hacerlo de forma automática.

8. ¿Cuál es la función del método trim() al recuperar la información ingresada por el usuario en los campos de texto (jTextField)?

Si en caso hay un espacio vacío, retroceder y eliminar los mismos

9. ¿Qué método específico del modelo de la tabla se utiliza para pasarle como parámetro el arreglo?

de objetos y finalmente insertar los datos?

Con el método `.addRow()`;

10. Según las explicaciones del video, ¿ se deben insertar los datos manipulando directamente el componente visual de la tabla (JTable) o mediante qué otro elemento se debe realizar?

Se agrega con otros elementos con las cajas de Texto y el evento click del botón.

Código tarea:

GAZ IU U

Registro de productos
y cálculo de factura

```
String[] columnas = {
```

```
    "Código",  
    "Producto",  
    "Precio",  
    "Cantidad",  
    "Total"
```

```
};
```

```
double precio, total;
```

```
int cantidad;
```

```
public NewFrame() {
```

```
    initComponents();
```

```
    this.setTitle("Factura");
```

```
    this.setLocationRelativeTo(null);
```

```
    this.setResizable(false);
```

```
    modelo.setColumnIdentifiers(columnas);
```

```
    jTable2.setModel(modelo);
```

```
}
```

```
public void calcularTotal()  
{
```

```
    precio = Double.parseDouble(jTextField3.getText());
```

```
    cantidad = Integer.parseInt(jTextField4.getText());
```

```
    total = precio * cantidad;
```

```
}
```

```
public void limpiarCajas()  
{
```

```
    jTextField1.setText("");
```

```
    jTextField2.setText("");
```

```
    jTextField3.setText("");
```

```
    jTextField4.setText("");
```

```
    jTextField1.requestFocus();
```

```
}
```

```
private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent  
    evt) {
```

```
    calcularTotal();
```

```
    modelo.addRow(new Object[] {
```

```
        jTextField1.getText(),
```

```
        jTextField2.getText(),
```

```
        jTextField3.getText(),
```

```
        jTextField4.getText(),
```

```
        total
```

```
    });
```

limpiarCajas();

}

private void jButton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {

int fila = jTable2.getSelectedRow();

if (fila >= 0)

{

calcularTotal();

modelo.setValueAt(jTextField1.getText(), fila, 0);

modelo.setValueAt(jTextField2.getText(), fila, 1);

modelo.setValueAt(jTextField3.getText(), fila, 2);

modelo.setValueAt(jTextField4.getText(), fila, 3);

modelo.setValueAt(total, fila, 4);

limpiarCajas();

}

else

{

JOptionPane.showMessageDialog(

null,

"Seleccione un registro para
modificar"

);

```
}  
}
```

```
private void jButton3ActionPerformed(java.awt.event.  
ActionEvent evt) {
```

```
int fila = jTable2.getSelectedRow();
```

```
if (fila >= 0)
```

```
{
```

```
modelo.removeRow(fila);
```

```
limpiarCajas();
```

```
}
```

```
else
```

```
{
```

```
JOptionPane.showMessageDialog(
```

```
null,
```

```
"Seleccione un registro para  
eliminar"
```

```
);
```

```
}
```

```
}
```

Capturas de la ejecución:



