

CUARTO FRÍO MODULAR

CF-100



Cuarto frío modular FRICON de alto rendimiento, construido con paneles tipo sándwich de lámina en acero inoxidable o galvanizada con núcleo de poliuretano inyectado al 100%, densidad 40 kg/m³ y espesor de 3" o 4". Su configuración modular permite dimensionar la cámara a la medida del proyecto, con puerta isotérmica, cortina de PVC, iluminación estanca y unidad condensadora de servicio pesado montada sobre aislantes de vibración. Diseñado para conservación de alimentos, medicamentos e insumos que requieren cadena de frío continua y verificable.

Marca: FRICON

Modelo: CF-100

Origen: Colombia

Tipo: Modular a medida

Especificaciones Técnicas

Construcción	Paneles tipo sándwich en lámina de acero inoxidable o galvanizada
Aislamiento	Poliuretano inyectado 100%, densidad 40 kg/m ³
Espesor de panel	3" (76 mm) o 4" (101 mm) según temperatura de trabajo
Puerta	Isotérmica con poliuretano inyectado, exterior en acero inoxidable
Empaque de puerta	Perimetral para cierre hermético
Cerradura	Bronce cromado tipo trabajo pesado
Seguridad	Dispositivo de apertura desde el interior
Anticondensación	Resistencia perimetral en marco de puerta
Cortina de aire	Bandas de PVC thermofilm traslapadas longitudinalmente
Iluminación	Lámpara con protección contra vapor y humedad
Control	Panel de control externo con termostato digital
Compresor	Tecumseh o Copeland sobre aislantes de vibración
Evaporador	Alto rendimiento, tiro forzado
Piso	Panel aislado con acabado antideslizante (opcional)



Calle 19 No 18-11, Bogotá
contactanos@fricon.co
(+57) 316 527 4199
(601) 283-9668
www.fricon.co

CUARTO FRÍO MODULAR

CF-100



Continuación de las especificaciones técnicas del equipo referencia CF-100. Los valores relacionados corresponden a la configuración estándar FRICON; las variantes de capacidad, acabado, voltaje y accesorios se cotizan según el requerimiento particular de cada proyecto.

Marca: FRICON

Modelo: CF-100

Origen: Colombia

Tipo: Modular a medida

Especificaciones Técnicas (cont.)

Dimensiones	Se define según requerimiento del cliente
Aplicación	Refrigeración (+1 a +5 °C) o congelación (-18 a -22 °C)



Calle 19 No 18-11, Bogotá
contactanos@fricon.co
(+57) 316 527 4199
(601) 283-9668
www.fricon.co