

CUARTO FRÍO MODULAR PARA MEDICAMENTOS

NS-CFM



Cuarto frío modular FRICON para almacenamiento de medicamentos y biológicos a gran escala, dirigido a almacenes farmacéuticos, operadores logísticos de salud y secretarías de salud departamentales. Construido con paneles modulares tipo sándwich en lámina prepintada con núcleo de poliuretano inyectado de alta densidad libre de CFC y sistema de ensamble tipo camlock que asegura hermeticidad. Equipo de refrigeración con unidad condensadora y evaporador ventilado dimensionados según el volumen, control digital microprocesado, registrador de temperatura con puerto USB y sistema de alarmas audiovisuales. Las dimensiones y la potencia se definen según el requerimiento y el área disponible del cliente.

Marca: FRICON

Modelo: NS-CFM

Capacidad: Según diseño (desde 8 m³)

Temperatura: 2 °C a 8 °C

Especificaciones Técnicas

Capacidad	Según diseño (desde 8 m³)
Dimensiones (An x Pr x Al)	Modular, a la medida del proyecto
Rango de temperatura	2 °C a 8 °C
Uniformidad de temperatura	± 1 °C en todo el volumen útil
Tipo de construcción	Paneles modulares tipo sándwich con ensamble camlock
Espesor de panel	75 mm / 100 mm según requerimiento
Piso	Panel con lámina antideslizante o piso en obra
Puertas	Puerta abatible con marco calefactado y apertura de seguridad interior
Iluminación	Luminaria LED estanca IP65 apta para cámara fría
Estantería	Racks en acero inoxidable o poliuretano según diseño
Sistema de refrigeración	Ventilado con circulación forzada de aire
Refrigerante	R-134a
Potencia	Según volumen (desde 2 HP)
Voltaje	220 V / 60 Hz trifásico o monofásico según capacidad
Consumo	Según volumen
Control de temperatura	Controlador digital microprocesado con display LED



Calle 19 No 18-11, Bogotá
contactanos@fricon.co
(+57) 316 527 4199
(601) 283-9668
www.fricon.co

CUARTO FRÍO MODULAR PARA MEDICAMENTOS

NS-CFM



Continuación de las especificaciones técnicas del equipo referencia NS-CFM. Los valores relacionados corresponden a la configuración estándar FRICON; las variantes de capacidad, acabado, voltaje y accesorios se cotizan según el requerimiento particular de cada proyecto.

Marca: FRICON

Modelo: NS-CFM

Capacidad: Según diseño (desde 8 m³)

Temperatura: 2 °C a 8 °C

Especificaciones Técnicas (cont.)

Registro	Registrador de temperatura con puerto USB
Alarmas	Alta y baja temperatura, puerta abierta y falla de energía
Respaldo	Batería interna para alarma ante corte de energía
Aislamiento	Poliuretano inyectado alta densidad, libre de CFC
Interior	Lámina prepintada sanitaria / acero inoxidable opcional
Exterior	Acero inoxidable AISI 304 / lámina prepintada
Seguridad	Cerradura con llave
Nivelación	Patas nivelables o ruedas con freno
Peso aproximado	Según diseño
Normativa	Cumple lineamientos de cadena de frío del Ministerio de Salud
Marca	FRICON
Procedencia	Importado / Ensamble Colombia
Garantía	12 meses