

IR homework1 实验报告

本次实验的目标是建立 VSM，实验步骤为，文本预处理、词频统计、建立词袋模型、计算 tf—idf 值，文本采用的是 20 类文本数据集。

首先要进行文本预处理，文本预处理最终要整理出标准的文本格式，从而可以更好地进行词频统计。

首先去除各种标点符号

```
def cutsyms(str):
    new_str = re.sub('[1234567890,.\'\"\\t\\n*_+=?/|!@#$$%^&*()~<>:;\\-\\[\\]]', "", str)
    return new_str
```

去除标点之后取而代之的是空格，所以可以更加方便的进行去除停用词

```
def cutstopwords(str):
    stopwords = {}.fromkeys([line.rstrip() for line in open('estopwords.txt')])
    segs = str.replace('\\n', '').lower().split(' ')
    new_str = ''
    for seg in segs:
        if seg not in stopwords:
            new_str = new_str + " " + seg
    return new_str
```

去除停用词后进行 normalization 和 stemming 步骤，这里使用的是 nltk 库的方法

```
def stemming(str):
    s = nltk.stem.SnowballStemmer('english')
    segs = str.replace('\\n', '').lower().split(' ')
    new_str = ''
    for seg in segs:
        new_str = new_str + " " + s.stem(seg)
    return new_str
```

经过以上步骤便可以得到标准的方便处理的文本格式，之后我们建立了字典来建立文本词袋，同时统计各词的文档出现频率，最后对 tf—idf 进行计算，tf—idf 确立权重是很好的办法，最终得到各个文本的空间向量，并存储。

本实验的全部实验代码如下

```
import os
import chardet
import re
import nltk
import math

# 去除停用词
def cutstopwords(str):
    stopwords = {}.fromkeys([line.rstrip() for line in
open('estopwords.txt')])
    segs = str.replace('\n', '').lower().split(' ')
    new_str = ''
    for seg in segs:
        if seg not in stopwords:
            new_str = new_str + " " + seg
    return new_str

# 去除标点
def cutsyms(str):
    new_str = re.sub('[1234567890,.\'\"\\t\\n*_+=?/|!@#$$%^&*()~<>:;\\-\\[\\]]', "",str)
    return new_str

# 词干提取
def stemming(str):
    s = nltk.stem.SnowballStemmer('english')
    segs = str.replace('\n', '').lower().split(' ')
    new_str = ''
    for seg in segs:
        new_str = new_str + " " + s.stem(seg)
    return new_str

# 读取文本
def readtxt(path):
    global num_txt
    global num_dict
    num_dict = {}
    num_txt = 0
    all_context = ""
    for dirName, subdirList, fileList in os.walk(path):
        fileList.remove(fileList[0])
        for fname in fileList:
```

```

fname = os.path.join(dirName, fname)
f = open(fname, 'rb')
data = f.read()
f.close()

print(chardet.detect(data))
print(fname)

fname = open(fname, 'r+', encoding=chardet.detect(data) ['encoding'])
str = fname.read()
str = cutsyms(str)
str = cutstopwords(str)
str = stemming(str)

strl_list = str.replace('\n', '').lower().split(' ')
for seg in strl_list:
    if seg in num_dict.keys():
        num_dict[seg] = num_dict[seg] + 1
    else:
        num_dict[seg] = 1

all_context = all_context + "\n" + str
num_txt = num_txt + 1
fname.close()
return all_context

```

统计词出现次数

```

def wordcount(str):
    strl_list = str.replace('\n', '').lower().split(' ')
    count_dict = {}
    for str in strl_list:
        if str in count_dict.keys():
            count_dict[str] = count_dict[str] + 1
        else:
            count_dict[str] = 1
    # count_list=sorted(count_dict.items(),key=lambda x:x[1],reverse=True)
    count_dict.pop('')
    return count_dict

```

#全部文本读取

```

num_txt = 0
num_dict = {}
context = readtxt("/Users/apple/Desktop/ir/news")
#context = readtxt("/Users/apple/Desktop/ir/alltxt")

```

```

#全部文档记数, 去除高频低频词
str_dict = wordcount(context)
new_dict = str_dict
str_dict = {}
for seg in new_dict:
    if (new_dict[seg] > 10) & (new_dict[seg] < 1000):
        str_dict[seg] = new_dict[seg]
length = len(str_dict)
print(length)

#数据存储
full_path = '/Users/apple/Desktop/ir/altext01.txt'
file = open(full_path, 'a+')
file.write(context)
file.close()

# VSM build
for dirName, subdirList, fileList in
os.walk('/Users/apple/Desktop/ir/news'):
    fileList.remove(fileList[0])
    for fname in fileList:
        fname = os.path.join(dirName, fname)
        f = open(fname, 'rb')
        data = f.read()
        f.close()

        #print(charDET.detect(data))
        #print(fname)

        fname = open(fname, 'r+', encoding=charDET.detect(data)['encoding'])
        ins_str = fname.read()
        fname.close()

        ins_dict = {}
        ins_str = cutsyms(ins_str)
        ins_str = cutstopwords(ins_str)
        ins_str = stemming(ins_str)
        ins_dict = wordcount(ins_str)

# tf_idf
sum = 0
outstr = ""
for seg in ins_dict.keys():

```

```
    sum = sum + ins_dict[seg]
for seg in ins_dict.keys():
    tf = ins_dict[seg] / sum
    if seg in str_dict.keys():
        idf = math.log(num_txt / num_dict[seg])
    else:
        idf = 0
    ins_dict[seg] = tf * idf
    if ins_dict[seg] != 0:
        outstr = outstr + seg + ":" + str(ins_dict[seg]) + " "

full_path = '/Users/apple/Desktop/ir/vsmresult01.txt'
file = open(full_path, 'a+')
file.write(outstr+"\n\n")
file.close()
```