WAYGROUND formerly Quizizz Worksheets

Name

Class

Date

УП – практикум упражнение 4

Total questions: 10

Worksheet time: 5mins

1.
```
int count = 0;
for (int i = 0; i < 2; i++) {
for (int j = 0; j < 2; j++) {
if (i == j) continue;
count++;
}
}
std::cout << count;
```

a) 2

b) 1

c) 4

d) 0

2.
```
int x = 0;
for (int i = 0; i < 3; i++) {
for (int j = 0; j < 3; j++) {
if (i == 1 && j == 1) {
goto end_loop; }
x++; }}
end_loop:
std::cout << x;
```

a) 3

b) 4

c) 9

d) Compile error

3.
```
int i = 5;
do {
i--;
} while (i > 5);
std::cout << i;
```

a) 4

b) 5

c) Compile error

d) 0

4. Какво ще стане, ако умишлено пропуснем израза за инкрементация в един for цикъл в C++, например: for(int i = 0; i < 5;)?

a) Променливата i ще се инкрементира автоматично от компилатора.

b) Кодът ще се компилира успешно, но съществува сериозен риск от безкраен цикъл, освен ако i не се променя вътре в тялото му.

c) Цикълът автоматично ще се изпълни точно веднъж и ще прекъсне.

d) Компилаторът задължително ще върне грешка

5.
```
int i = 0;
int sum = 0;
while (i < 4) {
i++;
if (i == 2) continue;
sum += i;}
std::cout << sum;
```

a) 6
b) 8
c) 7
d) 10

6.
```
int i = 0;
int sum = 0;
while (i < 5) {
if (i == 2) {
continue; }
sum += i;
i++;}
std::cout << sum;
```

a) 8
b) Compile error
c) Nothing
d) endless loop

7.
```
int sum = 0;
for (int i = 1, j = 5; i < j; i++, j--) {
sum += (i + j);
}
std::cout << sum;
```

a) 12
b) 6
c) 18
d) Compile error

8.
```
int x = 10;
for (int i = 0; i < 3; x -= 2) {
i++;
}
std::cout << x;
```

a) Compile error
b) Undefined behavior
c) 4
d) 10

9. Какви ще бъдат стойностите на x и result в края?
```
int x = 5;
int result = (x > 10) ? x++ : ++x;
```

a) x=5
result=6
b) x=6
result=5
c) x=6
result=6
d) x=5
result=5

10. Какво е предназначението и поведението на празната заглавна част в for(;;) цикъл

a) Това е синтактична грешка; C++ изисква поне инициализацията и условието да бъдат изписани в кръглите скоби.

b) Това е стандартен безкраен цикъл (еквивалент на while (true))

c) Това е еднократен цикъл, който пропуска тялото си и преминава директно към следващия ред на програмата.

d) Undefined behavior в езика.

Answer Keys

1. a) 2
2. b) 4
3. a) 4
4. b) Кодът ще се компилира успешно, но съществува сериозен риск от безкраен цикъл, освен ако і не се променя вътре в тялото му.
5. b) 8
6. d) endless loop
7. a) 12
8. c) 4
9. c) x=6 result=6
10. b) Това е стандартен безкраен цикъл (еквивалент на while (true))