## 데이터과학

**L06: Logistic Regression** 

**Kookmin University** 

#### 지도학습 Supervised Learning

훈련 데이터(Training Data)로부터 하나의 함수를 유추해내기 위한 기계 학습(Machine Learning)의 한 방법

#### **Training Data**

[1.2, 3.8, -1.4, ..., 4.1] 
$$\rightarrow$$
 1.1  
[3.2, -1.2, -0.2, ..., 2.1]  $\rightarrow$  2.7  
[2.8, -1.4, -0.3, ..., 2.3]  $\rightarrow$  2.8  
[1.2, 3.4, -1.5, ..., 4.2]  $\rightarrow$  0.9  
[4.2, 2.1, 2.8, ..., -0.5]  $\rightarrow$  -0.1  
....

$$[1.3, 3.2, -1.5, ..., 4.1] \rightarrow$$
?

### 이진 분류 문제 Binary Classification

- 종속 변수 y가 0 또는 1인 경우의 회귀 분석

#### **Training Data**

[1.2, 3.8, -1.4, ..., 4.1] 
$$\rightarrow$$
 0  
[3.2, -1.2, -0.2, ..., 2.1]  $\rightarrow$  0  
[2.8, -1.4, -0.3, ..., 2.3]  $\rightarrow$  1  
[1.2, 3.4, -1.5, ..., 4.2]  $\rightarrow$  0  
[4.2, 2.1, 2.8, ..., -0.5]  $\rightarrow$  1  
...

#### Test

$$[1.3, 3.2, -1.5, ..., 4.1] \rightarrow$$
?

쉬운 설명을 위해… 단순한 예제. Training Data

$$\begin{bmatrix}
 1.2 \end{bmatrix} \rightarrow 0 \\
 [3.2] \rightarrow 1 \\
 [2.8] \rightarrow 0 \\
 [1.2] \rightarrow 0 \\
 [4.2] \rightarrow 1 \\
 \vdots \\$$

$$[1.3] \rightarrow ?$$

### 이진 분류 문제의 활용

- /이메일 필터링 (스팸메일? 정상메일?)
- 고양이 분류 (이 사진은 고양이 사진인가 아닌기
- Facebook feed (이 피드를 보여줄 것인가?)
- \주식 시장 예측 (지금 팔아야 하는가? 사야 하는가








## 이진 분류 문제 Binary Classification

#### **Training Data**


$$\begin{bmatrix}
 1.2 \end{bmatrix} \rightarrow 0 \\
 [3.2] \rightarrow 1 \\
 [2.8] \rightarrow 0 \\
 [1.2] \rightarrow 0 \\
 [4.2] \rightarrow 1$$

...
[3.2] → **1** 



#### 분류 문제와 선형 회귀


선형 회귀 분석은 Classification 문제에 잘 동작하지 않는다..!




cost를 최소로 하는 선을 찾는다면 (즉, w와 b를 찾는다면), 과연 그 선으로 출력값들을 잘 예측할 수 있을까...?

## Sigmoid 함수 (로지스틱 함수)

$$\sigma(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$




## **Logistic Regression**




## 가설, 비용, Sigmoid

기존의 cost함수로는 gradient descent 알고리즘이 제대로 동작하지 않는다..!

$$cost(w,b) = \frac{1}{n} \sum (H(x) - y)^2$$







## 가설, 비용, Sigmoid

#### 새로운 cost function

$$cost(w,b) = rac{1}{n} \sum_{i=1}^n C(H(x_i),y_i)$$

$$C(h,y) = egin{cases} -log(1-h) & ext{if } y=0 ext{ } -log(h) & ext{if } y=1 \end{cases}$$





## 가설, 비용, Sigmoid

새로운 cost function

$$H(x)=rac{1}{1+e^{-(wx+b)}}$$

$$cost(w,b) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} C(H(x_i), y_i)$$

$$C(h,y) = \begin{cases} -log(1-h) & \text{if } y = 0 \\ -log(h) & \text{if } y = 1 \end{cases}$$

# 가설, 비용, Sigmoid linear = M로 내로운 cost function > PCE (사이(기기 로드)

$$cost(w,b) = rac{1}{n} \sum_{i=1}^n C(H(x_i),y_i)$$


$$C(h,y) = egin{cases} -log(1-h) & ext{if } y=0 \ -log(h) & ext{if } y=1 \end{cases}$$

$$C(H(x),y) = -y\log H(x) - (1-y)\log(1-H(x))$$

$$cost(w,b) = -rac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} y_i \log(H(x_i)) + (1-y) \log(1-H(x_i))$$

#### 경사 하강법 Gradient Descent

우리의 목표: cost를 최소화 하자! = cost를 최소로 만드는 w, b 값을 찾자!



$$\left(\frac{\partial cost(w,b)}{\partial w}, \frac{\partial cost(w,b)}{\partial b}\right)$$

업데이트: Learning Rate 
$$w=w-lpharac{\partial cost(w,b)}{\partial w}$$
  $b=b-lpharac{\partial cost(w,b)}{\partial b}$ 

## Logistic Regression (2)

입력이 조금 더 복잡할 때 (입력 차원이 1 이상일 때)?

#### **Training Data**

```
[1.2, 3.8, -1.4, ..., 4.1] \rightarrow \mathbf{0}
[3.2, -1.2, -0.2, ..., 2.1] \rightarrow \mathbf{0}
[2.8, -1.4, -0.3, ..., 2.3] \rightarrow \mathbf{1}
[1.2, 3.4, -1.5, ..., 4.2] \rightarrow \mathbf{0}
[4.2, 2.1, 2.8, ..., -0.5] \rightarrow \mathbf{1}
...
[3.2, 2.2, 2.2, ..., -0.4] \rightarrow \mathbf{1}
```

$$[1.3, 3.2, -1.5, ..., 4.1] \rightarrow$$
?

## Logistic Regression (2)

가설함수:

$$H(x) = rac{1}{1 + e^{-(\mathbf{w}^\mathsf{T}\mathbf{x} + b)}}$$

비용:

$$cost(\mathbf{w},b) = rac{1}{n} \sum_{i=0}^n C(H(\mathbf{x}_i),y_i)$$

$$C(h,y) = egin{cases} -log(1-h) & ext{if } y=0 \ -log(h) & ext{if } y=1 \end{cases}$$

업데이트:

$$\mathbf{w} = \mathbf{w} - \alpha \frac{\partial cost(\mathbf{w}, b)}{\partial \mathbf{w}}$$

$$b = b - \alpha \frac{\partial cost(\mathbf{w}, b)}{\partial b}$$

## **Questions?**