1、引用 jQuery.js 和 jquery.SuperSlide.js

因为 SuperSlide 是基于 jQuery 的插件,所以前提必须先引用 jQuery,再引用 SuperSlide

2、编写 HTML

以下是默认的 HTMI 结构,分别是 ".hd" 里面包含 ul, ".bd" 里面包含 ul

```
<div class="slideTxtBox">
   <div class="hd">
      **教育**出>**出>**出>**出>
   </div>
   <div class="bd">
      <l
         <a href="http://www.SuperSlide2.com"</a>
target="_blank">SuperSlide2.0 正式发布! </a>
      <l
         <a href="http://www.SuperSlide2.com" target="_blank">
名师教作文: 3 妙招巧写高分</a>
      <l
         <a href="http://www.SuperSlide2.com" target="_blank">
澳大利亚八大名校招生说明会</a>
      </div>
</div>
```

3、编写 CSS,为 HTML 赋予样

认真检查您的 css, 保证兼容大部分浏览器前提下再调用 SuperSlide

```
.slideTxtBox{ width:450px; border:1px solid #ddd; text-align:left; }
.slideTxtBox .hd{ height:30px; line-height:30px; background:#f4f4f4;
padding:0 20px; border-bottom:1px solid #ddd; position:relative; }
.slideTxtBox .hd ul{ float:left; position:absolute; left:20px; top:-1px;
```

```
height:32px; }
.slideTxtBox .hd ul li{ float:left; padding:0 15px; cursor:pointer; }
.slideTxtBox .hd ul li.on{ height:30px; background:#fff; border:1px
solid #ddd; border-bottom:2px solid #fff; }
.slideTxtBox .bd ul{ padding:15px; zoom:1; }
.slideTxtBox .bd li{ height:24px; line-height:24px; }
.slideTxtBox .bd li .date{ float:right; color:#999; }
```

4、调用 SuperSlide

在本例中,请在".slideTxtBox"div 结束后立刻调用 SuperSlide,这样会得到最好的效果,避免整个页面加载后再调用 SuperSlide;

因为是默认 HTML 结构,所以参数都为默认值,不用填写 titCell、mainCell 等。

<script type="text/javascript">jQuery(".slideTxtBox").slide(); </script>

5、效果如下:

