

参数	版本	默认值
type	2.1	slide
defaultPlay	2.1	TRUE
returnDefault	2.1	FALSE
mouseOverStop	2.1	TRUE
playStateCell	2.1	".playState"
switchLoad	2.0 > 2.1	null
easing	2.0 > 2.1	"swing"
startFun	2.0 > 2.1	null
endFun	2.0 > 2.1	null
triggerTime	2	150
targetCell	2.0 > 2.1	null
pageStateCell	2	".pageState"
pnLoop	2	TRUE
opp	2	FALSE
autoPage	1.2 > 2.1	FALSE
titCell	1	".hd li"
mainCell	1	s
effect	1.0 > 2.0 >2.1	"fade"
autoPlay	1	FALSE
interTime	1	2500
delayTime	1	500

trigger	1	"mouseover"
scroll	1	1
vis	1	1
prevCell	1	".prev"
nextCell	1	".next"
defaultIndex	1	0
titOnClassName	1	"on"

说明
效果类型，可选"slide" "menu"，引入type:"menu"专门处理菜单/导航效果
默认是否执行效果（第一次运行是否执行效果）常用于导航/菜单
鼠标移出容器，是否返回默认状态，常用于导航/菜单
鼠标移到容器层（无缝滚动是mainCell）是否停止播放
播放/暂停状态按钮，点击后会增加/删除"pauseState"类名用于控制样色。可参考 [2.22-真·全屏焦点图]
内容切换加载，暂时只支持图片，必须配合后台程序使用。当为图片的时候switchLoad为图片实际路径的属性名称，例如sw
缓动效果： [v2.1]更改默认效果为"swing"，使效果更流畅
每次切换效果开始时执行函数，用于处理特殊情况或创建更多效果。用法 startFun:function(i,c){}; 其中i为当前分页，c为总
[v2.1]增加传递参数，startFun:function(i, c, slider, titCell, mainCell, targetCell, prevCell, nextCell){}, 这样简写就方便了。例如 jQuery(".slideBox").slide({ startFun:function(i,c,s){ s.show() } }); 这里的 s.show() 相当于 jQuery(".slideBox").show()
每次切换效果结束时执行函数，用法和startFun一致
毫秒，titCell触发时间，默认150毫秒延迟，以防重复执行效果。若为0即鼠标移过titCell立刻执行效果
切换元素对象，处理内容切换元素非包裹状态下等情况，实现更多效果，处理更多情况，能和titCell、mainCell同时使用。只
[v2.1] 增加支持slideDown效果。
分页状态对象，用于显示分页状态，例如：2/3
前/后按钮是否继续循环，若为false则当翻动到最前/后页时，前/后按钮点击无效，同时增加prevStop/nextStop类名控制样色
默认反方向运动，例如 effect:"leftMarquee" 然后设置 opp:true，则效果为右滚动。常用于leftMarquee/topMarquee
[v1.2] 程序自动分页，需结合titCell使用，若为true，则titCell为导航元素的包裹层对象。ps: scroll>1时，记得设置autoPage
[v2.1] 支持自定义分页html，\$为数字替换位置。例如autoPage:"<a>\${}"，如果不想输出数字：autoPage:"<a>
导航元素对象（鼠标的触发元素对象）
切换元素的包裹层对象
动画效果
[v1.0] fade: 渐显； top: 上滚动； left: 左滚动； topLoop: 上循环滚动； leftLoop: 左循环滚动； topMarquee: 上
[v2.0] fold: 淡入淡出
[v2.1] slideDown: 下拉效果
自动运行
毫秒；自动运行间隔。当effect为无缝滚动(topMarquee/leftMarquee)时，相当于运行速度。
毫秒；切换效果持续时间（一次切换效果执行所用的时间长度）。

titCell触发方式 || mouseover: 鼠标移过触发; || click: 鼠标点击触发;

每次滚动个数。

visible缩写, mainCell的可视范围个数, 当实际内容个数少于可视个数的时候, 不执行SuperSlide效果。

前一个/页按钮对象。

后一个/页按钮对象。

默认分页索引, 0是第一页, defaultIndex:1 相当于默认显示第二页

当前titCell位置自动增加的class名称

[illegible]

