

# NW<sup>AFU</sup> T<sub>HESIS</sub> — 西北农林科技大学学位论文 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 文档类

耿楠\*

v2.2.11      2019/05/27

## 摘要

NW<sup>AFU</sup> T<sub>HESIS</sub> 宏包旨在建立一个简单易用的西北农林科技大学学位论文模板，包括本科学士、硕士论文及博士论文。

## 免责声明

1. 本模板的发布遵守 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X Project Public License，使用前请认真阅读协议内容。
2. 本模板为作者根据《关于做好 2019 届本科生毕业论文(设计)工作的通知》(<https://jiaowu.nwsuaf.edu.cn/tzgg/34321.htm>) 和《西北农林科技大学研究生学位论文写作指南》(<https://yjshy.nwafu.edu.cn/xwgl/xwlwxzg/index.htm>) 编写而成，旨在为西北农林科技大学毕业论文撰写提供 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 排版模板。
3. 西北农林科技大学教务处和研究生院只提供了毕业论文写作指南，并未提供官方 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 模板，也未授权第三方 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 模板为官方模板，所以此模板仅为写作指南的参考实现，不保证格式审查老师完全同意该模板中提供的格式设定。任何由于使用本模板而引起的论文格式审查问题均与本模板作者无关。
4. 任何个人或组织以本模板为基础进行修改、扩展而生成的新专用模板，请严格遵守 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X Project Public License 协议。由于违犯协议而引起的任何纠纷争端均与本模板作者无关。

---

\*<https://github.com/registor/nwafuthesis>

# 目录

<b>1 欢迎</b>	<b>3</b>	7.4.3 英文共用代码	20
1.1 系统要求	3	<b>7.5 格式设置</b>	<b>23</b>
1.2 获取模板	3	7.5.1 字体	23
1.3 快速上手	4	7.5.2 语言设置	25
<b>2 使用说明</b>	<b>4</b>	7.5.3 文档组成声明	26
2.1 文档类选项	5	7.5.4 段落左侧缩进	28
2.2 论文信息	5	7.5.5 页边距	28
2.3 符号对照表	6	7.5.6 页眉页脚	29
2.4 定理环境	6	7.5.7 章节标题	37
2.5 字体	7	7.5.8 目录	41
<b>3 更新方法</b>	<b>8</b>	7.5.9 参考文献	42
<b>4 外文特辑</b>	<b>8</b>	<b>7.6 文档部件</b>	<b>52</b>
4.1 英文	8	7.6.1 宏包	52
<b>5 封底部分</b>	<b>8</b>	7.6.2 国际单位	52
5.1 致谢声明	8	7.6.3 数学相关	52
5.2 附录	9	7.6.4 自动引用与定理环境	53
5.3 简历	9	7.6.5 浮动对象以及表格	55
5.4 书脊	10	7.6.6 主要符号表	57
<b>6 致谢</b>	<b>11</b>	7.6.7 致谢	57
<b>7 实现细节</b>	<b>11</b>	<b>7.7 个人简历</b>	<b>57</b>
7.1 模板信息	11	7.7.1 列表环境	58
7.2 配置文件	11	<b>7.8 实用命令</b>	<b>58</b>
7.3 文档类的选项与参数	13	<b>7.9 绘制特殊页面</b>	<b>61</b>
7.3.1 定义与读取	13	7.9.1 本科封面	62
7.3.2 合法性检查与常量定义	15	7.9.2 本科承诺书	64
7.3.3 文档信息收集	16	7.9.3 本科摘要	65
7.4 主文档类	19	7.9.4 硕/博士封面	67
7.4.1 中文的文档类	19	7.9.5 硕/博士题名页	69
7.4.2 英文的文档类	20	7.9.6 硕/博士资助声明页	72
		7.9.7 硕/博士承诺书	72
		7.9.8 硕/博士摘要页	75
		<b>7.10 其他宏包的设置</b>	<b>76</b>
		7.10.1 nomencl 宏包	76
		<b>7.11 书脊</b>	<b>76</b>

# 1 欢迎

$\text{NWAFU THESIS}$  是西北农林科技大学毕业论文的  $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$  文档类，目前支持学士、硕士、博士论文的排版。合理使用本模板可以减轻在论文撰写过程中排版工作量。

本模板为作者根据《关于做好 2019 届本科生毕业论文(设计)工作的通知》(<https://jiaowu.nwsuaf.edu.cn/tzgg/34321.htm>) 和《西北农林科技大学研究生学位论文写作指南》(<https://yjshy.nwafu.edu.cn/xwgl/xwlwxzgf/index.htm>) 编写而成，力求合规、简洁、用户友好、易于维护。本模板的特色有：

- 支持本科毕业论文(设计)、硕士、博士的毕业论文；
- 内置封面、承诺书、摘要、目录等论文部件；
- 兼容 Windows、Linux、macOS 等常见系统；
- 支持中、英两种论文语言。

本文档会尽可能详细介绍模板的使用方法，如有不清楚的地方可以参考示例文档和源代码。

**注意：**模板的作用在于减少论文写作过程中格式调整的时间，但其前提是遵守模板的用法，否则即便用了  $\text{NWAFU THESIS}$  模板也难以保证输出的论文格式符合学校的格式规范。

## 1.1 系统要求

本模板用到的宏包较多，有些宏包需要比较新的版本，推荐使用最新的  $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$  Live 发行版 (不低于  $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$  Live 2018)。

如果使用系统 (Debian、ArchLinux 等) 软件包的  $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$  Live，请使用系统软件包管理器，安装  $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$  Live 的以下 collection: `langchinese`, `latexextra`, `science`, `pictures`, `fontsextra`。

如果您使用从  $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$  Live 官网下载光盘镜像、或是在线安装的话，请使用 `.ci` 目录（可能被隐藏）下的 `install.bat` (Windows) 或 `install.sh` 来安装  $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$  Live 宏包。因为 Windows 的脚本需要 PowerShell，如果脚本无法运行的话，请根据 `.ci/texlive.pkgs` 中列出的宏包清单，手工逐个安装。

除了  $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$  Live 发行版外，Windows 用户也可以使用  $\text{MiK}_{\text{T}}\text{E}_{\text{X}}$  发行版，它会在编译文档时自动安装所需的依赖项（也可以参考  $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$  Live 的宏包列表手动安装）。

## 1.2 获取模板

您可以从 <https://github.com/registor/nwafuthesis> 获取本模板的开发源代码，或者从 release 里下载“nwafuthesis-LaTeX.zip”模板代码及使用示例压缩包（强烈推荐后者）。

表 1 列出了  $\text{NWAFU THESIS}$  的主要文件及其功能：

表 1: 模板源代码内容

文件（夹）	功能描述
<code>nwafuthesis.dtx</code>	本文档类和文档开发源代码
<code>build.sh/bat</code>	编译脚本
<code>demo/</code>	带完整目录结构的示例文档
<code>logo/</code>	论文封面、页眉所需用到的图片

本文档类利用 DocStrip 将源代码与文档封装在 `nwafuthesis.dtx` 一个文件里，这个文件无法直接在文档中使用，必须先经过编译，然后在文档中使用编译输出的 `nwafuthesis.cls`。如果您获取的源代码中不带有编译结果，请运行 `build.sh/bat` 来编译本文档类。

编译完成后，请将表 2 列出的文件复制到撰写论文的根目录。

表 2: `NWAFU THESIS` 论文所需文件

文件（夹）	功能描述
<code>nwafuthesis.cls</code>	文档类
<code>logo/</code>	学校 Logo 图片
<code>nwafuthesis.cfg</code>	修改文档类加载行为的配置文件（可选）
<code>nwafuthesis.pdf</code>	本说明文档（可选）

几点说明：

- `nwafuthesis.cls` 和 `nwafuthesis.cfg` 可由 `nwafuthesis.dtx` 生成，但为了降低新手用户的使用难度，故将 `nwafuthesis.cls` 和 `nwafuthesis.cfg` 文件一起发布。
- 使用前阅读文档：`nwafuthesis.pdf`。

**注意：**由于本文档类还处在开发阶段，无法保持向后兼容性，请将使用的文档类文件复制到撰写论文的根目录下使用，不推荐系统全局安装。

## 1.3 快速上手

为了方便演示代码的效果，请参考/修改附带的示例文档 (`demo` 文件夹)。

本文档类没有使用依赖于特定 `LaTeX` 引擎的特性，所以可以使用任意 `CTEX` 支持的 `LaTeX` 引擎进行编译，推荐使用 `XYLaTeX` 作引擎，并使用 `latexmk` 来实现自动化编译流程。`upLaTeX`、`pdfLaTeX`、`LaTeX` 理论上也能够编译中文文档，但不保证能编译出正确结果，如果使用这些引擎时出现错误，请根据错误提示修订 `nwafuthesis.cls` 文件中的相关代码。

## 2 使用说明

本节介绍在使用本文档类写作时，可能会用到的、由本文档类提供的功能。

## 2.1 文档类选项

<b>degree=</b>	选择论文的类型，必选，当前支持 bachelor 、master 和 doctor 。
<b>techmaster</b>	专硕，只会影响封面中的两个字段，默认不启用。
<b>type=</b>	本科生需指定是毕业论文 ( paper) 或者是毕业设计 (design)。
<b>blankleft</b>	如果指定了 openright 并开启了本选项，左侧的空白页将变成没有页眉页脚的空白页面。
<b>abstractopenright</b>	如果指定了 openright 并开启了本选项，摘要页将从奇数页开始。
<b>lang=</b>	选择论文的主语言，将影响加载的底层文档类，当前支持 cn （默认）和 en 。
<b>fontset=</b>	指定 C <sub>T</sub> <sub>E</sub> X 使用的中文字体，这个参数将原样传递给 C <sub>T</sub> <sub>E</sub> X，具体的用法请参阅 C <sub>T</sub> <sub>E</sub> X 文档。
<b>*</b>	其他参数将传递给对应的底层文档类，常用的有 openany 、openright 、oneside 、twoside 等。 在生成单面打印或电子阅读版的论文时，推荐使用 openany, oneseid ； 在生成双面打印的论文时，推荐使用 openright, blankleft, twoside 。

## 2.2 论文信息

论文信息主要包含两部分：封面页（\nwafuset）和摘要页（abstract 环境与 \keywords）。这三个宏将设置中文信息，同理还定义了带 En 后缀的 3 个宏，用于设置英文的论文信息。

### 中文信息

<b>\nwafuset</b>	该宏用于设置论文的中文信息，它能接受一个 kvooption 的参数，无论论文是什么语言，该参数内的信息都默认按中文处理。它可以包含以下信息：
<b>title=</b>	论文的标题，如果需要手工换行，请使用 \linebreak，并保证 “\” 前没有空格； 注：该空格会影响声明页、页眉中的论文标题，中文不能有空格，英文必须有空格。
<b>author=</b>	论文作者姓名；
<b>college=</b>	学院名称；
<b>advisers=</b>	指导教师姓名，如果需要指定多位指导教师，请用英文逗号分割，封面上将会把所有人的名字写在一行，用顿号分割。
<b>applydate=</b>	封面日期，如果不指定的话，将会使用当前系统日期。 本科生还支持以下参数：
<b>major=</b>	专业名称；
<b>studentid=</b>	学号；
<b>classid=</b>	班号； 硕/博士还支持以下参数：
<b>libraryclassid=</b>	中图分类号，如果需要指定多个，请手动添加合适的分隔符，模板目前不会替换里面出现的这些分隔符；
<b>subjectclassid=</b>	学科分类号；
<b>thesisid=</b>	论文编号；
<b>majorsubject=</b>	学科、专业；
<b>researchfield=</b>	研究方向；

## 英文信息

<code>\nwafusetEn</code>	该宏用于设置论文英文信息，它能接受一个 <code>kvoption</code> 的参数，除了标题外，其他参数只提供给硕/博士使用，它可以包含以下信息：
<code>title=</code>	论文的标题，如果需要手工换行，请使用 <code>\linebreak</code> ，并保证 “\” 前有空格；
<code>advisers=</code>	指导教师，与中文不同，这里不会作任何姓名分割处理。
<code>degreefull=</code>	英文底部学位全称。
<code>*</code>	<code>college</code> 、 <code>majorsubject</code> 、 <code>author</code> 、 <code>applydate</code> 、这些参数与中文封面的含义完全一致。

## 摘要页

<code>abstract</code>	环境，包括 <code>abstract</code> 和 <code>abstractEn</code> ，用于定义中英文摘要页的内容。
<code>\keywords</code>	包括 <code>\keywords</code> 和 <code>\keywordsEn</code> 。设置摘要页上的关键词，用英文逗号分隔，输出时模板会使用指定的符号进行分割。

## 2.3 符号对照表

<code>denotation</code>	主要符号表环境，跟 <code>description</code> 类似，使用方法参见示例文件。带一个可选参数，用来指定符号列的宽度（默认为 2.5cm）。
-------------------------	---

```
\begin{denotation}
  \item[E] 能量
  \item[m] 质量
  \item[c] 光速
\end{denotation}
```

如果默认符号列的宽度不满意，可以通过参数来调整：

```
\begin{denotation}[1.5cm] % 设置为 1.5cm
  \item[E] 能量
  \item[m] 质量
  \item[c] 光速
\end{denotation}
```

另外一种方法是调用 `nomenc1` 宏包，需要在导言区设置：

```
\usepackage{nomenc1}
\makenomenclature
```

然后在正文中任意位置使用 `\nomenclature` 声明需要添加到主要符号表的符号：

```
\nomenclature{$m$}{The mass of one angel}
```

最后使用 `\printnomenclature` 命令生成符号表。更详细的使用方法参见 `nomenc1` 宏包的文档。

## 2.4 定理环境

因为本文档类提供了多种定理环境编号方式，并且编号格式没有固定的使用方式，因此没有定义任何定理环境，所有环境都需要作者在导言中（使用以下 3 个宏）定义。

- `\nwafuththeorem` [`<refname>`]{`<name>`}{`<label>`} 定义一个定理环境，计数器不会重置。环境的名字是 {`<name>`}，定理排版标签是 {`<label>`}，引用标签为 [`<refname>`]。如果 [`<refname>`] 为空，则默认为 {`<label>`}。宏的全名为 **NWAFU Theorem Global**。
- `\nwafuththeoremchap` [`<refname>`]{`<name>`}{`<label>`} 定义一个定理环境，每个章节单独计数。  
即：使用这个宏定义的定理环境，它们的编号有重复。  
环境的名字是 {`<name>`}，定理排版标签是 {`<label>`}，引用标签为 [`<refname>`]。如果 [`<refname>`] 为空，则默认为 {`<label>`}。宏的全名为 **NWAFU Theorem CHAPter**。
- `\nwafuththeoremchapu` [`<refname>`]{`<name>`}{`<label>`} 定义一个定理环境，与其他同方法声明的环境变量共享一个计数器。  
即：使用这个宏定义的定理环境，它们的编号不会有重复。  
环境的名字是 {`<name>`}，定理排版标签是 {`<label>`}，引用标签为 [`<refname>`]。如果 [`<refname>`] 为空，则默认为 {`<label>`}。宏的全名为 **NWAFU Theorem CHAPter Unified**。

## 2.5 字体

大部分场合下，在文档类内部会根据要求设定字体和大小，无需用户进行更改。但也有可能部分内容仍然需要手工指定字体(比如续表的表头)，请使用对应的 `nwafufont*` 开头的宏。

学校关于排版中字体的规定都是基于 Windows 习惯的，按常理来说，字体可以分为衬线体与无衬线体，在不同语言中可能有不同的别称，如：

类型	英文	中文
衬线	<code>\rmfamily Roman, Serif</code>	<code>\songti</code> 宋体
无衬线	<code>\sffamily Sans-serif</code>	<code>\heiti</code> 黑体

表 3: 本模板依赖的 4 个主要字体宏

注意, 非 Windows 系统下可能缺失类似微软雅黑、Times New Roman 等字体，另外，这些字体可能还有版权的问题，因此，本文档类使用 `newtx` 等类似字体进行了替换。当然，也在以通过 Linux 下安装和配置相应字体解决字体问题。

在学校要求中, 大部分标题的中文是宋体加粗(衬线), 但部分标题的西文却要求是 Times New Roman(衬线), 没有加粗, 建议统一为中文使用黑体(无衬线), 西文使用粗体(无衬线)。

当前模板只能根据英文字体, 自动设置对应的中文字体, 因此在部分标题上, 可能无法设置成符合学校规定的字体。不过, 既然是用  $\text{\LaTeX}$  排版, 就应该有一套符合  $\text{\LaTeX}$  习惯和规范的规定, 建议学校相关部分能够重新制定相关规定。

如果觉得  $\text{\LaTeX}$  和对应的文档类的字体不够美观的话, 可以按以下步骤修改字体, 需要注意的是以下步骤只适用于  $\text{\LaTeX}$  环境。

修改一个中文字体需要两条命令, 可以参考 `demo/setup/format.tex` 开头被 `\iffalse` 注释掉的那段代码, 它同时修改了宋体与黑体。

```
% 加载字体, 字体名称可以通过在命令行通过执行 fc-list 命令查看。
\setCJKfamilyfont{\CJKrmdefault}[BoldFont=Noto Serif CJK SC Bold]{Noto Serif CJK SC}
% 重定义宋体
```



```
\renewcommand\songti{\CJKfamily{\CJKrmdefault}}
% 同理，加载黑体的字体（这里选择字重稍粗的 Medium 作普通字体）
\setCJKfamilyfont{\CJKsfdefault}[BoldFont=Noto Sans CJK SC Bold]{Noto Sans CJK SC Medium}
% 重定义黑体
\renewcommand\heiti{\CJKfamily{\CJKsfdefault}}
```

除了英文、数学，以及上述 4 种字体外，本文档类还用到了楷体 \kaishu。

### 3 更新方法

本节将介绍在保留论文代码基本不变的情况下，更新文档类的方法。

在更新原论文使用的文档类之前，请务必先**完整备份**所有文件，以防意外导致无法还原、也无法用任何文档类版本编译的情况。

如果版本号变化没有在本节中出现的话，直接将新版的 `nwafuthesis.cls` 替换旧文档类即可。否则请务必按照本节中描述的步骤进行修改。

### 4 外文特辑

本节将介绍外国语论文时的注意事项。

为了避免外文内容中使用中文格式、字体，本文档类选择加载原生的外文文档类，并尽量避免使用  $\text{CT}_{\text{E}}\text{X}$  的特性。

但由于学校的论文写作指南中没有提及外文的格式，所以没能总结出值得信任的标准，请打算用外文写学位论文的准毕业生提前与指导老师确认格式是否有问题。欢迎在 [github<sup>1</sup>](#) 上指正格式问题，笔者会在第一时间修正模板，使其符合规范的。

#### 4.1 英文

英文环境下（即文档参数 `lang=en`），本文档类将加载 `book` 文档类。基本与中文环境兼容，可以在正文中直接使用中文。

## 5 封底部分

### 5.1 致谢声明

`acknowledgement`

把致谢做成一个环境更好一些，直接往里面写感谢的话就可以啦。

```
\begin{acknowledgement}
...
还要特别感谢 \nwafuthesis\ 节省了论文排版时间!
\end{acknowledgement}
```

<sup>1</sup> <https://github.com/registor/nwafuthesis/issues/new>



## 5.2 附录

**appendix** 所有的附录都插到这里来。因为附录会更改默认的 `chapter` 属性，而后面的个人简历又需要恢复，所以实现为环境可以保证全局的属性不受影响。

```
\begin{appendix}
\input{data/appendix01}
\input{data/appendix02}
\end{appendix}
```

**\title** 附录里主要是本科的外文资料以及翻译，在这种情况下，`\chapter` 的标题是固定的（即“外文资料的调研阅读报告或书面翻译”），所以用 `\title{< 标题>}` 开排版外文资料以及翻译的标题。这个命令只能在附录环境下使用。

**translationbib** 本环境用来描述外文资料中的参考文献，例子：

```
\begin{translationbib}
\item Donald E. Knuth. The \TeX book. Addison-Wesley, 1984. ISBN: 0-201-13448-9
\item Paul W. Abrahams, Karl Berry and Kathryn A. Hargreaves. \TeX\ for the
  Impatient. Addison-Wesley, 1990. ISBN: 0-201-51375-7
\item David Salomon. The advanced \TeX book. New York : Springer, 1995. ISBN
:0-387-94556-3
\end{translationbib}
```

## 5.3 简历

**resume** 开启个人简历章节，包括个人简历，发表文章，研究成果列表等。每个子项目请用以下对应命令开启：`\xxxitem{<subtitle>}`。

个人简历，用法：`\resumeitem[个人简历]`。简历内容部分没有格式要求，正常段落排版。

**\resumeitem** 发表学术论文，用法：`\researchitem{< 类别>}`，包括“学术论文”和“研究成果”两个类别。分别用 `publications` 和 `achievements` 罗列。

**publications** 用 `publications` 环境进行罗列表的论文。按照学校要求，在学期间发表的学术论文分以下三部分按顺序分别列出，每部分之间空 1 行，序号可连续排列：

**\publicationskip**

1. 已经刊载的学术论文（本人是第一作者，或者导师为第一作者本人是第二作者）
2. 尚未刊载，但已经接到正式录用函的学术论文（本人为第一作者，或者导师为第一作者本人是第二作者）。
3. 其他学术论文。可列出除上述两种情况以外的其他学术论文，但必须是已经刊载或者收到正式录用函的论文。

`publications` 环境支持每一部分分别编写，逻辑上更清楚，为了在环境之间支持空行，需要利用 `\publicationskip` 控制。示例：

```
\researchitem{发表的学术论文}

% 1. 已经刊载的学术论文
```

```

\begin{publications}
  \item Yang Y, Ren T L, Zhang L T, et al. Miniature microphone with silicon-
    based ferroelectric thin films. Integrated Ferroelectrics, 2003,
    52:229-235. (SCI 收录, 检索号:758FZ.)
  \item 杨轶, 张宁欣, 任天令, 等. 硅基铁电微声学器件中薄膜残余应力的研究. 中国机
    械工程, 2005, 16(14):1289-1291. (EI 收录, 检索号:0534931 2907.)
  \item 杨轶, 张宁欣, 任天令, 等. 集成铁电器件中的关键工艺研究. 仪器仪表学报,
    2003, 24(S4):192-193. (EI 源刊.)
\end{publications}

% 2. 尚未刊载, 但已经接到正式录用函的学术论文
\begin{publications}[before=\publicationskip,after=\publicationskip]
  \item Yang Y, Ren T L, Zhu Y P, et al. PMUTs for handwriting recognition. In
    press. (已被 Integrated Ferroelectrics 录用. SCI 源刊.)
\end{publications}

% 3. 其他学术论文。
\begin{publications}
  \item Wu X M, Yang Y, Cai J, et al. Measurements of ferroelectric MEMS
    microphones. Integrated Ferroelectrics, 2005, 69:417-429. (SCI 收录, 检索号
    :896KM)
  \item 贾泽, 杨轶, 陈兢, 等. 用于压电和电容微麦克风的体硅腐蚀相关研究. 压电与声
    光, 2006, 28(1):117-119. (EI 收录, 检索号:06129773469)
  \item 伍晓明, 杨轶, 张宁欣, 等. 基于MEMS技术的集成铁电硅微麦克风. 中国集成电路,
    2003, 53:59-61.
\end{publications}

```

**achievements**

研究成果用 `\researchitem{研究成果}` 开启, 随后用 `achievements` 环境罗列。  
具体用法请参看示例文档 `data/resume.tex`。

**5.4 书脊****\shuji**

生成装订的书脊, 为竖排格式, 命令格式: `\shuji[<标题>][<作者>]`。默认参数为论文中文题目和中文作者。如果中文题目中没有英文字母, 那么直接调用此命令即可。否则, 就要像例子里面那样做一些微调 (参看模板自带的 `shuji.tex`)。下面是一个例子:

```

\documentclass[degree=master]{nwafuthesis}

\begin{document}
\nwafuset{
  ctitle={论文中文题目},
  cauthor={中文姓名}}

\shuji % 使用默认标题和默认作者

\shuji[使用默认作者的标题]

```

```
\shuji[同时修改标题和作者的标题][尼瑞薛]

% 如果标题中有英文，那可以参考如下方法进行微调：
\shuji[清华大学 \raisebox{-5pt}{\LaTeX} 论文模板 \raisebox{-5pt}{v\version} 样例]
\end{document}
```

## 已知问题

部分英文格式没有确定下来，目前只参照中文的格式、姑且按笔者的直觉设置了一下，包括但不限于：

- 各级标题的前后缀、字体、大小写
- 正文段落缩进
- 定理环境的字体（是否斜体、大小写）
- 摘要页顺序等

模板中没有提到的格式细节（如特殊页面、定理环境）是按照笔者的直觉设置的，很可能不符合评审老师的要求，因此在交稿前务必与指导老师确认格式是否正确。

## 6 致谢

这个模板是站在巨人肩膀上的成果，感谢为本模板提供基本框架的 NWAFUTHESIS 和 NUAA-THESIS，感谢西北农林科技大学信息工程学院 2014 级硕士研究生马福峰、唐秋虎、何鹏等；2013 级本科生王迪和江旭、2014 级刘朝洋的模板初稿，感谢张志毅老师的协作，感谢学校、学院相关部分的大力支持，特别感谢信息工程学院的鼎力支持，在学院中从 2018 届毕业论文撰写中开始推广该模板，世界因你们而美好。Happy L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>Xing!

## 7 实现细节

### 7.1 模板信息

```
1\cls\NeedsTeXFormat{LaTeX2e}
2\cls\ProvidesClass{nwafuthesis}
3\cfg\ProvidesFile{nwafuthesis.cfg}
4\cls|cfg|[2019/5/28 v2.2.11 NWAUFU Thesis Template]
```

### 7.2 配置文件

配置文件的内容将于文档类加载前期执行，一般内容为空（或不存在该配置文件），主要用于存放必须在文档类加载前执行的代码，例如修改本文档类加载的宏包参数。

```
5\cls\InputIfFileExists{nwafuthesis.cfg}{}{}
```

原文档类中配置文件里的字符串常量，现已移动到文档类主文件；如果需要修改，请使用 `\renewcommand` 重定义对应的宏。（因为宏名称里有 `@` 符号，因此请使用 `\makeatletter` 和 `\makeatother`。）

封面上用到的字符串：

```

6 <*cls>
7 \AtEndOfClass{
8 % 本、硕、博都需要的字符串
9 \newcommand\nwafu@label@nwafu{西北农林科技大学}
10 \newcommand\nwafu@label@stuno{学号}
11 \newcommand\nwafu@label@adviser{指导教师}
12 % 仅本科需要的字符串
13 \newcommand\nwafu@label@worktype@paper{毕业论文}
14 \newcommand\nwafu@label@worktype@design{毕业设计}
15 \newcommand\nwafu@label@thesisnum{编号}
16 \newcommand\nwafu@label@title{题目}
17 \newcommand\nwafu@label@college{学院}
18 \newcommand\nwafu@label@department{系部}
19 \newcommand\nwafu@label@major{专业}
20 \newcommand\nwafu@label@classid{班级}
21 \newcommand\nwafu@label@author{学生姓名}
22 \newcommand\nwafu@label@bachelorcoadviser{协助指导教师}
23 \newcommand\nwafu@label@bachelorapplydate{完成日期}
24 % 仅硕、博士需要的字符串
25 \newcommand\nwafu@label@worktype@degree{学位论文}
26 \newcommand\nwafu@label@worktype@master{硕士}
27 \newcommand\nwafu@label@worktype@doctor{博士}
28 \newcommand\nwafu@label@clscode{分类号}
29 \newcommand\nwafu@label@udccode{UDC}
30 \newcommand\nwafu@label@cflevel{密级}
31 \newcommand\nwafu@label@unvcode{学校代码}
32 \newcommand\nwafu@label@teamname{团队名称}
33 \newcommand\nwafu@label@studentid{学号}
34 \newcommand\nwafu@label@postcoadviser{联合指导教师}
35 \newcommand\nwafu@label@adviserteam{指导小组}
36 \newcommand\nwafu@label@postapplydate{论文提交时间}
37 \newcommand\nwafu@label@defensedate{答辩日期}
38 \newcommand\nwafu@label@researchername{论文作者}
39 \newcommand\nwafu@label@majorsubject{学科专业}
40 \newcommand\nwafu@label@researchfield{研究方向}
41 \newcommand\nwafu@label@professionaltype{专业学位类型}
42 \newcommand\nwafu@label@professionalfield{领域名称}
43 \newcommand\nwafu@label@graduateschool{研究生院}
44 \newcommand\nwafu@labelEn@techmasterfield{Field}
45 \newcommand\nwafu@labelEn@techmastertype{Degree Type}
46 \newcommand\nwafu@labelEn@majorsubject{Major}

```

```

47 \newcommand\nwafu@labelEn@researchfield{Research Field}
48 \newcommand\nwafu@labelEn@researchername{Candidate}
49 \newcommand\nwafu@labelEn@adviser{Supervisor}
50 \newcommand\nwafu@labelEn@coadviser{Co-Supervisor}
51 \newcommand\nwafu@labelEn@applydate{Date of Submission}
52 \newcommand\nwafu@labelEn@nwafu{Norhtwest A \& F University}
53 \newcommand\nwafu@labelEn@graduateschool{The Graduate School}
54 \newcommand\nwafu@labelEn@clscode{Classification code}
55 \newcommand\nwafu@labelEn@cfdlevel{Confidentiality level}
56 \newcommand\nwafu@labelEn@unvcode{University code}
57 \newcommand\nwafu@labelEn@studentid{Postgraduate number}
58 \newcommand\nwafu@labelEn@worktype@master{Master}
59 \newcommand\nwafu@labelEn@worktype@doctor{Doctor}
60 % 备用字符串
61 \newcommand\nwafu@label@applyaddress{中国\hspace{\ccwd} 陕西\hspace{\ccwd} 杨凌}
62 \newcommand\nwafu@labelEn@applyaddress{Yangling\hspace{1em}Shaanxi\hspace{1em}China}

```

摘要页用到的字符串：

```

63 \newcommand\nwafu@label@abstract{摘要}
64 \newcommand\nwafu@label@abstractshort{摘要}
65 \newcommand\nwafu@label@keywords{关键词}
66 \newcommand\nwafu@label@keywordsep{; }
67 \newcommand\nwafu@label@abstract@toc{摘要}
68 \newcommand\nwafu@labelEn@abstract{Abstract}
69 \newcommand\nwafu@labelEn@ABSTRACT{ABSTRACT}
70 \newcommand\nwafu@labelEn@KeyWords{Key Words}
71 \newcommand\nwafu@labelEn@keywords{Keywords}
72 \newcommand\nwafu@labelEn@keywordsep{; }

```

目录部分用到的字符串：

```

73 \newcommand\nwafu@label@reportpaper{毕业设计（论文）}

```

语言相关

```

74 \ifnwafu@lang@cn
75 \newcommand\listfiguretablename{图表清单}
76 \def\equationautorefname{式}
77 \def\AMSautorefname{式}
78 \else\ifnwafu@lang@en
79 \newcommand\listfiguretablename{List of Figures and Tables}
80 \fi\fi
81 }

```

## 7.3 文档类的选项与参数

### 7.3.1 定义与读取

使用 `kvoptions` 来处理传给本文档类的参数。

```

82 \RequirePackage{kvoptions}

```

```

83 \SetupKeyvalOptions{
84   family=nwafu,
85   prefix=nwafu@,
86   setkeys=\kvsetkeys
87 }

```

定义用户类型，目前支持学士、硕士、博士三类。

```

88 \newif\ifnwafu@bachelor \nwafu@bachelorfalse
89 \newif\ifnwafu@master   \nwafu@masterfalse
90 \newif\ifnwafu@doctor   \nwafu@doctorfalse
91 \define@key{nwafu}{degree}{
92   \expandafter\csname nwafu@#1true\endcsname}

```

定义硕士类别（专硕）

```

93 \DeclareBoolOption[false]{techmaster}

```

定义论文的主语言

```

94 \newif\ifnwafu@lang@cn \nwafu@lang@cnfalse
95 \newif\ifnwafu@lang@en \nwafu@lang@enfalse
96 \define@key{nwafu}{lang}{
97   \expandafter\csname nwafu@lang@#1true\endcsname}

```

定义文档类型是毕业论文还是毕业设计。

```

98 \newif\ifnwafu@worktype@paper \nwafu@worktype@paperfalse
99 \newif\ifnwafu@worktype@design \nwafu@worktype@designfalse
100 \define@key{nwafu}{type}{
101   \expandafter\csname nwafu@worktype@#1true\endcsname}

```

右开时空白的左页是否让页眉页脚空白

```

102 \DeclareBoolOption[false]{blankleft}

```

摘要页也需要右开

```

103 \DeclareBoolOption[false]{abstractopenright}

```

中文字体参数（传递给 CTeX）

```

104 \DeclareStringOption{fontset}

```

是否在封面/摘要页上禁用粗体（推荐使用 fandol 之类字体时启用）

```

105 \DeclareBoolOption[false]{nobold}

```

准备第一遍参数解析，主要获取上述定义的参数，暂时忽略其余的参数。剩余的参数将于第二遍解析时，传递给对应的基文档类。

```

106 \DeclareDefaultOption{}

```

开始第一遍参数解析

```

107 \kvsetkeys{nwafu}{}
108 \ProcessKeyvalOptions*

```

### 7.3.2 合法性检查与常量定义

必须指定用户类型 (学士、硕士、博士)

```
109 \ifnwafu@bachelor\relax\else
110 \ifnwafu@master\relax\else
111 \ifnwafu@doctor\relax\else
112   \ClassError{nwafuthesis}{
113     Thesis degree must be specified: \MessageBreak
114     degree=[bachelor|master|doctor]}
115 \fi\fi\fi
```

本科生必须指定文档类型 (论文、设计); 硕士、博士默认为论文, 且必须选择论文。

```
116 \ifnwafu@bachelor
117   \ifnwafu@worktype@paper\relax\else
118     \ifnwafu@worktype@design\relax\else
119       \ClassError{nwafuthesis}{
120         Bachelor thesis type must be specified: \MessageBreak
121         type=[paper|design]}
122     \fi
123   \fi
124 \else
125   \ifnwafu@worktype@design
126     \ClassError{nwafuthesis}{In case of Master or Doctor, paper should be submit instead of design}
127   \else
128     \nwafu@worktype@papertrue
129   \fi
130 \fi
```

默认论文的主语言是中文。

```
131 \ifnwafu@lang@cn\relax\else
132   \ifnwafu@lang@en\relax\else
133     \nwafu@lang@cntrue
134   \fi
135 \fi
```

根据学校信息, 定义对应图标。

```
136 \iffalse
137   \newcommand\nwafu@university{\nwafu@label@college}
138   \newcommand\nwafu@universityLogo{logo/cie.png}
139 \else
140   \newcommand\nwafu@university{\nwafu@label@nwafu}
141   \newcommand\nwafu@universityLogo{logo/nwafubilogo.png}
142 \fi
```

根据文档类型, 设置文档的中文名称。

```
143 \newcommand\nwafu@worktypecn{%
144   \ifnwafu@bachelor%
145     \ifnwafu@worktype@paper%
```



```

146     \nwafu@label@worktype@paper%
147 \else%
148     \nwafu@label@worktype@design%
149 \fi%
150 \else%
151     \ifnwafu@master%
152         \nwafu@label@worktype@master%
153 \else%
154         \nwafu@label@worktype@doctor%
155 \fi%
156 \fi%
157 }
158 \newcommand\nwafu@worktypeen{%
159     \ifnwafu@master%
160         \nwafu@labelEn@worktype@master%
161 \else%
162         \nwafu@labelEn@worktype@doctor%
163 \fi%
164 }
165 \newcommand\nwafu@label@coadviser{%
166     \ifnwafu@bachelor%
167         \nwafu@label@bachelorcoadviser%
168 \else%
169         \nwafu@label@postcoadviser%
170 \fi%
171 }
172 \newcommand\nwafu@label@applydate{%
173     \ifnwafu@bachelor%
174         \nwafu@label@bachelorapplydate%
175 \else%
176         \nwafu@label@postapplydate%
177 \fi%
178 }

```

### 7.3.3 文档信息收集

首先为每种语言定义一个存放数据的 key-value

```

179 \def\nwafuset{\kvsetkeys{nwafu@value}}
180 \def\nwafusetEn{\kvsetkeys{nwafu@valueEn}}

```

`\nwafu@define` 定义一个字段，同时定义设置该字段的全局宏。

```

181 \def\nwafu@define #1{
182     \define@key{nwafu}{#1}{\csname #1\endcsname{##1}}
183     \expandafter\gdef\csname #1\endcsname##1{
184         \expandafter\gdef\csname nwafu@#1\endcsname{##1}}
185     \csname #1\endcsname{}}

```

186 }

`\nwafu@define@list` `{⟨field⟩}{⟨sep⟩}` 定义一个字段，同时定义设置该字段的全局宏；与前者不同的是，它在设置字段时，能将逗号分隔的值用 `{⟨sep⟩}` 连接起来。

```
187 \def\nwafu@define@list#1#2{
188   \define@key{nwafu}{#1}{\csname #1\endcsname{##1}}
189   \expandafter\gdef\csname nwafu@#1\endcsname{
190     \expandafter\gdef\csname nwafu@#1@pdf\endcsname{
191       \expandafter\gdef\csname #1\endcsname##1{
192         \@for\reserved@a:=##1\do{
193           \expandafter\ifx\csname nwafu@#1\endcsname\@empty\else
194             \expandafter\g@addto@macro\csname nwafu@#1\endcsname{%
195               \ignorespaces #2}
196             \expandafter\g@addto@macro\csname nwafu@#1@pdf\endcsname{,}
197           \fi
198           \expandafter\expandafter\expandafter\g@addto@macro%
199             \expandafter\csname nwafu@#1\expandafter\endcsname\expandafter{\reserved@a}
200         }
201       \expandafter\gdef\csname nwafu@#1@pdf\endcsname{##1}
202     }
203 }
```

#### 文档的中文信息

```
204 \nwafu@define{value@title}
205 \nwafu@define{value@author}
206 \nwafu@define{value@researchername}
207 \nwafu@define{value@college}
208 \nwafu@define{value@applydate}
209 \nwafu@define{value@defensedate}
210 \ifnwafu@bachelor
211   \nwafu@define@list{value@advisers}{, }
212   \nwafu@define@list{value@coadvisers}{, }
213 \else
214   \nwafu@define@list{value@advisers}{\linebreak}
215   \nwafu@define@list{value@coadvisers}{\linebreak}
216 \fi
217 \nwafu@define@list{value@adviserteam}{, }
218 \nwafu@define{value@cmteemembfile}
219 \nwafu@define{value@ackdatafile}
220 \nwafu@define{value@major}
221 \nwafu@define{value@studentid}
222 \nwafu@define{value@classid}
223 \nwafu@define{value@libraryclassid}
224 \nwafu@define{value@subjectclassid}
225 \nwafu@define{value@thesisid}
226 \nwafu@define{value@gradyear}
```

```

227 \nwafu@define{value@majorsubject}
228 \nwafu@define{value@researchfield}
229 \nwafu@define{value@clscode}
230 \nwafu@define{value@udccode}
231 \nwafu@define{value@cfldlevel}
232 \nwafu@define{value@unvcode}
233 \nwafu@define{value@applyaddress}
234 \nwafu@define{value@professionaltype}
235 \nwafu@define{value@professionalfield}

```

#### 文档的英文信息

```

236 \nwafu@define{valueEn@title}
237 \nwafu@define{valueEn@author}
238 \nwafu@define{valueEn@researchername}
239 \nwafu@define{valueEn@researchfield}
240 % \ifnwafu@bachelor\relax
241 % \else
242 % \fi
243 \nwafu@define{valueEn@college}
244 \nwafu@define{valueEn@majorsubject}
245 \ifnwafu@bachelor
246   \nwafu@define@list{valueEn@advisers}{, }
247   \nwafu@define@list{valueEn@coadvisers}{, }
248 \else
249   \nwafu@define@list{valueEn@advisers}{\linebreak}
250   \nwafu@define@list{valueEn@coadvisers}{\linebreak}
251 \fi
252 \nwafu@define{valueEn@degreeful}
253 \nwafu@define{valueEn@cfldlevel}
254 \nwafu@define{valueEn@applydate}
255 \nwafu@define{valueEn@applyaddress}
256 \nwafu@define{valueEn@institute}

```

#### 摘要页

```

257 \RequirePackage{etoolbox}
258 \RequirePackage{environ}
259 \newcommand{\nwafu@@abstract}[1]{\long\gdef\nwafu@abstract{#1}}
260 \newenvironment{abstract}{\Collect@Body\nwafu@@abstract}{}
261 \newcommand{\nwafu@@abstractEn}[1]{\long\gdef\nwafu@abstractEn{#1}}
262 \newenvironment{abstractEn}{\Collect@Body\nwafu@@abstractEn}{}
263 \nwafu@define@list{keywords}{\nwafu@label@keywordsep}
264 \nwafu@define@list{keywordsEn}{\nwafu@labelEn@keywordsep}

```

#### 收集一些常用字段

```

265 \ifnwafu@lang@cn
266   \newcommand\nwafu@title{\nwafu@value@title}
267 \else\ifnwafu@lang@en
268   \newcommand\nwafu@title{\nwafu@valueEn@title}

```

```
269 \fi\fi
270 \newcommand\nwafu@font@toc{\normalsize}
```

## 7.4 主文档类

本节将第二次解析参数、加载基础文档类、设置全局格式，如页面大小、字号、行间距等，并定义标题字体。

首先解释一下本节会出现的行距 Magic Number，以及它们是如何计算出来的。

根据学校要求，本科生/研究生论文字号为小四 (12 pt)，行间距为 20 pt。因为行间距是固定值，所以行间距最终设置为  $20 \div (12 \times 1.2) \approx 1.3889$ 。

注：Word 中的单位“磅 (pt)”是 1/72 inch，对应 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 中的 1 bp。

```
271 \RequirePackage{expl3}
272 \ExplSyntaxOn
273 \sys_if_engine_xetex:TF{
274   \PassOptionsToPackage{no-math}{fontspec}
275 }{}
276 \ExplSyntaxOff
```

加载文档类之前，确保文档类不会干扰数学字体。

### 7.4.1 中文的文档类

直接使用 ctexbook

```
277 \ifnwafu@lang@cn
278   \DeclareDefaultOption{\PassOptionsToClass{\CurrentOption}{ctexbook}}
279   \ProcessKeyvalOptions*
280   \PassOptionsToClass{zihao=-4}{ctexbook}%,linespread=1.3889
281   \PassOptionsToClass{a4paper,scheme=chinese,space=auto,UTF8}{ctexbook}
282   \ifx\nwafu@fontset\empty\relax
283     \PassOptionsToClass{fontset=\nwafu@fontset}{ctexbook}
284   \fi
285   \LoadClass{ctexbook}
```

利用 C<sub>T</sub><sub>E</sub>X 提供接口，将图表清单里 chapter 之间的空隙修改为 0，将 chapter 编号设置为阿拉伯数字。

```
286 % \ctexset{chapter = {
287 %   lfskip = 0pt,
288 %   lotskip = 0pt
289 % }}
```

定义各级标题的字体，英文设置为 Sans Serif(无衬线字体族)，中文设置成黑体

```
290 \newcommand\nwafu@font@title{\sffamily\heiti}
```

定义图表清单中“图 x-xx”的长度

```
291 \newcommand\nwafu@indentloft{3.5pc}
```

定义一级标题的编号格式

```
292 \newcommand\nwafu@chaptername\CTEX@chaptername
```

中文的所有段落都需要首行缩进，包括标题行后的那一段

```
293 \PassOptionsToPackage[indentafter]{titlesec}
```

### 7.4.2 英文的文档类

英文的文档使用最普通的 book

```
294 \else\ifnwafu@lang@en
295 \DeclareDefaultOption{\PassOptionsToClass{\CurrentOption}{book}}
296 \ProcessKeyvalOptions*
297 \PassOptionsToClass{a4paper}{book}
298 \LoadClass{book}
```

标题字体，只设置了英文为 Sans

```
299 \newcommand\nwafu@font@title{\sffamily}
```

定义图表清单中“Figure x-xx”的长度

```
300 \newcommand\nwafu@indentloft{5.0pc}
```

定义一级标题的前缀

```
301 \newcommand\nwafu@chaptername{\@chapapp\space \thechapter}
```

英文的格式仍未确定，目前按照中文格式，首段首行缩进。

```
302 \PassOptionsToPackage[indentafter]{titlesec}
303 \fi
```

### 7.4.3 英文共用代码

加载完基础文档类后，再加载 ctex 来使用中文字体，并设置全局默认字号、行间距。

```
304 \PassOptionsToPackage{zihao=-4}{ctex}% , linespread=1.3889
305 \PassOptionsToPackage{scheme=plain}{ctex}
306 \ifx\nwafu@fontset\empty\relax
307 \PassOptionsToPackage{fontset=\nwafu@fontset}{ctex}
308 \fi
309 \RequirePackage{ctex}
```

patch 图表清单中章之间的空隙。

务必在用 titlesec 修改标题样式前 patch，否则 patch 会失败。

```
310 \typeout{Patching list of figure/table in chapter}
311 \patchcmd{\@chapter}
312   {\addtocontents{lof}{\protect\addvspace{10\p@}}}
313   {}
314   {\typeout{lof-ok}}
315   {\typeout{lof-FAIL}}
316 \patchcmd{\@chapter}
317   {\addtocontents{lot}{\protect\addvspace{10\p@}}}
```

```

318 {}
319 {\typeout{lot-ok}}
320 {\typeout{lot-FAIL}}
321 \fi

```

如果文档编译先生成 DVI 再生成 PDF，需要做一些设置。

```

322 \ExplSyntaxOn
323 \sys_if_engine_xetex:TF{}{
324   \sys_if_output_dvi:TF{
325     \PassOptionsToPackage{dvipdfmx}{graphicx}
326     \PassOptionsToPackage{dvipdfmx}{hyperref}
327     \def\pgfsysdriver{pgfsys-dvipdfm.def}
328   }{}
329 }
330 \ExplSyntaxOff

```

`\nwafu@textbf` 根据选项，将参数使用粗体或普通字体输出

```

331 \ifnwafu@nobold
332   \newcommand\nwafu@textbf[1]{#1}
333 \else
334   \newcommand\nwafu@textbf[1]{\bfseries #1}
335 \fi

```

加载宏包，只加载本文档类必须的，以及常用的、需要调整参数的宏包，其他宏包需要手动加载。

```

336 \RequirePackage{geometry} % 页边距
337 \RequirePackage{fancyhdr} % 页眉页脚
338 \RequirePackage{titlesec} % 各级标题
339 \RequirePackage{titletoc} % 目录
340 % \changes{v2.203}{2019/04/29}{修订 gbpub=false，以取消“出版地不详”等输出。}
341 \RequirePackage[backend=biber,
342               style=gb7714-2015ay,
343               sortlocale=zh_pinyin,
344               gbtype=false,
345               maxbibnames=99,% 著录所有作者
346               maxcitenames=2,% 引用标注中最多显示 2 个作者
347               mincitenames=1,% 3 个及 3 个以上的作者截断为 1 个作者
348               gbpub=false,
349               %gbnamefmt=lowercase,% 姓名大小写由输出定
350               %gbnamefmt=pinyin,
351               gbnamefmt=familyahead,
352               %url=false,
353               doi=false,
354               isbn=false,
355               gbfieldtype=true,% 输出学位论文标识
356               gbpunctin=false,
357               gblanorder=cn;jp;kr;en;fr;ru,% 参考文献列表按中、日、韩、英、俄、法顺序输出，

```

可以根据需要调整

```

358 ]{\biblatex} % 参考文献
359 % \PassOptionsToPackage{normalem}{ulem} % 下划线
360 % \RequirePackage{ulem} % 英文下划线
361 \RequirePackage{graphicx} % 插图
362 \RequirePackage{array} % 表格格式扩展
363 \RequirePackage{tabu} % 复杂表格
364 \RequirePackage{booktabs} % 三线表格
365 \RequirePackage{multicol} % 合并表格列
366 \RequirePackage{caption} % 标题
367 \RequirePackage{bcaption} % 双语标题
368 \RequirePackage{hyperref} % 超链接
369 \RequirePackage{ifxetex} % 条件判断
370 \RequirePackage{siunitx} % 单位符号、数字
371 \RequirePackage{amsmath} % 数学公式 (与 unicode-math 只能有一个)
372 \RequirePackage{amsthm} % 数学定理、公理等
373 \RequirePackage{amssymb} % 数学符号
374 %\RequirePackage{unicode-math} % unicode 符号数学公式
375 \RequirePackage{calc} % 计算文本长度\widthof{...}
376 \RequirePackage{aliascnt} % 计数器别名 newaliascnt/aliascntresetthe
377 %\RequirePackage[inline]{enumitem} % 列表环境格式调整宏包
378 \RequirePackage[shortlabels]{enumitem} % 列表环境格式调整宏包
379 \RequirePackage{environ} % 创建环境和命令
380 % \changes{v2.203}{2019/04/29}{修订行间距为 1.65。}
381 \RequirePackage[bodytextleadingratio=1.65,
382 footnoteleadingratio=1.57]{zhlineskip}% 调整行距
383 \RequirePackage{datatool} % 处理 csv 数据文件的宏包
384 \RequirePackage{floatrow} % 根据需要单独添加, 代原 float 包
385 %\RequirePackage{setspace} % 设置间距
386 \floatsetup[table]{style=plaintop}

```

利用 CJKfntef 实现汉字的下划线和盒子内两段对齐，并可以避免 `\makebox[⟨width⟩][⟨s⟩]` 可能产生的 underful boxes。

```
387 \RequirePackage{CJKfntef}
```

388 \sloppy

设置 url 样式，与上下文一致

```
389 \urlstyle{same}
```

使用 `xurl` 的方法，增加 URL 可断行的位置。

```

390 \def\UrlBreaks{%
391   \do\/%
392   \do\a\do\b\do\c\do\d\do\e\do\f\do\g\do\h\do\i\do\j\do\k\do\l%
393     \do\m\do\n\do\o\do\p\do\q\do\r\do\s\do\t\do\u\do\v\do\w\do\x\do\y\do\z%
394   \do\A\do\B\do\C\do\D\do\E\do\F\do\G\do\H\do\I\do\J\do\K\do\L%
395     \do\M\do\N\do\O\do\P\do\Q\do\R\do\S\do\T\do\U\do\V\do\W\do\X\do\Y\do\Z%
396   \do0\do1\do2\do3\do4\do5\do6\do7\do8\do9\do=\do/\do.\do:%
397   \do*\do-\do~\do'\do""\do-}

```



```
398 \Urlmuskip=0mu plus 0.1mu
```

## 7.5 格式设置

### 7.5.1 字体

学校的 Word 文档类要求英文使用 Monotype 的 Times New Roman<sup>®</sup>，但这不是一个免费字体，而且对于非 Windows 平台，并不提供该字体，因此，本文档类使用字形相似的 **newtx** 代替。

```
399 \RequirePackage[defaultsup]{newtxtext} % 正文
400 \RequirePackage{newtxmath} % 数学
```

**zhcn** 为了方便在非中文环境正确使用中文字体，定义了一个根据英文字体选择中文字体的宏。之所以动用 **expl3** 是因为来自 **xstring** 的 **\IfStrEq**（和另一个实现方法）会把 True False 分支都输出到 PDF 书签里，结果一个书签里的中文重复出现了若干遍。

注：原本打算命名为 **\chs** (CHinese Simplified) 的，但是这个名字被占用了。

```
401 \ExplSyntaxOn
402 \cs_set:Npn \zhcn #1{
403   \str_if_eq_x:nnTF{\f@family}{\rmdefault}
404   {{\songti#1}}{
405   \str_if_eq_x:nnTF{\f@family}{\sfdefault}
406   {{\heiti#1}}{
407   \str_if_eq_x:nnTF{\f@family}{\ttdefault}
408   {{\kaiti#1}}{#1}
409   }}
410 \ExplSyntaxOff
```

在使用 Windows Vista 或之后版本的系统时，**ctex** 宏包会默认使用微软雅黑字体（有版权，应该避免使用），这可能会导致格式审查不合格。下面设置适合印刷的黑体，同时保持跨平台兼容性。

```
411 \ifthenelse{\equal{\nwafu@fontset}{windows}}{
412   \ifxetex
413     \setCJKsansfont{SimHei}
414   \else
415     \setCJKsansfont{simhei.ttf}
416     \csname ctex_punct_map_family:nn\endcsname{\CJKsfdefault}{zhhei}
417   \fi
418 }{}
```

类似地，**ctex 2.4.14** 开始在 macOS 下自动调用苹方黑体，所以必进行调整。

```
419 \ifthenelse{\equal{\nwafu@fontset}{mac}}{
420   \setCJKmainfont[
421     UprightFont = * Light,
422     BoldFont = * Bold,
423     ItalicFont = Kaiti SC,
424     BoldItalicFont = Kaiti SC Bold
425   ]{Songti SC}
```

```
426 \setCJKsansfont[BoldFont=* Medium]{Heiti SC}
427 \setCJKfamilyfont{zh song}[
428     UprightFont = * Light,
429     BoldFont = * Bold,
430 ]{Songti SC}
431 \setCJKfamilyfont{zh hei}[BoldFont=* Medium]{Heiti SC}
432 \setCJKfamilyfont{zh kai}[BoldFont=* Bold]{Kaiti SC}
433 \xeCJKsetwidth{ " " }{1em}
434 {}{}
```

目前最广泛使用的印刷的长度单位点（磅）通常指 PostScript point<sup>1</sup>，在 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 中是 bp，比默认的 pt 略大。这里保存起来可以节约编译时间。

```
435 \newdimen\bp@
436 \bp@=1bp
```

`\normalsize` 正文小四号 (12bp) 字，行距为固定值 20 bp。暂时删除

```
437 %\renewcommand\normalsize{%
438 % \setfontsize\normalsize{12bp}{20bp}%
439 % \abovedisplayskip=12bp \@plus 2bp \@minus 2bp
440 % \abovedisplayshortskip=12bp \@plus 2bp \@minus 2bp
441 % \belowdisplayskip=\abovedisplayskip
442 % \belowdisplayshortskip=\abovedisplayshortskip}
```

WORD 中的字号对应关系如下 (1bp = 72.27/72 pt) :

初号	42bp	14.82mm	42.1575pt
小初	36bp	12.70mm	36.135 pt
一号	26bp	9.17mm	26.0975pt
小一	24bp	8.47mm	24.09pt
二号	22bp	7.76mm	22.0825pt
小二	18bp	6.35mm	18.0675pt
三号	16bp	5.64mm	16.06pt
小三	15bp	5.29mm	15.05625pt
四号	14bp	4.94mm	14.0525pt
小四	12bp	4.23mm	12.045pt
五号	10.5bp	3.70mm	10.59375pt
小五	9bp	3.18mm	9.03375pt
六号	7.5bp	2.56mm	
小六	6.5bp	2.29mm	
七号	5.5bp	1.94mm	
八号	5bp	1.76mm	

`\nwafu@def@fontsize` 根据习惯定义字号。用法：

<sup>1</sup> [https://en.wikipedia.org/wiki/Point\\_\(typography\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Point_(typography))

```
\nwafu@def@fontsize{< 字号名称>}{< 磅数>}
```

避免了字号选择和行距的紧耦合。所有字号定义时为单倍行距，并提供选项指定行距倍数。

```
443 % \def\nwafu@def@fontsize#1#2{%
444   \expandafter\newcommand\csname #1\endcsname[1][1.3]{%
445     \fontsize{#2}{##1\dimexpr #2}\selectfont}}
```

\chuhao 一组字号定义。

```
\xiaochu 446 % \nwafu@def@fontsize{chuhao}{42bp}
\yihao 447 % \nwafu@def@fontsize{xiaochu}{36bp}
\xiaoyi 448 % \nwafu@def@fontsize{yihao}{26bp}
\erhao 449 % \nwafu@def@fontsize{xiaoyi}{24bp}
\xiaoer 450 % \nwafu@def@fontsize{erhao}{22bp}
\sanhao 451 % \nwafu@def@fontsize{xiaoer}{18bp}
\xiaosan 452 % \nwafu@def@fontsize{sanhao}{16bp}
\sihao 453 % \nwafu@def@fontsize{xiaosan}{15bp}
\banxiaosi 454 % \nwafu@def@fontsize{sihao}{14bp}
\xiaosi 455 % \nwafu@def@fontsize{banxiaosi}{13bp}
\dawu 456 % \nwafu@def@fontsize{xiaosi}{12bp}
\wuhao 457 % \nwafu@def@fontsize{dawu}{11bp}
\xiaowu 458 % \nwafu@def@fontsize{wuhao}{10.5bp}
\liuhao 459 % \nwafu@def@fontsize{xiaowu}{9bp}
\xiaoliu 460 % \nwafu@def@fontsize{liuhao}{7.5bp}
\qihao 461 % \nwafu@def@fontsize{xiaoliu}{6.5bp}
\bahao 462 % \nwafu@def@fontsize{qihao}{5.5bp}
463 % \nwafu@def@fontsize{bahao}{5bp}
```

### 7.5.2 语言设置

由于 Unicode 的一些标点符号是中西文混用的：U+00B7 (·)、U+2013 (–)、U+2014 (—)、U+2018 (‘)、U+2019 (’)、U+201C (“)、U+201D (”)、U+2025 (⋮)、U+2026 (…)、U+2E3A (⋈)、U+2E3B (⋉)，所以要根据语言设置正确的字体。<sup>1</sup> 所以要根据语言设置正确的字体。

```
464 \newcommand\nwafu@setchinese{%
465   \xeCJKResetPunctClass
466 }
467 \newcommand\nwafu@setenglish{%
468   \xeCJKDeclareCharClass{HalfLeft}{"2018, "201C}%
469   \xeCJKDeclareCharClass{HalfRight}{
470     "00B7, "2019, "201D, "2013, "2014, "2025, "2026, "2E3A,
471   }%
472 }
473 \newcommand\nwafu@setdefaultlanguage{%
474   \ifnwafu@lang@cn
475     \nwafu@setchinese
476   \else
```

<sup>1</sup> <https://github.com/CTeX-org/ctex-kit/issues/389>

```

477 \nwafu@setenglish
478 \fi
479 }

```

### 7.5.3 文档组成声明

L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 文档可以拆分成 `\frontmatter`, `\mainmatter`, `\appendix`, `\backmatter` 并由这些宏来调整文档格式。本文档类也需要利用这些信息来调整文档格式，于是重新定义了这些宏。

不明白为什么要将参考文献、附录、致谢的章标题格式设置为与其它章节不一样！应该改成一样，这样的话文档类会更好设计一些。

```

480 \newif\if@frontmatter
481 \newif\if@backmatter
482 \newif\if@appendix
483 \newif\if@biblio
484 \let\nwafu@frontmatter\frontmatter
485 \let\nwafu@mainmatter\mainmatter
486 \let\nwafu@appendix\appendix
487 \let\nwafu@backmatter\backmatter
488 \renewcommand{\frontmatter}{
489   \nwafu@frontmatter
490   \@frontmattertrue
491   \@backmatterfalse
492   \@appendixfalse
493 % \changes{v2.2.11}{2019/05/28}{本科生目录页脚也需要大写罗马数字。}
494   \ifnwafu@bachelor\pagenumbering{Roman}\else\pagenumbering{Roman}\fi
495 % \changes{v2.2.11}{2019/05/28}{本科生目录不需要页眉。}
496   \ifnwafu@bachelor
497     \ctexset{%
498       chapter={%
499         pagestyle={style@front},%
500         beforekip = -14\bp@, % 24bp - 31bp
501         afterskip  = 12\bp@, % 18bp - 10bp
502       },%
503     }
504   \fi
505   \pagestyle{style@front}
506 }
507 \renewcommand{\mainmatter}{
508   \nwafu@mainmatter
509   \@frontmatterfalse
510   \@backmatterfalse
511   \@appendixfalse
512   \@mainmattertrue
513   \pagenumbering{arabic}
514 % \changes{v2.2.11}{2019/05/28}{本科生目录删除页眉后，需要为主料再加上页眉。}
515   \ifnwafu@bachelor

```

```

516 \csetset{%
517     chapter={%
518         pagestyle={style@main},%
519         beforekip = -14\bp@, % 24bp - 31bp
520         afterskip  = 12\bp@, % 18bp - 10bp
521     },%
522 }
523 \fi
524 \pagestyle{style@main}
525 \setlength\leftskip{\nwafuparleft}
526 }
527 \newcommand{\bibliomatter}{
528     \nwafu@backmatter
529     \@frontmatterfalse
530     \@backmatterfalse
531     \@appendixfalse
532     \@mainmatterfalse
533     \@bibliottrue
534     \titleformat{\chapter}
535         {\centering\linespread{1.0}\nwafu@font@title\zihao{4}}
536         {\nwafu@chaptername}{1em}{}
537     \titlespacing*{\chapter}{0pt}{10bp}{10bp}
538 % \changes{v2.2.02}{2019/4/21}{修订本科论文参考文献页眉为奇偶页一样。}
539     \pagestyle{style@biblio}
540     \setlength\nwafuparleft{0pt}
541     \setlength\leftskip{\nwafuparleft}
542 }
543 \renewcommand{\appendix}{
544     \nwafu@appendix
545     \@frontmatterfalse
546     \@backmatterfalse
547     \@appendixfalse
548     \@mainmattertrue
549     \@bibliofalse
550     \pagestyle{style@appendix}
551     \titleformat{\chapter}
552         {\centering\linespread{1.0}\nwafu@font@title\zihao{4}}{\fontsize{15.75bp}{20.0bp}\selectfont}
553         {\nwafu@chaptername}{1em}{}
554     \titlespacing*{\chapter}{0pt}{10bp}{10bp}
555 % \changes{v2.2.02}{2019/4/21}{修订本科论文附录页眉为奇偶页一样。}
556     \pagestyle{style@appendix}
557     \setlength\nwafuparleft{0pt}
558     \setlength\leftskip{\nwafuparleft}
559 }
560 \renewcommand{\backmatter}{
561     \nwafu@backmatter

```

```

562 \@frontmatterfalse
563 \@backmattertrue
564 \@appendixfalse
565 \@mainmatterfalse
566 \@bibliofalse
567 \titleformat{\chapter}
568   {\centering\linespread{1.0}\nwafu@font@title\zihao{4}}
569   {\nwafu@chaptername}{1em}{}
570 \titlespacing*{\chapter}{0pt}{10bp}{10bp}
571 % \changes{v2.2.02}{2019/4/21}{修订本科论文后料页眉为奇偶页一样。}
572 \pagestyle{style@back}
573 \setlength\nwafuparleft{0pt}
574 \setlength\leftskip{\nwafuparleft}
575 }

```

#### 7.5.4 段落左侧缩进

这个功能只适配了部分定理环境、列表项，所有会改动段落缩进的地方都需要单独适配；可以参考本文档类中 `\nwafufontparleft` 的用法，来适配您所需要的环境。

`\nwafuparleft` 定义段落左侧缩进量，备用功能，实无缩进。

```

576 \newlength\nwafuparleft
577 \ifnwafu@bachelor
578   \setlength\nwafuparleft{0pt}%2\ccwd
579 \else
580   \setlength\nwafuparleft{0pt}
581 \fi

```

`\nwafufontparleft` 然后在字体设置的地方，使用这个宏来实现段落缩进。

```

582 \newcommand\nwafufontparleft{
583   \addtolength\@totalleftmargin{\nwafuparleft}
584   \addtolength\linewidth{-\nwafuparleft}
585   \parshape 1 \nwafuparleft \linewidth
586 }

```

全文首行缩进 2 字符，标点符号用全角

```

587 \ctexset{%
588   punct=quanjiao,
589   space=auto,
590   autoindent=true
591 }

```

#### 7.5.5 页边距

本节使用 `geometry` 来设置页边距，适用于大部分页面，封面、承诺书等特殊页面的页边距将单独设置。

`headheight` 和 `footskip` 是五号字的行高（考虑文档网络）， $\text{headsep} = 3.3\text{cm} - 2.6\text{cm} - 15.6\text{pt} \approx 0.15\text{cm}$ 。

```

592 \ifnwafu@bachelor \geometry{% 本科生页边距
593   paper=a4paper,
594   top=3.1cm,
595   bottom=2.5cm,
596   left=2.5cm,
597   right=2.5cm,
598   headheight=0.8cm,
599   headsep=0.7cm,
600   footskip=1.4cm,
601 } \else \geometry{% 研究生页边距
602   paper=a4paper,
603   top=3.1cm,
604   bottom=3.3cm,
605   left=2.6cm,
606   right=2.6cm,
607   headheight=0.8cm,
608   headsep=0.7cm,
609   footskip=1.4cm,
610   %includehead,
611   %includefoot,
612 %   vmargin      = 2.54cm,
613 %   hmargin      = 3.17cm,
614 %   headheight   = 0.8cm,
615 %   headsep      = 0.24cm,
616 %   footskip     = 0.79cm,
617 }
618 \fi

```

### 7.5.6 页眉页脚

本节利用 `fancyhdr` 来设置页眉页脚的样式。

页脚用的页码修饰，本科正文和附录部分的页码，与目录里的页码格式不一样，这里提供一个宏来定义页脚的页码格式。

```

619 \newcommand\nwafu@footerpagenum@decorate[1]{%
620 \ifnwafu@bachelor%
621   \if@frontmatter{#1}\else{- #1 -}\fi% 本科生页码修饰
622 \else%
623   {#1}% 研究生页码无修饰
624 \fi%
625 }

```

定义空白的页眉页脚，用于封面页和空白页。

```

626 \fancypagestyle{style@empty}{
627   \fancyhf{}

```



```

628 \renewcommand{\headrulewidth}{0pt}
629 \renewcommand{\footrulewidth}{0pt}
630 }

```

定义前料页眉页脚。为了在 `oneside` 模式下，页眉也能奇偶页不同，因此不能用 `\fancyhead` 的 `EC OC` 选项，而是在代码里判断页码的奇偶性，输出对应的内容。

```

631 \fancypagestyle{style@front}{
632   \fancyhead{}
633   \ifnwafu@bachelor
634     %\fancyhead[C]{
635     %   \ifodd\value{page}
636     %   {
637     %     \mbox{\songti\zihao{5}\leftmark}
638     %   }
639     %   \else
640     %   {
641     %     \mbox{\songti\zihao{5}\nwafu@title}
642     %   }
643     %   \fi
644     %}
645 % \changes{v2.2.11}{2019/05/28}{本科生目录不需要页眉。}
646   \fancyhf{}
647   \renewcommand{\headrulewidth}{0pt}
648   \renewcommand{\footrulewidth}{0pt}
649   \else
650     \fancyhead[C]{
651       \ifodd\value{page}
652       {
653         \mbox{\songti\zihao{5}\leftmark}
654       }
655       \else
656       {
657         \mbox{\songti\zihao{5}\nwafu@label@nwafu\nwafu@worktypecn\nwafu@label@worktype@degree}%nwafu@
658       }
659       \fi
660     }
661   \fi
662   % 页脚
663   \fancyfoot{}
664   \fancyfoot[C]{\footnotesize{\nwafu@footerpagenum@decorate{\thepage}}}
665   % \if@twoside
666   %   \fancyfoot[C]{\footnotesize{\nwafu@footerpagenum@decorate{\thepage}}}
667   % \else
668   %   \fancyfoot[C]{\footnotesize{\nwafu@footerpagenum@decorate{\thepage}}}
669   % \fi
670   % \ifnwafu@bachelor

```

```

671 % \if@twoside
672 % \fancyfoot[C]{\footnotesize{\nwafu@footerpagenum@decorate{\thepage}}}
673 % \else
674 % \fancyfoot[C]{\footnotesize{\nwafu@footerpagenum@decorate{\thepage}}}
675 % \fi
676 % \else
677 % \relax
678 % \fi
679 % \changes{v2.2.11}{2019/05/28}{本科生目录不需要页眉。}
680 \ifnwafu@bachelor
681 \relax
682 \else
683 \renewcommand{\headrulewidth}{0.75bp}
684 \fi
685 %\renewcommand{\headrulewidth}{0.75bp}
686 %\ifnwafu@bachelor
687 % \renewcommand{\footrulewidth}{0.75bp}
688 %\fi
689 }

```

定义正文页眉页脚。为了在 `oneside` 模式下，页眉也能奇偶页不同，因此不能用 `\fancyhead` 的 `EC OC` 选项，而是在代码里判断页码的奇偶性，输出对应的内容。

```

690 \fancypagestyle{style@main}{
691 \fancyhead{}
692 \ifnwafu@bachelor
693 \fancyhead[C]{
694 \ifodd\value{page}
695 {
696 \mbox{\songti\zihao{5}\leftmark}
697 }
698 \else
699 {
700 \mbox{\songti\zihao{5}\nwafu@title}
701 }
702 \fi
703 }
704 \else
705 \fancyhead[C]{
706 \ifodd\value{page}
707 {
708 \mbox{\songti\zihao{5}\leftmark}
709 }
710 \else
711 {
712 \mbox{\songti\zihao{5}\nwafu@label@nwafu\nwafu@worktypecn\nwafu@label@worktype@degree}%\nwafu@
713 }

```

```

714     \fi
715   }
716 \fi
717 % 页脚
718 \fancyfoot{}
719 \fancyfoot[C]{\footnotesize{\nwafu@footerpagenum@decorate{\thepage}}}
720 % \if@twoside
721 %   \fancyfoot[C]{\footnotesize{\nwafu@footerpagenum@decorate{\thepage}}}
722 % \else
723 %   \fancyfoot[C]{\footnotesize{\nwafu@footerpagenum@decorate{\thepage}}}
724 % \fi
725 % \ifnwafu@bachelor
726 %   \if@twoside
727 %     \fancyfoot[C]{\footnotesize{\nwafu@footerpagenum@decorate{\thepage}}}
728 %   \else
729 %     \fancyfoot[C]{\footnotesize{\nwafu@footerpagenum@decorate{\thepage}}}
730 %   \fi
731 % \else
732 %   \relax
733 % \fi
734 \renewcommand{\headrulewidth}{0.75bp}
735 %\ifnwafu@bachelor
736 % \renewcommand{\footrulewidth}{0.75bp}
737 %\fi
738 }

```

定义 `biblio` 的页眉页脚。为了在 `oneside` 模式下，页眉也能奇偶页不同，因此不能用 `\fancyhead` 的 `EC OC` 选项，而是在代码里判断页码的奇偶性，输出对应的内容。

```

739 \fancypagestyle{style@biblio}{
740   \fancyhead{}
741   \ifnwafu@bachelor
742     \fancyhead[C]{
743       \ifodd\value{page}
744       {
745         \mbox{\songti\zihao{5}\bibname}
746       }
747     \else
748     {
749       \mbox{\songti\zihao{5}\bibname}
750     }
751   \fi
752 }
753 \else
754   \fancyhead[C]{
755     \ifodd\value{page}
756     {

```

```

757      \mbox{\songti\zihao{5}\bibname}
758    }
759    \else
760    {
761      \mbox{\songti\zihao{5}\nwafu@label@nwafu\nwafu@worktypepcn\nwafu@label@worktype@degree}
762    }
763    \fi
764  }
765  % \fancyhead[L]{
766  %   \ifodd\value{page}
767  %   {
768  %     \relax
769  %   }
770  %   \else
771  %   {
772  %     \mbox{\songti\zihao{5}\thepage}
773  %   }
774  %   \fi
775  % }
776  % \fancyhead[R]{
777  %   \ifodd\value{page}
778  %   {
779  %     \mbox{\songti\zihao{5}\thepage}
780  %   }
781  %   \else
782  %   {
783  %     \relax
784  %   }
785  %   \fi
786  % }
787  \fi
788  \fancyfoot{}
789  \fancyfoot[C]{\footnotesize{\nwafu@footerpagenum@decorate{\thepage}}}
790  % \ifnwafu@bachelor
791  %   \if@twoside
792  %     \fancyfoot[C]{\footnotesize{\nwafu@footerpagenum@decorate{\thepage}}}
793  %   \else
794  %     \fancyfoot[C]{\footnotesize{\nwafu@footerpagenum@decorate{\thepage}}}
795  %   \fi
796  % \else
797  %   \relax
798  % \fi
799  \renewcommand{\headrulewidth}{0.75bp}
800  %\ifnwafu@bachelor
801  %   \renewcommand{\footrulewidth}{0.75bp}
802  %\fi

```

803 }

定义 `appendix` 的页眉页脚。为了在 `oneside` 模式下，页眉也能奇偶页不同，因此不能用 `\fancyhead` 的 `EC OC` 选项，而是在代码里判断页码的奇偶性，输出对应的内容。

```

804 \fancypagestyle{style@appendix}{
805   \fancyhead{}
806   \ifnwafu@bachelor
807     \renewcommand{\chaptermark}[1]{%
808       \markboth{\@chapapp}{}}
809   \fancyhead[C]{
810     \ifodd\value{page}
811     {
812       \mbox{\songti\zihao{5}\leftmark}
813     }
814     \else
815     {
816       \mbox{\songti\zihao{5}\leftmark}
817     }
818     \fi
819   }
820   \else
821     \fancyhead[C]{
822       \ifodd\value{page}
823       {
824         \mbox{\songti\zihao{5}\leftmark}
825       }
826       \else
827       {
828         \mbox{\songti\zihao{5}\nwafu@label@nwafu\nwafu@worktypepcn\nwafu@label@worktype@degree}
829       }
830       \fi
831     }
832     % \fancyhead[L]{
833     %   \ifodd\value{page}
834     %   {
835     %     \relax
836     %   }
837     %   \else
838     %   {
839     %     \mbox{\songti\zihao{5}\thepage}
840     %   }
841     %   \fi
842     % }
843     % \fancyhead[R]{
844     %   \ifodd\value{page}
845     %   {

```

```

846 % \mbox{\songti\zihao{5}\thepage}
847 % }
848 % \else
849 % {
850 % \relax
851 % }
852 % \fi
853 % }
854 \fi
855 \fancyfoot{}
856 \fancyfoot[C]{\footnotesize{\nwafu@footerpagenum@decorate{\thepage}}}
857 % \ifnwafu@bachelor
858 % \if@twoside
859 % \fancyfoot[C]{\footnotesize{\nwafu@footerpagenum@decorate{\thepage}}}
860 % \else
861 % \fancyfoot[C]{\footnotesize{\nwafu@footerpagenum@decorate{\thepage}}}
862 % \fi
863 % \else
864 % \relax
865 % \fi
866
867 \renewcommand{\headrulewidth}{0.75bp}
868 %\ifnwafu@bachelor
869 % \renewcommand{\footrulewidth}{0.75bp}
870 %\fi
871 }

```

定义 backmatter 的页眉页脚。为了在 onside 模式下，页眉也能奇偶页不同，因此不能用 `\fancyhead` 的 EC OC 选项，而是在代码里判断页码的奇偶性，输出对应的内容。

```

872 \fancypagestyle{style@back}{
873 \fancyhead{}
874 \ifnwafu@bachelor
875 %\renewcommand{\chaptermark}[1]{%
876 % \markboth{##1}{}}
877 \fancyhead[C]{
878 \ifodd\value{page}
879 {
880 \mbox{\songti\zihao{5}\leftmark}
881 }
882 \else
883 {
884 \mbox{\songti\zihao{5}\leftmark}
885 }
886 \fi
887 }
888 \else

```

```

889 \fancyhead[C]{
890   \ifodd\value{page}
891   {
892     \mbox{\songti\zihao{5}\leftmark}
893   }
894   \else
895   {
896     \mbox{\songti\zihao{5}\nwafu@label@nwafu\nwafu@worktypecn\nwafu@label@worktype@degree}
897   }
898   \fi
899 }
900 % \fancyhead[L]{
901 %   \ifodd\value{page}
902 %   {
903 %     \relax
904 %   }
905 %   \else
906 %   {
907 %     \mbox{\songti\zihao{5}\thepage}
908 %   }
909 %   \fi
910 % }
911 % \fancyhead[R]{
912 %   \ifodd\value{page}
913 %   {
914 %     \mbox{\songti\zihao{5}\thepage}
915 %   }
916 %   \else
917 %   {
918 %     \relax
919 %   }
920 %   \fi
921 % }
922 \fi
923 \fancyfoot{}
924 \fancyfoot[C]{\footnotesize{\nwafu@footerpagenum@decorate{\thepage}}}
925 % \ifnwafu@bachelor
926 %   \if@twoside
927 %     \fancyfoot[C]{\footnotesize{\nwafu@footerpagenum@decorate{\thepage}}}
928 %   \else
929 %     \fancyfoot[C]{\footnotesize{\nwafu@footerpagenum@decorate{\thepage}}}
930 %   \fi
931 % \else
932 %   \relax
933 % \fi
934 \renewcommand{\headrulewidth}{0.75bp}

```



```

935 %\ifnwafu@bachelor
936 % \renewcommand{\footrulewidth}{0.75bp}
937 %\fi
938 }

```

### 7.5.7 章节标题

```

939 \ifnwafu@lang@cn
940 \ctexset{%
941     appendixname= 附录,
942     contentsname={目\hspace{\ccwd} 录},
943     listfigurename= 插图索引,
944     listtablename= 表格索引,
945     figurename= 图,
946     tablename= 表,
947     bibname= 参考文献,
948     indexname= 索引,
949 }
950 \newcommand\nwafu@denotation@name{主要符号对照表}
951 \newcommand\listequationname{公式索引}
952 \newcommand\equationname{式}
953 \newcommand\nwafu@ack@name{致谢}
954 \else
955 \newcommand\nwafu@denotation@name{Nomenclature}
956 \newcommand\listequationname{List of Equations}
957 \newcommand\equationname{Equation}
958 \fi
959 \ifnwafu@bachelor
960 \newcommand{\cabstractname}{摘要}
961 \newcommand{\eabstractname}{Abstract}
962 \newcommand\nwafu@resume@title{个人简历}
963 \else
964 \newcommand{\cabstractname}{摘\hspace{\ccwd} 要}
965 \newcommand{\eabstractname}{Abstract}
966 \newcommand\nwafu@resume@title{个人简历}
967 \fi
968 \let\CJK@today@save=\today
969 \def\CJK@today@small@short{\the\year 年 \the\month 月}
970 \def\CJK@today@small{\the\year 年 \the\month 月 \the\day 日}
971 \def\CJK@today@big@short{\zhdigits{\the\year} 年\zhnumber{\the\month} 月}
972 \def\CJK@today@big{\zhdigits{\the\year} 年\zhnumber{\the\month} 月\zhnumber{\the\day} 日}
973 \def\CJK@today{\CJK@today@small}
974 \renewcommand\today{\CJK@today}
975 \newcommand\CJKtoday[1][1]{%
976     \ifcase#1\def\CJK@today{\CJK@today@save}
977     \or\def\CJK@today{\CJK@today@small}

```

```

978 \or\def\CJK@today{\CJK@todaybig}
979 \fi}

```

`fancyhdr` 定义页眉页脚很方便，但是有一个非常隐蔽的坑。通过 `fancyhdr` 定义的样式在第一次被调用时会修改 `\chaptermark`，这会导致页眉信息错误（多余章号并且英文大写）。这是因为在原始的 `book.cls` 中定义如下（大意）：

```

\newcommand\chaptername{Chapter}
\newcommand\@chapapp{\chaptername}
\def\chaptermark#1{
  \markboth{\MakeUppercase{\@chapapp\ thechapter}}{}}

```

很显然这个 `\chapapp` 不适合中文，因此我们使用 `\CTEXthechapter`（如，“第 x 章”），同时会将 `\MakeUppercase` 去掉。也就是说我们会做如下动作：

```

\renewcommand{\chaptermark}[1]{\@mkboth{\CTEXthechapter\hskip\ccwd#1}}

```

但，`fancyhdr` 不知何故在 `\ps@fancy` 中对 `\chaptermark` 进行重定义（其实一模一样），而这个 `\ps@fancy` 会在 `\fancypagestyle` 中使用，如下：

```

\newcommand{\fancypagestyle}[2]{%
  \@namedef{ps@#1}{\let\fancy@gb1\relax#2\relax\ps@fancy}}

```

这样的话，`\ps@fancy` 会在 `fancyhdr` 定义的任何样式首次被激活时调用，从而覆盖我们的 `\chaptermark` 定义（后续样式再激活不会重复覆盖）。所以我们采用如下方法解决：

```

980 \AtBeginDocument{%
981   \pagestyle{style@empty}
982   \renewcommand{\chaptermark}[1]{\@mkboth{\CTEXthechapter\hskip\ccwd#1}}}

```

各级标题格式设置。

**chapter** 章序号与章名之间空一个汉字符黑体三号字，居中书写，单倍行距，段前段后 0.5 行。

**section** 一级节标题，例如：2.1 实验装置与实验方法。节标题序号与标题名之间空一个汉字符（下同）。采用黑体四号（14pt）字居左段前空两字书写，行距为固定值 20 磅，段前后 0.5 行。

**subsection** 二级节标题，例如：2.1.1 实验装置。采用黑体小四号（要求是宋体加粗，但 LaTeX 中无宋体加粗，用黑体替代）字居左段前空两字书写，行距为固定值 20 磅，段前后空 0.5 行。

**subsubsection** 三级节标题，例如：（1）归纳法。采用宋体小四号字居左段前空两字书写，行距为固定值 20 磅，段前后为 0.5 行。要求括号为中文状态下半角括号，但个人认为英文半角会更好看，待确定后再修改

```

983 \newcommand\nwafu@chapter@titleformat[1]{%
984   \ifnwafu@bachelor #1\else%
985     \ifthenelse%
986       {\equal{#1}{\eabstractname}}{%
987         {\bfseries #1}%
988         {#1}%
989       \fi}
990 %

```

```

991 \ifnwafu@bachelor%
992   \ctexset{%
993     chapter={%
994       name={第, 章},%
995       number=\arabic{chapter},%
996       afterindent=true,%
997       pagestyle={style@main},%
998       %beforeskip   = {0.2\baselineskip},%
999       %afterskip    = {0.5\baselineskip},%
1000       format={\centering\sffamily\nwafu@font@title\zihao{3}},%
1001       nameformat=\relax,%
1002       numberformat=\relax,%
1003       titleformat=\nwafu@chapter@titleformat,%
1004       lofskip=0pt,%
1005       lotskip=0pt,%
1006     },%
1007     section={%
1008       afterindent=true,%
1009       %beforeskip = {0.5\baselineskip},%
1010       %afterskip  = {0.5\baselineskip},%
1011       beforeskip={-7\bp@ \@plus 1ex \@minus .2ex},
1012       afterskip={12\bp@ \@plus .2ex},
1013       format={\raggedright\sffamily\nwafu@font@title\zihao{4}},%
1014     },%
1015     subsection={%
1016       afterindent=true,%
1017       %beforeskip = {0.2\baselineskip},%
1018       %afterskip  = {0.2\baselineskip},%
1019       beforeskip={6\bp@ \@plus 1ex \@minus 0.2ex},
1020       afterskip={6\bp@ \@plus .2ex},
1021       format={\sffamily\nwafu@font@title\zihao{-4}},%
1022     },%
1023     subsubsection={%
1024       name={ ( , ) },%
1025       number=\arabic{subsubsection},%
1026       afterindent=true,%
1027       beforeskip={-8\bp@ \@plus 1ex \@minus .2ex},%
1028       afterskip={8\bp@ \@plus 1ex \@minus .2ex},%
1029       format={\rmfamily\zihao{-4}},%nwafu@font@title
1030       indent=2\ccwd,%
1031     },%
1032     paragraph/afterindent=true,%
1033     subparagraph/afterindent=true%
1034   }
1035 % \patchcmd{\subsection}{0.5ex \@plus .2ex}{0.75ex \@plus 0.1ex}{}{}
1036 %\patchcmd{\subsubsection}{1.5ex \@plus .2ex}{0.75ex \@plus 0.1ex}{}{}

```

```

1037 \else%
1038   \ctexset{%
1039     chapter={%
1040       name={第, 章},%
1041       number=\chinese{chapter},%
1042       afterindent=true,%
1043       pagestyle={style@main},%
1044       beforekip = {0.2\baselineskip},%
1045       afterskip  = {0.5\baselineskip},%
1046       format={\centering\sffamily\nwafu@font@title\zihao{3}},%
1047       nameformat=\relax,%
1048       numberformat=\relax,%
1049       titleformat=\nwafu@chapter@titleformat,%
1050       lofskip=0pt,%
1051       lotskip=0pt,%
1052     },%
1053     section={%
1054       afterindent=true,%
1055       beforekip = {0.5\baselineskip},%
1056       afterskip  = {0.5\baselineskip},%
1057       format={\raggedright\sffamily\nwafu@font@title\zihao{4}},%
1058     },%
1059     subsection={%
1060       afterindent=true,%
1061       beforekip = {0.2\baselineskip},%
1062       afterskip  = {0.2\baselineskip},%
1063       format={\sffamily\nwafu@font@title\zihao{-4}},%
1064     },%
1065     subsubsection={%
1066       afterindent=true,%
1067       %beforekip = {0.2\baselineskip},%
1068       %afterskip  = {0.2\baselineskip},%
1069       format={\sffamily\nwafu@font@title\zihao{-4}},%
1070       %indent=2\ccwd,%
1071     },%
1072     paragraph/afterindent=true,%
1073     subparagraph/afterindent=true%
1074   }%
1075 \fi%
1076 %

```

`\nwafu@chapter*` 默认的 `\chapter*` 很难同时满足研究生院和本科生的论文要求。研究生论文要求所有的章都出现在目录里, 比如摘要、Abstract、主要符号表等, 所以可以简单的扩展默认 `\chapter*` 实现这个目的。但是本科生又不要这些出现在目录中, 而且致谢和声明部分的章名、页眉和目录都不同, 所以定义一个灵活的 `\nwafu@chapter*` 专门处理这些要求。

`\nwafu@chapter*[\<tocline>]{\<title>}{\<header>}`: tocline 是出现在目录中的条目, 如果为空则

此 chapter 不出现在目录中, 如果省略表示目录出现 title; title 是章标题; header 是页眉出现的标题, 如果忽略则取 title。通过这个宏我才真正体会到  $\text{\TeX}$  macro 的力量!

```

1077 \newcounter{nwafu@bookmark}
1078 \NewDocumentCommand\nwafu@chapter{s o m o}{
1079   \IfBooleanF{#1}{%
1080     \ClassError{nwafuthesis}{You have to use the star form: \string\nwafu@chapter*}{}
1081   }%
1082   \ifopenright\cleardoublepage\else\clearpage\fi\phantomsection%
1083   \IfValueTF{#2}{%
1084     \ifthenelse{\equal{#2}{}}{%
1085       \addtocounter{nwafu@bookmark}\@ne
1086       \pdfbookmark[0]{#3}{nwafuchapter.\thenwafu@bookmark}
1087     }{%
1088       \addcontentsline{toc}{chapter}{#3}
1089     }
1090   }{%
1091     \addcontentsline{toc}{chapter}{#3}
1092   }%
1093   \ifnwafu@bachelor \ctexset{chapter/beforeskip=25bp} \fi
1094   \chapter*{#3}%
1095   \ifnwafu@bachelor \ctexset{chapter/beforeskip=15bp} \fi
1096   \IfValueTF{#4}{%
1097     \ifthenelse{\equal{#4}{}}{
1098       {\@mkboth{}}{}
1099     }{\@mkboth{#4}{#4}}
1100   }{%
1101     \@mkboth{#3}{#3}
1102   }
1103 }

```

正文中对大标题 三级标题 (subsubsection) 进行编号。

```

1104 \setcounter{secnumdepth}{3}

```

### 7.5.8 目录

本节利用 `titletoc` 来设置目录的格式, 包括正文目录和图表的目录。

```

1105 \ifnwafu@lang@en
1106   \titlecontents{chapter}[5pc]
1107     {\bfseries\zihao{-4}\nwafu@font@toc}
1108     {\contentslabel[\chaptername~\thecontentslabel]{5pc}}
1109     {\renewcommand\thecontentslabel{\relax}\hspace*{-5pc}}
1110     {\titlerule*[1ex]{.}\contentspage}
1111 \else
1112   \titlecontents{chapter}[3.5pc]
1113     {\heiti\zihao{-4}\nwafu@font@toc}
1114     {\contentslabel[\thecontentslabel]{3.5pc}}

```

```

1115     {\hspace*{-3.5pc}}
1116     {\titlerule*[1ex]{.}\contentspage}
1117 \fi
1118 \titlecontents{section}[3pc]
1119   {\zihao{-4}\nwafu@font@toc}
1120   {\contentslabel[\thecontentslabel]{2pc}}
1121   {}
1122   {\titlerule*[1ex]{.}\contentspage}
1123 \titlecontents{subsection}[5pc]
1124   {\zihao{-4}\nwafu@font@toc}
1125   {\contentslabel[\thecontentslabel]{3pc}}
1126   {}
1127   {\titlerule*[1ex]{.}\contentspage}
1128 \titlecontents{figure}[\nwafu@indentloft]
1129   {\nwafu@font@toc}
1130   {\contentslabel[\figurename~\thecontentslabel]{\nwafu@indentloft}}
1131   {\figurename}
1132   {\titlerule*[1ex]{.}\contentspage}
1133 \titlecontents{table}[\nwafu@indentloft]
1134   {\nwafu@font@toc}
1135   {\contentslabel[\tablename~\thecontentslabel]{\nwafu@indentloft}}
1136   {\tablename}
1137   {\titlerule*[1ex]{.}\contentspage}

```

### 7.5.9 参考文献

本节基于胡振震编写的符合 GB/T 7714-2015 标准的 biblatex 参考文献样式 (<https://github.com/hushidong/biblatex-gb7714-2015>) 实现, 并针对我校参考文献样式要求, 在胡振震编的指导下进行了部分样式和驱动代码设计。强烈建议学校能够完全采用 GB/T 7714-2015 标准进行参考文献编排, 以便直接采用胡振震编写的符合 GB/T 7714-2015 标准的 biblatex 参考文献样式文件。

```

1138 %
1139 % 表示范围的波浪线符号
1140 \DefineBibliographyExtras{english}{\renewcommand*{\bibbrangedash}{$\sim$}}
1141 %
1142 % \changes{v2.203}{2019/04/29}{修订参考文献字号为 5 号字, 行间距为 1.3。}
1143 % 设置全局字体
1144 \newcommand\nwafu@font@bib{\linespread{1.3}\zihao{5}}%
1145 \renewcommand{\bibfont}{\nwafu@font@bib}%fangsong
1146 %
1147 % 英文刊名用斜体 (应该是学校不合理要求)
1148 \DeclareFieldFormat{article}{journaltitle}{\iffieldequalstr{userd}{chinese}{#1}{\textit{#1}}\isdot}%
1149 %
1150 % \parencite 命令引用标注后导分割符
1151 \renewcommand{\postnotedelim}{\addcolon\space}

```

```

1152 %
1153 % 删除\parencite 命令引用标注中有页码选项时的 p. pp. 字符
1154 \DeclareFieldFormat{postnote}{#1}
1155 %
1156 % 引用标注作者年制中作者和年份之间的标点 (GB/T 7714-2015 示例为逗号",")
1157 \renewcommand*{\nameyeardelimiter}{\space}
1158 %
1159 % 文献著录列表中作者与年之间的分隔符 (GB/T 7714-2015 示例为逗号",")
1160 \DeclareDelimFormat[bib,biblist]{nameyeardelimiter}{\addperiod\space}
1161 %
1162 % 修改一些本地化字符串 (摘录于 gb7714-2015.bbx)
1163 %
1164 % 原理方法: 直接利用本地化格式 english 修改出一些中文的格式, 具体修改内容参考 english.lbx 文
    件
1165 % 当然也可以增加比如上面定义的 andotherscn
1166 % 注意: 在 lbx 文件和 bbx 文件中定义本地字符串的不同语法, 两个参数和一个参数的区别
1167 \DefineBibliographyStrings{english}{
1168   %and          = {\addcomma},% 将第 2 和 3 人名见的 and 符号改成 逗号,用\finalnamedelim 命
    令也可以定义, 参见 3.9.1 节
1169   %andcn        = {\addcomma},%\str@andcn\ and 本地化字符串的中文对应词
1170   andincitecn = {和},% 将标注中的分开, 便于与文献表中的区分
1171   andincite    = {and},
1172   mathesiscn  = {[硕士学位论文]},
1173   phdthesiscn = {[博士学位论文]},
1174   in={In:\addspace},
1175   incn={见:\addspace},
1176 }
1177 %
1178 % 修改最后一个作者前的字符串, 比如 and(摘录于 gb7714-2015.bbx)
1179 v1.0o,20190103,hzz
1180 %
1181 % 原理方法: 默认情况下判断作者或译者是否中文, 若中文用字符 andcn= “和”, 否则用 and= “and”。
1182 % 非默认情况, 根据选项信息, 选择选择强制中文或英文
1183 % 首先设置全局的, 然后设置文献表中的, 这一等价于将所有的 cite 命令环境都设置过了
1184 % 而不用对每一个引用命令单独设置, 比如 cite, parancite, textcite 都设置
1185 \DeclareDelimFormat{finalnamedelim}{%
1186   \ifnumgreater{\value{liststop}}{2}{\finalandcomma}{}%
1187   %\addspace%
1188   \edef\userfieldabcde{userd}%
1189   \ifcurrentname{translator}{\edef\userfieldabcde{usere}}{}%
1190   \ifcurrentname{editor}{\edef\userfieldabcde{userc}}{}%
1191   \ifcurrentname{author}{\edef\userfieldabcde{userf}}{}%
1192   \ifcurrentname{bookauthor}{\edef\userfieldabcde{userb}}{}%
1193   \ifcase\value{gbcitelocalcase}%
1194     \iffieldequalstr{\userfieldabcde}{chinese}{\bibstring{andincitecn}}{}%
1195     \iffieldequalstr{\userfieldabcde}{korean}{\bibstring{andkr}}{}%

```

```

1196 \iffieldequalstr{\userfieldabcde}{japanese}{\bibstring{andjp}}{}%
1197 \iffieldequalstr{\userfieldabcde}{english}{\addspace\bibstring{andincite}\addspace}{}%
1198 \iffieldequalstr{\userfieldabcde}{french}{\addspace\bibstring{and}\addspace}{}%
1199 \iffieldequalstr{\userfieldabcde}{russian}{\addspace\bibstring{and}\addspace}{}%
1200 %\space%
1201 \or%
1202 \bibstring{andincitecn}%
1203 \or%
1204 \addspace\bibstring{andincite}\addspace%
1205 \fi
1206 }
1207 %
1208 %-----
1209 %
1210 %-new added 20190215, 胡振震邮件指导代码
1211 % 去掉超过 3 个著者时汉字“等”前的空格 (GB/T 7714-2015 规定需要有空格)
1212 \DeclareDelimFormat{strandothersdelim}{}
1213 \ifnumgreater{\value{liststop}}{2}{\finalandcomma}{}%
1214 %\addspace%
1215 \edef\userfieldabcde{userd}%
1216 \ifcurrentname{translator}{\edef\userfieldabcde{usere}}{}%
1217 \ifcurrentname{editor}{\edef\userfieldabcde{userc}}{}%
1218 \ifcurrentname{author}{\edef\userfieldabcde{userf}}{}%
1219 \ifcurrentname{bookauthor}{\edef\userfieldabcde{userb}}{}%
1220 \ifcase\value{gbcitelocalcase}%
1221 \iffieldequalstr{\userfieldabcde}{chinese}{\bibstring{andothersincitecn}}{}% 中文已经通
    过 english 本地化字符串定义
1222 \iffieldequalstr{\userfieldabcde}{korean}{\bibstring{andothersskr}}{}% 韩语未定义, 所以与
    bib 中一致
1223 \iffieldequalstr{\userfieldabcde}{japanese}{\bibstring{andothersjp}}{}% 日与同韩语
1224 \iffieldequalstr{\userfieldabcde}{english}{\bibstring{andothersincite}}{}% 英语已定义
1225 \iffieldequalstr{\userfieldabcde}{french}{\bibstring{andothers}}{}% 法语未定义, 若要定义
    需要针对 french 本地化字符串定义
1226 \iffieldequalstr{\userfieldabcde}{russian}{\bibstring{andothers}}{}% 俄语未定义, 若要定
    义需要针对 russian 本地化字符串定义
1227 \or%
1228 \bibstring{andothersincitecn}%
1229 \or%
1230 \bibstring{andothersincite}%
1231 \fi
1232 }
1233 %
1234 % 之所以不用\DeclareDelimFormat{andothersdelim}{} 这样的设置是因为
1235 % gb7714-2015 中为兼容老版本的 biblatex 做的处理就是这样的
1236 % 所以用相同的方式
1237 \AtEveryCitekey{%

```



```

1238 \iffieldequalstr{userf}{chinese}{\renewcommand*{\andothersdelim}{}}\addthinspace
1239 {\renewcommand*{\andothersdelim}{\addspace}}%
1240 }
1241 %
1242 % 标注压缩时, 直接用 date+extradate 代替 extradate 实现 2006a, 2006b 的效果
1243 \renewbibmacro*{cite:extradate}{%
1244 \iffieldundef{extradate} {}
1245 {\printtext[bibhyperref]{\printlabeldateextra}}\printfield{extradate}
1246 }
1247 %
1248 % 文献表中的日期格式
1249 \renewbibmacro*{date+extradate}{%
1250 \iffieldundef{labelyear}{}%
1251 {\ifboolexpr{%
1252 test {\ifentrytype{patent}}
1253 or
1254 (test {\ifentrytype{newspaper}} )}%
1255 }%
1256 {\printtext{\blx@isodate{}}}%
1257 {\printtext{%
1258 \iflabeldateisdate
1259 {\printdateextra}
1260 {\printlabeldateextra}
1261 }
1262 }%
1263 }%
1264 }
1265 \newbibmacro*{origdate+extradate}{%
1266 \printtext{\printorigdate}%
1267 }
1268 %
1269 % 修改译者位置格式
1270 %
1271 % 原理方法: 修改来自 biblatex.def 文件的 bytranslator+others 宏的格式
1272 \renewbibmacro*{bytranslator+others}{%
1273 \ifnameundef{translator}
1274 {}
1275 {%\usebibmacro{bytranslator+otherssstrg}
1276 %\setunit{\addspace}%
1277 \printnames[bytranslator]{translator}%
1278 %\clearname{translator}%
1279 % 从 macro*{bytranslator+otherssstrg}% 中可以看到本地化字符串格式的引用前的代码处理
1280 % 比如生成 cotranslator 等用于调用 cotranslator 所代表的本地化字符串
1281 \usebibmacro{bytranslator+otherssstrg}% “译” 的位置换到下面来, 即放到译者后面。
1282 %\setunit{\addspace}%
1283 \newunit

```

```

1284 }%
1285 \usebibmacro{withothers}%
1286 \ifboolexpr{%
1287   test {\iffieldundef{origyear}} or test {\ifnameundef{translator}}}%
1288 }{\printtext{\printdate}}%
1289 }
1290 %
1291 % url 和 url 日期格式
1292 %
1293 \renewbibmacro*{url+urldate}{%
1294   % \usebibmacro{url}%% 更换 url 的位置, 放到下面
1295   \usebibmacro{url}%
1296   \iffieldundef{urlyear}%
1297   {}
1298   {%\setunit*{\addspace}%
1299     \usebibmacro{urldate}
1300   }
1301 }
1302 %
1303 \DeclareFieldFormat{addnumflag}{%
1304   \ifentrytype{newspaper}
1305   {\setunit{\addcomma\addspace}\printtext{#1}}
1306   {\nobreak\printtext{(}\nobreak #1\nobreak\printtext{)}}
1307 }
1308 %
1309 % 重设专利 title 的输出, 将文献类型标识符输出出去
1310 %
1311 \renewbibmacro*{patenttitle}{% 原输出来自 biblatex.def 文件
1312   \ifboolexpr{%
1313     test{\iffieldundef{title}}%
1314     and%
1315     test{\iffieldundef{subtitle}}%
1316   }%
1317   {}%
1318   {
1319     \printtext[title]{\bibtitlefont%
1320     \printfield[titlecase]{title}%
1321     \ifboolexpr{test {\iffieldundef{subtitle}}}% 这里增加了对子标题的判断, 解决不判断多一个点
1322     }% 的问题
1323     {
1324       \setunit{\subtitlepunct}%
1325       \printfield[titlecase]{subtitle}%
1326       \iffieldundef{titleaddon}% 判断一下 titleaddon, 否则直接加可能多一个空格
1327       {\setunit{\subtitlepunct}\printfield{titleaddon}}%
1328       \setunit{\adddot\addspace}\printfield{number}% 写专利号

```

```

1329     \iftoggle{bbx:gtype}{\printfield[gtypeflag]{usera}}{}%
1330     %\iffielddundef{booktitle}{\newunit}}{}% 当 title 是析出时, 不要标点
1331     %\newunit
1332     }%
1333 }%
1334 }
1335 %
1336 % 修改作者数量超过限定值, 做省略时的处理格式
1337 % v1.0,20160701,hzz
1338 % v1.00,20190103,hzz, 修改利用新定义的一个分隔符 strandothersdelim
1339 %
1340 % 原理方法: 判断作者或译者是否中文, 若中文用字符等, 否则用 et al. 。
1341 \renewbibmacro*{name:andothers}{%
1342   \ifboolexpr{
1343     test {\ifnumequal{\value{listcount}}{\value{liststop}}}
1344     and
1345     test \ifmorenames
1346   }{\ifnumgreater{\value{liststop}}{1}}%
1347     {\finalandcomma}%
1348     {%biblatex 作者要区别单作者加等的情况,这里为符合 gbt7714-2015 第 7.2 节的要求加上了逗
      号。
1349 \printdelim{andothersdelim}\printdelim{strandothersdelim}%
1350 }{}% 当是译者的时候需要特殊处理: 从 7.2 节看等, 译前面加逗号, 但从示例看等和译同时出现时, 译前的
      逗号没有, 比如:
1351 % 袁训来, 陈哲, 肖书海, 等.
1352 % 胡泳, 范海燕, 译.
1353 % 潘惠霞, 魏婧, 杨艳, 等译.
1354 %\ifcurrentname{translator}{\addcomma}}{}%
1355 }}
1356
1357 %
1358 % 对 edition 版本信息格式做出修改
1359 %
1360 \DeclareFieldFormat{edition}{% 源来自 biblatex.DEF
1361 \testCJKfirst{userd}%
1362 \iftoggle{ifCJKforgbt}%
1363 {\ifinteger{#1}%
1364 {\printtext{\bibstring{serialcn}\zhnumber{#1}\str@edition}}%
1365 {#1\isdot}}%
1366 {\ifinteger{#1}%
1367 {\mkbibordedition{#1}~\bibstring{edition}}%
1368 {#1\isdot}}}
1369
1370 % 注意这里当没有作者只有标题时在年份之前的标点是否需要标准并未涉及, 所以未做处理。
1371 \renewbibmacro*{author}{% 以前的 date+extrayear 变为 date+extradate, 所以对 3.8 以上版本重定
      义一下 author

```

```

1372 \ifboolexpr{
1373   test \ifuseauthor
1374   and
1375   not test {\ifnameundef{author}}
1376 }
1377 {\usebibmacro{bbx:dashcheck}
1378   {%\bibnamedash % 去掉相同作者用横线代替的处理
1379   \printnames{author}\setunit{\printdelim{nameyeardelim}}% 把标点也带上
1380   }
1381   {\usebibmacro{bbx:savehash}%
1382   \printnames{author}%
1383   \iffieldundef{authortype}
1384     {\setunit{\printdelim{nameyeardelim}}}
1385     {\setunit{\printdelim{authortypedelim}}}}%
1386   \iffieldundef{authortype}
1387   {}
1388   {\usebibmacro{authorstrg}%
1389   \setunit{\printdelim{nameyeardelim}}}%
1390 {\global\undef\bbx@lasthash
1391 \usebibmacro{labeltitle}%
1392 \setunit*{\printdelim{nonameyeardelim}}}%
1393 \ifboolexpr{%
1394 test {\iffieldundef{origyear}} or test {\ifnameundef{translator}}%
1395   }{\usebibmacro{date+extradate}}%
1396 {\usebibmacro{origdate+extradate}}%
1397 }
1398
1399 %
1400 % book 条目类的驱动
1401 %
1402 \DeclareBibliographyDriver{book}{% 源来自 standard.bbx 文件
1403 \usebibmacro{bibindex}%
1404 \usebibmacro{begentry}%
1405 \usebibmacro{author/editor+others/translator+others}%
1406 \ifnameundef{author}{%{\setunit{\labelnamepunct}\newblock}% 这一段用于去除作者不存在时多出的
    标点
1407 \usebibmacro{maintitle+title}%
1408 \iftoggle{bbx:gbstrict}}{%
1409 \newunit
1410 \printlist{language}%
1411 \newunit\newblock%
1412 \usebibmacro{byauthor}%
1413 \newunit\newblock}%
1414 \newunit
1415 \printfield{edition}%
1416 \newunit

```

```

1417 \usebibmacro{byeditor+others}%
1418 \newunit\newblock%%
1419 \iftoggle{bbx:gbstrict}{}{}%
1420 \iffieldundef{maintitle}%
1421 {\printfield{volume}%
1422 \printfield{part}}}%
1423 {}%
1424 \newunit%
1425 \printfield{volumes}%
1426 \newunit\newblock%
1427 \usebibmacro{series+number}}}%
1428 \newunit\newblock%
1429 %\printfield{note}%
1430 %\newunit\newblock%
1431 \usebibmacro{publisher+location+date}%
1432 %\newunit\newblock % 这里标点去掉
1433 \usebibmacro{chapter+pages}%
1434 \iffieldundef{url}{}{}% 当没有网址时也不输出
1435 \usebibmacro{modifydate}}}% 带括号的修改或更新日期,
1436 \usebibmacro{doi+eprint+url}% 从下面移动到上面来, 因为 gbt2015 的 url 需直接放在页码后面。
1437 \newunit\newblock%
1438 \printfield{pagetotal}%
1439 \newunit\newblock%
1440 \iftoggle{bbx:isbn}
1441   {\printfield{isbn}}
1442   {}%
1443 \newunit\newblock
1444 %\usebibmacro{doi+eprint+url}%
1445 %\newunit\newblock
1446 \usebibmacro{addendum+pubstate}%
1447 \setunit{\bibpagerefpunct}\newblock
1448 \usebibmacro{pageref}%
1449 \newunit\newblock
1450 \iftoggle{bbx:related}
1451   {\usebibmacro{related:init}%
1452   \usebibmacro{related}}
1453   {}%
1454 \usebibmacro{finentry}}
1455 %
1456 %
1457 % 在线文献驱动
1458 %
1459 \DeclareBibliographyDriver{online}{% 来自 standard.BBX
1460 \usebibmacro{bibindex}%
1461 \usebibmacro{begentry}%
1462 \usebibmacro{author/editor+others/translator+others}%

```

```

1463 \ifnameundef{author}{}{\setunit{\labelnamepunct}\newblock}% 这一段用于去除作者不存在时多出的
    标点
1464 \usebibmacro{title}%
1465 \iftoggle{bbx:gbstrict}{}{}%
1466 \newunit%
1467 \printlist{language}%
1468 \newunit\newblock
1469 \usebibmacro{byauthor}%
1470 \newunit\newblock
1471 \usebibmacro{byeditor+others}%
1472 \newunit\newblock
1473 \printfield{note}%
1474 \newunit
1475 \printfield{version}%
1476 \newunit\newblock
1477 % \printlist{organization}%
1478 \printlist{institution}%
1479 \newunit\newblock
1480 \ifboolexpr{%
1481 test{\iffieldundef{day}} and test{\iffieldundef{endday}} and test{\iffieldundef{eventday}}}%
1482 {\usebibmacro{date}}}%
1483 %{\usebibmacro{modifydate}}}% 修改或更新日期，为带括号的时间
1484 \usebibmacro{url+urldate}% 从下面移上来
1485 \newunit\newblock
1486 \iftoggle{bbx:eprint}
1487   {\usebibmacro{eprint}}
1488   {}%
1489 \newunit\newblock
1490 %\usebibmacro{url+urldate}%
1491 %\newunit\newblock
1492 \usebibmacro{addendum+pubstate}%
1493 \setunit{\bibpagerefunct}\newblock
1494 \usebibmacro{pageref}%
1495 \newunit\newblock
1496 \iftoggle{bbx:related}
1497   {\usebibmacro{related:init}%
1498     \usebibmacro{related}}
1499   {}%
1500 \usebibmacro{finentry}}
1501
1502
1503 %
1504 % 专利文献驱动
1505 %
1506 \DeclareBibliographyDriver{patent}{% 源来自 standard.BBX
1507 \usebibmacro{bibindex}%

```

```

1508 \usebibmacro{begentry}%
1509 \usebibmacro{author}%
1510 \ifnameundef{author}{}{\setunit{\labelnamepunct}\newblock}% 这一段用于去除作者不存在时多出的
    标点
1511 %\usebibmacro{title}%
1512 \usebibmacro{patenttitle}% 给出专利专用的标题输出
1513 \iftoggle{bbx:gbstrict}{}{%
1514 \newunit%
1515 \printlist{language}%
1516 \newunit\newblock
1517 \usebibmacro{byauthor}}%
1518 \newunit\newblock
1519 \printfield{type}%
1520 \setunit*{\addspace}%
1521 %\printfield{number}% 已放到 patenttitle 中处理
1522 \iflistundef{location}
1523 {}
1524 {\setunit*{\addspace}%
1525 \printtext{%[parens]
1526 \printlist[][[-\value{listtotal}]{location}}}%
1527 \newunit\newblock
1528 \usebibmacro{byholder}%
1529 \newunit\newblock
1530 \printfield{note}%
1531 \newunit\newblock
1532 %\usebibmacro{newsdate}%
1533 %\newunit\newblock
1534 \usebibmacro{doi+eprint+url}%
1535 \newunit\newblock
1536 \usebibmacro{addendum+pubstate}%
1537 \setunit{\bibpagerefpunct}\newblock
1538 \usebibmacro{pageref}%
1539 \newunit\newblock
1540 \iftoggle{bbx:related}
1541 {\usebibmacro{related:init}%
1542 \usebibmacro{related}}
1543 {}%
1544 \usebibmacro{finentry}}
1545 %
1546 %-----
1547 %
1548 % 间距的控制
1549 \setlength{\bibitemsep}{2pt}
1550 \setlength{\bibnamesep}{0ex}
1551 \setlength{\bibinitsep}{0ex}
1552 %

```

1553% 文献表中各条文献的缩进控制

1554% GB/T 7714-2015 样例中无缩进, 个人认为首行缩进比较难看

1555% `\setlength{\bibitemindent}{1.5\ccwd}` % `bibitemindent` 表示一条文献中第一行相对后面各行的缩进

1556% `\setlength{\bibhang}{0pt}` % 作者年制中 `bibhang` 表示的各行起始位置到页边的距离, 顺序编码制中 `bibhang+labelnumberwidth` 表示各行起始位置到页边的距离

## 7.6 文档部件

### 7.6.1 宏包

本节将调整一些常用宏包的参数。

表格相关

```
1557 \newcolumntype{L}[1]{>\raggedright\let\newline\\arraybackslash\hspace{0pt}}m{#1}}
1558 \newcolumntype{C}[1]{>\centering\let\newline\\arraybackslash\hspace{0pt}}p{#1}}
1559 \newcolumntype{R}[1]{>\raggedleft\let\newline\\arraybackslash\hspace{0pt}}m{#1}}
1560
1561 \hypersetup{
1562   hidelinks,
1563   bookmarksnumbered=true,
1564 }
```

### 7.6.2 国际单位

使用 `siunitx` 修正

```
1565 \ifxetex
1566 \RequirePackage{upgreek}
1567 \sisetup{
1568   math-micro = {\upmu},
1569   text-micro = {\textmu},
1570 }
1571 \fi
```

### 7.6.3 数学相关

`\ldots` 省略号一律居中, 所以 `\ldots` 不再居于底部。

```
1572 \ifnwafu@lang@cn
1573   \def\mathellipsis{\cdots}
1574 \fi
```

`\le` 小于等于号要使用倾斜的形式。

```
\ge 1575 \protected\def\le{\leqslant}
\leq 1576 \protected\def\ge{\geqslant}
\geq 1577 \AtBeginDocument{%
1578   \renewcommand\leq{\leqslant}%
1579   \renewcommand\geq{\geqslant}%
```



1580 }

**\Re** 实部、虚部操作符使用罗马体 Re、Im 而不是 fraktur 体  $\Re$ 、 $\Im$ 。

**\Im** 1581 \AtBeginDocument{%  
1582 \renewcommand{\Re}{\operatorname{Re}}%  
1583 \renewcommand{\Im}{\operatorname{Im}}%  
1584 }

**\nabla** **\nabla** 使用粗正体。

1585 %\AtBeginDocument{%  
1586 % \renewcommand\nabla{\bm{\nabla}}%  
1587 %}

**\bm** 兼容旧的粗体命令：bm 的 \bm 和 amsmath 的 \boldsymbol。

**\boldsymbol** 1588 \newcommand\bm{\symbf}  
1589 \renewcommand\boldsymbol{\symbf}

允许太长的公式断行、分页等。

1590 \allowdisplaybreaks[4]  
1591 \renewcommand\theequation{\ifnum \c@chapter>\z@ \thechapter-\fi\@arabic\c@equation}

公式距前后文的距离由 4 个参数控制，参见 \normalsize 的定义。

#### 7.6.4 自动引用与定理环境

自动引用会在引用的编号前，添加对应的标签。不过由于语言的限制，仅推荐对图、表、式子和定理环境使用自动引用。

根据语言，定义证明环境的格式，并且定义定理环境样式 “nwafuplain”。

1592 \renewcommand{\theequation}{\arabic{chapter}-\arabic{equation}}  
1593 \renewcommand\figureautorefname\figurename  
1594 \renewcommand\tableautorefname\tablename  
1595 \newcommand\subfigureautorefname\figureautorefname  
1596 \renewenvironment{proof}[1][\proofname]{  
1597 \pushQED{\qed}%  
1598 \normalfont  
1599 \topsep0pt \partopsep0pt % no space before  
1600 \trivlist  
1601 \nwafufontparleft  
1602 \item[\hskip\labelsep\hskip\parindent  
1603 \nwafu@font@title\selectfont  
1604 #1\@addpunct{:}]\ignorespaces  
1605 }{%  
1606 \popQED\endtrivlist\@endpefalse  
1607 }  
1608 \ifnwafu@lang@cn  
1609 \renewenvironment{proof}[1][\proofname]{

```

1610 \pushQED{\qed}%
1611 \normalfont
1612 \topsep0pt \partopsep0pt % no space before
1613 \trivlist
1614 \nwafufontparleft
1615 \item[\hskip\labelsep\hskip\parindent
1616 \nwafu@font@title\selectfont
1617 #1\@addpunct{:}]\ignorespaces
1618 }{%
1619 \popQED\endtrivlist\@endpfalse
1620 }
1621 \newtheoremstyle{nwafuplain}
1622 {0pt}{0pt}
1623 {\nwafufontparleft}{\parindent}
1624 {}{: }
1625 {0em}
1626 {\nwafu@font@title\selectfont\thmname{#1}\thmnumber{#2}\thmnote{ (#3) }}
1627 \else\ifnwafu@lang@en
1628 \renewenvironment{proof}[1][\proofname]{
1629 \pushQED{\qed}%
1630 \normalfont
1631 \topsep0pt \partopsep0pt % no space before
1632 \trivlist
1633 \nwafufontparleft
1634 \item[\hskip\labelsep\hskip\parindent
1635 \itshape\selectfont
1636 #1\@addpunct{:}]\ignorespaces
1637 }{%
1638 \popQED\endtrivlist\@endpfalse
1639 }
1640 \newtheoremstyle{nwafuplain}
1641 {0pt}{0pt}
1642 {\nwafufontparleft\itshape\selectfont}{\parindent}
1643 {}{:~}
1644 {0em}
1645 {\nwafu@font@title\selectfont\thmname{#1}\thmnumber{ #2}\thmnote{ (#3)}}
1646 \else
1647 \popQED\endtrivlist\@endpfalse
1648 \newtheoremstyle{nwafuplain}
1649 {0pt}{0pt}
1650 {\nwafufontparleft}{\parindent}
1651 {}{: }
1652 {0em}
1653 {\nwafu@font@title\selectfont\thmname{#1}\thmnumber{#2}\thmnote{ (#3)}}
1654 \fi\fi

```

`\nwafutheoremg` [`\refname`]{`\name`}{`\label`} 定义一个定理环境，计数器不会重置。

```
1655 \newcommand\nwafutheoremg[3][\@empty]{
1656   \newtheorem{#2}{#3}
1657   \expandafter\gdef\csname #2autorefname\endcsname{% 空格消除
1658     \expandafter\ifstrempy\expandafter{#1}{#3}{#1}}
1659 }
```

`\nwafutheoremchap` [`\refname`]{`\name`}{`\label`} 定义一个定理环境，每个章节单独计数。

```
1660 \newcommand\nwafutheoremchap[3][\@empty]{
1661   \newtheorem{#2}{#3}[chapter]
1662   \expandafter\gdef\csname #2autorefname\endcsname{% 空格消除
1663     \expandafter\ifstrempy\expandafter{#1}{#3}{#1}}
1664 }
```

`\nwafutheoremchapu` [`\refname`]{`\name`}{`\label`} 定义一个定理环境，与其他同方法声明的环境变量共享一个计数器。

```
1665 \newcommand\nwafutheoremchapu[3][\@empty]{
1666   \newaliascnt{#2}{dummytheorem}
1667   \newtheorem{#2}{#2}{#3}
1668   \aliascntresetthe{#2}
1669   \expandafter\gdef\csname #2autorefname\endcsname{% 空格消除
1670     \expandafter\ifstrempy\expandafter{#1}{#3}{#1}}
1671 }
```

定义一个随着 chapter 重置的 dummy 定理环境，供 `\nwafutheoremchapu` 内部使用。

```
1672 \newtheorem{dummytheorem}{Dummy}[chapter]
```

`\nwafufontcaption` 题注字体，如果需要在 `\caption` 以外的地方写题注（如 `longtable` 续页后），可以使用这个宏来设置正确的字体。（本科特供）

```
1673 \newcommand\nwafufontcaption{
1674   \ifnwafu@bachelor
1675     \nwafu@font@title\zihao{5}
1676   \else
1677     \normalfont
1678   \fi
1679 }
```

### 7.6.5 浮动对象以及表格

设置浮动对象和文字之间的距离

```
1680 \setlength{\floatsep}{12bp \@plus4pt \@minus1pt}
1681 \setlength{\intextsep}{12bp \@plus4pt \@minus2pt}
1682 \setlength{\textfloatsep}{12bp \@plus4pt \@minus2pt}
1683 \setlength{\@fptop}{0bp \@plus1.0fil}
1684 \setlength{\@fpsep}{12bp \@plus2.0fil}
1685 \setlength{\@fpbot}{0bp \@plus1.0fil}
```

下面这组命令使浮动对象的缺省值稍微宽松一点，从而防止幅度对象占据过多的文本页面，也可以防止在很大空白的浮动页上放置很小的图形。

```
1686 \renewcommand{\textfraction}{0.15}
1687 \renewcommand{\topfraction}{0.85}
1688 \renewcommand{\bottomfraction}{0.65}
1689 \renewcommand{\floatpagefraction}{0.60}
```

题注格式：编号与题注间隔，最后一行居中，以及字体。定制浮动图形和表格标题样式

- 图表标题字体为 11pt，这里写作大五号
- 去掉图表号后面的冒号。图序与图名文字之间空一个汉字符宽度。
- 图：caption 在下，段前空 6 磅，段后空 12 磅
- 表：caption 在上，段前空 12 磅，段后空 6 磅
- 表：本科附录图表编号用-不用。（如图 A-1，表 A-2）

```
1690 \ifnwafu@bachelor
1691 \g@addto@macro\appendix{\renewcommand*{\thefigure}{\thechapter-\arabic{figure}}}
1692 \g@addto@macro\appendix{\renewcommand*{\thetable}{\thechapter-\arabic{table}}}
1693 \fi
1694 \let\old@tabular\@tabular
1695 \def\nwafu@tabular{\zihao{5}\old@tabular}
1696 \DeclareCaptionLabelFormat{nwafu}{\zihao{5}\nwafufontcaption #1~#2}
1697 \DeclareCaptionLabelSeparator{nwafu}{\hspace{1em}}
1698 \DeclareCaptionFont{nwafu}{\nwafufontcaption}
1699 \captionsetup[labelformat=nwafu,labelsep=nwafu,font=nwafu,skip=12bp]
1700 \captionsetup[table]{position=top}
1701 \captionsetup[figure]{position=bottom}
1702 \captionsetup[sub]{font=nwafu}
1703 \renewcommand{\thefigure}{\arabic{chapter}-\arabic{figure}}
1704 \renewcommand{\thetable}{\arabic{chapter}-\arabic{table}}
1705 \captionsetup{justification=centerlast}
1706 % 设置双语标题
1707 \captionsetup[figure][bi-first]{name= 图}
1708 \captionsetup[figure][bi-second]{name=Fig.}
1709 \captionsetup[table][bi-first]{name= 表}
1710 \captionsetup[table][bi-second]{name=Tab.}
1711 %\captionsetup[figure]{aboveskip=10pt}
1712 %\captionsetup[figure]{belowskip=0pt}
1713 %\captionsetup[table]{aboveskip=0pt}
1714 %\captionsetup[table]{belowskip=10pt}
1715 %\captionsetup[subfigure]{font=nwafu}
1716 %\captionsetup[subtable]{font=nwafu}
1717 \renewcommand{\thesubfigure}{(\alph{subfigure})}
1718 \renewcommand{\thesubtable}{(\alph{subtable})}
1719 % \renewcommand{\p@subfigure}{:}
```

表格，按文档类设置三线表线条粗细，以及本科表格字体。

```
1720 \setlength\heavyrulewidth{0.5bp}
1721 \setlength\lightrulewidth{0.5bp}
1722 \setlength\cmidrulewidth{0.5bp}
1723 \ifnwafu@bachelor
1724   \DeclareFloatFont{bachelor}{\linespread{1.3}\fontsize{10.5bp}{15.6bp}\selectfont}
1725   \floatsetup[table]{font=bachelor}
1726 \fi
```

### 7.6.6 主要符号表

**denotation** 主要符号对照表。

```
1727 \newenvironment{denotation}[1][2.5cm]{%
1728   \nwafu@chapter*[]{\nwafu@denotation@name} % no tocline
1729   \vskip-30bp\zihao{-4}\begin{nwafu@denotation}[labelwidth=#1]
1730 }{%
1731   \end{nwafu@denotation}
1732 }
1733 \newlist{nwafu@denotation}{description}{1}
1734 \setlist[nwafu@denotation]{%
1735   nosep,
1736   font=\normalfont,
1737   align=left,
1738   leftmargin=!, % sum of the following 3 lengths
1739   labelindent=0pt,
1740   labelwidth=2.5cm,
1741   labelsep*=0.5cm,
1742   itemindent=0pt,
1743 }
```

### 7.6.7 致谢

**acknowledgement** 定义致谢环境。

```
1744 %\NewDocumentEnvironment{acknowledgement}{}%
1745 %   \nwafu@chapter*{\nwafu@ack@name}
1746 % }
1747 \newenvironment{acknowledgement}[1][\nwafu@ack@name]{%
1748   \nwafu@chapter*{#1}
1749   }{}
```

## 7.7 个人简历

**resume** 个人简历、发表文章等。

```
1750 \newenvironment{resume}[1][\nwafu@resume@title]{%
1751   \nwafu@chapter*{#1}
1752   }{}
```

- `\resumeitem` 个人简历部分。每条信息一个段落，故不需要特别处理。
- ```
1753 \newcommand{\resumeitem}[1]{%
1754   \vspace{24bp}{\zihao{-4}\heiti\centerline{\#1}}\par\vspace{6bp}}
```
- `\researchitem` 研究成果用 `\researchitem{< 类别>}` 开启，包括“学术论文”和“研究成果”两个列表。
- ```
1755 \newcommand{\researchitem}[1]{%
1756   \vspace{32bp}{\zihao{-4}\heiti\centerline{\#1}}\par\vspace{14bp}}
```
- `publications` 二者分别通过两个环境 `publications` 和 `achievements` 罗列。
- `achievements`
- ```
1757 \newlist{publications}{enumerate}{1}
1758 \setlist[publications]{label=[\arabic*],align=left,nosep,itemsep=6bp,
1759   leftmargin=10mm,before=\zihao{-4},resume}
1760 \newlist{achievements}{enumerate}{1}
1761 \setlist[achievements]{label=[\arabic*],align=left,nosep,itemsep=6bp,
1762   leftmargin=10mm,before=\zihao{-4}}
```
- `\publicationskip` `publications` 环境可以连续出现多次，第二类论文列表前后要空一行，使用 `\publicationskip`。
- ```
1763 \def\publicationskip{\bigskip\bigskip}
```

### 7.7.1 列表环境

使用 `enumitem` 宏包配置列表环境，紧凑间距。

```
1764 \setlist{nosep}

列表和段落头对齐

1765 \setlist*{leftmargin=*}
1766 \setlist[1]{labelindent=\dimexpr\parindent+\nwafuparleft\relax} %% Only the level 1
首行缩进。

1767 \setlist[enumerate]{wide=\parindent} % 设置列表首行缩进
1768 \setlist[itemize]{wide=\parindent} % 设置编号首行缩进
```

## 7.8 实用命令

本节介绍文档类中用到的 `utilities`（功能不强大，但顾名思义很实在）。

`\nwafu@dateCn` 当前中文日期

```
1769 \newcommand{\nwafu@dateCn}{
1770   \the\year 年\the\month 月
1771 }
```

`\nwafu@dateEn` 当前英文日期

```
1772 \newcommand{\nwafu@dateEn}{
1773   \ifcase\the\month
1774     \or January%
1775     \or February%
```

```

1776 \or March%
1777 \or April%
1778 \or May%
1779 \or June%
1780 \or July%
1781 \or August%
1782 \or September%
1783 \or October%
1784 \or November%
1785 \or December%
1786 \fi, \the\year
1787 }

```

`\cleardoublepage` 双面换页（疑似 CTeX feature 修复）。为了产生真正的空白页，需要手动结束当前页，设置页眉页脚，然后再双面换页。

```

1788 \ifnwafu@blankleft
1789 \let\nwafu@cleardoublepage\cleardoublepage
1790 \renewcommand{\cleardoublepage}{
1791   \clearpage
1792   {
1793     \pagestyle{style@empty}
1794     \nwafu@cleardoublepage
1795   }
1796 }
1797 \fi

```

### 绘制关键词

摘要页的关键词部分，如果关键词换行了，需要与第一个关键词左对齐。

```

1798 \newbox\nwafu@kw
1799 \newcommand{\nwafu@put@kw}[2]{%
1800   \begingroup
1801   \setbox\nwafu@kw=\hbox{#1}
1802   \noindent\hangindent\wd\nwafu@kw\hangafter1
1803   \box\nwafu@kw#2\par
1804   \endgroup}

```

### 特殊页面

按照文档的语言、类别，调用实际的宏。

为了方便辨识，所有具体实现特殊页面绘制的宏的名字都很长。在这里定义了几个封装好的宏给论文作者使用，它们会根据论文的选项，绘制对应版本的页面。

`\makecover` 绘制封面

```

1805 \def\makecover{
1806   \ifnwafu@lang@cn

```

```

1807 \hypersetup{
1808     pdftitle = {\nwafu@value@title},
1809     pdfauthor = {\nwafu@value@author},
1810     pdfkeywords = {\nwafu@keywords@pdf}
1811 }
1812 \else\ifnwafu@lang@en
1813 \hypersetup{
1814     pdftitle = {\nwafu@valueEn@title},
1815     pdfauthor = {\nwafu@valueEn@author},
1816     pdfkeywords = {\nwafu@keywordsEn@pdf}
1817 }
1818 \fi\fi
1819 \pagestyle{style@empty}
1820 \pagenumbering{Alph}
1821 \cleardoublepage
1822
1823 \ifnwafu@bachelor
1824     \nwafu@make@cover@bachelor
1825 \else
1826     \nwafu@make@cover@master@cn
1827     \nwafu@make@cover@master@en%
1828     \nwafu@make@titlepage@master@cn
1829     %\nwafu@make@projlist@master
1830 \fi
1831 }

```

`\makeprojlist` 绘制资助声明页，本科生无资助声明页

```

1832 \newcommand\makeprojlist{
1833     \ifnwafu@bachelor
1834         \relax
1835     \else
1836         \nwafu@make@projlist@master
1837     \fi
1838 }

```

`\makedeclare` 绘制承诺书

```

1839 \newcommand\makedeclare{
1840     \ifnwafu@bachelor
1841         \nwafu@make@declare@bachelor
1842     \else
1843         \nwafu@make@declare@master
1844     \fi
1845 }

```

`\makeabstract` 绘制摘要

```

1846 \newcommand\makeabstract{

```



```

1847 %\pagestyle{style@empty}
1848 \cleardoublepage
1849
1850 \ifnwafu@bachelor
1851     \nwafu@make@abstract@bachelor@cn
1852     \nwafu@make@abstract@bachelor@en
1853 \else
1854     \nwafu@make@abstract@master@cn
1855     \nwafu@make@abstract@master@en
1856 \fi
1857 }

```

`\nwafutableofcontents` 绘制正文目录，本科生“目录”字号（三号）与其他大标题（chapter，小三）不同。

```

1858 \newcommand\nwafutableofcontents{
1859     \cleardoublepage
1860     \ifnwafu@bachelor
1861         \nwafu@chapter*[]{
1862             \linespread{1.5}\fontsize{16bp}{15.6bp}\selectfont
1863             \contentsname}[]
1864     \else
1865         \nwafu@chapter*[]{\contentsname}
1866     \fi
1867     \@starttoc{toc}
1868 %     \nwafu@chapter*[]{
1869 %         \ifnwafu@bachelor
1870 %             \linespread{1.5}\fontsize{16bp}{15.6bp}\selectfont
1871 %             \fi
1872 %             \contentsname}
1873 %     \@starttoc{toc}
1874 }

```

`\nwafulistoffigurestables` 绘制图表清单

```

1875 \newcommand\nwafulistoffigurestables{
1876     \clearpage
1877     \chapter*{\listfiguretablename}
1878     \@starttoc{lof}
1879     \bigskip
1880     \@starttoc{lot}
1881 }

```

## 7.9 绘制特殊页面

本节定义绘制封面、承诺书和摘要页的代码。

### 7.9.1 本科封面

`fu@make@cover@bachelor` 本科封面布局的难点，在于正中间的题目，和下方的论文信息，虽然这两部分都用表格来布局，但实现方法是完全不同的。

题目部分是一行两列的表格，左边的“题目”二字水平居中+垂直居中；右侧是论文的题目，如果不是中文论文的话，还要写上原文的题目。原本想用 `tabu` 来排版的，不过它没法指定列宽，并且与新版的 `array` 不兼容，导致没法垂直居中，即使是在网上找到的例子<sup>1</sup>，编译出来的结果与网上给出的截图不一样，所以只好改用 `array` 的 `tabular`。虽然 `tabular` 默认垂直居中，但水平居中并不能直接套用 `center` 环境，或者用 `\centering`，它们都要在最后加上 `\par`，结果会在表格里增加一个空行，导致左侧的“标题”二字与右侧不垂直居中。最后仍然需要定义新的列类型。原本打算完全照用 Word 里的单元格宽度的，但它超过了页边距，所以稍作裁剪。

在  $\text{\LaTeX}$  中默认的中文字体族是 `rm`，其正常字体是宋体，粗体是黑体，斜体是楷体。这样的话排版出封面就与 word 排出的封面有明显的不同。这里是知乎上对于这个问题的处理方法：<https://www.zhihu.com/question/58456658>。个人认为  $\text{\LaTeX}$  模版没必要完全采用 word 的排版要求，制定一套针对  $\text{\LaTeX}$  的排版标准是最好的。

下方的论文信息就相对简单一些，用 `tabular` 环境绘制了 6 行 2 列的表格，右侧的格子下面划线。为了设置最小列宽，这里用了一点 `hacking` 的方法，给“班级”的值套上了固定宽度的 `\makebox`。`\makebox` 不会扩展宽度，但“班级”的值基本都是 7 位数字，所以应该没问题吧。如果“指导教师”很长，`tabular` 会加宽表格的列宽，整个表格仍然保持居中。

剩余的部分只需要按照 Word 文档类设置字体字号，然后多余的垂直空间按比例填上空格。如果“题目”过长导致换行，文档类会均匀地从多余的空间里抽出等比例的空间给标题用，不用像 Word 文档类那样手工调整，也不用担心底部的日期跑到后一页去。

```
1882 \newcommand\nwafu@make@cover@bachelor{
1883   \cleardoublepage
1884   \newgeometry{top=1.0in, bottom=1.0in, left=1.25in, right=1.25in}
1885
1886   \begin{flushright}
1887     \linespread{1.25}\zihao{4}\bfseries%\sffamily\heiti\fontsize{14bp}{16.8bp}\selectfont
1888     \nwafu@label@stuno : \underline{\nwafu@value@studentid}\hspace*{1.3cm}
1889     \vspace{\stretch{2}}
1890   \end{flushright}
1891
1892   \begin{center}
1893     \includegraphics[width=0.7\linewidth]{logo/nwafubilogo.png}
1894     \vspace{\stretch{1.5}}
1895
1896     \linespread{1}\heiti\zihao{1}\% \fontsize{35bp}{35bp}\selectfont%\zihaoxiaochu
1897     {\makebox[0.8\linewidth][s]{\nwafu@value@gradyear 届本科生\nwafu@worktypecn}}
1898     %{\nwafu@value@gradyear 届本科生\nwafu@worktypecn}
1899     \vspace{\stretch{1.5}}
1900   \end{center}
1901
```

<sup>1</sup> <https://tex.stackexchange.com/a/26214>

```

1902 \begin{center}
1903   \linespread{1.212}\heiti\zihao{2}%\fontsize{22bp}{26.4bp}\selectfont\zihaoer%
1904   \begin{tabular}{C{4em}C{4.0in}}
1905     {\nwafu@label@title : } &
1906     \ifnwafu@lang@en
1907       {\expandafter\uline\expandafter{\nwafu@valueEn@title} \par}
1908     \fi
1909     {\expandafter\uline\expandafter{\nwafu@value@title}}
1910   \end{tabular}
1911   \vspace{\stretch{5}}
1912
1913   \linespread{1}\sffamily\songti\fontsize{15.75bp}{37.6bp}\selectfont%\bfseries
1914 % \changes{v2.2.11}{2019/05/28}{计算最长标签字数的长度。}
1915   \newlength{\lablen}
1916   \ifdefempty{\nwafu@value@coadvisers}{
1917     \setlength{\lablen}{\widthof{\nwafu@label@adviser}}
1918   }{
1919     \setlength{\lablen}{\widthof{\nwafu@label@coadviser}}
1920   }
1921   \begin{tabular} {cc}%
1922     \makebox[\the\lablen][s]{\nwafu@label@college} : & \nwafu@value@college \\ \cline{2-2}%
1923     \makebox[\the\lablen][s]{\nwafu@label@major \nwafu@label@classid} :& \nwafu@value@major \nwafu@value@classid \\
1924     \makebox[\the\lablen][s]{\nwafu@label@author} : & \nwafu@value@author \\ \cline{2-2}
1925     \makebox[\the\lablen][s]{\nwafu@label@adviser} :& \nwafu@value@advisers \\ \cline{2-2}
1926 % \changes{v2.2.11}{2019/05/28}{无协助指导教师时，不输出协助指导教师项。}
1927     \ifdefempty{\nwafu@value@coadvisers}{% 无协助指导教师，不输出
1928       \relax
1929     }{
1930       \makebox[\the\lablen][s]{\nwafu@label@coadviser} :& \nwafu@value@coadvisers \\ \cline{2-2}
1931     }
1932     \makebox[\the\lablen][s]{\nwafu@label@applydate} :& \ifdefempty{\nwafu@value@applydate}{\nwafu@dateCn} \\
1933   \end{tabular}
1934   %\begin{tabular} {cc}
1935   % \nwafu@label@college : & \nwafu@value@college \\ \cline{2-2}
1936   % \nwafu@label@major\hfill \nwafu@label@classid : & \nwafu@value@major \nwafu@value@classid 班 \\
1937   % \nwafu@label@author : & \nwafu@value@author \\ \cline{2-2}
1938   % \nwafu@label@adviser : & \nwafu@value@advisers \\ \cline{2-2}
1939   % \nwafu@label@coadviser : & \nwafu@value@coadvisers \\ \cline{2-2}
1940   % \nwafu@label@applydate : & \ifdefempty{\nwafu@value@applydate}{\nwafu@dateCn}{\nwafu@value@applydate} \\
1941   %\end{tabular}
1942 \end{center}
1943 \restoregeometry
1944 }

```

## 7.9.2 本科承诺书

@make@declare@bachelor

由于本页面会出现在所有语言的论文中，所以要单独设置中文的段落缩进。

```

1945 \newcommand\nwafu@make@declare@bachelor{
1946   \cleardoublepage
1947   \newgeometry{top=1.0in, bottom=1.0in, left=1.25in, right=1.25in}
1948
1949   \begin{center}
1950     \linespread{1.5}\bfseries\sffamily\songti\zihao{3}\fontsize{18bp}{31.2bp}\selectfont
1951     本科生\nwafu@worktypecn{} 的独创性声明
1952   \end{center}
1953
1954   \begin{group}
1955     \linespread{1.5}\kaishu\zihao{-4}\fontsize{14bp}{31.2bp}\selectfont
1956     \setlength\parindent{2\ccwd}\indent
1957
1958     本人声明：所提交的\nwafu@worktypecn{} 是我个人在导师指导下独立进行的研究工作及取得的研究结
    果。
1959     尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究结果，
1960     也不包含其他人和自己本人已获得\nwafu@label@nwafu{} 或其它教育机构的学位或证书而使用过的材
    料。
1961     与我一同工作的同事对本研究所做的任何贡献均已在论文的致谢中作了明确的说明并表示了谢意。
1962     如违反此声明，一切后果与法律责任均由本人承担。
1963
1964     \vspace{15.6bp}
1965
1966     \begin{flushleft}
1967       \setlength{\tabcolsep}{0bp}
1968       \begin{tabular}{rccr}
1969         本\hfill{} 科\hfill{} 生\hfill{} 签\hfill{} 名： & \hspace{7.5em} & 时间： & \hspace{4em} 年 \hspace{1em}
1970       \end{tabular}
1971     \end{flushleft}
1972   \end{group}
1973
1974   \vspace{26.2bp}
1975
1976   \begin{center}
1977     \linespread{1.5}\bfseries\sffamily\songti\zihao{3}\fontsize{18bp}{31.2bp}\selectfont
1978     关于本科生\nwafu@worktypecn{} 知识产权的说明
1979   \end{center}
1980
1981   \begin{group}
1982     \linespread{1.5}\kaishu\zihao{-4}\fontsize{14bp}{31.2bp}\selectfont
1983     \setlength\parindent{2\ccwd}\indent
1984

```

1985     本\newcommand\nwafu@worktypecn{} 的知识产权归属\nwafu@label@nwafu{}。本人同意\nwafu@label@nwafu{} 保  
 存  
 1986     或向国家有关部门或机构送交论文的纸质版和电子版，允许论文被查阅和借阅。  
 1987  
 1988     本人保证，在毕业离开\nwafu@label@nwafu{} 后，发表或者使用本\nwafu@worktypecn{} 及其相关的  
 工作成果时，  
 1989     将以\nwafu@label@nwafu{} 为第一署名单位，否则，愿意按《中华人民共和国著作权法》等有关规定接  
 受处理并承担法律责任。  
 1990  
 1991     任何收存和保管本论文各种版本的其他单位和个人（包括作者本人）未经本论文作者的导师同意，  
 1992     不得有对本论文进行复制、修改、发行、出租、改编等侵犯著作权的行为，  
 1993     否则，按违背《中华人民共和国著作权法》等有关规定处理并追究法律责任。  
 1994  
 1995     \vspace{15.6bp}  
 1996  
 1997     \begin{flushleft}  
 1998         \setlength{\tabcolsep}{0bp}  
 1999         \begin{tabular}{rccr}  
 2000             本\hfill{} 科\hfill{} 生\hfill{} 签\hfill{} 名： & \hspace{7.5em} & 时间： & \hspace{4em} 年 \hspace{1.5em} 月 \hspace{1.5em} 日  
 2001             指\hfill{} 导\hfill{} 教\hfill{} 师\hfill{} 签\hfill{} 名： & \hspace{7.5em} & 时间： & \hspace{4em} 年 \hspace{1.5em} 月 \hspace{1.5em} 日  
 2002             & \hspace{4em} 年 \hspace{1.5em} 月 \hspace{1.5em} 日  
 2003         \end{tabular}  
 2004     \end{flushleft}  
 2005     \endgroup  
 2006     \restoregeometry  
 2007 }

### 7.9.3 本科摘要

本科的摘要页顶部需要有论文的标题，所以不能用\chapter\*，因为它会自动换页。

e@abstract@bachelor@cn

本科的中文摘要页。

```

2008 \newcommand\nwafu@make@abstract@bachelor@cn{
2009   \ifnwafu@abstractopenright
2010     \cleardoublepage
2011   \else
2012     \clearpage
2013   \fi
2014
2015   %\pagestyle{empty}
2016
2017   \begin{center}
2018     \vspace*{-4.3pt}
2019     \sffamily\heiti\zihao{3}
2020     \nwafu@value@title
2021   \end{center}

```

```

2022
2023 %\begin{center}
2024 % \sffamily\heiti\zihao{-3}\vspace{1em}
2025 % \nwafu@label@abstract
2026 %\end{center}
2027
2028 \begingroup
2029 \setlength\parindent{2\ccwd}\songti\indent
2030 {\heiti\zihao{-4} \makebox[\widthof{\nwafu@label@keywords}][s]{\nwafu@label@abstract}:}
2031 {\songti\zihao{5}\nwafu@abstract}
2032 \endgroup
2033
2034 \vspace{2ex}
2035
2036 \begingroup
2037 \setlength\parindent{2\ccwd}\songti\indent
2038 \nwafu@put@kw{\heiti\zihao{-4}\nwafu@label@keywords}:}{\songti\zihao{5}\nwafu@keywords}
2039 \endgroup
2040
2041 }

```

e@abstract@bachelor@en 本科的英文摘要页。

```

2042 \newcommand\nwafu@make@abstract@bachelor@en{
2043 \ifnwafu@abstractopenright
2044 \cleardoublepage
2045 \else
2046 \clearpage
2047 \fi
2048
2049 \begin{center}
2050 \vspace*{-4.3pt}
2051 \sffamily\zihao{3}
2052 %\phantomsection
2053 %\addcontentsline{toc}{chapter}{\nwafu@labelEn@abstract}
2054 \textsc{\nwafu@valueEn@title}
2055 \end{center}
2056
2057 %\begin{center}
2058 % \sffamily\heiti\zihao{-3}\vspace{18pt}
2059 % \nwafu@labelEn@abstract
2060 % \vspace{10pt}
2061 %\end{center}
2062
2063 \begingroup
2064 \setlength\parindent{2em}\rmfamily\indent
2065 {\bfseries \zihao{-4} \nwafu@labelEn@abstract: }

```

```

2066     {\zihao{5}\nwafu@abstractEn}
2067 \endgroup
2068
2069 \vspace{2ex}
2070
2071 \begin{group}
2072     \setlength\parindent{2em}\rmfamily\indent
2073 % \changes{v2.2.10}{2019/05/27}{修订本科生英文摘要中的关键字为衬线 5 号字体。}
2074     \nwafu@put@kw{\nwafu@textbf{\zihao{-4}\nwafu@labelEn@keywords: } }{\rmfamily\zihao{5}\nwafu@keywor
2075 \endgroup
2076 }

```

### 7.9.4 硕/博士封面

`u@make@cover@master@cn` 硕/博士中文封面，只要把论文信息排好就行。

```

2077 \newcommand\nwafu@make@cover@master@cn{
2078 \cleardoublepage
2079 %\pagestyle{style@empty}
2080 %\pagenumbering{Alph}
2081 \newgeometry{top=2.0in, bottom=1.0in, left=1.25in, right=1.25in}
2082
2083 \vspace{\stretch{8}}
2084
2085 % LOGO 及论文类别名称
2086 \begin{center}
2087 \includegraphics[width=0.65\linewidth]{logo/nwafubilogo.png}
2088 \vspace{\stretch{0.8}}
2089
2090 \linespread{1}\heiti\zihao{0}%\fontsize{35bp}{35bp}\selectfont%\zihaoxiaochu
2091 \makebox[0.8\textwidth][s]{\nwafu@worktypecn \nwafu@label@worktype@degree}
2092 \end{center}
2093 \vspace{\stretch{3.0}}
2094
2095 % 题目及作者信息
2096 \begin{center}
2097 % 题目
2098 \linespread{1.0}\heiti\zihao{2}%\fontsize{22bp}{26.4bp}\selectfont%\zihaoer%
2099 {\nwafu@value@title}
2100 %\makebox[0.9\linewidth][c]{\nwafu@value@title}
2101 \vspace{\stretch{4.0}}
2102
2103 \linespread{1.5}\sffamily\heiti\zihao{-3}%\fontsize{15.75bp}{37.6bp}\selectfont%\bfseries
2104 % 作者信息
2105 \begin{tabular}{cc}%>\bfseries}
2106 \makebox[\widthof{\nwafu@label@coadviser}][s]{\ifnwafu@techmaster{\nwafu@label@professionaltype}
2107

```

```

2108 \makebox[\widthof{\nwafu@label@coadviser}][s]{\ifnwafu@techmaster{\nwafu@label@professionalfield}
2109 \makebox[\widthof{\nwafu@label@coadviser}][s]{\nwafu@label@researchername} & \nwafu@value@researcher}
2110 \makebox[\widthof{\nwafu@label@coadviser}][s]{\nwafu@label@adviser} & \nwafu@value@advisers \\ \nwafu@label@coadviser}
2111 \makebox[\widthof{\nwafu@label@coadviser}][s]{\nwafu@label@coadviser} & \nwafu@value@coadvisers \\ \nwafu@label@coadviser}
2112 \makebox[\widthof{\nwafu@label@coadviser}][s]{\nwafu@label@applydate} & \ifdefempty{\nwafu@value@applydate}}
2113 \end{tabular}
2114 \end{center}
2115 \vspace{\stretch{4}}
2116
2117 \restoregeometry
2118 }

```

u@make@cover@master@en

硕/博士英文封面。

```

2119 \newcommand\nwafu@make@cover@master@en{
2120 \cleardoublepage
2121 \newgeometry{top=2.0in, bottom=2.0in, left=1.25in, right=1.25in}
2122
2123 \vspace{\stretch{8.0}}
2124
2125 % 论文类别
2126 \begin{center}
2127 \linespread{1.212}\zihao{-3}\fontsize{35bp}{35bp}\selectfont\zihaoxiaochu
2128 % \changes{v2.2.10}{2019/05/27}{修订原 Dissertation Submitted to 为内容为 Thesis Submitted to.}
2129 Thesis Submitted to Northwest A \& F University\\
2130 in Partial Fulfillment of the Requirements\\
2131 for Degree of\\
2132 \nwafu@worktypeen \ of \uline{\nwafu@valueEn@degreefull}
2133 \end{center}
2134 \vspace{\stretch{3.0}}
2135
2136 % 题目及作者信息
2137 \begin{center}
2138 % \changes{v2.2.10}{2019/05/27}{修订英文封面中题目行距为 1.212。}
2139 {\linespread{1.212}\bfseries\zihao{1}\fontsize{22bp}{26.4bp}\selectfont\zihaoer%
2140 \nwafu@valueEn@title}%
2141 %\makebox[0.9\linewidth][c]{\nwafu@valueEn@title}}
2142 \vspace{\stretch{4.0}}
2143
2144 \linespread{1.5}\rmfamily\zihao{-3}\fontsize{15.75bp}{37.6bp}\selectfont\bfseries
2145 \begin{tabular}{l}
2146 \ifnwafu@techmaster{\nwafu@labelEn@techmasterfield}\else{\nwafu@labelEn@majorsubject}\fi : \uline{\nwafu@labelEn@techmasterfield}
2147 \ifnwafu@techmaster{\nwafu@labelEn@techmastertype}\else{\nwafu@labelEn@researchfield}\fi: \uline{\nwafu@labelEn@researchfield}
2148 \nwafu@labelEn@researchername: \uline{\nwafu@valueEn@researchername}\\
2149 \nwafu@labelEn@adviser: \uline{\nwafu@valueEn@advisers}\\
2150 \nwafu@labelEn@coadviser: \uline{\nwafu@valueEn@coadvisers}\\

```



```

2151      \nwafu@labelEn@applydate: \uline{\ifdefempty{\nwafu@valueEn@applydate}}{\nwafu@dateEn}{\nwafu@valueEn@applydate}
2152    \end{tabular}
2153  \end{center}
2154  \vspace{\stretch{4}}
2155
2156  \begin{center}
2157    \linespread{1}
2158
2159    \rmfamily\zihao{-3}%fontsize{18bp}{31.2bp}\selectfont
2160    \nwafu@valueEn@institute\\ \nwafu@labelEn@nwafu%
2161  \end{center}
2162  \restoregeometry
2163 }

```

### 7.9.5 硕/博士题名页

ke@titlepage@master@cn 硕/博士题名页，只要把论文信息排好就行。

```

2164 \newcommand\nwafu@make@titlepage@master@cn{
2165   \cleardoublepage
2166   %\pagestyle{style@empty}
2167   %\pagenumbering{Alph}
2168   \newgeometry{top=1.0in, bottom=1.0in, left=1.25in, right=1.25in}
2169
2170   % 分类号等
2171   \begin{multicols}{2}
2172     \linespread{1.3}\songti\zihao{5}%\fontsize{10.5bp}{15.6bp}\selectfont
2173     \begin{flushleft}
2174       \begin{tabular}{cc}%
2175         \makebox[\widthof{\nwafu@label@clcode}][s]{分类号}& \nwafu@value@clcode \\ \cline{2-2}%
2176         \makebox[\widthof{\nwafu@label@clcode}][l]{UDC}& \nwafu@value@udcode \\ \cline{2-2}%
2177         \makebox[\widthof{\nwafu@label@clcode}][s]{密级}& \ifdefempty{\nwafu@value@cfdlevel}{公开}{\nwafu@value@cfdlevel} \\ \cline{2-2}%
2178       \end{tabular}
2179     \end{flushleft}
2180     \columnbreak
2181     \begin{flushright}
2182       \begin{tabular}{cc}%
2183         \makebox[\widthof{研究生\nwafu@label@studentid}][s]{\nwafu@label@unvcode}& \ifdefempty{\nwafu@value@unvcode}{\nwafu@label@studentid}{\nwafu@value@unvcode} \\
2184         \\ %
2185         \makebox[\widthof{研究生\nwafu@label@studentid}][s]{研究生\nwafu@label@studentid}& \nwafu@value@studentid \\
2186       \end{tabular}
2187       % \makebox[\widthof{\nwafu@label@unvcode}][s]{\nwafu@label@unvcode}:\nwafu@value@unvcode \par
2188       % \makebox[\widthof{\nwafu@label@unvcode}][s]{\nwafu@label@studentid}:\nwafu@value@studentid
2189     \end{flushright}
2190   \end{multicols}
2191   \vspace{\stretch{3.0}}

```

```

2192
2193 % 论文类别名称
2194 \begin{center}
2195
2196     \linespread{1}\bfseries\sffamily\songti\zihao{-2}%\fontsize{35bp}{35bp}\selectfont%\zihaoxiaochu
2197     \nwafu@label@nwafu \nwafu@worktypecn \nwafu@label@worktype@degree
2198     %\makebox[0.8\textwidth][s]{\nwafu@worktypecn \nwafu@label@worktype@degree}
2199 \end{center}
2200 \vspace{\stretch{1.0}}
2201
2202 % 题目及作者
2203 \begin{center}
2204     % 题目
2205     \linespread{1.212}\heiti\zihao{2}%\fontsize{22bp}{26.4bp}\selectfont%\zihaoer%
2206     {\nwafu@value@title}
2207     %\makebox[0.9\linewidth][c]{\nwafu@value@title}
2208     \vspace{\stretch{4.5}}
2209
2210     \linespread{1.5}\sffamily\songti\zihao{3}%\fontsize{15.75bp}{37.6bp}\selectfont%\bfseries
2211     % 作者信息
2212     \begin{tabular}{>{\bfseries}cc}>{\bfseries}
2213         \nwafu@label@researchername : & \makebox[8cm][s]{ } \\ \cline{2-2}%
2214         \nwafu@label@adviser : & \makebox[8cm][s]{ } \\ \cline{2-2}%
2215         % 博士需要指导小组
2216         \ifnwafu@doctor
2217             \nwafu@label@adviserteam : & \makebox[8cm][s]{ } \\
2218         \cline{2-2}%
2219         \else
2220             \relax
2221         \fi
2222     \end{tabular}
2223 \end{center}
2224 \vspace{\stretch{3}}
2225
2226
2227 % 答辩委员会
2228 % 定义用于记录最长字符串的变量及初始化
2229 \begingroup
2230 \newlength{\textlen}
2231 \newlength{\namelen}
2232 \setlength{\namelen}{\widthof{a}}
2233 \newlength{\instlen}
2234 \setlength{\instlen}{\widthof{a}}
2235 \newlength{\titlelen}
2236 \setlength{\titlelen}{\widthof{a}}
2237

```

```

2238 \linespread{1.5}\sffamily\songti\zihao{3}
2239 {\noindent\bfseries 答辩委员会: }
2240 % 读取答辩委员会成员数据, 计算最长字数
2241 % \nwafu@define{value@cmteemembfile} \nwafu@define{value@ackdatafile}
2242 \DTLloaddb{memblist}{\nwafu@value@cmteemembfile}%data/committeememb.csv}
2243 \DTLforeach{memblist}{
2244   % .csv 档里对应每一列的宏
2245   \Name=name,%
2246   \Inst=inst,%
2247   \Title=title%
2248 }{
2249   \settowidth{\textlen}{\Name}
2250   \ifdim \textlen > \namelen
2251     \setlength{\namelen}{\textlen}
2252   \else
2253     \relax
2254   \fi
2255   \settowidth{\textlen}{\Inst}
2256   \ifdim \textlen > \instlen
2257     \setlength{\instlen}{\textlen}
2258   \else
2259     \relax
2260   \fi
2261   \settowidth{\textlen}{\Title}
2262   \ifdim \textlen > \titlelen
2263     \setlength{\titlelen}{\textlen}
2264   \else
2265     \relax
2266   \fi
2267 }
2268 % 为姓名长度加上 1 个汉字的长度
2269 \addtolength{\namelen}{\widthof{我}}
2270 % %\hspace{2\ccwd}
2271 \begin{center}
2272   \linespread{1.3}\sffamily\songti\zihao{3}%\fontsize{22bp}{26.4bp}\selectfont%\zihaoer%
2273   % 读取答辩委员会成员数据, 根据最长字数宽度输出各个数据
2274   \DTLforeach{memblist}{
2275     % .csv 档里对应每一列的宏
2276     \Name=name,%
2277     \Inst=inst,%
2278     \Title=title%
2279   }{
2280     \makebox[\the\instlen][s]{\Inst}\uline{\makebox[\the\namelen][c]{\Name}}\makebox[\the\titlelen][s]{\Title}
2281   }
2282 \end{center}
2283

```

```

2284 % 答辩日期
2285 \vspace{\stretch{3}}
2286 \linespread{2.0}\sffamily\songti\zihao{3}
2287 {\noindent\bfseries 答辩日期: }\nwafu@value@defensedate
2288 \endgroup
2289
2290 \restoregeometry
2291 }

```

### 7.9.6 硕/博士资助声明页

`u@make@projlist@master` 硕/博士资助声明页，只要把论文信息排好就行。

```

2292 \newcommand\nwafu@make@projlist@master{
2293   \cleardoublepage
2294   %\pagestyle{style@empty}
2295   %\pagenumbering{Alph}
2296   \newgeometry{top=3.0in, bottom=1.0in, left=1.25in, right=1.25in}
2297
2298   \begin{group}
2299     \linespread{1.5}\heiti\zihao{3}%
2300     % 读取资助项目员数据，输出内容
2301     \DTLloaddb{ackdatalist}{\nwafu@value@ackdatafile}
2302     \DTLforeach{ackdatalist}{
2303       % .csv 档里对应每一列的宏
2304       \ProjName=name,%
2305       \ProjID=id%
2306     }{
2307       本研究得到\ProjName（编号:\ProjID）资助。 \par
2308     }
2309   \endgroup
2310
2311   \restoregeometry
2312 }

```

### 7.9.7 硕/博士承诺书

`fu@make@declare@master` 与本科类似，需要保证在非中文环境下，保持本页中文排版格式。

```

2313 \newcommand\nwafu@make@declare@master{
2314   \cleardoublepage
2315   % \newgeometry{top=1.0in, bottom=1.0in, left=1.25in, right=1.25in}
2316   %\phantom{西北农林科技大学}
2317   \begin{center}
2318     \linespread{1.2}\bfseries\sffamily\heiti\zihao{3}%\fontsize{18bp}{31.2bp}\selectfont
2319     研究生学位论文的独创性声明
2320   \end{center}
2321 % \changes{v2.2.10}{2019/05/27}{修订研究生独创性声明内容为小 4 号字体。}

```

```

2322 \begingroup
2323   \linespread{1.5}\songti\zihao{-4}\fontsize{14bp}{31.2bp}\selectfont
2324   \setlength\parindent{2\ccwd}\indent
2325
2326   本人声明：所呈交的学位论文是我个人在导师指导下独立进行的研究工作及取
2327   得的研究结果；论文中的研究数据及结果的获得完全符合学校《关于规范西北
2328   农林科技大学研究生学术道德的暂行规定》，如果违反此规定，一切后果与法
2329   律责任均由本人承担。
2330
2331   尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经
2332   发表或撰写过的研究结果，也不包含其他人和自己本人已获得西北农林科技大
2333   学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同事对本
2334   研究所做的任何贡献均已在论文的致谢中作了明确的说明并表示了谢意。
2335
2336   \vspace{25.6bp}
2337
2338   %\makebox[\widthof{研究生签名}][s]{研究生签名} 研\hfill{} 究\hfill{} 生\hfill{} 签\hfill{}
    名
2339   %\begin{flushleft}
2340     \setlength{\tabcolsep}{0bp}
2341     \begin{tabular}{rccr}
2342       \makebox[\widthof{研究生签名}][s]{研究生签名}: & \hspace{8.5em} & 时间: & \hspace{4em} 年 \hspace{4em} 月 \hspace{4em} 日
2343     \end{tabular}
2344   %\end{flushleft}
2345 \endgroup
2346
2347 \vspace{36.2bp}
2348
2349 \begin{center}
2350   \linespread{1.2}\bfseries\sffamily\heiti\zihao{3}\fontsize{18bp}{31.2bp}\selectfont
2351   导师指导研究生学位论文的承诺
2352 \end{center}
2353
2354 \begingroup
2355 % \changes{v2.2.10}{2019/05/27}{修订承诺页内容为小 4 号字体。}
2356   \linespread{1.5}\songti\zihao{-4}\fontsize{14bp}{31.2bp}\selectfont
2357   \setlength\parindent{2\ccwd}\indent
2358   % \phantom{西北农林科技}
2359   本人承诺：我的研究
2360   生\uline{\hspace{\ccwd}\nwafu@value@researchername\hspace{\ccwd}} 所
2361   呈交的学位论文是在我指导下独立开展研究工作及取得的研究结果，属于我现
2362   岗职务工作的结果，并严格按照学校《关于规范西北农林科技大学研究生学术
2363   道德的暂行规定》而获得的研究结果。如果违反学校《关于规范西北农林科
2364   技大学研究生学术道德的暂行规定》，我愿接受按学校有关规定的处罚处理并
2365   承担相应导师连带责任。
2366

```

```

2367 \vspace{25.6bp}
2368
2369 %\begin{flushleft} 导\hfill{} 师\hfill{} 签\hfill{} 名
2370 \setlength{\tabcolsep}{0bp}
2371 \begin{tabular}{rccr}
2372 \makebox[\widthof{研究生签名}][s]{导师签名} : & \hspace{8.5em} & 时间: & \hspace{4em} 年 \hspace{4em} 月 \hspace{4em} 日
2373 \end{tabular}
2374 %\end{flushleft}
2375 \endgroup
2376
2377 \cleardoublepage
2378
2379 \begin{center}
2380 \linespread{1.2}\bfseries\sffamily\heiti\zihao{3}%\fontsize{18bp}{31.2bp}\selectfont
2381 关于研究生学位论文使用授权的说明
2382 \end{center}
2383
2384 \begin{group}
2385 \linespread{1.5}\songti\zihao{-4}%\fontsize{14bp}{31.2bp}\selectfont
2386 \setlength\parindent{2\ccwd}\indent
2387
2388 本学位论文的知识产权归属西北农林科技大学。本人同意西北农林科技大学
2389 保存或向国家有关部门或机构送交论文的纸质版和电子版，允许论文被查阅和
2390 借阅；同意西北农林科技大学将本学位论文的全部或部分内容授权汇编录入
2391 《中国博士/硕士学位论文全文数据库》和《中国学位论文全文数据库》进行
2392 出版，并享受相关权益。
2393
2394 本人保证，在毕业离开（或者工作调离）西北农林科技大学后，发表或者使用本
2395 学位论文及其相关的工作成果时，将以西北农林科技大学为第一署名单位，否
2396 则，愿意按《中华人民共和国著作权法》等有关规定接受处理并承担法律责
2397 任。
2398
2399 任何收存和保管本论文各种版本的其他单位和个人（包括研究生本人）未经本
2400 论文作者的导师同意，不得有对本论文进行复制、修改、发行、出租、改编等
2401 侵犯著作权的行为，否则，按违背《中华人民共和国著作权法》等有关规定处
2402 理并追究法律责任。
2403
2404 {\heiti（保密的学位论文在保密期限内，不得以任何方式发表、借阅、复印、
2405 缩印或扫描复制手段保存、汇编论文）}
2406
2407 \vspace{25.6bp}
2408
2409 %\begin{flushleft} 导\hfill{} 师\hfill{} 签\hfill{} 名研\hfill{} 究\hfill{} 生\hfill{} 签\hfill{}
名
2410 \setlength{\tabcolsep}{0bp}
2411 \begin{tabular}{rccr}

```

```

2412      \makebox[\widthof{研究生签名}][s]{研究生签名}: & \hspace{8.5em} & 时间: & \hspace{4em} 年 \hspace{4em}
2413      \makebox[\widthof{研究生签名}][s]{导师签名}: & \hspace{8.5em} & 时间: & \hspace{4em} 年 \hspace{4em}
2414      \end{tabular}
2415      %\end{flushleft}
2416 \endgroup
2417
2418 %\restoregeometry
2419 }

```

### 7.9.8 硕/博士摘要页

与本科稍微不同的是，为了避免摘要页因内容过多，导致只有关键词被溢出到下一页，这里在垂直空格上加了一些胶水。对胶水不熟悉的读者可以去读一下 *The T<sub>E</sub>Xbook* 的第 12 章。

ake@abstract@master@cn

硕/博士中文摘要页

```

2420 \newcommand\nwafu@make@abstract@master@cn{
2421   \ifnwafu@abstractopenright
2422     \cleardoublepage
2423   \else
2424     \clearpage
2425   \fi
2426   \nwafu@chapter*[\nwafu@label@abstract]{\nwafu@label@abstract}
2427   %\chapter[\nwafu@label@abstractshort]{\nwafu@label@abstract}%{\nwafu@value@title} \vskip 1\baselineskip
2428   %\addcontentsline{toc}{chapter}{\nwafu@label@abstract}
2429   %\thispagestyle{style@empty}
2430
2431   \begin{group}
2432     \setlength\parindent{2\ccwd}
2433     \rmfamily\songti\zihao{-4}\indent
2434
2435     \nwafu@abstract
2436   \end{group}
2437   \vskip 1\baselineskip minus 0.5\baselineskip
2438
2439   \begin{group}
2440     \nwafu@put@kw{\heiti\zihao{5}\nwafu@label@keywords{}:}{\zihao{5}\songti\nwafu@keywords}
2441   \end{group}
2442 }
2443 % \heiti\zihao{-4}\nwafu@label@keywords{}:\zihao{-4}\nwafu@textbf{\songti\nwafu@label@keywords}:

```

ake@abstract@master@en

硕/博士英文摘要页

```

2444 \newcommand\nwafu@make@abstract@master@en{
2445   \ifnwafu@abstractopenright
2446     \cleardoublepage
2447   \else
2448     \clearpage

```

```

2449 \fi
2450
2451 \begingroup
2452   %\titleformat{\chapter}{\centering\rmfamily\zihao{3}\bf}{\bf}{0pt}{}{}
2453   % \chapter*{\textrm{\nwafu@textbf{\nwafu@labelEn@ABSTRACT}}}{\MakeUppercase
2454   % \rmfamily \nwafu@valueEn@title} \vskip 1\baselineskip minus
2455   % 0.5\baselineskip
2456   \nwafu@chapter*[\nwafu@labelEn@ABSTRACT]{\rmfamily \nwafu@labelEn@ABSTRACT}
2457   %\chapter[\nwafu@labelEn@abstract]{\rmfamily \nwafu@labelEn@ABSTRACT}
2458   %\addcontentsline{toc}{chapter}{\nwafu@labelEn@abstract}
2459 \endgroup
2460
2461 %\thispagestyle{style@empty}
2462
2463 \begingroup
2464   \setlength\parindent{2em}
2465   \rmfamily\zihao{-4}\indent
2466   \nwafu@abstractEn
2467 \endgroup
2468 \vskip 1\baselineskip minus 0.5\baselineskip
2469
2470 \begingroup
2471   \nwafu@put@kw{\zihao{5}\nwafu@textbf{\MakeUppercase{\nwafu@labelEn@KeyWords}}: }{\rmfamily\zihao{5}}
2472 \endgroup
2473 }

```

## 7.10 其他宏包的设置

这些宏包并非格式要求，但是为了方便同学们使用，在这里进行简单设置。

```
2474 \newcommand\nwafu@atendpackage{\csname ctex_at_end_package:n\endcsname}
```

### 7.10.1 nomencl 宏包

```

2475 \nwafu@atendpackage{nomencl}{
2476   \let\nomname\nwafu@denotation@name
2477   \def\thenomenclature{\begin{denotation}[\nom@tempdim]}
2478   \def\endthenomenclature{\end{denotation}}
2479 }

```

## 7.11 书脊

`\shuji` 单独使用书脊命令会在新的一页产生竖排书脊。

```

2480 \NewDocumentCommand{\shuji}{0{\nwafu@ctitle} 0{\nwafu@cauthor}}{%
2481   \newpage\thispagestyle{empty}%
2482   \fangsong\addCJKfontfeatures*{RawFeature={vertical:}}
2483   \xiaosan\ziju{0.4}%
2484   \noindent\hfill\rotatebox[origin=lt]{-90}{\makebox[\textheight]{#1\hfill#2}}}

```



2485 </cls>