

5x5 L2C Algorithms (Last Two Centers)

Algorithms from Feliks Zemdegs



Make I, T or S on F, then turn into II and then basic cases. Learn intuitively.



I



T



S



II

II [19]

Dot



(r U r' U) (r U2' r')
U2 r U2 r' U' r U' r'



(r U' r' U') (r U2' r')



r U' M' U r' U' M
U (r U' r' U) (r U' r' U') (r U2' r')
U2 (r U r' U') (r U r' U) (r U2' r')

Bar



r U r'
U' F' (3r U' 3r')



(r U r' U') (r U' r')



r U' r'
U F (3r U 3r')



(r U' r' U) (r U r')



(r U' r' U') (r U' r')



(r U2' r' U) (r U2' r')



(r U r' U) (r U r')



(r U2 r' U') (r U2 r')

Light & I



(r U' r' U)2 (r U' r')



(r U' r' U2) (r U' r')
U (r U r' U2') (r U r')



r U2 r'



(r U2' r' U2) (r U' r')



(r U r' U') (r U2 r')



(r U' r' U) (r U2' r')



(r U' r' U) (r U' r')



(r U r' U') (r U r')

Useful [8]



M' U M



(r U r') (3r U' 3r')



(r U' r') (3r U' 3r')



(r U r') (3r U 3r')



(r' F r U) (r U2' r')



(r U r' F2) (r U2 r')



r U2' r2' F2 r



M' U M2' F' M'