

# MÉTODOS ESTATÍSTICOS

#### Elementos da Teoria da Amostragem

Licenciatura em Engenharia Informática

Departamento de Matemática Escola Superior de Tecnologia de Setúbal Instituto Politécnico de Setúbal 2021-2022

1/33

Engenharia Informática Métodos Estatísticos 2021-2022

#### Inferência Estatística

# Objetivo

A Inferência Estatística (ou Estatística Indutiva) tem por objetivo o ajustamento de modelos da teoria das probabilidades às observações decorrentes de processos aleatórios.

Para atingir este objetivo é necessário percorrer diversas etapas:


- recolha dos dados teoria da amostragem,
- análise dos dados estatística descritiva,
- interpretação e conclusões sobre a População inferência estatística.



Vamos percorrer estas etapas de forma muito breve, pois o nosso foco é a Inferência Estatística.

#### Primeira etapa:

- recolha dos dados teoria da amostragem,
- análise dos dados estatística descritiva,
- interpretação e conclusões sobre a População inferência estatística.



3/33

Engenharia Informática Métodos Estatísticos 2021-2022

# Teoria da Amostragem

# Objetivo

A teoria da amostragem tem por objetivo retirar conclusões sobre uma dada População quando apenas parte dela foi observada, isto é, a partir de uma amostra. Portanto, estuda as relações existentes entre uma População e as amostras extraídas dessa população.

## População

Conjunto vasto de elementos que estão sob estudo e, em relação aos quais, se deseja obter alguma informação (relativa a uma característica quantificável).

#### Amostra

Subconjunto da população que mantém as características da mesma.

 ✓ □ ▷ ✓ □ ▷ ✓ □ ▷ ✓ □ ▷ ✓ □ ▷ ✓ □ ▷ ✓ □

 Engenharia Informática
 Métodos Estatísticos

 2021-2022
 4/33

# Teoria da Amostragem

Como foi referido, a **Teoria da Amostragem** tem por objetivo retirar conclusões sobre uma dada **População**, quando apenas parte dela foi observada, isto é, a partir de uma **amostra**. Para tal é necessário definir um **Plano Amostra**l.

O plano de amostragem definido é da máxima importância, dado que a amostra a constituir tem que ser necessariamente: significativa e representativa da população.

Existem vários processos de amostragem e, toda uma teoria sobre o assunto; limitarnos-emos a referir cada um dos tipos de amostragem e a respetiva importância estatística.

◆ロト ◆昼 ト ◆ 豊 ト ◆ 豊 ・ 夕 ○ ○

5/33

# Teoria da Amostragem - Métodos de Amostragem

### Probabilística ou Aleatória

- Possuem fundamentação na estatística e nas leis das probabilidades.
- Vantagens: Maior confiança na validade dos resultados e na sua generalização.
- Métodos de Amostragem:
  - aleatória simples
  - aleatória sistemática
  - aleatória estratificada
  - aleatória por grupos
  - aleatória por etapas

# Não Probabilística ou Dirigida

- Não apresentam fundamentação estatística, dependem apenas dos critérios do investigador.
- Menor confiança na validade dos resultados, mas custos e tempos despendidos mais baixos.

6/33

- Métodos de Amostragem:
  - conveniência
  - julgamento
  - quotas
  - "Bola de Neve"

Observação: Muitas vezes são combinados os 2 métodos de amostragem: Amostragem Mista. Quando se conhecem algumas informações da população, define-se uma característica dos elementos a incluir na amostra, deixando-se os restantes fatores ao acaso.

## Amostra Aleatória e Estatística

#### Amostra Aleatória

Diz-se que  $A=(X_1,X_2,\ldots,X_n)$  é uma amostra aleatória de uma população X se  $X_1,X_2,\ldots,X_n$  são n variáveis aleatórias independentes e com a mesma função densidade de probabilidade (variáveis aleatórias contínuas) ou função de probabilidade (variáveis aleatórias discretas) da população X. Então a função densidade de probabilidade conjunta ou função de probabilidade conjunta de  $A=(X_1,X_2,\ldots,X_n)$  é dada por

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = f(x_1) \times f(x_2) \times \dots \times f(x_n).$$

#### Estatística

Seja  $A=(X_1,X_2,\ldots,X_n)$  uma amostra aleatória de uma população X. Uma estatística de X sobre A é qualquer função real de A, que não contenha parâmetros de valor desconhecido.

◆ロ > ◆母 > ◆ き > ◆き > き め Q @

Engenharia Informática Métodos Estatísticos 2021-2022 7/33

## Parâmetros e Estatísticas

#### Parâmetro

Característica de uma População, isto é, valor caracterizador da população que, embora possa ser desconhecido, é fixo.

#### Estatística

Característica da Amostra, isto é, valor que caracteriza determinada amostra e que é variável de amostra para amostra, ou seja, é uma variável aleatória.

# Parâmetros e Estatísticas

#### Estatísticas de Interesse

Parâmetros População $X$	Estatísticas Amostra $A = (X_1, X_2, \dots, X_n)$
Média: $\mu = E\left[X\right]$	Média amostral: $\overline{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$
Variância: $\sigma^2 = V\left[X\right] = E\left[\left(X - \mu\right)^2\right]$	Variância amostral: $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n \left( X_i - \overline{X} \right)^2$
Proporção (ou probabilidade de sucesso):	Proporção amostral:
$p=rac{{ m n^o}~{ m de}~{ m casos}~{ m favoráveis}~{ m na}~{ m População}}{{ m n^o}~{ m de}~{ m casos}~{ m possíveis}~{ m na}~{ m População}}$	$p^*=rac{{ m n}^{ m o}~{ m de~casos~favoráveis~na~Amostra}}{{ m n}^{ m o}~{ m de~casos~possíveis~na~Amostra}}$

9/33

# Amostra Aleatória

# Amostras Aleatórias Independentes

Diz-se que  $A=(X_1,X_2,\ldots,X_n)$  e  $B=(Y_1,Y_2,\ldots,Y_n)$  são duas amostras aleatórias independentes se não existe nenhum tipo de relação ou fator unificador entre os elementos das amostras. Ou seja, a probabilidade de um sujeito pertencer a ambas as amostras é nula.

 $\frac{\text{Por exemplo, a amostra }A \text{ refere-se a indivíduos do sexo feminino e a amostra }B \\ \text{refere-se a indivíduos do sexo masculino.}$ 

## Amostras Aleatórias Emparelhadas

Diz-se que  $A=(X_1,X_2,\ldots,X_n)$  e  $B=(Y_1,Y_2,\ldots,Y_n)$  são duas amostras aleatórias emparelhadas se as amostras são constituídas usando os mesmos sujeitos experimentais ou homólogos.

Por exemplo, a amostra A refere-se a uma medição feita num indivíduo antes de um tratamento e a amostra B refere-se a uma medição feita no mesmo indivíduo depois de um tratamento.

Também se consideram amostras emparelhadas quando se utilizam gémeos ou animais da mesma ninhada (há uma grande probabilidade dos resultados serem semelhantes).

# Distribuição Amostrais

- $\bullet$  Uma população é representada por uma variável aleatória X cujos parâmetros da correspondente distribuição são fixos, embora porventura desconhecidos.
- Quando é recolhida uma amostra aleatória a partir de uma população de interesse não existe a certeza absoluta de que esta seja representativa dessa população, só se sabe que esta foi recolhida sob critérios de aleatoriedade.
- A partir dessa amostra podem ser calculadas estatísticas, por exemplo, a média ou a variância da amostra. Porém, se outras amostras forem recolhidas da mesma população não existe a garantia de que as estatísticas calculadas com essas amostras sejam todas iguais à primeira.
- Cada amostra aleatória retirada de uma população X irá dar origem a Estatísticas com valores diferentes, logo as Estatísticas são variáveis aleatórias e portanto têm uma certa distribuição de probabilidade.
- À distribuição de probabilidade de uma Estatística chama-se **Distribuição** amostral ou **Distribuição de amostragem**.

Engenharia Informática Métodos Estatísticos 2021-2022 11/33

# Distribuição Amostrais

- Nos próximos slides serão indicadas as distribuições de amostragem das estatísticas definidas como de interesse:  $\overline{X}$ ,  $S^2$  e  $p^*$ .
- A demonstração desses resultados não será apresentada. No entanto basta rever as propriedades referidas para as distribuições teóricas.
- Os resultados apresentados nos slides seguintes encontram-se no Formulário disponível no moodle.

Engenharia Informática Métodos Estatísticos 2021-2022 12/33

# Distribuição Amostral para a Média Amostral

Se uma amostra aleatória de dimensão n é proveniente de uma população com distribuição Normal de média  $\mu$  e variância  $\sigma^2$ , então a **Média Amostral** é a Estatística representada pela variável aleatória

$$\overline{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X_i$$

e a sua distribuição amostral é:

Parâmetros da População	Distribuição Amostral
$\sigma$ conhecido	$Z = \frac{\overline{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim N(0, 1)$
$\sigma$ desconhecido e $n \geq 30$	$Z = \frac{\overline{X} - \mu}{\frac{S}{\sqrt{n}}} \sim N(0, 1)$
$\sigma$ desconhecido e $n<30$	$T = \frac{\overline{X} - \mu}{\frac{S}{\sqrt{n}}} \sim t_{(n-1)}$

Observação: Estamos a supor que a população tem distribuição Normal, caso contrário terá de ser recolhida uma amostra de dimensão  $n \geq 30$  para se poder recorrer ao Teorema do Limite Central.

Engenharia Informática Métodos Estatísticos 2021-2022 13/33

# Distribuição Amostral para a Diferença de Duas Médias Amostrais

Se uma amostra aleatória de dimensão  $n_1$  é proveniente de uma população 1 com distribuição Normal de média  $\mu_1$  e variância  $\sigma_1^2$  e se a outra amostra aleatória de dimensão  $n_2$  é proveniente de uma população 2 com distribuição Normal de média  $\mu_2$  e variância  $\sigma_2^2$ , então a **Diferença de Duas Médias Amostrais** é a Estatística representada pela variável aleatória  $\overline{X}_1 - \overline{X}_2$ 

e a sua distribuição amostral é:

Parâmetros da População	Distribuição Amostral
$\sigma_1$ e $\sigma_2$ conhecidos	$Z = \frac{(\overline{X}_1 - \overline{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0, 1)$
$\sigma_1$ e $\sigma_2$ desconhecidos $n_1 \geq 30$ e $n_2 \geq 30$	$Z = \frac{(\overline{X}_1 - \overline{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}} \sim N(0, 1)$
$\sigma_1 \text{ e } \sigma_2 \text{ desconhecidos} \\ \sigma_1 = \sigma_2 \\ n_1 < 30 \text{ ou } n_2 < 30$	$T = \frac{\left(\overline{X}_1 - \overline{X}_2\right) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right) \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}}} \sim t_{(n_1 + n_2 - 2)}$

#### Observações:

- Estamos a supor amostras aleatórias independentes.
- Estamos a supor que as populações têm distribuição Normal, caso contrário terão de ser recolhidas amostras de dimensão n<sub>1</sub> ≥ 30 e n<sub>2</sub> ≥ 30 para se poder recorrer ao Teorema do Limite Central.

Engenharia Informática Métodos Estatísticos 2021-2022 14/33

# Distribuição Amostral para a Variância Amostral

Se uma amostra aleatória de dimensão n é proveniente de uma população com distribuição Normal de média  $\mu$  e variância  $\sigma^2$ , então a **Variância Amostral** é a Estatística representada pela variável aleatória

$$S^{2} = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} (X_{i} - \overline{X})^{2} = \frac{1}{n-1} \left( \sum_{i=1}^{n} X_{i}^{2} - n \overline{X}^{2} \right)$$

e a sua distribuição amostral é:

Parâmetros da População	Distribuição Amostral
$\mu$ conhecida	$X^{2} = \frac{\sum_{i=1}^{n} (X_{i} - \mu)^{2}}{\sigma^{2}} \sim \chi_{(n)}^{2}$
$\mu$ desconhecida	$X^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_{(n-1)}$

#### Observações:

• Estes resultados só são válidos para populações com distribuição Normal.

• Se  $\mu=E\left[X\right]$  for um valor conhecido, a Variância amostral pode ser  $\frac{\sum\limits_{i=1}^{n}(X_{i}-\mu)^{2}}{n}$ 

Engenharia Informática Métodos Estatísticos 2021-2022 15 / 33

# Distribuição Amostral para a Razão de Duas Variâncias Amostrais

Se uma amostra aleatória de dimensão  $n_1$  é proveniente de uma população 1 com distribuição Normal de média  $\mu_1$  e variância  $\sigma_1^2$  e se a outra amostra aleatória de dimensão  $n_2$  é proveniente de uma população 2 com distribuição Normal de média  $\mu_2$  e variância  $\sigma_2^2$ , então a **Razão de Duas Variâncias Amostrais** é a Estatística representada pela variável aleatória

 $\frac{S_1^2}{S_2^2}$ 

e a sua distribuição amostral é:

Parâmetros da População	Distribuição Amostral
$\mu_1$ e $\mu_2$ desconhecidas	$F = \frac{S_1^2}{S_2^2} \times \frac{\sigma_2^2}{\sigma_1^2} \sim F_{(n_1 - 1, n_2 - 1)}$

#### Observações:

- Este resultado só é válido para populações com distribuição Normal.
- Estamos a supor amostras aleatórias independentes.

4□ → 4□ → 4□ → 4□ → 9

Engenharia Informática Métodos Estatísticos 2021-2022 16 / 33

# Distribuição Amostral para a Proporção Amostral

Se uma amostra aleatória de dimensão  $n\geq 30$  é proveniente de uma população com distribuição Binomial com probabilidade de sucesso p, então a **Proporção Amostral** é a Estatística representada pela variável aleatória

$$p^* = \frac{\text{n\'umero de casos favor\'aveis na Amostra}}{\text{n\'umero de casos poss\'iveis na Amostra}}$$

e a sua distribuição amostral é:

	Distribuição Amostral
$n \ge 30$	$Z = \frac{p^* - p}{\sqrt{\frac{pq}{n}}} \sim N(0, 1)$

Observação: Numa população Binomial a probabilidade de sucesso p entende-se como um caso particular de um valor médio, então a distribuição amostral da estatística  $p^*$  é um caso particular da distribuição amostral de  $\overline{X}$  quando  $n \geq 30$ .

4ロト 4部ト 4 章 ト 4 章 ト 章 めなべ

17 / 33

# Distribuição Amostral para a Diferença de Duas Proporções Amostrais

Sejam duas populações Binomiais cuja a probabilidade de sucesso da população 1 é  $p_1$  e da população 2 é  $p_2$ . Na população 1 foi recolhida uma amostra aleatória de dimensão  $n_1$  e na população 2 de dimensão  $n_2$ . Então a **Diferença de Duas Proporções Amostrais** é a Estatística representada pela variável aleatória

$$p_1^* - p_2^*$$

e a sua distribuição amostral é:

	Distribuição Amostral
$n_1 \ge 30 \ e \ n_2 \ge 30$	$Z = \frac{\left(p_1^* - p_2^*\right) - (p_1 - p_2)}{\sqrt{\frac{p_1 q_1}{n_1} + \frac{p_2 q_2}{n_2}}} \sim N(0, 1)$

#### Observações:

- Numa população Binomial a probabilidade de sucesso p entende-se como um caso particular de um valor médio, então a distribuição amostral da estatística  $p_1^* p_2^*$  é um caso particular da distribuição amostral de  $\overline{X}_1 \overline{X}_2$  quando  $n_1 \geq 30$  e  $n_2 \geq 30$ .
- Estamos a supor amostras aleatórias independentes.
- Atenção: No Formulário apenas está uma aproximação desta distribuição.

4□ > 4률 > 4를 > - 불 · ♡٩○

18 / 33

O fabricante A afirma que os cabos produzidos na sua fábrica têm uma espessura média de  $0.20\ mm$  e um desvio padrão de  $0.04\ mm$  e o fabricante B afirma que os cabos produzidos na sua fábrica têm uma espessura média de  $0.18\ mm$  e um desvio padrão de  $0.05\ mm$ . Um engenheiro pretende adquirir cabos de uma das fábricas e como a espessura dos cabos é fator preferencial, o engenheiro recolhe uma amostra aleatória de 61 cabos de cada uma das fábricas.

 $oldsymbol{Q}$  Qual a probabilidade da média da amostra recolhida na fábrica A ser superior à média referida para essa fábrica?

Engenharia Informática

O fabricante A afirma que os cabos produzidos na sua fábrica têm uma espessura média de  $0.20\ mm$  e um desvio padrão de  $0.04\ mm$  e o fabricante B afirma que os cabos produzidos na sua fábrica têm uma espessura média de  $0.18\ mm$  e um desvio padrão de  $0.05\ mm$ . Um engenheiro pretende adquirir cabos de uma das fábricas e como a espessura dos cabos é fator preferencial, o engenheiro recolhe uma amostra aleatória de 61 cabos de cada uma das fábricas.

Qual a probabilidade da média da amostra recolhida na fábrica A ser superior à média referida para essa fábrica?

#### População

 $X_{\cal A}=$  espessura, em mm, dos cabos produzidos pelo fabricante  ${\cal A}$ 

média populacional =  $\mu_A = E[X_A] = 0.20$ 

desvio padrão populacional  $=\sigma_A=\sqrt{V[X_A]}=0.04$ 

## Amostra Aleatória

 $\mbox{dimensão} = n_A = 61$   $\mbox{média amostral} = \overline{X}_A$ 

Pretende-se

$$P\left(\overline{X}_A > \mu_A\right) = P\left(\overline{X}_A > 0.20\right)$$

Como a População não tem distribuição conhecida, então é necessário que a amostra tenha dimensão  $n \geq 30$  para se poder recorrer ao Teorema do Limite Central. Como  $n_A = 61 \geq 30$ , então pode-se considerar que a População é aproximadamente Normal (Teorema do Limite Central). Agora basta escolher a distribuição para a média amostral:

Parâmetros da População	Distribuição Amostral
$\sigma$ conhecido	$Z = \frac{\overline{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim N(0, 1)$
$\sigma \text{ desconhecido e } n \geq 30$	$Z = \frac{\overline{X} - \mu}{\frac{S}{\sqrt{n}}} \sim N(0, 1)$
$\sigma \ {\rm desconhecido} \ {\rm e} \ n < 30$	$T = \frac{\overline{X} - \mu}{\frac{S}{\sqrt{n}}} \sim t_{(n-1)}$

então

$$Z = \frac{\overline{X}_A - \mu_A}{\frac{\sigma_A}{\sqrt{n_A}}} \sim N(0, 1)$$

logo

$$P\left(\overline{X}_A > \mu_A\right) = P\left(\overline{X}_A > 0.20\right) = P\left(\frac{\overline{X}_A - 0.20}{\frac{0.04}{\sqrt{61}}} > \frac{0.20 - 0.20}{\frac{0.04}{\sqrt{61}}}\right) =$$

$$= P(Z > 0) = 1 - P(Z \le 0) = 1 - \Phi(0) = 1 - 0.5 = 0.5$$

Engenharia Informática Métodos Estatísticos 2021-2022

O fabricante A afirma que os cabos produzidos na sua fábrica têm uma espessura média de  $0.20\ mm$  e um desvio padrão de  $0.04\ mm$  e o fabricante B afirma que os cabos produzidos na sua fábrica têm uma espessura média de  $0.18\ mm$  e um desvio padrão de  $0.05\ mm$ . Um engenheiro pretende adquirir cabos de uma das fábricas e como a espessura dos cabos é fator preferencial, o engenheiro recolhe uma amostra aleatória de 61 cabos de cada uma das fábricas.

 $oldsymbol{0}$  O engenheiro escolhe a fábrica a que corresponde a amostra com menor espessura média. Qual a probabilidade do engenheiro escolher a fábrica A?

O fabricante A afirma que os cabos produzidos na sua fábrica têm uma espessura média de  $0.20\ mm$  e um desvio padrão de  $0.04\ mm$  e o fabricante B afirma que os cabos produzidos na sua fábrica têm uma espessura média de  $0.18\ mm$  e um desvio padrão de  $0.05\ mm$ . Um engenheiro pretende adquirir cabos de uma das fábricas e como a espessura dos cabos é fator preferencial, o engenheiro recolhe uma amostra aleatória de 61 cabos de cada uma das fábricas.

 $oldsymbol{\circ}$  O engenheiro escolhe a fábrica a que corresponde a amostra com menor espessura média. Qual a probabilidade do engenheiro escolher a fábrica A?

#### População A

 $X_A=$  espessura, em mm, dos cabos produzidos pelo fabricante A média populacional =  $\mu_A=E[X_A]=0.20$  desvio padrão populacional =  $\sigma_A=\sqrt{V[X_A]}=0.04$ 

#### População B

 $X_B=$  espessura, em mm, dos cabos produzidos pelo fabricante B média populacional =  $\mu_B=E[X_B]=0.18$  desvio padrão populacional =  $\sigma_B=\sqrt{V[X_B]}=0.05$ 

#### Amostra Aleatória de A

 $\label{eq:media} \begin{array}{l} \mbox{dimens\~ao} = n_A = 61 \\ \mbox{m\'edia amostral} = \overline{X}_A \end{array}$ 

#### lacktriangle Amostra Aleatória de B

 $\begin{aligned} & \text{dimensão} = n_B = 61 \\ & \text{média amostral} = \overline{X}_B \end{aligned}$ 

2021-2022

21/33

#### Pretende-se

$$P\left(\overline{X}_A < \overline{X}_B\right) = P\left(\overline{X}_A - \overline{X}_B < 0\right)$$

Como as Populações não têm distribuição conhecida, então é necessário que as amostras tenham dimensão  $n \geq 30$  para se poder recorrer ao Teorema do Limite Central. Como  $n_A = 61 \geq 30$  e  $n_B = 61 \geq 30$ , então pode-se considerar que as Populações são aproximadamente Normais (Teorema do Limite Central). Agora basta escolher a distribuição para a diferença de duas médias amostrais:

Parâmetros da População	Distribuição Amostral
$\sigma_1$ e $\sigma_2$ conhecidos	$Z = \frac{(\overline{X}_1 - \overline{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0, 1)$
$\sigma_1$ e $\sigma_2$ desconhecidos $n_1 \geq 30$ e $n_2 \geq 30$	$Z = \frac{(\overline{X}_1 - \overline{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}} \sim N(0, 1)$
$\sigma_1 \text{ e } \sigma_2 \text{ desconhecidos} \\ \sigma_1 = \sigma_2 \\ n_1 < 30 \text{ ou } n_2 < 30$	$T = \frac{\left(\overline{X}_1 - \overline{X}_2\right) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right) \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}}} \sim t_{(n_1 + n_2 - 2)}$

então

◆ロト ◆団 ト ◆ 豆 ト ◆ 豆 ・ 釣 ♀ ○

Engenharia Informática Métodos Estatísticos 2021-2022 22 / 33

$$Z = \frac{\left(\overline{X}_A - \overline{X}_B\right) - (\mu_A - \mu_B)}{\sqrt{\frac{\sigma_A^2}{n_A} + \frac{\sigma_B^2}{n_B}}} \sim N(0, 1)$$

logo

$$\begin{split} P\left(\overline{X}_A < \overline{X}_B\right) &= P\left(\overline{X}_A - \overline{X}_B < 0\right) = \\ &= P\left(\frac{\overline{X}_A - \overline{X}_B - (0.20 - 0.18)}{\sqrt{\frac{0.04^2}{61} + \frac{0.05^2}{61}}} < \frac{0 - (0.20 - 0.18)}{\sqrt{\frac{0.04^2}{61} + \frac{0.05^2}{61}}}\right) = \\ &= P(Z < -2.44) \underset{\text{v.a. contínua}}{=} \Phi(-2.44) = 1 - \Phi(2.44) \underset{Z \sim N(0,1)}{=} \\ &= 1 - 0.9927 = 0.0073 \end{split}$$

◆ロト ◆団ト ◆豆ト ◆豆ト ・豆 ・ 夕へで

23 / 33

Engenharia Informática Métodos Estatísticos 2021-2022

O fabricante C afirma que os cabos produzidos na sua fábrica têm uma espessura com um comportamento normal e com desvio padrão de  $0.04 \ mm$  e o fabricante D afirma que os cabos produzidos na sua fábrica têm uma espessura com um comportamento normal e com desvio padrão de  $0.05 \ mm$ . Um engenheiro pretende adquirir cabos de uma das fábricas e como a espessura dos cabos é fator preferencial, o engenheiro recolhe uma amostra aleatória de 61 cabos de cada uma das fábricas.

• Qual a probabilidade da variância da amostra recolhida na fábrica D ser inferior à variância referida para essa fábrica?

24/33

Engenharia Informática Métodos Estatísticos 2021-2022

O fabricante C afirma que os cabos produzidos na sua fábrica têm uma espessura com um comportamento normal e com desvio padrão de  $0.04\ mm$  e o fabricante D afirma que os cabos produzidos na sua fábrica têm uma espessura com um comportamento normal e com desvio padrão de  $0.05\ mm$ . Um engenheiro pretende adquirir cabos de uma das fábricas e como a espessura dos cabos é fator preferencial, o engenheiro recolhe uma amostra aleatória de 61 cabos de cada uma das fábricas.

Qual a probabilidade da variância da amostra recolhida na fábrica D ser inferior à variância referida para essa fábrica?

#### População

 $X_D=$  espessura, em mm, dos cabos produzidos pelo fabricante D,  $\qquad X_D \sim N\left(\mu_D, 0.05\right)$ 

média populacional  $=\mu_D$  desconhecida

desvio padrão populacional  $=\sigma_D=\sqrt{V[X_D]}=0.05$ 

#### Amostra Aleatória

dimensão  $= n_D = 61$ variância amostral  $= S_D^2$ 

Pretende-se

$$P\left(S_D^2 < \sigma_D^2\right) = P\left(S_D^2 < 0.05^2\right)$$

A População tem de ter obrigatoriamente distribuição Normal (ver propriedades da distribuição Qui-Quadrado), como é o caso. Agora basta escolher a distribuição para a variância amostral:

Parâmetros da População	Distribuição Amostral
$\mu$ conhecida	$X^{2} = \frac{\sum_{i=1}^{n} (X_{i} - \mu)^{2}}{\sigma^{2}} \sim \chi_{(n)}^{2}$
$\mu$ desconhecida	$X^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_{(n-1)}$

então

$$X^{2} = \frac{(n_{D} - 1) S_{D}^{2}}{\sigma_{D}^{2}} \sim \chi_{(n_{D} - 1)}^{2} \Leftrightarrow X^{2} \sim \chi_{(61 - 1)}^{2} \Leftrightarrow X^{2} \sim \chi_{(60)}^{2}$$

logo

$$\begin{split} P\left(S_D^2 < \sigma_D^2\right) &= P\left(S_D^2 < 0.05^2\right) = P\left(\frac{\left(61-1\right)S_D^2}{0.05^2} < \frac{\left(61-1\right)0.05^2}{0.05^2}\right) = \\ &= P(X^2 < 60) \underset{\text{v.a. continua}}{=} F(60) \underset{X^2 \sim \chi^2_{(60)}}{\approx} F(59.3) = 0.50 \end{split}$$

**Observação:** Pelo R tem-se F(60) = 0.5243.

< □ > < 圖 > < 필 > < 필 > □ ≥

2021-2022

25 / 33

Engenharia Informática Métodos Estatísticos

O fabricante C afirma que os cabos produzidos na sua fábrica têm uma espessura com um comportamento normal e com desvio padrão de  $0.04\ mm$  e o fabricante D afirma que os cabos produzidos na sua fábrica têm uma espessura com um comportamento normal e com desvio padrão de  $0.05\ mm$ . Um engenheiro pretende adquirir cabos de uma das fábricas e como a espessura dos cabos é fator preferencial, o engenheiro recolhe uma amostra aleatória de 61 cabos de cada uma das fábricas.

② Qual a probabilidade da variância da amostra recolhida na fábrica C ultrapassar a variância da amostra recolhida na fábrica D?

Engenharia Informática

O fabricante C afirma que os cabos produzidos na sua fábrica têm uma espessura com um comportamento normal e com desvio padrão de  $0.04\ mm$  e o fabricante D afirma que os cabos produzidos na sua fábrica têm uma espessura com um comportamento normal e com desvio padrão de  $0.05\ mm$ . Um engenheiro pretende adquirir cabos de uma das fábricas e como a espessura dos cabos é fator preferencial, o engenheiro recolhe uma amostra aleatória de 61 cabos de cada uma das fábricas.

Qual a probabilidade da variância da amostra recolhida na fábrica C ultrapassar a variância da amostra recolhida na fábrica D?

#### População C

 $X_C = \text{espessura}$ , em mm, dos cabos produzidos pelo fabricante C,

$$X_C \sim N(\mu_C, 0.04)$$

média populacional =  $\mu_C$  desconhecida desvio padrão populacional =  $\sigma_C = \sqrt{V[X_C]} = 0.04$ 

População D

 $X_D={
m espessura}, {
m em \ mm}, {
m dos \ cabos \ produzidos \ pelo \ fabricante \ } D,$ 

$$X_D \sim N(\mu_D, 0.05)$$

média populacional  $=\mu_D$  desconhecida

desvio padrão populacional =  $\sigma_D = \sqrt{V[X_D]} = 0.05$ 

lacktriangle Amostra Aleatória de C

$$\begin{array}{l} {\rm dimens\tilde{a}o} = n_C = 61 \\ {\rm vari\hat{a}ncia~amostral} = S_C^2 \end{array}$$

lacktriangle Amostra Aleatória de D

variância amostral = 
$$S_D^2$$

dimensão =  $n_D = 61$ 

Pretende-se

$$P\left(S_C^2 > S_D^2\right) = P\left(\frac{S_C^2}{S_D^2} > 1\right)$$

As Populações têm de ter obrigatoriamente distribuição Normal (ver propriedades da distribuição F de Snedecor e da distribuição Qui-Quadrado), como é o caso. Agora basta ver qual é a distribuição para o quociente entre duas variâncias amostrais:

Parâmetros da População	Distribuição Amostral
$\mu_1$ e $\mu_2$ desconhecidas	$F = \frac{S_1^2}{S_2^2} \times \frac{\sigma_2^2}{\sigma_1^2} \sim F_{(n_1 - 1, n_2 - 1)}$

então

$$\mathsf{F} = \frac{S_C^2}{S_D^2} \times \frac{\sigma_D^2}{\sigma_C^2} \sim \mathsf{F}_{(n_C - 1, n_D - 1)} \Leftrightarrow \mathsf{F} \sim \mathsf{F}_{(61 - 1, 61 - 1)} \Leftrightarrow \mathsf{F} \sim \mathsf{F}_{(60, 60)}$$

logo

$$P\left(S_C^2 > S_D^2\right) = P\left(\frac{S_C^2}{S_D^2} > 1\right) = P\left(\frac{S_C^2}{S_D^2} \times \frac{0.05^2}{0.04^2} > 1 \times \frac{0.05^2}{0.04^2}\right) =$$

$$= P(\mathsf{F} > 1.56) = 1 - P(\mathsf{F} \le 1.56) = 1 - F(1.56) \underset{\mathsf{F} \sim F_{(60,60)}}{\approx} 1 - F(1.53) =$$

$$= 1 - 0.95 = 0.05$$

**Observação:** Pelo R tem-se F(1.56) = 0.9562.

←ロト ←団 ト ← 巨 ト → 巨 ・ りへで

2021-2022

27 / 33

Engenharia Informática Métodos Estatísticos

Suponha que está em presença de duas populações Binomiais onde  $p_1=0.6$  e  $p_2=0.5$ . Retirou-se da primeira população uma amostra de 50 observações e da segunda uma amostra com 40 observações.

• Qual a probabilidade da proporção amostral da população 1 ser superior a 0.7?

◆ロト ◆部ト ◆差ト ◆差ト を めへで

28 / 33

Suponha que está em presença de duas populações Binomiais onde  $p_1=0.6$  e  $p_2=0.5$ . Retirou-se da primeira população uma amostra de 50 observações e da segunda uma amostra com 40 observações.

Qual a probabilidade da proporção amostral da população 1 ser superior a 0.7?

#### População

 $X_1 \sim \text{Binomial}$ 

proporção populacional  $= p_1 = 0.6$ 

#### Amostra Aleatória

 $dimens\~ao = n_1 = 50$ 

proporção amostral =  $p_1^*$ 

Pretende-se

$$P\left(p_1^*>0.7\right)$$

Como a População é Binomial, então é obrigatório recolher uma amostra de dimensão  $n \geq 30$  para se poder recorrer ao Teorema do Limite Central. Como  $n_1 = 50 \geq 30$ , então agora basta ver qual é a distribuição para a proporção amostral:

então

$$Z = \frac{p_1^* - p_1}{\sqrt{\frac{p_1 q_1}{n_1}}} \sim N(0, 1) \Leftrightarrow Z = \frac{p_1^* - p_1}{\sqrt{\frac{p_1 \times (1 - p_1)}{n_1}}} \sim N(0, 1)$$

logo

$$P(p_1^* > 0.7) = P\left(\frac{p_1^* - 0.6}{\sqrt{\frac{0.6 \times (1 - 0.6)}{50}}} > \frac{0.7 - 0.6}{\sqrt{\frac{0.6 \times (1 - 0.6)}{50}}}\right) = P(Z > 1.44) =$$

$$= 1 - P(Z \le 1.44) = 1 - \Phi(1.44) = 1 - 0.9251 = 0.0749$$

◆ロト ◆母 ト ◆ 恵 ト ◆ 恵 ・ 夕 ♀ ○

Engenharia Informática

29 / 33

Suponha que está em presença de duas populações Binomiais onde  $p_1=0.6$  e  $p_2=0.5$ . Retirou-se da primeira população uma amostra de 50 observações e da segunda uma amostra com 40 observações.

**Q** Qual a probabilidade da proporção amostral da população 1 ser inferior à proporção amostral da população 2?

◆ロト ◆部 ト ◆ 差 ト ◆ 差 ・ 夕 Q ②

Suponha que está em presença de duas populações Binomiais onde  $p_1\,=\,0.6$  e  $p_2 = 0.5$ . Retirou-se da primeira população uma amostra de 50 observações e da segunda uma amostra com 40 observações.

Qual a probabilidade da proporção amostral da população 1 ser inferior à proporção amostral da população 2?

## População 1

 $X_1 \sim \text{Binomial}$ 

proporção populacional =  $p_1 = 0.6$ 

População 2

 $X_2 \sim \text{Binomial}$ 

proporção populacional  $= p_2 = 0.5$ 

### Amostra Aleatória de 1

dimensão =  $n_1 = 50$ proporção amostral =  $p_1^*$ 

### Amostra Aleatória de 2

dimensão =  $n_2 = 40$ proporção amostral =  $p_2^*$ 

Pretende-se

$$P(p_1^* < p_2^*) = P(p_1^* - p_2^* < 0)$$

Como as Populações são Binomiais, então é obrigatório recolher amostras de dimensão  $n \geq 30$  para se poder recorrer ao Teorema do Limite Central. Como  $n_1 = 50 \geq 30$  e  $n_2 = 40 \geq 30$ , então agora basta ver qual é a distribuição para a diferença de duas proporções amostrais:

(Atenção: No Formulário apenas está uma aproximação desta distribuição.)

então

$$Z = \frac{(p_1^* - p_2^*) - (p_1 - p_2)}{\sqrt{\frac{p_1 q_1}{n_1} + \frac{p_2 q_2}{n_2}}} \sim N(0, 1) \Leftrightarrow Z = \frac{(p_1^* - p_2^*) - (p_1 - p_2)}{\sqrt{\frac{p_1 \times (1 - p_1)}{n_1} + \frac{p_2 \times (1 - p_2)}{n_2}}} \sim N(0, 1)$$

logo

$$\begin{split} P\left(p_{1}^{*} < p_{2}^{*}\right) &= P\left(p_{1}^{*} - p_{2}^{*} < 0\right) = \\ &= P\left(\frac{\left(p_{1}^{*} - p_{2}^{*}\right) - \left(0.6 - 0.5\right)}{\sqrt{\frac{0.6 \times \left(1 - 0.6\right)}{50}} + \frac{0.5 \times \left(1 - 0.5\right)}{40}} < \frac{0 - \left(0.6 - 0.5\right)}{\sqrt{\frac{0.6 \times \left(1 - 0.6\right)}{50} + \frac{0.5 \times \left(1 - 0.5\right)}{40}}}\right) = \\ &= P\left(Z < -0.95\right) \underset{\text{v.a. continua}}{=} \Phi(-0.95) = 1 - \Phi(0.95) \underset{Z \sim N(0,1)}{=} \end{split}$$


=1-0.8289=0.1711

31/33

Engenharia Informática Métodos Estatísticos 2021-2022

#### Segunda etapa:

- recolha dos dados teoria da amostragem,
- análise dos dados estatística descritiva,
- interpretação e conclusões sobre a População inferência estatística.



Já foi estudada no

#### capítulo 1 - Estatística Descritiva

Engenharia Informática Métodos Estatísticos 2021-2022 32 / 33

#### Terceira etapa:

- recolha dos dados teoria da amostragem,
- análise dos dados estatística descritiva,
- interpretação e conclusões sobre a População inferência estatística.



#### Próximos capítulos:

capítulo 5 - Elementos da Teoria da Estimação capítulo 6 - Testes de Hipóteses Paramétricos capítulo 7 - Testes de Hipóteses Não Paramétricos

Engenharia Informática Métodos Estatísticos 2021-2022 33/33