

Sesiune Claude Code — 2026-03-24 (sesiunea 2)

Tu:

```
<command-message>start</command-message>
<command-name>/start</command-name>
```

Tu:

/start - Inceputul sesiunii de lucru

Ruleaza la inceputul fiecarei sesiuni:

1. Verifica branch-ul curent cu `git branch`
 2. Verifica daca sunt modificari nesalvate cu `git status`
 3. Verifica daca esti la zi cu remote-ul: `git fetch && git status`
 4. Afiseaza un rezumat: pe ce branch esti, ce e nesalvat, ce e in urma
 5. Arată userului to do list din sesiunea trecută
-

Claude:

****Sesiune de lucru pornita!****

****Branch curent:**** `starter`

****Status:**** La zi cu remote-ul (`origin/starter`)

****Fișiere untracked (nesalvate):****

- `.claude/` — configurații Claude

- `public/2853793-uhd\_3840\_2160\_24fps.mp4` — video nou adăugat

****Todo list sesiunea trecută:**** Nu există task-uri salvate din sesiunile anterioare.

Cu ce lucrăm azi?

Tu:

Verifică dacă serverul este pornit, descrie pe scurt cum arată Hero-ul nostru acum.

Claude:

Serverul nu rulează. Îl pornesc acum:

Claude:

Serverul pornește în background. Între timp, iată cum arată Hero-ul acum:

****Hero-ul curent ([HeroStarter.tsx](components/HeroStarter.tsx)):****

- ****Video background**** — fișierul `2853793-uhd\_3840\_2160\_24fps.mp4` rulează în buclă, autoplay, cu un overlay negru semitransparent (`bg-black/50`)

- ****Titlu principal**** — "Cafeaua care te trezește" — text enorm (până la `9xl`), bold, cu animație `hero-anim` și text-shadow puternic

- ****Subtitlu**** — "Vino pentru aromă, rămâi pentru atmosferă" — la fel de mare, italic, alb cu 80% opacitate

- ****2 butoane CTA:****
 - "Vezi Meniul" → `#menu`, fond amber (portocaliu-marou), cu hover scale + shadow
 - "Vizitează-ne" → `#contact`, transparent cu bordură albă, hover cu fundal alb subtil
- ****Scroll indicator**** — o săgeată chevron animată bounce în jos, apare cu întârziere (`1.5s`), link spre `#footer`

Aspectul general: full-screen cinematic, text centrat, animații staggered la intrare, paletă amber/alb pe fundal video.

Tu:

```
<task-notification>
<task-id>bp8jklxwi</task-id>
<tool-use-id>toolu_01M4oVbTrGroGKgcKHit5hsG</tool-use-id>
<output-file>C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\claude\k--Video-Prelucrat-Vibe-Coding-Proiect-01\0ab50162-645a-4555-ab8b-233954029970\tasks\bp8jklxwi.output</output-file>
<status>completed</status>
<summary>Background command "cd "k:/Video-Prelucrat/Vibe Coding/Proiect_01" & & npm run dev & " completed (exit code 0)</summary>
</task-notification>
```

Read the output file to retrieve the result: C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\claude\k--Video-Prelucrat-Vibe-Coding-Proiect-01\0ab50162-645a-4555-ab8b-233954029970\tasks\bp8jklxwi.output

Claude:

Serverul ****rulează**** la http://localhost:3000.

Există niște warning-uri despre Turbopack (`CPU doesn't support bmi2 instructions`) — acestea sunt erori interne din cache-ul Turbopack, dar ****nu blochează serverul****. Next.js 16 a pornit cu succes în 2.2s. Poți accesa site-ul normal.

Tu:

Animația di proiectul original nu apare. Verifică

Claude:

Am găsit problema. În [globals.css](app/globals.css) există ****două definiții**** ale `@keyframes fadeInUp` — una la linia 4 și alta la linia 234. Aceasta nu e problema principală însă.

Problema reală: clasa `.hero-anim` (linia 8-11) definește animația `fadeInUp`, dar în [HeroStarter.tsx](components/HeroStarter.tsx) elementele au `animationDelay` setat via `style={{}}`. ****Delay-ul funcționează doar dacă animația pornește după ce elementul e randat**** — iar în Tailwind CSS 4 cu Turbopack, uneori CSS-ul custom nu se aplică corect la prima încărcare.

Dar există și o problemă mai clară: `@keyframes fadeInUp` e definit ****de două ori**** în același fișier (liniile 4-7 și 234-243). Asta poate cauza conflicte. Să șterg duplicatul de la început:

Claude:

Acum adaug clasa `.hero-anim` lângă definiția corectă a `fadeInUp` (după linia 234):

Claude:

****Fix aplicat:**** am eliminat definiția duplicată a `@keyframes fadeInUp` și a clasei `.hero-anim` de la începutul fișierului și le-am mutat într-un singur loc, lângă toate celelalte keyframes-uri.

Reîncarcă http://localhost:3000 — animațiile staggered (titlu → subtitlu → butoane → săgeată scroll) ar trebui să apară acum corect.

Tu:

Nu apare. ?

Claude:

Să verific cum e importat CSS-ul și dacă clasa ajunge în browser:

Claude:

CSS-ul e importat corect. Problema e în Tailwind CSS 4 — cu `@import "tailwindcss"`, clasele custom definite în același fișier uneori nu sunt detectate de Turbopack. Să verific dacă clasa `.hero-anim` apare în CSS-ul generat:

Claude:

Clasa apare în HTML. Problema e că Tailwind CSS 4 **nu include clasele custom** din `globals.css` în CSS-ul final dacă nu sunt folosite prin `@layer`. Să verific CSS-ul livrat:

Claude:

****Confirmat**** — clasa `.hero-anim` **nu apare în CSS-ul generat**. Tailwind CSS 4 cu Turbopack nu include clasele custom din `globals.css` corect. Soluția: să le punem în `@layer utilities`:

Claude:

Acum verifică din nou dacă clasa apare în CSS:

Claude:

Acum clasa `.hero-anim` **apare în CSS-ul generat**. Reîncarcă http://localhost:3000 — animațiile fadeInUp ar trebui să funcționeze acum.

****Cauza problemei:**** Tailwind CSS 4 cu Turbopack necesită ca clasele custom să fie definite în `@layer utilities` (sau `@layer components`) pentru a fi incluse în bundle-ul CSS final. Fără layer, sunt ignorate.

Tu:

nu

Claude:

Să văd exact ce CSS ajunge în browser acum:

Claude:


CSS-ul e corect în browser. Problema trebuie să fie altundeva. Să verific în HeroStarter cum sunt aplicate delay-urile — poate `animationDelay` e ignorat când animația e deja pornită:

Claude:

Codul pare corect. Întreabă-te: **ce exact nu apare?** Animația complet (elementele sunt invizibile permanent), sau apare instantaneu fără animație, sau altceva?

Poți deschide ****DevTools**** (F12) → tab ****Elements**** → selectează `<h1>` → verifică în panoul ****Styles**** dacă `.hero-anim` apare și dacă `animation` e aplicat? Asta ne spune dacă CSS-ul e aplicat sau nu pe element.

Tu:



h1 ?

Claude:

Din screenshot văd că Hero-ul **arată** — titlul, subtitlul și butoanele sunt vizibile. Deci animația **funcționează** (elementele nu sunt blocate invizibile), dar probabil nu se vede efectul de `fadeInUp` pentru că se întâmplă prea repede sau a rulat deja.

Poți să dai **click** pe `<h1>` în Elements panel și să trimiți un screenshot cu tab-ul **Styles** din dreapta? Vreau să văd dacă `.hero-anim`` și `animation-delay: 0.5s`` apar acolo.

Sau mai simplu — **ce anume aștepti** să se întâmple și nu se întâmplă? De exemplu:

- Elementele ar trebui să apară din jos în sus pe rând (staggered)?
- Sau alt tip de animație din proiectul original?

Tu:

din proiectul origina întâi trebuie să arate o animație cum se umple cu cafea o ceașcă de culoare albă sau așa ceva și apoi animația mea

Claude:

Ah, înțeleg acum! E vorba de **Preloader** — o animație de loading cu ceașcă de cafea care se "umple", și **după** dispare și apare Hero-ul. Nu e legat de `.hero-anim`` deloc.

Să caut în proiectul original:

Claude:

Branch-ul ``master`` nu are fișiere — e aproape gol. Preloader-ul **nu există** în repo, nu a fost niciodată commit-uit.

Îl construim noi de la zero. Vrei un preloader cu ceașcă de cafea care se umple, în stilul proiectului (alb, simplu, elegant), după care dispare și apare Hero-ul?

Tu:

Da

Claude:

Acum îl adaug în ``page.tsx``:

Claude:

Gata! Deschide http://localhost:3000 și reîncarcă pagina (Ctrl+R).

****Ce vei vedea:****

1. Fundal închis (`#1a0a00`) cu o ceașcă albă — cafeaua se umple de jos în sus (~2.2s)
 2. Apar 3 fire de abur deasupra ceștii
 3. Text "Se prepară cafeaua..." pulsează
 4. La ~3s, overlay-ul dispare cu fade-out și apare Hero-ul cu animațiile lui
-

Tu:

Dar acum nu mai apare corect animația textului meu

Claude:

Problema e că Hero-ul pornește animațiile imediat, înainte ca Preloader-ul să dispară. Trebuie să întârziem animațiile din Hero până după ce Preloader-ul termină (~3.2s).

Cea mai simplă soluție — adăugăm un delay mai mare pe `.hero-anim` via CSS, sau facem Hero-ul să aștepte. Hai să vedem exact timing-ul:

- Preloader dispare la ****3.2s**** (fade-out începe la 2.8s, durează 0.6s)
- Hero animații încep acum la: 0.5s, 0.8s, 1.1s, 1.5s

Trebuie să adăugăm ~3.2s la fiecare delay din HeroStarter:

Claude:

Reîncarcă http://localhost:3000. Acum:

1. Preloader rulează (~3.2s)
 2. Fade-out preloader
 3. Titlu apare (3.4s) → subtitlu (3.7s) → butoane (4.0s) → săgeată scroll (4.3s)
-

Tu:

Acum e bine

Claude:

Perfect! Totul funcționează cum trebuie — preloader cu ceașcă de cafea, urmat de animațiile staggered din Hero.

Tu:

Acum vrea ca "preloader cu ceașcă de cafea" să fie ca în proiectul original. Acolo e mai frumos animată umplerea ceștii. Se poate asta?

Claude:

Nu avem acces la proiectul original (nu e în repo). Descrie-mi cum arată animația aceea — sau dacă ai un video/screenshot cu ea, trimite-l și reproduc exact.

Tu:

Nu o găsesc acum. Când o găsesc o să revin. Continuăm de aici mai departe.

Claude:

Perfect, continuăm când găsești. Ce facem mai departe?

Tu:

Describe pe scurt cum arată Hero-ul nostru acum

Claude:

Din codul din [HeroStarter.tsx](components/HeroStarter.tsx):

- **Video background** full-screen cu overlay negru 50%
 - **Titlu**: "Cafeaua care te trezește" — text enorm, bold
 - **Subtitlu**: "Vino pentru aromă, rămâi pentru atmosferă" — italic, alb 80%
 - **2 butoane CTA**: "Vezi Meniul" (amber) + "Vizitează-ne" (transparent cu bordură albă)
 - **Săgeată scroll** bounce în jos
 - **Animată staggered** — fiecare element apare din jos în sus, la rând, după ce preloader-ul dispăre (~3.4s → 4.3s)
-

Tu:

Claude, vreau să adaug o nouă secțiune după Hero: Features Section.

Detalii:

- **Titlu secțiune**: "De ce Vibe Coffee?" (centrat, text-5xl, bold)
- **Subtitlu**: "Experiență unică, ingrediente premium, atmosferă perfectă"
- **Layout Bento Grid**: 1 card mare stânga + 2 carduri mici stivuite dreapta
- **3 carduri**:
 - *** 1. "Cafea de Specialitate" - card mare stânga***
 - *** 2. "Patiserie Artizanală" - card mic sus dreapta***
 - *** 3. "Ambient Relaxant" - card mic jos dreapta***
- **Fără imagini deocamdată** - doar titlu + descriere scurtă per card
- **Background alb/gri deschis pentru secțiune**

Păstrează Hero-ul neschimbat. Inserează Features între Hero și Footer.

- Claude creează componenta Features.tsx (sau FeaturesStarter.tsx)
- Claude inserează componenta în page.tsx între Hero și Footer
- Verifici în browser - vezi 3 carduri în Bento Grid layout

Să construim (Comanda 4 din lecție)

Claude:

Gata! Verifică http://localhost:3000 — după Hero vei vedea secțiunea Features cu:

- Titlu "De ce Vibe Coffee?" centrat
 - Bento Grid: card mare "Cafea de Specialitate" stânga + 2 carduri mici dreapta
 - Background gri deschis, fără imagini
-

Tu:

La Titlu vreau "Vibe Coffee" în amber

Claude:

Gata, "Vibe Coffee" apare acum în amber.

Tu:

Comanda 5: Adaugă imagini și hover effects la Features

Scrit în Claude Code:
*Claude, vreau să îmbunătățesc cardurile Features
cu imagini și efecte vizuale.*

Detalii:

- Card 1 "Cafea de Specialitate": caută pe Unsplash imagine cu cafea preparată artistic
- Card 2 "Patiserie Artizanală": imagine cu deserturi/patiserie
- Card 3 "Ambient Relaxant": imagine cu interior cafenea modern
- Fiecare card: imagine sus (40% înălțime), text jos (60% înălțime)
- Hover effects: scale imagine (1.1) + shadow mai puternic pe card
- Animații: fade-in la scroll (staggered - card 1, apoi card 2, apoi card 3)
- Transition smooth 300ms

Testează responsive pe mobile - cardurile să se rearanjeze vertical.

- Claude adaugă imagini Unsplash
- Claude implementează hover effects + scroll animations
- Verifici în browser - scroll până la Features, vezi animațiile
- Testezi hover pe fiecare card



Să construim (Comanda 5 din lecție)

Claude:

Acum verific dacă hook-ul `useScrollAnimation` există:

Claude:


Hook-ul nu există, îl creez:

Claude:

Gata! Verifică http://localhost:3000 și scroll până la Features. Vei vedea:

- **Imagini** pe fiecare card (sus 40%, text jos 60%)
- **Hover:** imaginea se mărește (`scale-110`) + shadow mai puternic pe card
- **Animații fade-in staggered** la scroll: card 1 → card 2 → card 3 (delay 0s, 0.15s, 0.3s)
- **Responsive** — pe mobile cardurile se stivuiesc vertical

Tu:



așa arată


Claude:

Arată bine! Cardurile, imaginile și layout-ul Bento Grid sunt corecte.

Observ că cardul mare stânga ("Cafea de Specialitate") e mai înalt decât cele două din dreapta — e normal, conținutul din dreapta e mai scurt. Totul pare să funcționeze cum trebuie.

Ai verificat și hover-ul + animațiile la scroll?

Tu:



Ambient Relaxant



Patiserie Artizanală

Vreau imagini de genul ăsta. Parcă sunt mai frumoase în lecție.

Claude:

Schimb imaginile cu unele mai estetice de pe Unsplash:

Claude:

Reîncarcă pagina. Imaginile noi:

- **Cafea de Specialitate** — latte art estetic, luminos
- **Patiserie Artizanală** — croissante/patiserie elegantă
- **Ambient Relaxant** — interior cafenea modern, cald

Tu:

Comanda 6: Creează Menu Section cu tab-uri și produse

Scrii în Claude Code:

Claude, vreau să adaug secțiunea Menu după Features.

Detalii:

- **Titlu secțiune:** "Meniul Nostru" (centrat, text-5xl, bold)
- **Tab-uri categorii:** Espresso, Specialty, Cold Brew, Patiserie
- **Tab activ:** highlight amber/orange
- **Grid produse:** 3 coloane pe desktop, 1 coloană pe mobile
- **Fiecare card produs:** nume + preț (RON) + descriere scurtă - 4-6 produse per categorie

Produse Espresso:

- Espresso (12 RON) - "Shot dublu de espresso intens"
- Americano (14 RON) - "Espresso diluat cu apă caldă"
- Cappuccino (16 RON) - "Espresso cu lapte spumat"
- Flat White (17 RON) - "Microfoam mătăsos peste espresso"
- Latte (17 RON) - "Espresso cu lapte abundent"

Claude, completează tu produsele pentru celelalte categorii (Specialty, Cold Brew, Patiserie) cu prețuri realiste.

Fără imagini deocamdată. Inserează Menu între Features și Footer.

- Claude creează componenta Menu.tsx (sau MenuStarter.tsx)
- Claude completează produsele pentru toate categoriile
- Claude inserează componenta în page.tsx
- Verifici în browser - vezi tab-uri + grid produse

Să construim (Comanda 6 din lecție)

Claude:

Gata! Verifică http://localhost:3000 și scroll până la Menu. Vei vedea:

- 4 tab-uri: **Espresso, Specialty, Cold Brew, Patiserie** — tab activ în amber
- Grid 3 coloane cu carduri: nume + preț + descriere
- Click pe tab schimbă categoria instant
- Hover pe carduri: shadow + ridicare subtilă

Tu:

Comanda 7: Adaugă imagini și interactivitate la Menu

Scrii în Claude Code:

Claude, vreau să fac meniul mai atractiv vizual cu imagini și efecte.

Detalii:

- **Fiecare card produs:** adaugă imagine Unsplash relevantă (cafea, deserturi, etc.)
- **Imagine:** rotunjită (rounded-xl), aspect ratio 4:3
- **Tab-uri:** active state vizibil (background amber + text alb)
- **Tab-uri:** hover effect subtil (background gri deschis)
- **Card produse:** hover effect - scale ușor (1.02) + shadow
- **Click pe tab:** smooth transition între categorii (fade-in produsele noi)

Testează switch-ul între tab-uri - tranziția să fie smooth, fără flicker.

- Claude adaugă imagini pentru toate produsele
- Claude implementează tab switching interactiv

Să construim (Comanda 7 din lecție)

Claude:

Gata! Verifică http://localhost:3000 și scroll la Menu. Acum:

- **Imagini** pe fiecare produs, rotunjite, aspect ratio 4:3
- **Tab activ** — amber + text alb, tab inactiv hover gri deschis
- **Hover card** — scale 1.02 + shadow + imaginea se mărește ușor
- **Schimb tab** — fade-out 200ms → schimbă produsele → fade-in smooth, fără flicker

Tu:

Meniul **Nostru**

Preparate cu pasiune, servite cu zâmbetul

Espresso

Specialty

Cold Brew

Patiserie



Espresso

12 RON

Shot dublu de espresso intens



Americano

14 RON

Espresso diluat cu apă caldă



Cappuccino

16 RON

Espresso cu lapte spumat



Flat White

17 RON

Microfoam mătăsoasă peste espresso



Latte

17 RON

Espresso cu lapte abundent

Meniul **Nostru**

Preparate cu pasiune, servite cu zâmbetul

Espresso

Specialty

Cold Brew

Patiserie



V60 Pour Over

22 RON

Filtru manual, aromă curată și complexă



AeroPress

20 RON

Extracție sub presiune, corp plin



Chemex

24 RON

Filtru elegant, gust curat și delicat

Cortado

18 RON

Espresso cu lapte în proporții egale



Magic Coffee

19 RON

Double ristretto cu lapte microfoam



Cold Drip

26 RON

Extracție la rece, 12 ore, aromă intensă

Meniul **Nostru**

Preparate cu pasiune, servite cu zâmbetul

Espresso

Specialty

Cold Brew

Patiserie

Verifică lipsurile și realitatea din poze și denumirea de sub poze

Claude:

Din screenshot-uri observ câteva probleme:

- 1. **Cold Brew - "Iced Latte"** — poza arată o mașină de espresso, nu un iced latte
- 2. **Cold Brew - "Iced Matcha Latte"** — poza arată croissante cu cafea, nu matcha
- 3. **Patiserie - "Pain au Chocolat"** — poza arată ciocolată tabletă, nu croissant cu ciocolată
- 4. **Patiserie - "Carrot Cake"** — poza arată un tort roz festiv, nu carrot cake
- 5. **Patiserie - "Cortado"** (în Specialty) — poza arată o masă cu telefon/notebook, nu un cortado

Claude:

Reîncarcă și verifică cele 4 carduri corectate: **Cortado, Iced Latte, Iced Matcha Latte, Pain au Chocolat, Carrot Cake**. Dacă vreuna tot nu se potrivește, spune-mi și o schimbăm.

Tu:

Meniul Nostro

Preparate cu pasiune, servite cu zâmbetul

Espresso

Specialty

Cold Brew

Patiserie



Croissant cu Unt

14 RON

Foietaj franțuzesc, crocant și aromat



Pain au Chocolat

16 RON

Croissant cu ciocolată neagră belgiană



Cheesecake

22 RON

Cremă de brânză pe blat de biscuite



Brownie

18 RON


Ciocolată neagră intensă, nucă pecane



Carrot Cake

20 RON

Morcovi, scorțișoară, glazură cream cheese



Banana Bread

16 RON

Pâine umedă cu banane și nuci

Lipsă la Banana ...

Claude:

Poza pentru Banana Bread nu se încarcă. Schimb URL-ul:

Claude:

Verifică acum. Și **Pain au Chocolat** arată croissante simple, nu cu ciocolată — vrei să schimb și aceea?

Tu:

Croissant cu Unt

14 RON

Foietaj franțuzesc, crocant și aromat



Pain au Chocolat

16 RON

Croissant cu ciocolată neagră belgiană



Cheesecake

22 RON

Cremă de brânză pe blat de biscuite



Brownie

18 RON


Ciocolată neagră intensă, nucă pecane



Carrot Cake

20 RON

Morcovi, scorțișoară, glazură cream cheese



Banana Bread

16 RON

Pâine umedă cu banane și nuci

La Patiserie, nu e poză la Banana Bread

Claude:

Tot lipsă. Încerc alt URL:

Claude:

Verifică acum. Dacă tot nu apare, înseamnă că ID-ul foto nu există pe Unsplash — îl schimb cu altul sigur.

Tu:

nu

Claude:

Folosesc un ID de foto Unsplash cunoscut și verificat pentru banana bread:

Claude:

Verifică acum.

Tu:

ok

Claude:

Perfect! Meniul arată bine acum cu toate pozele. Continuăm cu următoarea comandă din lecție?

Tu:

Comanda 8: Scroll smooth între secțiuni

Scrii în Claude Code:

Claude, vreau ca butonul "Vezi Meniul" din Hero să facă scroll smooth către Menu Section.

Detalii:

- ***Click pe "Vezi Meniul": scroll smooth către secțiunea Menu***
- ***Scroll indicator din Hero: scroll smooth către Features (prima secțiune după Hero)***
- ***Offset: - 80px pentru a lăsa spațiu top (dacă vom adăuga navigation bar mai târziu)***

- Claude adaugă scroll behavior smooth
- Verifici în browser - click pe butoane, vezi scroll smooth



Next

Claude:

Scroll smooth se face cel mai simplu prin CSS + JavaScript cu offset. Adaug în `globals.css` scroll behavior și modific link-urile din Hero:

Claude:

Acum modific săgeata scroll din Hero să poarte spre `#features` în loc de `#footer`:

Claude:

Acum adaug `id="features"` pe secțiunea Features:

Claude:

Gata! Verifică în browser:

- **"Vezi Meniul"** → scroll smooth la secțiunea Menu (cu offset 80px)
 - **Săgeata scroll** din Hero → scroll smooth la Features
 - Ambele cu animație fluidă, fără salt brusc
-

Tu:

Comanda 9: Review final și comparație

Scrii în Claude Code:

Claude, arată-mi un rezumat complet a landing page-ului nostru:

- *Ce secțiuni avem acum?*
- *Ce fișiere noi ai creat?*
- *Cum arată structura page.tsx?*
- *Care e flow-ul complet pentru un vizitator (de la Hero la Footer)?*

- Claude oferă rezumat complet
- Poți face screenshot la fiecare secțiune pentru documentație

Să construim (Comanda 9 din lecție)

Claude:

Rezumat complet — Landing Page Vibe Coffee

Ce secțiuni avem acum?

#	Secțiune	ID
1	Preloader	—
2	Hero	—
3	Features	`#features`
4	Menu	`#menu`
5	Footer	`#footer`

Fișiere noi create în această sesiune

...

components/

- |— Preloader.tsx ← animație ceașcă de cafea la încărcare
- |— HeroStarter.tsx ← video background + titlu + butoane CTA
- |— FeaturesStarter.tsx ← bento grid 3 carduri cu imagini
- |— MenuStarter.tsx ← tab-uri + grid produse cu imagini
- |— FooterStarter.tsx ← footer (exista deja)

lib/hooks/

- |— useScrollAnimation.ts ← Intersection Observer pentru fade-in la scroll

app/

- |— globals.css ← adăugat scroll smooth + scroll-margin-top

...

Structura `page.tsx`

```tsx

```
<Preloader /> // overlay loading
<HeroStarter /> // ecran principal
<FeaturesStarter /> // de ce Vibe Coffee?
<MenuStarter /> // meniul cu tab-uri
<FooterStarter /> // footer
```

```

Flow-ul complet pentru un vizitator

1. **Preloader** — ceașcă de cafea se umple (~3s), fade-out
2. **Hero** — video background cu overlay, titlu + subtitlu apar staggered, 2 butoane CTA + săgeată scroll
3. **Features** — scroll → 3 carduri fade-in unul după altul (Cafea, Patiserie, Ambient) cu hover effects
4. **Menu** — 4 tab-uri (Espresso / Specialty / Cold Brew / Patiserie), grid 3 coloane cu imagini, switch smooth între categorii
5. **Footer** — încheierea paginii

Scroll smooth funcționează între toate secțiunile cu offset 80px (pregătit pentru navbar).

Tu:

Comanda 10: Salvare sesiune

Scrii în Claude Code:

*Claude, salvează istoricul conversațiilor
și tot ce am făcut în această sesiune.*

Să construim (Comanda 10 din lecție)

Tu:

/end - Sfarsitul sesiunii de lucru

Ruleaza la finalul fiecarei sesiuni:

1. Verifica daca sunt modificari nesalvate
 2. Daca da, intreaba userul daca vrea sa faca commit
 3. Verifica daca sunt commit-uri nepush-uite
 4. Daca da, intreaba userul daca vrea sa faca push
 5. Rezuma ce s-a lucrat in sesiune
 6. Întreabă userul dacă există un to do list pentru sesiunea viitoare.
 7. Salvează tot ce este nevoie pentru global memory și ce e specific de salvat pentru proiect
-

Claude:

Sunt modificări nesalvate. Vrei să fac **commit** cu tot ce am lucrat în această sesiune?

Fișiere noi: `Preloader.tsx`, `FeaturesStarter.tsx`, `MenuStarter.tsx`, `lib/hooks/useScrollAnimation.ts`

Fișiere modificate: `globals.css`, `page.tsx`, `HeroStarter.tsx`

Tu:

da

Claude:

Commit făcut. Vrei să faci și **push** pe GitHub?

Tu:

da

Claude:

Push reușit pe `origin/starter`.

Rezumat sesiune:

- Preloader cu ceașcă de cafea animată
 - Features Section — bento grid cu imagini + scroll animations
 - Menu Section — 4 tab-uri, produse cu imagini, fade transition
 - Scroll smooth între secțiuni cu offset 80px
 - Animații Hero sincronizate cu preloader-ul
-

Ai un **to do list** pentru sesiunea viitoare? (ex: Navigation bar, About section, Footer complet, etc.)

Tu:

nu

Claude:

Sesiunea salvată. La revedere! ☺

Tu:

```
<command-message>end</command-message>  
<command-name>/end</command-name>
```

Tu:

/end - Sfarsitul sesiunii de lucru

Ruleaza la finalul fiecarei sesiuni:

1. Verifica daca sunt modificari nesalvate
 2. Daca da, intreaba userul daca vrea sa faca commit
 3. Verifica daca sunt commit-uri nepush-uite
 4. Daca da, intreaba userul daca vrea sa faca push
 5. Rezuma ce s-a lucrat in sesiune
 6. Întreabă userul dacă există un to do list pentru sesiunea viitoare.
 7. Salvează tot ce este nevoie pentru global memory și ce e specific de salvat pentru proiect
-

Claude:

Totul e salvat și push-uit. Fișierele untracked (`.claude/` și videoul) nu necesită commit.

****Sesiunea a fost deja încheiată**** — commit + push făcut, memory actualizat.

La revedere!
