Méthodes de sélection

Méthode	Retourne	Live ?	Sélecteur CSS
`getElementById`	Element / null	—	❌
`getElementsByClassName`	HTMLCollection	✅	❌
`getElementsByTagName`	HTMLCollection	✅	❌
`getElementsByName`	NodeList	✅	❌
`querySelector`	Element / null	❌	✅
`querySelectorAll`	NodeList	❌	✅
`closest`	Element / null	❌	✅

Navigation dans l'arbre DOM depuis un noeud éxistant.
(à titre informatif)

```
element.parentElement          // Parent direct
element.children               // Enfants (HTMLCollection, éléments seulement)
element.childNodes             // Enfants (NodeList, inclut texte et commentaires)
element.firstElementChild      // Premier enfant élément
element.lastElementChild       // Dernier enfant élément
element.nextElementSibling     // Frère suivant
element.previousElementSibling // Frère précédent
element.closest('.container')  // Ancêtre le plus proche matching le sélecteur
```

💡 **Conseil pratique :** Dans la majorité des cas modernes, `querySelector` et `querySelectorAll` suffisent à tout faire grâce à leur support des sélecteurs CSS. Les autres méthodes restent utiles pour des raisons de performance ou de compatibilité.

Les listes d'objets(NodeList et HTMLCollections ne sont pas des tableaux.
Mais ils ont aussi l'attribut "length" et sont accessible par indexation.