


# 2주차 실습 시트

강 환수 교수

프로젝트	git basic: 저장소 생성과 커밋 이력 관리 [교재 2, 3, 4장]	
모듈1	<input type="checkbox"/> 리눅스와 깃의 기본 명령어 <input type="checkbox"/> 깃에서 전체 필요한 설정과 확인	
모듈2	<input type="checkbox"/> 지역저장소 basic 생성 후 환경 설정과 해제, 저장소 삭제	
모듈3	<input type="checkbox"/> 지역저장소 mid를 생성 후, 파일 hello를 생성 후 1회 커밋, 이력 정보 확인	
모듈4	<input type="checkbox"/> 원격저장소 mid에 파일 hello에 2회 연속 커밋, add와 commit을 나누어 상태를 파악	
모듈5	<input type="checkbox"/> 파일 수정 취소, 스테이지(stage)에 add한 파일 취소, 다시 최종 커밋 후 이력 확인	
모듈6	<input type="checkbox"/> 깃허브 원격저장소 복제와 원격저장소 수정내용 가져오기(pull)	
준비	<input type="checkbox"/> 적당한 드라이브에 다음 폴더를 생성 후 git/02w에서 git bash 실행 후 시작 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 현재의 폴더가 항상 명시</li> <li>○ \$: prompt, 명령을 기다릴 준비가 되어 있다는 의미</li> </ul> <pre>PC@DESKTOP-482NOAB MINGW64 /c/OSS/git/02w \$</pre> 	
모듈1 실습 (15min)	<input type="checkbox"/> 리눅스와 깃의 기본 명령어 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 폴더 확인, ~ (홈 폴더, C:/users/[사용자])</li> <li>○ 깃의 전체 설정 파일 내용 확인, 버전과 도움말</li> </ul> <input type="checkbox"/> 깃에서 전체 필요한 설정과 확인 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ line feed / carriage return 자동 변환</li> <li>○ 이름과 메일 주소 설정, 편집기 설정</li> </ul>	
	<pre>\$ pwd \$ ~ \$ cat ~/.gitconfig  \$ cat ~/.gitconfig [filter "lfs"] clean = git-lfs clean -- %f smudge = git-lfs smudge -- %f process = git-lfs filter-process required = true [user] name = hskang email = ai7dnn@gmail.com [credential] helper = manager-core [difftool "sourcetree"] cmd = " \"\$LOCAL\" \"\$REMOTE\" " [mergetool "sourcetree"] cmd = "" " trustExitCode = true [core] longpaths = true autocrlf = true editor = code --wait safecrlf = false [init] defaultBranch = main [gui] recentrepo = C:/[git tutorial]/git-diff  \$ clear</pre>	<p>전체 설정 파일 위치 C:/user/[사용자]</p> <p>전체 설정 위치 C:/user/[사용자]</p> <p>전체 설정 파일 .gitconfig</p>

	<pre>\$ git \$ git help 또는 --help  \$ git help -a 또는 --all  \$ git help commit (웹브라우저에 도움말 페이지 표시)  \$ git commit -h  \$ git version 또는 --version \$ git version; git help</pre>	<p>깃 전체 도움말</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 간단 옵션</li> <li>-- 긴 옵션</li> </ul> <p>화면이 보이는 것이 많은 경우, vi 스타일로 표시되고, : 이후에 [ctrl + f]를 눌러 다음 페이지가 더 표시되게 하고 [end] 보일 때 q(uit)를 누르고 종료, 중간에 표시를 종료하고 싶으면 바로 q</p> <p>commitd 대한 도움말 명령어; 명령어 = 한 줄에 여러 명령</p>
	<pre>\$ git config --global user.name ai7dnn \$ git config --global user.email ai7dnn@gmail.com \$ git config --global core.autocrlf true \$ git config --global core.safecrlf false  \$ git config --global core.editor notepad \$ git config --global core.editor "code --wait" \$ git config --global --list</pre>	<p>사용자 환경 설정</p> <p>[교재 p41] 원도와 맥의 캐리지 리턴과 라인 피드 변환 (원도와 맥과 차이)</p> <p>편집기 환경 설정 환경 설정 확인</p>
	<p>화면 대비 결과가 많은 경우: vim 편집기로 표시 : + i =&gt; 수정, : + w =&gt; 저장, : + q =&gt; 종료 [end] 표시 나오면 바로 q 입력하면 종료</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• vi 명령어(커밋 메시지 등을 작성할 때 사용) <ul style="list-style-type: none"> <li>• i: 입력 상태로 전환</li> <li>• :w: 저장</li> <li>• :q: 종료</li> <li>• :wq: 저장 후 종료</li> <li>• :q!: 저장하지 않고 종료</li> <li>• esc: 입력 상태에서 명령 모드로 전환</li> </ul> </li> </ul>	<p>Vim(Vi IMproved)은 브람 몰리너(Bram Moolenaar)가 1991년에 만든 vi 호환 텍스트 편집기</p> <p>[교재 p40] 편집 시에는 esc 하면 :이 나타남 : + [ctrl] + F =&gt; 다음 화면에 표시</p>
	<pre>\$ git config --global -e</pre>	전역 설정 파일 .gitconfig 편집
<p>모듈2 실습 (15min)</p>	□ 지역저장소 basic 생성 후 환경 설정과 해제, 저장소 삭제	
	<pre>\$ git init basic</pre>	저장소 basic 생성
	<pre>\$ cd basic \$ ls -al</pre>	저장소 이동 후 하부 파일과 숨김 폴더(.git) 확인
	<pre>\$ git config user.name hskang \$ git config user.email hskang@dongyang.ac.kr \$ git config -l 또는 \$ git config --list \$ cat .git/config</pre>	지역 환경 설정 지역 환경 설정 보기 지역 환경 설정 파일(.git/config) 직접 보기
	<pre>\$ git config user.email \$ git config user.name hong \$ git config user.name \$ git config --unset user.name \$ git config user.name \$ git config -help 또는 --help</pre>	지역 환경 설정 user.name 보기 지역 환경 설정 user.name 재 설정 지역 환경 설정 user.name 보기 [교재 p58] 지역 환경 설정 user.name 해제 지역 환경 설정 user.name 보기 깃 설정 도움말
	<pre>\$ git config -e</pre>	지역 설정 파일 .git/config 편집

	<pre>\$ rm -rf .git \$ cd .. \$ rm -rf basic</pre>	<p>저장소 하부 폴더 .git 삭제: 저장소 기능 상실 저장소 폴더 삭제</p>
<p>모듈3 실습 (15min)</p>	<p><input type="checkbox"/> 지역저장소 mid를 생성 후, 파일 hello를 생성 후 1회 커밋, 이력 정보 확인</p>	
	<pre>\$ git init mid \$ cd mid \$ ls -al</pre>	<p>저장소 하부 폴더 .git: 실제 깃 저장소, 커밋과 브랜치 변경 내용을 저장, 이 폴더가 없으면 저장소 기능 상실</p>
	<pre>\$ echo 'A' &gt; hello \$ cat hello \$ git status \$ git status -s 또는 --short  \$ git status On branch main  No commits yet  Untracked files: (use "git add &lt;file&gt;..." to include in what will be committed)   hello  nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)  \$ git status -s ?? hello</pre>	<p>[교재 78, 97] 파일 생성(untracked file): 작업공간에 새로운 파일이 생성 상태 보기, 짧게 보기</p>
	<pre>\$ git add hello  \$ git status On branch main  No commits yet  Changes to be committed: (use "git rm --cached &lt;file&gt;..." to unstage)   new file:   hello  \$ git status -s A hello</pre>	<p>스테이지(stage)에 저장(tracked file) 처음으로 add되면 A hello • ?? =&gt; A□ - Untracked에서 SA로 add된 상태의 변화</p>
	<pre>\$ git commit -m 'create hello'  \$ git commit -m 'create hello' [main (root-commit) 7ac481f] create hello 1 file changed, 1 insertion(+) create mode 100644 hello  \$ git status On branch main nothing to commit, working tree clean  \$ git status -s</pre>	<p>깃 저장소(git repository) 저장, commit: '~에 적어두다'를 의미</p>
	<pre>\$ git log  \$ git log c o m m i t 7ac481fc6df3e78e3f6de963086f28383762ca98 (HEAD -&gt; main) Author: hskang &lt;ai7dnn@gmail.com&gt; Date: Tue Sep 6 09:58:14 2022 +0900  create hello</pre>	<p>깃 커밋 이력 정보 commit ID(40개의 16진수), (HEAD -&gt; 브랜치명)</p>

	<pre>PC@DESKTOP-482NOAB MINGW64 /c/oss/git/02w/mid (main) \$ git log commit 65117423c9f95643343ccd6acee9dde041141a24 (HEAD -&gt; main) Author: hskang &lt;ai7dnn@gmail.com&gt; Date: Sun Aug 28 13:12:24 2022 +0900      create hello</pre>
	<div data-bbox="292 309 999 439"> <pre>\$ git log --oneline  \$ git log --oneline 7ac481f (HEAD -&gt; main) create hello</pre> </div> <div data-bbox="999 309 1477 439">커밋 이력 한 줄 확인</div>
	<pre>PC@DESKTOP-482NOAB MINGW64 /c/oss/git/02w/mid (main) \$ git log --oneline 0cc6c16 (HEAD -&gt; main) create hello</pre>
	<div data-bbox="292 539 1082 898"> <pre>\$ git show head # HEAD 포인터가 가리키는 커밋 정보를 확인 commit 7ac481fc6df3e78e3f6de963086f28383762ca98 (HEAD -&gt; main) Author: hskang &lt;ai7dnn@gmail.com&gt; Date: Tue Sep 6 09:58:14 2022 +0900      create hello  diff --git a/hello b/hello new file mode 100644 index 0000000..f70f10e --- /dev/null +++ b/hello @@ -0,0 +1 @@ +A</pre> </div> <div data-bbox="1082 539 1477 898"> <p>로그에 대한 자세한 정보 보기, 다음도 가능</p> <p>git show : 현재 브랜치의 가장 최근 커밋 정보를 확인</p> <p>git show 커밋해시값 : 특정 커밋 정보를 확인</p> <p>\$ git show</p> <p>파일에 대한 자세한 정보</p> </div>
	<div data-bbox="292 898 1082 1155"> <pre>\$ git config --global alias.log1 'log --oneline' \$ git config alias.log1 \$ git log1 \$ git config --global alias.logg1 'log --graph --oneline' \$ git logg1 \$ git config --global alias.sh show \$ git sh</pre> </div> <div data-bbox="1082 898 1477 1155">깃 명령 별칭 저장 저장된 별칭 조회 별칭 명령 실행</div>
	<pre>PC@DESKTOP-482NOAB MINGW64 /c/oss/git/02w/mid (main) \$ git log --oneline 0cc6c16 (HEAD -&gt; main) create hello  PC@DESKTOP-482NOAB MINGW64 /c/oss/git/02w/mid (main) \$ git config --global alias.log1 'log --oneline'  PC@DESKTOP-482NOAB MINGW64 /c/oss/git/02w/mid (main) \$ git log1 0cc6c16 (HEAD -&gt; main) create hello</pre>
<div>모듈4</div> <div>실습</div>	<div>□ 원격저장소 mid에 파일 hello에 2회 연속 커밋, add와 commit을 나누어 상태를 파악</div>
	<div data-bbox="292 1451 999 1962"> <pre>\$ echo 'B' &gt;&gt; hello  \$ cat hello A B  \$ git sts M hello  \$ git st On branch main Changes not staged for commit: (use "git add &lt;file&gt;..." to update what will be committed) (use "git restore &lt;file&gt;..." to discard changes in working directory)      modified:   hello  no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")</pre> </div> <div data-bbox="999 1451 1477 1962"> <p>기존 파일에 추가 &gt;&gt;</p> <p>□□ =&gt; □M - 커밋한 이후에 파일 수정 시 상태의 변화</p> </div>
	<div data-bbox="292 1962 999 2107"> <pre>\$ git commit -am 'update to add B on hello' [main 848716f] update to add B on hello 1 file changed, 1 insertion(+)  \$ git st</pre> </div> <div data-bbox="999 1962 1477 2107"> <p>옵션 -am: add 후 커밋 메시지(add + commit을 한 번에 수행)</p> </div>

	<pre>On branch main nothing to commit, working tree clean  \$ git sts</pre>	
	<pre>\$ git log \$ git log HEAD \$ git log1 또는 \$ git log --oneline  \$ git log commit 848716f9244328b2560cbeb812750a35d327815b (HEAD -&gt; main) Author: hskang &lt;ai7dnn@gmail.com&gt; Date: Wed Sep 7 08:34:57 2022 +0900  update to add B on hello  commit 7ac481fc6df3e78e3f6de963086f28383762ca98 Author: hskang &lt;ai7dnn@gmail.com&gt; Date: Tue Sep 6 09:58:14 2022 +0900  create hello  \$ git log1 848716f (HEAD -&gt; main) update to add B on hello 7ac481f create hello  \$ git show head commit 848716f9244328b2560cbeb812750a35d327815b (HEAD -&gt; main) Author: hskang &lt;ai7dnn@gmail.com&gt; Date: Wed Sep 7 08:34:57 2022 +0900  update to add B on hello  diff --git a/hello b/hello index f70f10e..35d242b 100644 --- a/hello +++ b/hello @@ -1,2 @@ A +B  \$ git show head^ commit 7ac481fc6df3e78e3f6de963086f28383762ca98 Author: hskang &lt;ai7dnn@gmail.com&gt; Date: Tue Sep 6 09:58:14 2022 +0900  create hello  diff --git a/hello b/hello new file mode 100644 index 0000000..f70f10e --- /dev/null +++ b/hello @@ -0,0 +1 @@ +A</pre>	<p>깃 커밋 이력 정보</p> <p>HEAD 하나 전 이력  HEAD^ == HEAD~  HEAD^ == HEAD~ == HEAD~1</p> <p>HEAD 두 개 전 이력  HEAD^^ == HEAD~~ == HEAD~2</p>
	<pre>\$ echo 'C' &gt;&gt; hello \$ cat hello</pre>	워킹디렉토리(작업공간, working tree)의 파일을 수정
	<pre>\$ git status</pre>	파일 상태: modified
	<pre>PC@DESKTOP-482NOAB MINGW64 /c/oss/git/02w/mid (main) \$ git status On branch main Changes not staged for commit:   (use "git add &lt;file&gt;..." to update what will be committed)   (use "git restore &lt;file&gt;..." to discard changes in working directory)         modified:   hello  no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")</pre>	
	<pre>\$ git add hello \$ git status</pre>	스테이지(stage: 커밋 준비가 저장된 공간)에 저장, 파란색 modified(커밋

	\$ git sts M hello	준비가 된 것을 의미)
	<pre>PC@DESKTOP-482NOAB MINGW64 /c/OSS/git/02w/mid (main) \$ git status On branch main Changes to be committed:   (use "git restore --staged &lt;file&gt;..." to unstage)         modified:   hello</pre>	
	\$ git commit -m 'update to add C in hello' \$ git status	깃 저장소(git repository)에 저장, 메시지가 필요
	<pre>PC@DESKTOP-482NOAB MINGW64 /c/OSS/git/02w/mid (main) \$ git commit -m 'update to add C in hello' [main 5e552b5] update to add C in hello  1 file changed, 1 insertion(+)  PC@DESKTOP-482NOAB MINGW64 /c/OSS/git/02w/mid (main) \$ git status On branch main nothing to commit, working tree clean</pre>	
	\$ git log \$ git log --oneline	
	<pre>PC@DESKTOP-482NOAB MINGW64 /c/OSS/git/02w/mid (main) \$ git log commit 5e552b54e414eb840f04336dd11c94cd3e5c8c57 (HEAD -&gt; main) Author: hskang &lt;ai7dnn@gmail.com&gt; Date:   Sun Aug 28 13:37:22 2022 +0900      update to add C in hello  commit f3fb2281ab0e20559d0d9d96df0da833dc55c788 Author: hskang &lt;ai7dnn@gmail.com&gt; Date:   Sun Aug 28 13:21:06 2022 +0900      update to add B in hello  commit 65117423c9f95643343ccd6acee9dde041141a24 Author: hskang &lt;ai7dnn@gmail.com&gt; Date:   Sun Aug 28 13:12:24 2022 +0900      create hello  PC@DESKTOP-482NOAB MINGW64 /c/OSS/git/02w/mid (main) \$ git log --oneline 5e552b5 (HEAD -&gt; main) update to add C in hello f3fb228 update to add B in hello 6511742 create hello</pre>	
	\$ git show head~2 commit 7ac481fc6df3e78e3f6de963086f28383762ca98 Author: hskang <ai7dnn@gmail.com> Date: Tue Sep 6 09:58:14 2022 +0900  create hello  diff --git a/hello b/hello new file mode 100644 index 0000000..f70f10e --- /dev/null +++ b/hello @@ -0,0 +1 @@ +A  \$ git show head^2 fatal: ambiguous argument 'head^2': unknown revision or path not in the working tree. Use '--' to separate paths from revisions, like this: 'git <command> [<revision>...] -- [<file>...]'	HEAD 두 개 전 이력 HEAD^^ == HEAD~~ == HEAD~2  다음은 사용 불가 HEAD^2
	<input type="checkbox"/> 파일 수정 취소, 스테이지에 add한 파일 취소, 다시 최종 커밋 후 이력 확인	
모듈5 실습	\$ echo 'D' >> hello \$ git status	원격저장소 확인



	<pre>PC@DESKTOP-482NOAB MINGW64 /c/oss/git/02w/mid (main) \$ echo 'D' &gt;&gt; hello  PC@DESKTOP-482NOAB MINGW64 /c/oss/git/02w/mid (main) \$ git status On branch main Changes not staged for commit:   (use "git add &lt;file&gt;..." to update what will be committed)   (use "git restore &lt;file&gt;..." to discard changes in working directory)         modified:   hello  no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")</pre>	
<pre>\$ git restore hello \$ cat hello \$ git status</pre>		작업 폴더의 파일 수정을 취소
	<pre>PC@DESKTOP-482NOAB MINGW64 /c/oss/git/02w/mid (main) \$ git status On branch main Changes to be committed:   (use "git restore --staged &lt;file&gt;..." to unstage)         modified:   hello</pre>	
<pre>\$ echo 'D' &gt;&gt; hello \$ git add hello \$ git restore --staged hello \$ git status</pre>		스테이지된 파일을 취소
	<pre>PC@DESKTOP-482NOAB MINGW64 /c/oss/git/02w/mid (main) \$ git restore --staged hello  PC@DESKTOP-482NOAB MINGW64 /c/oss/git/02w/mid (main) \$ git status On branch main Changes not staged for commit:   (use "git add &lt;file&gt;..." to update what will be committed)   (use "git restore &lt;file&gt;..." to discard changes in working directory)         modified:   hello  no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")</pre>	
<pre>\$ git add hello \$ git status \$ git commit -m 'update to add D in hello' \$ git status \$ git log --oneline</pre>		다시 add 후 커밋
	<pre>PC@DESKTOP-482NOAB MINGW64 /c/oss/git/02w/mid (main) \$ cat hello A B C D  PC@DESKTOP-482NOAB MINGW64 /c/oss/git/02w/mid (main) \$ git add hello  PC@DESKTOP-482NOAB MINGW64 /c/oss/git/02w/mid (main) \$ git status On branch main Changes to be committed:   (use "git restore --staged &lt;file&gt;..." to unstage)         modified:   hello  PC@DESKTOP-482NOAB MINGW64 /c/oss/git/02w/mid (main) \$ git commit -m 'update to add D in hello' [main 805b1af] update to add D in hello 1 file changed, 1 insertion(+)  PC@DESKTOP-482NOAB MINGW64 /c/oss/git/02w/mid (main) \$ git status On branch main nothing to commit, working tree clean  PC@DESKTOP-482NOAB MINGW64 /c/oss/git/02w/mid (main) \$ git log --oneline 805b1af (HEAD -&gt; main) update to add D in hello 5e552b5 update to add C in hello f3fb228 update to add B in hello 6511742 create hello</pre>	

<div> <div>모듈6</div> <div>실습</div> </div>	<div> <div>□ 깃허브 원격저장소 복제와 원격저장소 수정내용 가져오기(pull)</div> </div>	
	<div> <div> <div>\$ git clone 주소_URL # 동일 폴더 생성해 복제</div> <div>\$ git clone 주소_URL . # 현재 폴더에 복제</div> <div>\$ git clone 주소_URL dname # dname 폴더 생성해 복제</div> </div> <div> <div># 폴더 02w에서 작업</div> <div>\$ cd ..</div> <div>\$ git clone <a href="https://github.com/ai7dnn/OSS-lect">https://github.com/ai7dnn/OSS-lect</a></div> </div> <div> <div>\$ git clone https://github.com/ai7dnn/OSS-lect</div> <div>Cloning into 'OSS-lect'...</div> <div>remote: Enumerating objects: 84, done.</div> <div>remote: Counting objects: 100% (84/84), done.</div> <div>remote: Compressing objects: 100% (82/82), done.</div> <div>remote: Total 84 (delta 50), reused 5 (delta 2), pack-reused 0</div> <div>Receiving objects: 100% (84/84), 7.57 MiB   3.79 MiB/s, done.</div> <div>Resolving deltas: 100% (50/50), done.</div> </div> </div>	<div> <div>저장소와 동일 이름의 폴더 생성</div> <div>현재 폴더에 저장소 생성</div> <div>폴더 dname에 저장소 생성</div> <div>우리 수업 저장소 복제</div> </div>
	<div> <div> <div>\$ cd oss-lect # 폴더 이동</div> <div>\$ git remote # 원격 저장소 별칭 이름 조회</div> <div>\$ git remote -v # 원격 저장소 별칭 이름 세부 조회</div> </div> <div> <div>\$ git pull # 수정된 내용 다시 가져오기</div> </div> <div> <div>\$ git remote</div> <div>origin</div> </div> <div> <div>\$ git remote -v</div> <div>origin https://github.com/ai7dnn/OSS-lect (fetch)</div> <div>origin https://github.com/ai7dnn/OSS-lect (push)</div> </div> <div> <div>\$ git pull</div> <div>Already up to date.</div> </div> <div> <div>\$ git pull</div> <div>remote: Enumerating objects: 10, done.</div> <div>remote: Counting objects: 100% (10/10), done.</div> <div>remote: Compressing objects: 100% (8/8), done.</div> <div>remote: Total 9 (delta 1), reused 9 (delta 1), pack-reused 0</div> <div>Unpacking objects: 100% (9/9), 738.45 KiB   1.99 MiB/s, done.</div> <div>From https://github.com/ai7dnn/OSS-lect</div> <div>f3d36c7..ab5064c main -&gt; origin/main</div> <div>Updating f3d36c7..ab5064c</div> <div>Fast-forward</div> <div>.../02\354\243\274 add commit log.pdf"   Bin 0 -&gt;</div> <div>407519 bytes</div> <div>...4\230\201 \352\263\204\355\232\215\354\204\234.pdf"   Bin 0 -&gt;</div> <div>72208 bytes</div> <div>...4\227\205 \354\204\244\352\263\204\354\204\234.pdf"   Bin 0 -&gt;</div> <div>165100 bytes</div> <div>...4\235\230 \352\263\204\355\232\215\354\204\234.pdf"   Bin 0 -&gt;</div> <div>93314 bytes</div> <div>...4\235\230 \354\204\244\352\263\204\354\204\234.pdf"   Bin 0 -&gt;</div> <div>112599 bytes</div> <div>5 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)</div> </div> </div>	