06주차 In-clsss 실습 과제 시트

강 환수 교수

| | branch & switch, checkout: 브랜치 생성과 이동 [교재 6장] |
|-----------|---|
| 프로젝트 | □ 브랜치 main에서 3 개의 커밋 생성 ○ 브랜치 main에서 1개 커밋 후(파일 login.py 생성) 이동, 브랜치 목록 보기 ○ 브랜치 main에서 hotfix/login 브랜치 생성과 이동, 커밋 1개 ○ 다시 브랜치 main에서 2개 커밋 후 이동, 브랜치 목록 보기 ○ 브랜치 main에서 head^에서 feat/edit 브랜치 생성과 이동, 커밋 1개 |
| 모듈1 | □ 저장소 brp 생성, 브랜치 main에서 1개의 커밋(파일 login.py 생성) 먼저 생성 ○ 브랜치 목록 보기 |
| 모듈2 | □ 브랜치 hotfix/login 생성 후 파일 login.py 수정 편집, 1개 커밋 ㅇ 커밋 메시지: Add hotfix login, 한줄 추가 print('hotfix login') |
| 모듈3 | □ 다시 main 브랜치에서 다시 2개 커밋, 총 3개 커밋 ○ 커밋 메시지: Add func1, 한줄 추가 print('func1') ○ 커밋 메시지: Add func2, 한줄 추가 print('func2') |
| 모듈4 | □ 브랜치 main에서 바로 이전 커밋(head^)에서 새로운 브랜치 feat/edit를 생성 ○ 브랜치 feat/edit에서 새로운 파일 edit.py 생성, 1개의 커밋 이력 생성 |
| 모듈5 | □ 소스트리로 열어서 브랜치 확인 |
| 준비와 결과 | □ 다음 폴더 06w에서 시작 |
| 모듈1 실습 | □ 저장소 brp 생성, 브랜치 main에서 1개의 커밋(파일 login.py 생성) 먼저 생성 |
| | 커밋이력 A B C 파일 login.py login.py login.py 메시지 Create login Add func1 Add func2 내용 print('login') print('func1') print('func2') |
| | PC@DESKTOP-482NOAB MINGW64 /c/OSS/git/06w \$ git init brp Initialized empty Git repository in C:/OSS/git/06w/brp/.git/ |
| | PC@DESKTOP-482NOAB MINGW64 /c/OSS/git/06w \$ cd brp |
| | PC@DESKTOP-482NOAB MINGW64 /c/OSS/git/06w/brp (main) \$ echo "print('login')" > login.py |
| | PC@DESKTOP-482NOAB MINGW64 /c/OSS/git/06w/brp (main) \$ git add login.py |
| | PC@DESKTOP-482NOAB MINGW64 /c/OSS/git/06w/brp (main) \$ git commit -m'Caeate login' [main (root-commit) 3bc62e4] Caeate login 1 file changed, 1 insertion(+) create mode 100644 login.py |
| | |

| | PC@DESKTOP-482NOAB MINGW64 /c/OSS/git/06w/brp (main) |
|-----------|--|
| | \$ git lgg1 |
| | * 3bc62e4 (HEAD -> main) Caeate login |
| | PC@DESKTOP-482NOAB MINGW64 /c/OSS/git/06w/brp (main) |
| | \$ git br |
| | * main |
| 모듈2 실습 | □ 브랜치 hotfix/login 생성 후 파일 login.py 수정 편집, 1개 커밋 ○ 커밋 메시지: Add hotfix login, 한줄 추가 print('hotfix login') |
| | PC@DESKTOP-482NOAB MINGW64 /c/OSS/git/06w/brp (main) |
| | \$ git switch -c hotfix/login |
| | Switched to a new branch 'hotfix/login' |
| | PC@DESKTOP-482NOAB MINGW64 /c/OSS/git/06w/brp (hotfix/login) |
| | \$ echo "print('hotfix login')" >> login.py |
| | DOODDONTOD ACCIONAD MINICIPAL / JOSEPH JOSEP |
| | PC@DESKTOP-482NOAB MINGW64 /c/OSS/git/06w/brp (hotfix/login) \$ cat login.py |
| | print('login') |
| | print('hotfix login') |
| | PC@DESKTOP-482NOAB MINGW64 /c/OSS/git/06w/brp (hotfix/login) |
| | \$ git commit -am'Add hotfix login' |
| | [hotfix/login 52ca53c] Add hotfix login |
| | 1 file changed, 1 insertion(+) |
| | PC@DESKTOP-482NOAB MINGW64 /c/OSS/git/06w/brp (hotfix/login) |
| | \$ git lgg1 |
| | * 52ca53c (HEAD -> hotfix/login) Add hotfix login * 3bc62e4 (main) Caeate login |
| | |
| | □ 다시 main 브랜치에서 다시 2개 커밋, 총 3개 커밋 |
| | O 커밋 메시지: Add func1, 한줄 추가 print('func1') |
| | ○ 커밋 메시지: Add func2, 한줄 추가 print('func2') |
| 모듈3 실습 | PC@DESKTOP-482NOAB MINGW64 /c/OSS/git/06w/brp (hotfix/login) \$ git switch - |
| | Switched to branch 'main' |
| | |
| | PC@DESKTOP-482NOAB MINGW64 /c/OSS/git/06w/brp (main) \$ git lgg1a |
| | * 52ca53c (hotfix/login) Add hotfix login |
| | * 3bc62e4 (HEAD -> main) Caeate login |
| | PC@DESKTOP-482NOAB MINGW64 /c/OSS/git/06w/brp (main) |
| | \$ cat login.py |
| | print('login') |
| | PC@DESKTOP-482NOAB MINGW64 /c/OSS/git/06w/brp (main) |
| | \$ echo "print('func1')" >> login.py |
| | DC@DDCKTOD 400NOAD MINOWCA /-IOCC/-:/IOC-/A () |
| | PC@DESKTOP-482NOAB MINGW64 /c/OSS/git/06w/brp (main) \$ git ci -am'Add func1' |
| | [main 684b994] Add func1 |
| | 1 file changed, 1 insertion(+) |
| | PC@DESKTOP-482NOAB MINGW64 /c/OSS/git/06w/brp (main) |
| | 10@DDM101 102NOID WINGHOT /COOK/SIGOOW/DIP (Maii) |

```
$ git lgg1a
          * 684b994 (HEAD -> main) Add func1
          * 52ca53c (hotfix/login) Add hotfix login
          1/
          * 3bc62e4 Caeate login
          PC@DESKTOP-482NOAB MINGW64 /c/OSS/git/06w/brp (main)
          print('login')
          print('func1')
          PC@DESKTOP-482NOAB MINGW64 /c/OSS/git/06w/brp (main)
          $ echo "print('func2')" >> login.py
          PC@DESKTOP-482NOAB MINGW64 /c/OSS/git/06w/brp (main)
          $ git ci -am'Add func2'
          [main 2c9ef95] Add func2
          1 file changed, 1 insertion(+)
          PC@DESKTOP-482NOAB MINGW64 /c/OSS/git/06w/brp (main)
          $ git lgg1a
          * 2c9ef95 (HEAD -> main) Add func2
           * 684b994 Add func1
           * 52ca53c (hotfix/login) Add hotfix login
          1/
          * 3bc62e4 Caeate login
          □ 브랜치 main에서 바로 이전 커밋(head^)에서 새로운 브랜치 feat/edit를 생성
              O 브랜치 feat/edit에서 새로운 파일 edit.py 생성, 1개의 커밋 이력 생성
              O 메시지: Create edit, 파일 내용: print('edit')
          PC@DESKTOP-482NOAB MINGW64 /c/OSS/git/06w/brp (main)
           $ git switch -c feat/edit HEAD^
          Switched to a new branch 'feat/edit'
          PC@DESKTOP-482NOAB MINGW64 /c/OSS/git/06w/brp (feat/edit)
          $ git lgg1a
          * 2c9ef95 (main) Add func2
          * 684b994 (HEAD -> feat/edit) Add func1
          * 52ca53c (hotfix/login) Add hotfix login
          1/
          * 3bc62e4 Caeate login
모듈4
          PC@DESKTOP-482NOAB MINGW64 /c/OSS/git/06w/brp (feat/edit)
실습
          $ echo "print('edit')" > edit.py
          PC@DESKTOP-482NOAB MINGW64 /c/OSS/git/06w/brp (feat/edit)
          $ 1s
          edit.py login.py
          PC@DESKTOP-482NOAB MINGW64 /c/OSS/git/06w/brp (feat/edit)
          $ git add.
          PC@DESKTOP-482NOAB MINGW64 /c/OSS/git/06w/brp (feat/edit)
          $ git ci -m'create edit'
          [feat/edit 2cb16a0] create edit
          1 file changed, 1 insertion(+)
          create mode 100644 edit.py
```



