

## 1、【单选题】

| 得分：2分

结构性伪类选择器错误描述的是？

- ☐ A.:only-child唯一的子元素
- ☒ B.:empty() 不包含何子元素
- ☐ C.:nth-child(1)第一个子元素
- ☐ D.:first-child 第一个子元素

【正确答案】 B

【答题时间】 2021-10-28 08:45:36

【答案解析】 匹配内部没有任何内容（包含文本）的标签：`父元素 &gt;:empty{ 样式声明}`【审核人】魏丽君，【录题人】魏丽君

## 2、【单选题】

| 得分：0分

关于b标签与strong标签以下正确的是？

- ☒ A.b标签是加粗作用，strong标签代表斜体
- ☐ B.相比b标签，strong更具有语义化
- ☐ C.两个标签的加粗程度不同
- ☐ D.两个标签没有不同

【正确答案】 B

【答题时间】 2021-10-28 08:45:36

【答案解析】 b标签是加粗，strong为了标明重点而加粗，增加了语义化【审核人】魏丽君，【录题人】魏丽君

## 3、【单选题】

| 得分：2分

变换属性中不含有z轴变换的函数是？

- ☐ A.translate()
- ☐ B.rotate()
- ☐ C.scale()
- ☒ D.skew()

【正确答案】 D

【答题时间】 2021-10-28 08:45:36

【答案解析】 skew()在 2d 变换中倾斜可以有 X 轴和 Y 轴的倾斜角度,skew()默认为 X 轴倾斜函数【审核人】魏丽君，【录题人】魏丽君

## 4、【单选题】

| 得分：2分

关于同步和异步说法错误的是？

- ☐ A.异步方法的执行结果会以回调函数形式获取
- ☐ B.同步方法会阻止后续代码的执行
- ☐ C.同步方法的执行结果会以返回值形式获取
- ☒ D.异步方法会阻止后续代码的执行

【正确答案】 D

【答题时间】 2021-10-28 08:45:36

【答案解析】 同步会阻止代码继续往后执行，只有前边的代码执行完毕才会执行后续代码，通过返回值获取结果；异步不会阻止代码往后执行，后边的代码并执行，不需要等待前边的代码，通过回调函数获取结果【审核人】魏丽君，【录题人】魏丽君

## 5、【单选题】

| 得分：0分

Bootstrap中如何让轮播图在页面切换时有动画（）

- ☐ A.添加active类
- ☐ B.添加slide类
- ☐ C.添加fade类
- ☒ D.添加in类

【正确答案】 B

【答题时间】 2021-10-28 08:45:36

【答案解析】 轮播图比较常见，效果也很多，而他的控制往往通过js来做。slide平滑的过渡效果，不需要可以删掉【审核人】魏丽君，【录题人】魏丽君

## 6、【单选题】

| 得分：2分

Bootstrap中下面可以实现列偏移的类是（）

- ☐ A.col-md-pull-\*
- ☐ B.col-md-move-\*
- ☒ C.col-md-offset-\*
- ☐ D.col-md-push-\*

【正确答案】 C

【答题时间】 2021-10-28 08:45:36

【答案解析】 元素在自己的原位置像右偏移几份.offset-1~11偏移份数偏移超出一行，列会换行【审核人】魏丽君，【录题人】魏丽君

## 7、【单选题】

| 得分：2分

网页前台分三个层次是什么？

- ☐ A.结构层、渲染层、功能层
- ☐ B.关系层、样式层、逻辑层
- ☐ C.嵌套层、渲染层、行为层
- ☒ D.内容层、样式层、行为层

【正确答案】 D

【答题时间】 2021-10-28 08:45:36

【答案解析】 网页前台分三个层次：内容层，样式层，行为层。内容层用 HTML 表现。样式层用 CSS 规定。行为层用脚本 JavaScript 控制【审核人】魏丽君，【录题人】魏丽君

## 8、【单选题】

得分： 2分

Bootstrap中栅格系统小屏幕使用的前缀（）

- ☐ A.col-md-
- ☐ B.col-lg-
- ☒ C.col-sm-
- ☐ D.col-xl-

【正确答案】 C

【答题时间】 2021-10-28 08:45:36

【答案解析】 col-sm-\* 小屏幕col-md-\* 中屏幕col-lg-\* 大屏幕col-xl-\* 超大屏幕【审核人】魏丽君，【录题人】魏丽君

## 9、【单选题】

得分： 2分

::before伪元素选择器必写的属性是？

- ☐ A.counter
- ☐ B.contain
- ☒ C.content
- ☐ D.caption

【正确答案】 C

【答题时间】 2021-10-28 08:45:36

【答案解析】 :before{content:""}:after{content:""} content 必须写【审核人】魏丽君，【录题人】魏丽君

## 10、【单选题】

得分： 2分

Bootstrap中导航条在小屏幕会被折叠，实现显示和折叠功能的按钮需要加什么（）

- ☐ A.折叠按钮加data-toggle="collapsed"
- ☐ B.折叠按钮加data-toggle="scroll"
- ☐ C.折叠按钮加data-spy="scroll"

☒ D.折叠按钮加data-toggle="collapse"

【正确答案】D

【答题时间】2021-10-28 08:45:36

【答案解析】导航条navbar小屏幕被折叠使用的是折叠collapse组件，应该使用折叠按钮添加data-toggle="collapse" 【审核人】魏丽君，【录题人】魏丽君

## 11、【单选题】

得分：2分

属性选择器描述错误的是？

☒ A.[name\*=abc]name属性值中包括独立abc字段值

☐ B.[href^=http]href属性中以http开头的值

☐ C.[class=logo]class类属性等于logo的值

☐ D.[src\$=png]src属性里以png结尾属性值

【正确答案】A

【答题时间】2021-10-28 08:45:36

【答案解析】[name\*=abc]name属性值中包括abc字段值即可 【审核人】魏丽君，【录题人】魏丽君

## 12、【单选题】

得分：2分

Bootstrap中分页中禁止使用，禁止点击的类（）

☐ A..pagination

☐ B..page

☐ C..active

☒ D..disabled

【正确答案】D

【答题时间】2021-10-28 08:45:36

【答案解析】.disabled禁用的，比如第一页时的上一页，和最后一页时的下一页 【审核人】魏丽君，【录题人】魏丽君

## 13、【单选题】

得分：2分

关于HTTP状态码错误的是？

☐ A.5××：服务器内部发生了错误

☐ B.1××：提示信息还需要后续的操作

☒ C.3××：报文已经收到并被正确处理

☐ D.4××：服务器无法处理

【正确答案】C

【答题时间】2021-10-28 08:45:36

【答案解析】1××：提示信息，表示目前是协议处理的中间状态，还需要后续的操作；2××：成功，报文已经收到并被正确处理；3××：重定向，资源位置发生变动，需要客户端重新发送请求；4××：客户端错误，请求报文有误，服务器无法处理；5××：服务器错误，服务器在处理请求时，服务器内部发生了错误

## 14、【单选题】

| 得分：2分

默认情况下，使用P标记会形成什么效果？

- ☒ A.开始新的一行，形成段落文字
- ☐ B.P里面的文字会变成粗体
- ☐ C.在文字P所在位置中加入8个空格
- ☐ D.P里面的文字会变成斜体

【正确答案】A

【答题时间】2021-10-28 08:45:36

【答案解析】p标签代表段落标签，并且为块级元素自占一行【审核人】魏丽君，【录题人】魏丽君

## 15、【单选题】

| 得分：2分

<label> </label>标签的作用是什么？

- ☐ A.下拉菜单标签作用
- ☐ B.复选标签作用
- ☐ C.单选的作用
- ☒ D.标记标签来定义表单控制间的关系

【正确答案】D

【答题时间】2021-10-28 08:45:36

【答案解析】label 标签来定义表单控制间的关系,当用户选择该标签时，该标签的for属性会触发绑定表单控件上。【审核人】魏丽君，【录题人】魏丽君

## 16、【单选题】

| 得分：2分

background-image: repeating-linear-gradient()的作用是？

- ☐ A.线性渐变
- ☐ B.重复的径向渐变
- ☐ C.径向渐变
- ☒ D.重复的线性渐变

【正确答案】D

【答题时间】2021-10-28 08:45:36

【答案解析】`background-image: repeating-linear-gradient()` 重复的线性渐变【审核人】魏丽君，【录题人】魏丽君

## 17、【单选题】

| 得分：2分

table标签中rowspan的属性描述正确的是?

- ☐ A.rowspan的值单位是px
- ☒ B.rowspan的值是正整数
- ☐ C.rowspan属性是合并行因此要写在tr标签中
- ☐ D.rowspan负责合并列应该写在td标签汇总

【正确答案】 B

【答题时间】 2021-10-28 08:45:36

【答案解析】 rowspan代表合并行，值为数字（占据的行数） 合并行（上下相邻合并） 写在td中【审核人】魏丽君，【录题人】魏丽君

## 18、【单选题】

| 得分： 2分

rem与em的区别描述正确的是?

- ☐ A.em是针对html跟元素的倍数
- ☒ B.em相对的是父级元素的倍数
- ☐ C.rem相对的是父级元素的倍数
- ☐ D.em和rem基本一致

【正确答案】 B

【答题时间】 2021-10-28 08:45:36

【答案解析】 区别在于使用rem为元素设定字体大小时，仍然是相对大小，但相对的只是HTML根元素。【审核人】魏丽君，【录题人】魏丽君

## 19、【单选题】

| 得分： 2分

在scss运算中可以包裹让变量当作选择器名字使用的是?

- ☐ A.&{}
- ☐ B.%{}
- ☒ C.#{}
- ☐ D.\${}

【正确答案】 C

【答题时间】 2021-10-28 08:45:36

【答案解析】 通过 `#{}` 插值语句可以在选择器或属性名中使用变量。使用 `#{}` 可以避免 Sass 运行运算表达式，直接编译 CSS,如`border-radius: #{a}/#{b};`使用插值 / 可以不看作除号【审核人】魏丽君，【录题人】魏丽君

## 20、【单选题】

| 得分： 0分

Bootstrap中使用collapse实现手风琴，通过哪个属性关联管理整个手风琴最外层面板组 ()

- ☐ A.href
- ☒ B.data-target

- ☐ C.data-toggle
- ☐ D.data-parent

【正确答案】D

【答题时间】2021-10-28 08:45:36

【答案解析】要将类似手风琴的组管理添加到可折叠区域，请添加数据属性data-parent="#id"该id为最外层手风琴面板组id属性值【审核人】魏丽君，【录题人】魏丽君

## 21、【单选题】

得分：2分

align-items: center的含义是（）

- ☐ A.指的是主轴的对方式
- ☒ B.指的是交叉轴的对齐方式
- ☐ C.指的是项目自身文字的对齐方式
- ☐ D.指的是项目垂直的对齐方式

【正确答案】B

【答题时间】2021-10-28 08:45:36

【答案解析】align-items属性定义项目在交叉轴上如何对齐，center 交叉轴的中点对齐【审核人】魏丽君，【录题人】魏丽君

## 22、【单选题】

得分：2分

如果希望一行上的文字与图片垂直居中对齐，可以设置哪个属性？

- ☐ A.margin: 0 auto;
- ☐ B.text-align: center
- ☒ C.vertical-align: middle
- ☐ D.float: left

【正确答案】C

【答题时间】2021-10-28 08:45:36

【答案解析】margin: 0 auto;是块级元素水平居中text-align: center是让内部的行级，行内块，文本水平居中vertical-align: middle，可以让内联元素两侧的内联元素相对中间的内联元素垂直居中float: left是左浮动【审核人】魏丽君，【录题人】魏丽君

## 23、【单选题】

得分：0分

只能用于a元素的伪类是（）

- ☐ A.:link
- ☐ B.:checked
- ☒ C.:active
- ☐ D.:hover

【正确答案】A

【答题时间】2021-10-28 08:45:36

【答案解析】a:visited {样式声明} 访问过后 (a:visited特有) a:link {样式声明}没有被打开之前, 或者没被打开过 (a:link特有) 【审核人】魏丽君, 【录题人】魏丽君

## 24、【单选题】

得分: 0分

以下多媒体标签可以显示在页面上并且正确书写的是?

- ☐ A.<audio controls> </audio>
- ☐ B.<video controls> <source src="2.mp4"> </video>
- ☒ C.<audio src="1.mp3" loop> </audio>
- ☐ D.<video controls loop> </video>

【正确答案】B

【答题时间】2021-10-28 08:45:36

【答案解析】多媒体标签中如只是用属性控制, 则必须有controls控制条属性, 以及音频视频的路径, 如果不直接在标签中使用src属性可以使用<source src="">标签放置多媒体路径【审核人】魏丽君, 【录题人】魏丽君

## 25、【单选题】

得分: 2分

关于XMLHttpRequest的status的作用描述错误的是?

- ☒ A.status如果等于1代表open方法还未调用
- ☐ B.通过XMLHttpRequest.status返回值可以知道请求是否成功
- ☐ C.status 的值是一个无符号短整型
- ☐ D.XMLHttpRequest.status 返回了XMLHttpRequest 响应中的数字状态码

【正确答案】A

【答题时间】2021-10-28 08:45:36

【答案解析】只读属性 XMLHttpRequest.status 返回了XMLHttpRequest 响应中的数字状态码。status 的值是一个无符号短整型。如: status 200 代表一个成功的请求。【审核人】魏丽君, 【录题人】魏丽君

## 26、【单选题】

得分: 2分

order属性指的是?

- ☐ A.项目的值简写方式
- ☐ B.项目的缩小比例
- ☐ C.项目的放大比例
- ☒ D.项目的排列顺序

【正确答案】D

【答题时间】2021-10-28 08:45:36

【答案解析】order属性定义项目的排列顺序。数值越小, 排列越靠前, 默认为 0。【审核人】魏丽君, 【录题人】魏丽君



## 27、【单选题】

| 得分：2分

初始化CSS样式的原因是？

- ☐ A.对应服务器样式的优化
- ☐ B.对应不同终端的宽度和高度不一致的情况
- ☒ C.对应不同浏览器对标签默认的值显示的效果不同
- ☐ D.对应不同样式的在同一个元素显示效果不同

【正确答案】 C

【答题时间】 2021-10-28 08:45:36

【答案解析】 因为浏览器的兼容问题，不同浏览器对有些标签的默认值是不同的，如果对CSS初始化往往会出现浏览器之间的页面显示差异。【审核人】魏丽君，【录题人】魏丽君

## 28、【单选题】

| 得分：2分

<!DOCTYPE> 文档声明的作用正确的是？

- ☐ A.是一个声明文字类型的标签
- ☐ B.告知浏览器页面为html页面
- ☐ C.关联服务器的重要标签
- ☒ D.告知浏览器文档使用哪种HTML或XHTML规范

【正确答案】 D

【答题时间】 2021-10-28 08:45:36

【答案解析】 DOCTYPE是一种标准通用标记语言的文档类型声明，目的是告诉标准通用标记语言解析器要使用什么样的文档类型定义来解析文档【审核人】魏丽君，【录题人】魏丽君

## 29、【单选题】

| 得分：2分

关于私有前缀正确的是？

- ☒ A.-o-内核属于opera浏览器
- ☐ B.-webkit-内核属于IE浏览器
- ☐ C.-ms- 内核 属于edge浏览器
- ☐ D.-moz-内核属于 safari浏览器

【正确答案】 A

【答题时间】 2021-10-28 08:45:36

【答案解析】 -webkit-浏览器：chrome/safari/edge-moz- 浏览器：firefox-o- 浏览器：opera-ms-浏览器：IE【审核人】魏丽君，【录题人】魏丽君

## 30、【单选题】

| 得分：2分

用sass编写占位符选择器的方式是什么？

- ☐ A.用“ % ” 替换，使用@include指令在CSS中显示结果
- ☒ B.用“ % ” 替换，使用@extend指令在CSS中显示结果
- ☐ C.用“ & ” 替换，使用@extend指令在CSS中显示结果
- ☐ D.用“ & ” 替换，使用@include指令在CSS中显示结果

【正确答案】 B

【答题时间】 2021-10-28 08:45:36

【答案解析】 Sass 额外提供了一种特殊类型的选择器：占位符选择器，与id,class 选择器写法相似，只是 # 或 . 替换成了 %。但必须通过 @extend 指令调用

【审核人】魏丽君，【录题人】魏丽君

### 31、【多选题】

| 得分： 0分

以下块级元素不能嵌套其他块级元素的标签？

- ☐ A.span标签
- ☒ B.p标签
- ☒ C.标题标签
- ☒ D.dt标签

【正确答案】 C,D

【答题时间】 2021-10-28 08:45:36

【答案解析】 有几个特殊的块级元素，它们内部只能包含内联元素，不能再包含块级元素 h1、h2、h3、h4、h5、h6(标题)、p (段落)、dt (列表标题)

【审核人】魏丽君，【录题人】魏丽君

### 32、【多选题】

| 得分： 2分

以下属于HTML规则的是？

- ☒ A.文档结构规则
- ☒ B.文件加载规则
- ☐ C.大小写区别规则
- ☒ D.标签书写规则

【正确答案】 A,B,D

【答题时间】 2021-10-28 08:45:36

【答案解析】 HTML 的规则包括：文档结构规则、标签书写规则、属性书写规则、文件加载规则、标签嵌套规则、HTML注释规则【审核人】魏丽君，【录题人】魏丽君

### 33、【多选题】

| 得分： 2分

内联样式的缺点正确的是？

- ☐ A.指定当前标签，更加直接
- ☐ B.需要选择器查找到元素,嵌入到 html 文件中

☒ C.写在标签里面，缺点是影响阅读

☒ D.不利于修改，复用性差

【正确答案】 C,D

【答题时间】 2021-10-28 08:45:36

【答案解析】 内联样式的不足是，写在标签里面，缺点是影响阅读，看着乱。不利于修改，复用性差。【审核人】魏丽君，【录题人】魏丽君

### 34、【多选题】

| 得分： 0分

报文中的请求行由哪几部分构成？

☒ A.请求目标

☒ B.请求方法

☐ C.请求原因

☐ D.版本号

【正确答案】 A,B,D

【答题时间】 2021-10-28 08:45:36

【答案解析】 请求行由三部分构成：1. 请求方法：是一个动词，如 GET/POST，表示对资源的操作；2. 请求目标：通常是一个 URI，标记了请求方法要操作的资源；3. 版本号：表示报文使用的 HTTP 协议版本。【审核人】魏丽君，【录题人】魏丽君

### 35、【多选题】

| 得分： 0分

关于选择器，描述错误的是？

☒ A.div:only-child{}匹配内部只有一个元素的div

☒ B.p:first-child{} 匹配p标签父元素的第一个子元素

☐ C.li+li{} 效率比li~li效率高

☒ D.div:empty{}匹配内部没有其他元素的div

【正确答案】 B,D

【答题时间】 2021-10-28 08:45:36

【答案解析】 p:first-child{} 匹配p标签父元素的第一个子元素,这个元素还必须是p div:empty{}匹配内部没有其他元素,也没有任何文本的div 【审核人】魏丽君，【录题人】魏丽君

### 36、【多选题】

| 得分： 2分

以下CSS属性哪些是可以继承的？

☐ A.border

☐ B.padding

☒ C.color

☒ D.font-size

【正确答案】 C,D

【答题时间】 2021-10-28 08:45:36

【答案解析】 可继承的属性: font-size, font-family, color 【审核人】 魏丽君, 【录题人】 魏丽君

### 37、【多选题】

得分: 2分

层叠领域的准则正确的是?

- ☐ A.line-block行内块高于z-index正值元素
- ☒ B.内联元素的层叠顺序高于块级元素在文档流中的水平盒
- ☒ C.在同一个层叠上下文领域,层叠水平值大的那一个覆盖小的
- ☐ D.背景颜色在层叠顺序的最顶层

【正确答案】 B,C

【答题时间】 2021-10-28 08:45:36

【答案解析】 z-index正值元素最高。在同一个层叠上下文领域,层叠水平值大的那一个覆盖小的。背景颜色在层叠顺序的最底层。内联元素的层叠顺序高于块级元素在文档流中的水平盒 【审核人】 魏丽君, 【录题人】 魏丽君

### 38、【多选题】

得分: 0分

scss中@function描述正确的是 ()

- ☐ A.支持 variable arguments
- ☐ B.调用方式是@include
- ☒ C.需要调用 @return 输出结果
- ☒ D.一个函数可以含有多条语句

【正确答案】 A,C,D

【答题时间】 2021-10-28 08:45:36

【答案解析】 与 mixin 相同,也可以传递若干个全局变量给函数作为参数。一个函数可以含有多条语句,需要调用 @return 输出结果。在自定义函数前添加前缀避免命名冲突。自定义函数与 mixin 相同,都支持 variable arguments 【审核人】 魏丽君, 【录题人】 魏丽君

### 39、【多选题】

得分: 0分

什么是HTML语义化?

- ☐ A.语义化标签更加能让服务器减少请求
- ☒ B.便于对浏览器、搜索引擎解析
- ☒ C.语义化标签代替了div等没有语义的标签
- ☒ D.让页面的内容结构化,结构更清晰

【正确答案】 B,D

【答题时间】 2021-10-28 08:45:36

【答案解析】 语义化标签因标签的直观可以让页面的内容结构更清晰,便于对浏览器、搜索引擎解析,便于阅读。因此ac正确,语义化标签并没有代替div等标签布局,且只可让浏览器搜索更方便,对于服务器则无关 【审核人】 魏丽君, 【录题人】 魏丽君

## 40、【多选题】

| 得分：0分

ajax常用的请求方式有几种?

- ☒ A.POST
- ☐ B.HEAD
- ☒ C.TRACE
- ☒ D.GET

【正确答案】 A,D

【答题时间】 2021-10-28 08:45:36

【答案解析】 HTTP/1.1 规定了八种方法，由客户端“请求”服务器来完成,包括: GET、HEAD、POST、PUT、DELETE、CONNECT、OPTIONS、TRACE。其中常用方法是: GET、POST【审核人】魏丽君,【录题人】魏丽君

## 41、【多选题】

| 得分：0分

关于sass描述正确的是?

- ☒ A.css预处理器是用一种专门的编程语言
- ☐ B.sass是scss的升级版
- ☐ C.sass有严格的缩进风格，是不使用花括号和分号的，不被广为接受
- ☒ D.sass是一种css“预处理器

【正确答案】 A,C,D

【答题时间】 2021-10-28 08:45:36

【答案解析】 sass是一种css“预处理器”，css预处理器是用一种专门的编程语言，为css增加了编程的特性，通过css预处理器编辑成正常的css使用。sass是和html一样有严格的缩进风格，和css编写规范有着很大的出入，是不使用花括号和分号的，所以不被广为接受。sass和scss其实是一样的css预处理语言，其后缀名是分别为 .sass和.scss两种。SASS版本3.0之前的后缀名为.sass，而版本3.0之后的后缀名.scss。【审核人】魏丽君,【录题人】魏丽君

## 42、【多选题】

| 得分：0分

服务器返回404 Not found的可能性包括?

- ☒ A.无法找到这个资源
- ☐ B.服务器错误
- ☐ C.浏览器崩溃
- ☒ D.服务器拒绝请求

【正确答案】 A,B

【答题时间】 2021-10-28 08:45:36

【答案解析】

## 43、【多选题】

| 得分：2分

在Bootstrap中属于提供的相对于父级的百分比宽度的类是 ()

- ☒ A..w-100
- ☐ B..w-0
- ☒ C..w-50
- ☒ D..w-75

【正确答案】 A,C,D

【答题时间】 2021-10-28 08:45:36

【答案解析】 相对于父级的百分比，包括 25%、50%、75%、100%w:宽度`.w-50`是父元素宽度的50%h:高度`.h-25`是父元素高度的50%【审核人】魏丽君，【录题人】魏丽君

#### 44、【多选题】

得分：2分

关于脱离文档流，描述正确的是？

- ☐ A.元素一旦脱离文档流，如果元素没有定义宽度，元素宽度为父元素100%
- ☒ B.元素一旦脱离文档流，不占据文档流层页面空间
- ☒ C.元素一旦脱离文档流，会变成块级
- ☒ D.元素一旦脱离文档流，后续元素上前补位

【正确答案】 B,C,D

【答题时间】 2021-10-28 08:45:36

【答案解析】 元素一旦脱离文档流，如果元素没有定义宽度，元素宽靠内容撑开【审核人】魏丽君，【录题人】魏丽君

#### 45、【多选题】

得分：0分

元素定位描述正确的是 ()

- ☒ A.可使用 top, right, bottom 和 left 做偏移
- ☐ B.固定定位参照的是其父级元素
- ☐ C.绝对定位的元素可以设置外边距，且不会与其他边距合并。
- ☒ D.相对定位 position: relative 不脱离文档流

【正确答案】 A,C,D

【答题时间】 2021-10-28 08:45:36

【答案解析】 固定定位参照的是html根元素绝对定位的元素可以设置外边距，且不会与其他边距合并。相对定位 position: relative 不脱离文档流可使用 top, right, bottom 和 left 做偏移【审核人】魏丽君，【录题人】魏丽君

#### 46、【多选题】

得分：2分

HTTP请求方法中，只读方法有？

- ☐ A.PUT

- ☒ B.HEAD
- ☒ C.GET
- ☐ D.CONNECT

【正确答案】 B,C

【答题时间】 2021-10-28 08:45:36

【答案解析】 HTTP请求方法中，只读方法包括GET 和 HEAD，POST、PUT、DELETE 操作会修改服务器上的资源【审核人】魏丽君，【录题人】魏丽君

#### 47、【多选题】

得分： 2分

后台返回格式json形式，value中可包含的数据类型有？

- ☐ A.Function
- ☒ B.Number
- ☒ C.Null
- ☒ D.String

【正确答案】 B,C,D

【答题时间】 2021-10-28 08:45:36

【答案解析】 两种格式的数据，目前主流的数据返回格式都是以JSON的形式，JSON的字段是以{key: value}的形式成对出现的。value包含以下格式String、Null、Boolean、Number、Array、Object【审核人】魏丽君，【录题人】魏丽君

#### 48、【多选题】

得分： 2分

什么是ajax？

- ☒ A.可以使网页实现异步更新的技术
- ☒ B.是一种用于创建快速动态网页的技术
- ☐ C.是一个后台新技术
- ☐ D.是一个超越JavaScript的新语言

【正确答案】 A,B

【答题时间】 2021-10-28 08:45:36

【答案解析】 AJAX 是一种用于创建快速动态网页的技术。通过在后台与服务器进行少量数据交换,AJAX 可以使网页实现异步更新【审核人】魏丽君，【录题人】魏丽君

#### 49、【多选题】

得分： 2分

关于外边距描述正确的是（）

- ☐ A.margin 的无效情形限于兄弟元素
- ☐ B.margin 的 auto 取值四个方向均有效
- ☒ C.body标签自带外边距的元素
- ☒ D.父元素中在文档流中的第一个和最后一个块级子元素会和父元素的上下边界产生合并现象

【正确答案】 C,D

【答题时间】 2021-10-28 08:45:36

【答案解析】 margin是设置同级元素间的间隔，并不是设置它在父元素中的位置。如果右侧和下面并没有元素，就不会出现效果。margin 有一个特殊的取值是 auto，auto 对上下外边距无效，左右取相同的值，使当前元素在父元素内左右居中。父元素中在文档流里的第一个和最后一个块级子元素会和父元素的上下边界产生合并现象【审核人】魏丽君，【录题人】魏丽君

50、【多选题】

| 得分： 2分

关于边框，描述正确的是？

- ☒ A.两条边框的交界处为斜线
- ☐ B.边框不能设置透明
- ☐ C.边框的最简方式为border:color;
- ☒ D.边框的简写方式为border:width style color;

【正确答案】 A,D

【答题时间】 2021-10-28 08:45:36

【答案解析】 边框最简方式为border:style边框可以透明【审核人】魏丽君，【录题人】魏丽君