



## Vue

0	第28名	0
总分74	参与人数: 39	答对 共29题

## 答案解析

[全部题目](#) [错题集](#)

1. Vue2中, 通过修改数据就能自动更新DOM, 核心采用的是JS的哪个方法? 1 【✗ 正确答案: defineProperty】 这种设计方式被称为: 1 【✗ 正确答案: MVC】

✗ 回答错误

+0分

2. Vue2中, 表单元素发生变化时, 也能同步修改其中的数据项, 这种设计称为: 1 【✗ 正确答案: MVVM】

✗ 回答错误

+0分

3. 存储数据的属性: 1 【✗ 正确答案: data】  
接受组件传参的属性: 1 【✗ 正确答案: props】  
计算属性: 1 【✗ 正确答案: computed】  
存储方法/函数的属性: 1 【✗ 正确答案: methods】  
监听器属性: 1 【✗ 正确答案: watch】

✗ 回答错误

+0分

4. 生命周期的钩子函数有

开始创建: 1 【✗ 正确答案: beforeCreate】 创建完毕: 1 【✗ 正确答案: created】  
开始挂载: 1 【✗ 正确答案: beforeMount】 挂载完毕: 1 【✗ 正确答案: mounted】  
开始更新: 1 【✗ 正确答案: beforeUpdate】 更新完毕: 1 【✗ 正确答案: updated】  
开始销毁: 1 【✗ 正确答案: beforeDestroy】 销毁完毕: 1 【✗ 正确答案: destroyed】

✗ 回答错误

+0分

5. 注册指令的属性: 1 【✗ 正确答案: directives】  
注册过滤器的属性: 1 【✗ 正确答案: filters】  
注册组件的属性: 1 【✗ 正确答案: components】

✗ 回答错误

+0分

6. 要想快速获得某个DOM元素, 可以利用1 【✗ 正确答案: ref】属性, 快速绑定变量  
然后通过1 【✗ 正确答案: \$ refs】进行读取

✗ 回答错误

+0分

7. 常见的指令非常多:

利用css控制显示/隐藏: 1 【✗ 正确答案: v-show】

利用DOM删除/添加实现 隐藏/显示: 1 【✗ 正确答案: v-if】  
遍历数组生成元素: 1 【✗ 正确答案: v-for】  
只渲染一次: 1 【✗ 正确答案: v-once】  
遮罩, 在vue实例化前隐藏元素: 1 【✗ 正确答案: v-cloak】  
双向数据绑定: 1 【✗ 正确答案: v-model】  
原样显示{{}}: 1 【✗ 正确答案: v-pre】  
显示html: 1 【✗ 正确答案: v-html】

✗ 回答错误

+0分

8. 监听本DOM渲染操作完毕的函数: 1 【✗ 正确答案: \$ nextTick】

✗ 回答错误

+0分

9. 插槽的标签名是: 1 【✗ 正确答案: slot】 ,  
假设插槽名为 header, 则 向header查找中添加元素有3种写法,  
旧写法: 1 【✗ 正确答案: slot="header"】  
新写法: 1 【✗ 正确答案: v-slot:header】  
语法糖: 1 【✗ 正确答案: #header】

✗ 回答错误

+0分

10. 要想让一个组件在切换时, 不会被释放, 可以使用1 【✗ 正确答案: keep-alive】 属性实现, 此时组件的生命周期发生变化,  
组件隐藏时触发: 1 【✗ 正确答案: deactivated】 , 组件显示时触发: 1 【✗ 正确答案: activated】

✗ 回答错误

+0分

11. 子父传参是利用事件完成的, 子元素中使用1 【✗ 正确答案: \$ emit】 可以触发父传入的事件

✗ 回答错误

+0分

12. 事件车 event bus 可以实现 vue 实例中, 组件间的通信,  
通过 1 【✗ 正确答案: \$ on】 方法来注册事件监听, 利用1 【✗ 正确答案: \$ emit】 方法来发送事件  
利用1 【✗ 正确答案: \$ off】 方法可以关闭事件监听.

✗ 回答错误

+0分

13. 动态样式中, 动态内联样式写法1 【✗ 正确答案: :style="对象类型"】 , 动态class写法1 【✗ 正确答案: :class="{class名: 布尔类型}" 】

✗ 回答错误

+0分

14. 动态组件, 可以利用 1 【✗ 正确答案: component】 标签, 搭配 1 【✗ 正确答案: is】 实现判断

✗ 回答错误

+0分

15. 绑定事件使用: 1 【✗ 正确答案: @】 , 绑定属性使用: 1 【✗ 正确答案: :】

✗ 回答错误

+0分

16. 事件有很多修饰符, 例如:  
停止冒泡: 1 【✗ 正确答案: stop】  
阻止默认事件: 1 【✗ 正确答案: prevent】

✗ 回答错误

+0分

17. axios是利用1 【✗ 正确答案: Promise】 实现的ajax封装

✗ 回答错误

+0分

18. 网络请求数据初始为null, 所以在template中使用之前, 必须通过 1 【✗ 正确答案: v-if】判断存在再使用

✗ 回答错误

+0分

19. 路由系统中, 利用1 【✗ 正确答案: path】声明路径, 1 【✗ 正确答案: component】声明组件

✗ 回答错误

+0分

20. 路由系统中, 使用1 【✗ 正确答案: router-view】作为占位符, 利用 1 【✗ 正确答案: router-link】标签实现跳转, 其本质就是1 【✗ 正确答案: a】标签

✗ 回答错误

+0分

21. vue实例中的1 【✗ 正确答案: \$ router】属性可以操作路由跳转等, 1 【✗ 正确答案: \$ route】属性包含了当前路由信息

✗ 回答错误

+0分

22. 路由的 全局前置守卫非常有用, 方法名:1 【✗ 正确答案: beforeEach】

✗ 回答错误

+0分

23. 组件内的守卫中, 1 【✗ 正确答案: beforeRouteUpdate】可以监听路由参数变化

✗ 回答错误

+0分

24. 路由元信息中, 可以存储各种自定义的值, 此属性名: 1 【✗ 正确答案: meta】

✗ 回答错误

+0分

25. 路由传参时, 需要在路径中使用 1 【✗ 正确答案: :】符号声明参数, 如果希望组件通过属性接受路由参数, 可以通过添加 1 【✗ 正确答案: props:true】实现

✗ 回答错误

+0分

26. 路由的默认模式为1 【✗ 正确答案: hash】, 路径中带有#标识  
修改为1 【✗ 正确答案: history】模式, 则路径没有#, 更好看. 不过这种模式如果上线需要对服务器进行特殊配置.

✗ 回答错误

+0分

27. Vuex可以实现全局状态共享, 其具有5个核心属性:

存储共享的值: 1 【✗ 正确答案: State】

计算属性: 1 【✗ 正确答案: Getters】

方法: 1 【✗ 正确答案: Mutations】

异步方法: 1 【✗ 正确答案: Actions】

模块化:1 【✗ 正确答案: Modules】

✗ 回答错误

+0分

28. 为了更快的把 Vuex 的属性, 加入到组件中, 官方提供了对应的辅助函数  
他们都是以 1 【✗ 正确答案: map】单词开头, 使用时需要配合 1 【✗ 正确答案: ...】运算符

✗ 回答错误

+0分

29. Vuex 触发 Mutations 中的方法使用1 【✗ 正确答案: commit】方法, 触发 Actions 中的方法, 使用1 【✗ 正确答案: dispatch】.

✗ 回答错误

+0分

恭喜您获得了1次抽奖机会！

8.8元  
微信红包

感谢参与

1张  
联通王卡

感谢参与


立即  
抽奖

感谢参与

六瓶网红酸奶

感谢参与

5.5元  
微信红包



邀您参与有奖调查 赚3.2元零钱

186\*\*\*\*8000 刚提现了10元零钱

