



DOM&BOM

测试 答题人		
0	第258名 实时排行	0 答对
总分57	参与人数：307	共25题

答案解析

全部题目 错题集

您的昵称：

测试

1. DOM操作核心只有两步, 首先1 【✖ 正确答案: 查找】要操作的元素, 然后对元素1 【✖ 正确答案: 绑定】事件, 或者 1 【✖ 正确答案: 修改】元素属性

✖ 回答错误

+0分

2. 查找HTML中固定的元素对象方法:  
头部: document.1 【✖ 正确答案: head】  
身体: document.1 【✖ 正确答案: body】  
整个html: document.1 【✖ 正确答案: documentElement】

✖ 回答错误

+0分

3. 安装元素之间的关系查找:  
所有子元素: 1 【✖ 正确答案: children】  
第一个子元素: 1 【✖ 正确答案: firstElementChild】  
最后一个子元素: 1 【✖ 正确答案: lastElementChild】  
父元素:1 【✖ 正确答案: parentElement】  
上一个兄弟元素: 1 【✖ 正确答案: previousElementSibling】  
下一个兄弟元素: 1 【✖ 正确答案: nextElementSibling】

✖ 回答错误

+0分

4. 通过特征查找元素的方式:  
通过id查找: 1 【✖ 正确答案: getElementById】  
通过标签查找: 1 【✖ 正确答案: getElementsByTagName】  
通过class查找: 1 【✖ 正确答案: getElementsByClassName】  
通过name查找: 1 【✖ 正确答案: getElementsByName】

✖ 回答错误

+0分

5. 通过css选择器查找元素的方式:

单个元素查找:1 【✗ 正确答案: querySelector】

多个元素查找:1 【✗ 正确答案: querySelectorAll】, 此方法的返回值 带有 1 【✗ 正确答案: forEach】方法, 可以快速遍历

✗ 回答错误

+0分

6. 读取或设置表单元素的值, 通过1 【✗ 正确答案: value】属性

✗ 回答错误

+0分

7. 读取或设置标签内容, 有两种常见方式:

- 读取或设置 文本内容:1 【✗ 正确答案: innerText】

- 读取或设置 HTML内容: 1 【✗ 正确答案: innerHTML】

✗ 回答错误

+0分

8. 读取元素属性的通用方式:

- 读取属性: 1 【✗ 正确答案: getAttribute】

- 设置属性: 1 【✗ 正确答案: setAttribute】

- 判断属性是否存在:1 【✗ 正确答案: hasAttribute】

- 移除属性: 1 【✗ 正确答案: removeAttribute】

✗ 回答错误

+0分

9. 为元素自定义属性使用1 【✗ 正确答案: data-】, 读取自定义属性时的两种方式:

- 函数方式: 1 【✗ 正确答案: getAttribute('data-')】

- 读值方式: 1 【✗ 正确答案: dataset.】

✗ 回答错误

+0分

10. 修改样式可以通过两个属性进行

修改内联样式: 1 【✗ 正确答案: style】

修改class : 1 【✗ 正确答案: className】

✗ 回答错误

+0分

11. JS创建元素可以通过1 【✗ 正确答案: createElement】方法实现

✗ 回答错误

+0分

12. 把元素添加到子元素末尾使用: 1 【✗ 正确答案: appendChild】

元素插入到某元素前使用: 1 【✗ 正确答案: insertBefore】

替换某个子元素使用:1 【✗ 正确答案: replaceChild】

删除某个子元素使用:1 【✗ 正确答案: removeChild】

✗ 回答错误

+0分

13. 利用1 【✗ 正确答案: 文档片段】, 可以把要添加的元素先合并在一起, 然后再统一加入DOM树  
创建这个方法: 1 【✗ 正确答案: createDocumentFragment】

✗ 回答错误

+0分

14. 在一个元素上触发事件, 会传导到其所有祖先元素上, 这个现象称为1 【✗ 正确答案: 事件冒泡】

✗ 回答错误

+0分

15. 通过在父元素添加事件监听, 帮助子元素完成对应事件操作, 此做法称为: 1 【✖ 正确答案: 事件委托】

✖ 回答错误

+0分

16. 可以通过事件的1 【✖ 正确答案: stopPropagation】方法来阻止事件的传播

✖ 回答错误

+0分

17. 阻止默认事件的发生, 可以使用事件的1 【✖ 正确答案: preventDefault】方法

✖ 回答错误

+0分

18. 页面滚动事件, 可以通过window的 1 【✖ 正确答案: onscroll】属性监听

✖ 回答错误

+0分

19. window提供的打开新窗口的方法: 1 【✖ 正确答案: open】

✖ 回答错误

+0分

20. 操作浏览器的历史, 使用1 【✖ 正确答案: history】对象.  
前进, 回退 都可以使用这个对象的1 【✖ 正确答案: go】方法实现

✖ 回答错误

+0分

21. 想要获取浏览器当前页面的相关信息, 可以使用1 【✖ 正确答案: location】对象  
通过其带有的1 【✖ 正确答案: replace】方法, 可以替换当前URL地址

✖ 回答错误

+0分

22. 要想获取浏览器的插件信息等, 使用1 【✖ 正确答案: navigator】对象

✖ 回答错误

+0分

23. 输入框的事件, 有以下四种常见的:

获得焦点:1 【✖ 正确答案: focus】

失去焦点:1 【✖ 正确答案: blur】

内容变化:1 【✖ 正确答案: change】

实时监听:1 【✖ 正确答案: input】

键盘事件:1 【✖ 正确答案: keyup】 其中keyCode=1 【✖ 正确答案: 13】代表回车

✖ 回答错误

+0分

24. 获取勾选框的勾选状态, 通过1 【✖ 正确答案: checked】属性

✖ 回答错误

+0分

25. 利用1 【✖ 正确答案: addEventListener】方法, 可以为元素的同一个事件, 绑定多个函数

✖ 回答错误

+0分

收起答题解析

参与问卷调查获取320个积分(相当于3.2元微信零钱)

亲爱的朋友：  
感谢您在百忙之中接受本次调查！  
对您填写的信息，我们将严格遵守《统计法》予以保密，所得调查数据仅用于科学研究需要。请根据您的实际情况放心填写。  
再次对您表示感谢！

**提示：只有认真填写并符合要求的用户才能获赠积分**

地址：[点击这里参与调查](#)

---

问卷星 提供技术支持