

JSCORE

皮克斯 答题人		
130	第72名 实时排行	37 答对
总分199	参与人数：229	共58题

答案解析

全部题目 错题集

输入昵称：
皮克斯

1. 正则表达式的英文简称为 分值5分

RegExp

回答正确

+5分
2. 正则字面量写法的符号是？ 分值5分

/正则/修饰符

回答错误

+0分

正确答案:

/
3. 利用构造函数方式, 创建一个正则对象, 能够匹配所有 单个数字 分值5分

new RegExp("\\n","g")

回答错误

+0分

正确答案:

new RegExp('\\d', 'g')

答案解析:

必须 \\d 在JS的字符串中才代表 不同的 \\d; \\转义为普通 \
4. 正则表达式修饰符中, 忽略大小写是: i 【】 全局匹配是: g 【】

回答正确

+2分
5. 正则查找的方法: 字符串.match(正则) 【 正确答案: match】

正则替换的方法: 字符串.replace(正则, 要替换成什么) 【 正确答案: replace】

正则测试的方法: 正则.test(字符串) 【✗ 正确答案: test】

正则的基础方法: 正则.exec(字符串) 【✗ 正确答案: exec】

✗ 回答错误

+0分

6. 正则表达式中, 捕获组符号为: () 【✓】 使用 \$n 【✗ 正确答案: \$ 1】 代表 1号捕获组的值

✓ 部分答对

+1分

7. 书写手机号验证正则, 1开头, 第二位 3-9 任意数字, 总共11位 分值5分

/1[3-9]\d{9} /

✗ 回答错误

+0分

正确答案:

^1[3-9]\d{9} \$

8. 早期JS中, 函数的哪个变量保存了所有传入的参数? 分值5分

arguments

✓ 回答正确

+5分

9. 函数的重载是指通过判断参数的数量 【✓】 或类型 【✓】 不同, 进而实现不同的效果.

✓ 回答正确

+2分

10. 浏览器中, 网页默认的所有JS属性都存储在什么对象里? 分值5分

window

✓ 回答正确

+5分

11. JS共有3种作用域, 他们分别是全局 【✓】 作用域, 函数 【✓】 作用域, 块级 【✓】 作用域

✓ 回答正确

+3分

12. 闭包产生的根本原因, 是因为函数声明时会保存其所在的词法 【✓】 环境, 这样在函数提升之后, 后续不管在哪里使用 都可以正常运行.

✓ 回答正确

+1分

13. 函数中使用一个变量, 会使用具体其最近的作用域中的变量, 这种机制称为作用域链 【✓】

✓ 回答正确

+1分

14. 闭包中的变量存储在函数作用域中, 所以不存在变量污染 【✗ 正确答案: 全局变量污染】

✗ 回答错误

+0分

15. 对象类型属于引用 【✓】 类型, 变量中存储的是对象的地址 【✓】

✓ 回答正确

+2分

16. 一个对象类型, 每个值 对应了一个数字, 这种特殊的对象类型称为? 分值5分

数组

✓ 回答正确

+5分

17. 一个数组类型, 其中存在某些属性的名字是非数字, 则称为? 分值5分

关联数组

- ✔ 回答正确 +5分
18. 普通函数的this, 指向运行 【✔】 时所在的对象 【✔】
- ✔ 回答正确 +2分
19. 箭头函数的this, 指向声明 【✔】 时所在作用域 【✔】 的this
- ✔ 回答正确 +2分
20. 构造函数的名称应该遵循大驼峰 【✔】 命名法, 通过new 【✔】 关键词来触发
- ✔ 回答正确 +2分
21. 构造函数中如果直接声明方法, 则每次构造对象 都需要声明新的方法, 所以每个构造函数都会自带一个__proto__ 【✘ 正确答案: prototype】 变量来存储这些方法, 他的中文名是原型 【✘ 正确答案: 原型对象】
- ✘ 回答错误 +0分
22. 原型链是指, 当调用一个对象的属性时, 如果对象本身没有, 则到其__proto__ 【✘ 正确答案: _proto_】 变量中查找
- ✘ 回答错误 +0分
- 答案解析:
应该是 __proto__, 但是这破问卷不允许写 两个_
23. 替换一个对象的原型, 可以使用 Object对象的setPrototypeOf 【✔】 方法实现
- ✔ 回答正确 +1分
24. for...in...会遍历对象及其原型中的所有 可遍历属性, 我们可以通过 Object 的 keys 【✔】 方法, 只读取对象自身属性
- ✔ 回答正确 +1分
25. 要使用严格模式, 需要在JS代码的顶部书写什么? 分值5分
"use strict"
- ✔ 回答正确 +5分
26. 在严格模式中, 为了避免错误的全局变量声明, 要求变量必须声明 【✔】 后才能使用
- ✔ 回答正确 +1分
27. 严格模式中, 直接调用函数, 函数中的this将会指向undefined 【✔】, 来防止错误声明全局变量
- ✔ 回答正确 +1分
28. 在严格模式下, 很多之前不报的错误 现在会导致报错, 是因为取消了静默报错 【✘ 正确答案: 静默失败】
- ✘ 回答错误 +0分
29. 早期匿名函数自调用时, 需要使用 arguments的callee 【✔】 变量实现, 后来有了命名函数自调用, 所以此变量被弃用.
- ✔ 回答正确 +1分

30. 精确配置单个对象的属性, 方法名是defineProperty 【✓】

✓ 回答正确

+1分

31. 让对象属性不可遍历, 应该配置哪个属性? 分值5分

enumeratable

✗ 回答错误

+0分

正确答案:

enumerable

32. 让对象属性不可写, 应该配置哪个属性? 分值5分

writable

✓ 回答正确

+5分

33. 让对象属性不可重新配置, 不可删除, 应该使用哪个属性? 分值5分

configurable

✓ 回答正确

+5分

34. 配置对象属性时, 为其指定默认值使用哪个属性? 分值5分

value

✓ 回答正确

+5分

35. 计算属性的制作, 通过哪个属性实现? 分值5分

get

✓ 回答正确

+5分

36. 要想监听为对象属性赋值的时机, 去做一些事情, 需要配置哪个属性实现? 分值5分

set

✓ 回答正确

+5分

37. 同时配置对象类型的多个属性的值, 用哪个方法? 分值5分

defineProperty

✗ 回答错误

+0分

正确答案:

defineProperties

38. 保护对象的属性, 共有3个方法, 分别是阻止新增:preventExtensions 【✓】, 阻止增删:seal 【✓】, 阻止增删改:freeze 【✓】

✓ 回答正确

+3分

39. 希望创建一个新的对象, 创建同时指定其原型, 并新增自定义属性, 使用哪个方法? 分值5分

Object.create

✗ 回答错误

+0分

正确答案:

create

40. 函数调用同时, 指定其this指向, 并且剩余参数依次书写, 这个是哪个函数方法? 分值5分

call

✔ 回答正确

+5分

41. 函数调用同时, 指定其this指向, 剩余参数用数组书写, 这是哪个函数方法? 分值5分

apply

✔ 回答正确

+5分

42. 把旧函数克隆出一个新的函数, 指定其this指向 和 其余的参数, 调用时机可以在后续随意进行, 这是哪个函数方法? 分值5分

bind

✔ 回答正确

+5分

43. 数组有很多高级方法, 通过传递回调函数实现效果:

- 判断数组每个元素都满足条件, 使用every 【✔】
- 判断数组中至少有一个元素满足条件, 使用some 【✔】
- 得到数组中满足条件的元素组成的新数组, 使用filter 【✔】
- 把原数组每个元素, 通过函数处理后, 把处理结果形成新的数组, 使用map 【✔】
- 单纯希望遍历数组, 使用forEach 【✔】
- 把数组的内容 归纳总结成唯一的值, 使用reduce 【✔】

✔ 回答正确

+6分

44. 模板字符串使用``` 【✘ 正确答案: ```】符号包围, 其中使用`$ {}` 【✔】来书写JS代码, 支持运算 【✘ 正确答案: 换行】

✔ 部分答对

+1分

45. const被称为常 【✔】量, 必须在声明时赋值, 后期无法修改 【✔】, 但是有一种类型特殊, 那就是对象类型, 因为是对象 【✘ 正确答案: 引用】类型

✔ 部分答对

+2分

46. 通过for 【✔】...of 【✔】可以快速遍历数组, 他适合没有forEach的类数组类型

✔ 回答正确

+2分

47. 箭头函数的语法糖, 可以实现超级简化, 例如方法体只有一行代码, 就可以省略`{}` 【✔】和`return` 【✔】

✔ 回答正确

+2分

48. 参数的剩余参数, 使用什么符号? 分值5分

...args

✘ 回答错误

+0分

正确答案:

...

49. 数组的展开 和 对象的展开, 使用什么运算符 分值5分

...

✔ 回答正确

+5分

50. 通过数组的解构语法, 把数组 [11,22,33] 中的 11 和 33 放入 变量a 和 b 中 分值5分

let[a,...,b]=[11,22,33]

✖ 回答错误

+0分

正确答案:

let [a,,b]=[11,22,33]

51. 利用对象解构语法, 把 {name:'亮亮', age:33} 的 name值放入 gname变量, age 放入age变量 分值5分

let [name:gname,age:age]={name:"亮亮",age:33}

✖ 回答错误

+0分

正确答案:

let {name:gname, age} = {name:'亮亮', age:33}

52. 面向对象的英文简称为class 【✖ 正确答案: OOP】, 其三大特征分别是: 封装 【✓】, 继承 【✓】, 多态 【✓】

✔ 部分答对

+3分

53. class的静态属性, 可以直接通过类型调用, 声明静态属性使用哪个关键词? 分值5分

static

✔ 回答正确

+5分

54. 继承的关键词是? 分值5分

extends

✔ 回答正确

+5分

55. 在子类中可以书写与父类相同的属性, 此时在子类中要想调用父类属性, 需要使用哪个关键词? 分值5分

extends

✖ 回答错误

+0分

正确答案:

super

56. 通过Promise可以解决回调地狱问题, 其中resolve 【✓】方法可以触发then操作, reject 【✓】方法可以触发catch操作

✔ 回答正确

+2分

57. promise有三种状态, 他们分别是

刚声明后的: 1 【✖ 正确答案: pending】

resolve调用后的: 1 【✖ 正确答案: fulfilled】

reject调用后的: 1 【✖ 正确答案: rejected】

✖ 回答错误

+0分

58. promise的语法糖写法, 需要配合try...catch才能使用的, 关键词为res 【✖ 正确答案: async】和err 【✖ 正确答案: await】

✖ 回答错误

+0分

参与问卷调查获取240个积分(相当于2.4元微信零钱)

亲爱的朋友：
感谢您在百忙之中接受本次调查！
对您填写的信息，我们将严格遵守《统计法》予以保密，所得调查数据仅用于科学研究需要。请根据您的实际情况放心填写。
再次对您表示感谢！

提示：只有认真填写并符合要求的用户才能获赠积分

地址：[点击这里参与调查](#)

问卷星 提供技术支持