

1、【单选题】

| 得分：2分

以下聚合函数求数据总和的是()

- ☐ A.AVG
- ☒ B.SUM
- ☐ C.COUNT
- ☐ D.MAX

【正确答案】 B

【答题时间】 2021-09-27 08:01:53

【答案解析】 sum计算总和，max计算最大，avg计算平均，count计算数量【审核人】魏丽君，【录题人】魏丽君

2、【单选题】

| 得分：2分

express模块中哪个方法可以实现响应的重定向()

- ☐ A.send
- ☐ B.sendFile
- ☐ C.wirte
- ☒ D.redirect

【正确答案】 D

【答题时间】 2021-09-27 08:01:53

【答案解析】 send是响应内容并发送，write是http模块下的设置响应内容，redirect是用于响应的重定向，执行跳转【审核人】魏丽君，【录题人】魏丽君

3、【单选题】

| 得分：0分

对字符串str="welcome to china"进行下列操作处理,描述结果正确的是()

- ☐ A.str.toUpperCase()的返回值是"Welcome To China"
- ☒ B.str.indexOf("come")的返回值为4
- ☐ C.str.length的返回值16
- ☐ D.str.slice(1,5)的返回值是"elcom"

【正确答案】 C

【答题时间】 2021-09-27 08:01:53

【答案解析】 slice截取是从开始到结束下标，其中不包含结束的下标，A截取应该是elco；indexOf用于查找字符串，返回的是第一个字符c的下标3；toUpperCase是英文字母转大写【审核人】魏丽君，【录题人】魏丽君

4、【单选题】

| 得分：0分

执行以上程序后，打印的结果为()

```
setImmediate( ()=>{  
  console.log(3);  
});  
process.nextTick( ()=>{  
  console.log(2);  
});  
console.log(1);  
console.log(4);
```

- ☐ A.1423
- ☐ B.1324
- ☒ C.1432
- ☐ D.1234

【正确答案】A

【答题时间】2021-09-27 08:01:53

【答案解析】process.nextTick和setImmediate都是立即执行的定时器，他们的操作都是异步，其中的回调函数，都是在主程序结束后的事件队列最前边，但process.nextTick的执行会早于setImmediate【审核人】魏丽君，【录题人】魏丽君

5、【单选题】

| 得分：0分

nodejs是基于ECMAScript语言开发的服务器语言，以下错误的是()

- ☐ A.运行nodejs有两种方式，交互模式和脚本模式
- ☐ B.nodejs和javascript 语法类似，功能不同
- ☐ C.nodejs中全局对象是global，所有变量都是都是global对象的属性
- ☒ D.nodejs可以编写独立的服务器应用，可以向客户端提供web内容，但无需借助于任何web服务器

【正确答案】C

【答题时间】2021-09-27 08:01:53

【答案解析】全局对象是global，只有交互模式下var声明的变量才是全局变量，是global对象下属性，模块下声明的变量都是局部变量，不是global下的属性【审核人】魏丽君，【录题人】魏丽君

6、【单选题】

| 得分：0分

描述表结构用以下哪一项()

- ☒ A.select
- ☐ B.find
- ☐ C.alter
- ☐ D.desc

【正确答案】D

【答题时间】2021-09-27 08:01:53

【答案解析】desc用于描述表的结构，alter用于修改表【审核人】魏丽君，【录题人】魏丽君

7、【单选题】

| 得分：0分

下面语句`var x=10, y=null; x=2*x; y=y/4;console.log(x+y)`的结果是（ ）。

- ☒ A.NaN
- ☐ B.10
- ☐ C.20
- ☐ D.19.75

【正确答案】C

【答题时间】2021-09-27 08:01:53

【答案解析】null/4会将null隐式转为数值型0【审核人】魏丽君，【录题人】魏丽君

8、【单选题】

| 得分：2分

下列语句哪句不属于DML语句（ ）。

- ☐ A.INSERT
- ☒ B.SELECT
- ☐ C.DELETE
- ☐ D.UPDATE

【正确答案】B

【答题时间】2021-09-27 08:01:53

【答案解析】select属于是DQL语句【审核人】魏丽君，【录题人】魏丽君

9、【单选题】

| 得分：2分

下述SELECT语句中各不同子句出现顺序中语法正确的有：（ ）

- ☐ A.SELECT ... FROM ... WHERE ... ORDER BY ... GROUP BY ... LIMIT ...;
- ☐ B.SELECT ... FROM ... LIMIT ... WHERE ... GROUP BY ... ORDER BY ...;
- ☒ C.SELECT ... FROM ... WHERE ... GROUP BY ... ORDER BY ... LIMIT ...;
- ☐ D.SELECT ... FROM ... LIMIT ...WHERE ... ORDER BY ...;

【正确答案】C

【答题时间】2021-09-27 08:01:53

【答案解析】多个出现的话，先通过条件查询筛选结果，再对结果进行分组，再对分组结果排序，最后分页限制查询。【审核人】魏丽君，【录题人】魏丽君

10、【单选题】

| 得分：2分

以下程序的运行结果为（ ）

```
var a=6;  
console.log(++a + --a + a--);
```

- ☒ A.19
- ☐ B.16
- ☐ C.17
- ☐ D.18

【正确答案】A

【答题时间】2021-09-27 08:01:53

【答案解析】第一次++a，让a的值先执行自增为7，然后获取当前值，此时获取的值为7；然后让a的值先执行自减为6，然后获取当前的值，此时获取的值为6；然后往后执行a--，先获取当前a的值为6，然后执行自减，此时获取的值为6；最终是7+6+6【审核人】魏丽君，【录题人】魏丽君

11、【单选题】

得分：2分

SQL是一种()语言。

- ☐ A.函数型
- ☐ B.高级算法
- ☒ C.关系数据库
- ☐ D.人工智能

【正确答案】C

【答题时间】2021-09-27 08:01:53

【答案解析】SQL是结构化查询语言，用于操作关系型数据库【审核人】魏丽君，【录题人】魏丽君

12、【单选题】

得分：2分

isNaN(undefined)的返回值为()

- ☒ A.true
- ☐ B.0
- ☐ C.1
- ☐ D.false

【正确答案】A

【答题时间】2021-09-27 08:01:53

【答案解析】isNaN检测是否为NaN，会调用Number函数将undefined转为数值型为NaN【审核人】魏丽君，【录题人】魏丽君

13、【单选题】

得分：2分

关于Node.js介绍错误的是()

- ☐ A.Node.js使用的是谷歌V8引擎，运行非常快
- ☒ B.Node.js运行的时候默认是多线程，多个CPU内核同时工作
- ☐ C.Node.js用于服务器端的操作

☐ D.Node.js适合IO密集型的应用

【正确答案】 B

【答题时间】 2021-09-27 08:01:53

【答案解析】 Node.js默认是单线程，也可以使用相应模块实现多线程运行【审核人】魏丽君，【录题人】魏丽君

14、【单选题】

得分： 2分

看以下JavaScript程序问：执行以上程序后，打印的结果为()

```
var a=1;
(function (){
  console.log(a+2);
  var a=3;
})();
```

☐ A.5

☐ B.3

☐ C.1

☒ D.NaN

【正确答案】 D

【答题时间】 2021-09-27 08:01:53

【答案解析】 var声明的变量会提升到所在作用域的最前边，var a=3;中var a会提升到函数的最前边，结果为undefined；undefined+2结果为NaN【审核人】魏丽君，【录题人】魏丽君

15、【单选题】

得分： 2分

模块中的注意事项，以下哪个可以获取当前模块的绝对路径：()

☐ A.module

☐ B.require

☐ C.__filename

☒ D.__dirname

【正确答案】 D

【答题时间】 2021-09-27 08:01:53

【答案解析】 module是当前模块的对象，require用于引入模块，__filename表示当前模块的绝对路径和模块名称【审核人】魏丽君，【录题人】魏丽君

16、【单选题】

得分： 0分

以下关于“错误对象”说法错误的是()

☐ A.nodejs错误类型包括原生js提供的错误类型

☒ B.由操作系统底层限制引起的自动错误也属于nodejs的错误类型

☐ C.异步函数调用抛出错误可以用try...Catch结构进行捕获处理

- ☐ D.nodejs中异步函数调用和同步函数调用抛出错误后处理方式不同

【正确答案】C

【答题时间】2021-09-27 08:01:53

【答案解析】异步函数不是在主线程执行，而try-catch只能捕获主线程，也就是同步产生的错误【审核人】魏丽君，【录题人】魏丽君

17、【单选题】

得分：2分

下列()不属于连接种类

- ☐ A.内连接
- ☐ B.左外连接
- ☒ C.中间连接
- ☐ D.右外连接

【正确答案】C

【答题时间】2021-09-27 08:01:53

【答案解析】连接分为左外连接，右外连接，内连接，全连接，其中全连接mysql不支持【审核人】魏丽君，【录题人】魏丽君

18、【单选题】

得分：2分

删除员工表中工资不在5000~7000之间的员工()

- ☐ A.delete * from emp where salary<5000 or salary>7000;
- ☐ B.delete from emp where salary>5000 or salary<7000;
- ☒ C.delete from emp where salary<5000 or salary>7000;
- ☐ D.delete from emp where salary>=5000 and salary<=7000;

【正确答案】C

【答题时间】2021-09-27 08:01:53

【答案解析】查询不在两者之间包括5000以下或者7000以上，条件为<5000 or >7000【审核人】魏丽君，【录题人】魏丽君

19、【单选题】

得分：2分

假设今天是2006年4月1日星期六,请问以下javascript代码输出结果是()

```
var time = new Date();  
console.log(time.getMonth())
```

- ☒ A.3
- ☐ B.1
- ☐ C.4
- ☐ D.2006

【正确答案】A

【答题时间】2021-09-27 08:01:53

【答案解析】getMonth用于获取对象中的月份，范围是0~11对应1~12月，4月份应该返回3【审核人】魏丽君，【录题人】魏丽君

20、【单选题】

| 得分：2分

按照姓名降序排列()

- ☐ A.ORDER BY ASC NAME
- ☐ B.ORDER BY NAME ASC
- ☒ C.ORDER BY NAME DESC
- ☐ D.ORDER BY DESC NAME

【正确答案】C

【答题时间】2021-09-27 08:01:53

【答案解析】排序是需要结合order by，降序排列为desc，具体格式为 order by 列名称 desc【审核人】魏丽君，【录题人】魏丽君

21、【单选题】

| 得分：2分

以下模块中，哪些不属于Node.js的模块()

- ☐ A.querystring
- ☐ B.http
- ☒ C.Math
- ☐ D.fs

【正确答案】C

【答题时间】2021-09-27 08:01:53

【答案解析】Math属于js的内置对象【审核人】魏丽君，【录题人】魏丽君

22、【单选题】

| 得分：2分

UNIQUE唯一约束的作用是()

- ☒ A.保证各行在该约束上的值都不得重复
- ☐ B.保证各行在该约束上的值不得为NULL
- ☐ C.保证参加唯一约束的各列，不得再参加其他的约束
- ☐ D.保证唯一约束不能被删除

【正确答案】A

【答题时间】2021-09-27 08:01:53

【答案解析】unique是唯一约束，只是确保插入的数据不能重复，非空约束是不允许为null【审核人】魏丽君，【录题人】魏丽君

23、【单选题】

| 得分：2分

express模块中，如何做到托管静态资源（ ）

- ☐ A.使用body-parser中间件
- ☒ B.使用express.static内置中间件
- ☐ C.没有托管静态资源的方法
- ☐ D.使用第三方的中间件static

【正确答案】 B

【答题时间】 2021-09-27 08:01:53

【答案解析】 托管静态资源属于内置的中间件 用法为 app.use(express.static('目录'));【审核人】魏丽君，【录题人】魏丽君

24、【单选题】

得分： 2分

查看以下程序片段，正确的是()

```
var arr = ['a','b','c','d','e','f','g','h'];  
var arr1=arr.slice(1,3);  
var arr2=arr.slice(-2);  
console.log(arr1.concat(arr2));
```

- ☐ A.["a", "b", "c", "d", "f", "g", "h"]
- ☒ B.["b", "c", "g", "h"]
- ☐ C.["c", "d", "e", "f"]
- ☐ D.["b", "c", "h"]

【正确答案】 B

【答题时间】 2021-09-27 08:01:53

【答案解析】 slice按照开始和结束下标截取数组元素，返回的是截取到的元素，如果是负数表示倒数，第二个参数为空截取到最后，格式为数组，第一次截取的是['b' , 'c']，第二次为["g","h"]，而concat是拼接以上两个数组，最终得到["b", "c", "g","h"]【审核人】魏丽君，【录题人】魏丽君

25、【单选题】

得分： 2分

http协议中哪个状态码可以实现响应的重定向（ ）

- ☐ A.404
- ☒ B.302
- ☐ C.502
- ☐ D.200

【正确答案】 B

【答题时间】 2021-09-27 08:01:53

【答案解析】 200是成功的响应，404是客户端请求错误，502是服务器端错误【审核人】魏丽君，【录题人】魏丽君

26、【单选题】

得分： 2分

关于http协议的信息错误的是()

- ☐ A.Request URL 是请求的URL
- ☒ B.请求的方法只有get和post
- ☐ C.200是响应成功的状态码
- ☐ D.Request Method 是请求的方法

【正确答案】 B

【答题时间】 2021-09-27 08:01:53

【答案解析】 get和post只是常用的请求方法，其它的还有很多，例如 put delete ... 【审核人】 魏丽君，【录题人】 魏丽君

27、【单选题】

得分： 2分

查找条件为：姓名不是NULL的记录()

- ☐ A.WHERE NAME NOT NULL
- ☒ B.WHERE NAME IS NOT NULL
- ☐ C.WHERE NAME ! NULL
- ☐ D.WHERE NAME!=NULL

【正确答案】 B

【答题时间】 2021-09-27 08:01:53

【答案解析】 null属于暂时无法确定的值，不能使用等于，查找null只能使用 is null 【审核人】 魏丽君，【录题人】 魏丽君

28、【单选题】

得分： 2分

以下程序段，执行的结果是()。

```
var x=-1;
do{
    x++;
}
while(!x);
console.log(x);
```

- ☒ A.1
- ☐ B.0
- ☐ C.有语法错误
- ☐ D.死循环

【正确答案】 A

【答题时间】 2021-09-27 08:01:53

【答案解析】 当x自增后为0，而0取反为true继续循环，x自增后为1，而1取反为false，最终x的值为1 【审核人】 魏丽君，【录题人】 魏丽君

29、【单选题】

得分： 2分

关于同步和异步说法错误的是()

- ☐ A.异步方法的执行结果会以回调函数形式获取

- ☐ B.同步方法的执行结果会以返回值形式获取
- ☐ C.同步方法会阻止后续代码的执行
- ☒ D.异步方法会阻止后续代码的执行

【正确答案】D

【答题时间】2021-09-27 08:01:53

【答案解析】同步会阻止代码继续往后执行，只有前边的代码执行完毕才会执行后续代码，通过返回值获取结果；异步不会阻止代码往后执行，后边的代码并行执行，不需要等待前边的代码，通过回调函数获取结果【审核人】魏丽君，【录题人】魏丽君

30、【单选题】

得分：2分

有SQL语句：

```
SELECT * FROM user WHERE uname='%e%';
```

关于此语句的下列描述正确的是：（）

- ☐ A.查询用户名中仅包含3个字符且第二个字符为e的用户的所有信息
- ☐ B.SQL语法错误
- ☐ C.查询用户名中包含字符e的用户的所有信息
- ☒ D.查询用户名为 '%e%' 的用户的所有信息

【正确答案】D

【答题时间】2021-09-27 08:01:53

【答案解析】只有使用like关键字才是代表查询含有字符e的用户，%表示匹配任意个字符，_才是匹配任意一个字符。【审核人】魏丽君，【录题人】魏丽君

31、【单选题】

得分：2分

以下程序运行的结果为（）

```
var ran1={  
  name: 'lucy',  
  age: 18,  
  sex: '男'  
}  
var ran2=ran1;  
ran1.name='king';  
ran2.age=20;  
console.log(ran2.name);  
console.log(ran1.age);
```

- ☒ A.king 20
- ☐ B.king 18
- ☐ C.lucy 18
- ☐ D.lucy 20

【正确答案】A

【答题时间】2021-09-27 08:01:53

【答案解析】将一个对象的变量赋给另一个变量，只是将对象的地址赋给了另一个变量，此时两个变量指向同一个对象，无论使用哪个变量修改对象中的属性，另一个也会改变【审核人】魏丽君，【录题人】魏丽君

32、【单选题】

得分：2分

以下哪项用来分组()

- ☐ A.GROUPED BY
- ☐ B.ORDER BY
- ☐ C.ORDERED BY
- ☒ D.GROUP BY

【正确答案】 D

【答题时间】 2021-09-27 08:01:53

【答案解析】 分组查询只能是group by【审核人】魏丽君，【录题人】魏丽君

33、【单选题】

得分： 2分

向数据表中插入一条记录用以下哪一项()

- ☒ A.INSERT
- ☐ B.CREATE
- ☐ C.SAVE
- ☐ D.UPDATE

【正确答案】 A

【答题时间】 2021-09-27 08:01:53

【答案解析】 插入数据是insert，修改是update【审核人】魏丽君，【录题人】魏丽君

34、【单选题】

得分： 0分

在Javascript中，运行下面代码的结果是()
Math.ceil(25.5)

- ☐ A.26
- ☐ B.25.5
- ☒ C.25
- ☐ D.24

【正确答案】 A

【答题时间】 2021-09-27 08:01:53

【答案解析】 ceil方法是向上取整【审核人】魏丽君，【录题人】魏丽君

35、【单选题】

得分： 2分

将git本地仓库递交到远程仓库的方法是什么()

- ☐ A.git add 远程仓库 分支名称
- ☐ B.git clone 远程仓库 分支名称

- ☐ C.git pull 远程仓库 分支名称
- ☒ D.git push 远程仓库 分支名称

【正确答案】D

【答题时间】2021-09-27 08:01:53

【答案解析】git pull从原来仓库拉取到本地，git clone是克隆到本地，git add是添加到暂存区【审核人】魏丽君，【录题人】魏丽君

36、【单选题】

得分：2分

对于每一个被加载的文件模块，创建这个模块的时候，模块查找的过程是？()

- 1.原生模块
- 2.文件/目录模块的缓存
- 3.文件/目录模块
- 4.原生模块缓存

- ☐ A.3-2-1-4
- ☐ B.2-3-1-4
- ☐ C.1-2-3-4
- ☒ D.2-4-1-3

【正确答案】D

【答题时间】2021-09-27 08:01:53

【答案解析】引入模块先去到缓存中寻找之前引入的模块，查找模块的话，先去查找文件/目录模块，最后再去查找原生模块，所以先去引入文件/目录模块的缓存，再去引入原生模块的缓存，再去引入文件/目录模块，最后引入原生模块【审核人】魏丽君，【录题人】魏丽君

37、【单选题】

得分：2分

看以下JavaScript程序问：执行以上程序后，打印的结果为()

```
var a=1,c=1;
function add(){
    var b=c=a=3;
}
add()
console.log(c);
```

- ☒ A.3
- ☐ B.报错
- ☐ C.NaN
- ☐ D.1

【正确答案】A

【答题时间】2021-09-27 08:01:53

【答案解析】函数中不加var声明的变量是局部变量，var b=c=a，只有b是局部，a和c前未加var，会为全局变量重新赋值为3.【审核人】魏丽君，【录题人】魏丽君

38、【单选题】

得分：0分

使用MySQL自带的命令行客户端工具连接MySQL服务器的命令是 ()

- ☐ A.mysql.exe -h127.0.0.1 -P3306 -uroot -p123456
- ☐ B.mysql.exe -hlocalhost -p3306 -uroot -P123456
- ☐ C.mysql.exe -hlocalhost -P3306 -uroot -p123456
- ☒ D.mysql.exe -h127.0.0.1 -p3306 -uroot -P123456

【正确答案】 C

【答题时间】 2021-09-27 08:01:53

【答案解析】 连接用客户端工具mysql.exe，-h可以是localhost或者127.0.0.1，端口用-P，密码用-p【审核人】魏丽君，【录题人】魏丽君

39、【单选题】

| 得分： 2分

哪个命令在当前目录下生成package.json文件()

- ☐ A.npm install
- ☐ B.npm install package
- ☒ C.npm init -y
- ☐ D.npm uninstall

【正确答案】 C

【答题时间】 2021-09-27 08:01:53

【答案解析】 npm init -y会初始化package.json文件，作为项目描述文件，会记录项目中安装的包【审核人】魏丽君，【录题人】魏丽君

40、【单选题】

| 得分： 2分

JavaScript中___方法可删除数组中的元素()

- ☐ A.reserve
- ☐ B.sort
- ☒ C.splice
- ☐ D.slice

【正确答案】 C

【答题时间】 2021-09-27 08:01:53

【答案解析】 splice是用于删除数组中的元素，返回删除的元素。【审核人】魏丽君，【录题人】魏丽君

41、【多选题】

| 得分： 0分

下列描述中，正确的是 ()

- ☒ A.全局变量直接定义在全局中，不属于任何函数的变量
- ☐ B.全局变量可反复使用，随处可用
- ☐ C.局部变量可反复使用，随处可用
- ☐ D.局部变量仅在函数内可用，出了函数不能使用

【正确答案】 A,B,D

【答题时间】 2021-09-27 08:01:53

【答案解析】 局部变量只能在所在的作用域下使用，出了作用域就不能使用了【审核人】魏丽君，【录题人】魏丽君

42、【多选题】

得分： 0分

关于函数下列说法正确的是（）

- ☒ A.函数其实是保存代码段的引用类型的数据
- ☐ B.函数名其实仅是一个普通的变量
- ☒ C.函数不能同时被多个对象引用
- ☐ D.函数名通过函数的地址引用着函数

【正确答案】 A,B,D

【答题时间】 2021-09-27 08:01:53

【答案解析】 函数属于是引用类型的数据，创建函数后，函数名称保存了函数的地址；一个函数可以被多个对象使用，例如自定义对象下的方法可以是一个函数的名称：function fn(){var person={ name: 'tom', say: fn }}【审核人】魏丽君，【录题人】魏丽君

43、【多选题】

得分： 2分

下列哪些是NodeJS官方提供的原生模块？（）

- ☐ A.Npm
- ☒ B.Querystring
- ☒ C.Buffer
- ☒ D.fs

【正确答案】 B,C,D

【答题时间】 2021-09-27 08:01:53

【答案解析】 npm属于第三方模块，只是在安装nodejs时候附带安装了【审核人】魏丽君，【录题人】魏丽君

44、【多选题】

得分： 0分

下列说法错误的是()

- ☒ A.NodeJS数据类型:值类型+引用类型(ES+扩展对象+自定义)
- ☒ B.JS运行于客户端浏览中,存在兼容性问题
- ☐ C.NodeJS运行服务端(V8),存在兼容性问题
- ☐ D.JS的数据类型为值类型+引用类型(ES+扩展对象+自定义)

【正确答案】 C,D

【答题时间】 2021-09-27 08:01:53

【答案解析】 nodejs只有一种环境，不存在兼容性问题，JS没有扩展对象，只有nodejs才会扩展对象【审核人】魏丽君，【录题人】魏丽君

45、【多选题】

| 得分：0分

假设员工表emp有eid/ename/salary三列，没有特别的约束，则下列INSERT语句语法正确的有：（）

- ☐ A.INSERT INTO emp VALUES(60, 'TOM', 6000), (70, 'TOM', 7000), (80, 'TOM', 8000);
- ☐ B.INSERT INTO emp(eid,ename) VALUES(20, 'MARY');
- ☒ C.INSERT INTO emp VALUES(10, 'TOM');
- ☒ D.INSERT INTO emp VALUES(30, 40, 50),('JIM','JERRY','JANE'),(7000,8000,9000);

【正确答案】 A,B

【答题时间】 2021-09-27 08:01:53

【答案解析】插入数据可以给特定的列指定值，没有出现的列会使用默认值；除了可以插入一条数据，也可以values后给多组数据，每个括号里边要写一组数据。【审核人】魏丽君，【录题人】魏丽君

46、【多选题】

| 得分：2分

关于SQL和MySQL的说法正确的有哪些（）。

- ☐ A.SQL全称Structured Query Language，是MySQL数据库专用的操作语言，其它RDBMS无法使用
- ☒ B.SQL语句分为四类：DDL、DML、DQL、DCL
- ☒ C.MySQL命令行环境中，可以使用 mysql -uroot<拖拽文件 命令执行一个脚本文件中的所有SQL语句
- ☐ D.MySQL脚本文件中，可以使用//和/**/两种注释

【正确答案】 B,C

【答题时间】 2021-09-27 08:01:53

【答案解析】SQL用于操作关系型数据库，关系型数据库简称为RDBMS；mysql的注释分为#和/**/，没有//注释【审核人】魏丽君，【录题人】魏丽君

47、【多选题】

| 得分：2分

项目中的数据保存可以采用哪些方式（）。

- ☒ A.使用格式化的文件（如Excel），永久保存在文件系统中
- ☒ B.使用自定义文件，永久保存在应用程序服务器所在的文件系统中
- ☒ C.使用数据库，永久保存在数据库管理系统中
- ☒ D.临时数据，可以保存在内存中

【正确答案】 A,B,C,D

【答题时间】 2021-09-27 08:01:53

【答案解析】保存数据，可以使用内存，自定义文件，特定格式文件，数据库【审核人】魏丽君，【录题人】魏丽君

48、【多选题】

| 得分：0分

假设所需表和列都存在，则下列查询语句语法及语义错误的有（）

- ☒ A.SELECT ename FROM emp WHERE 30>eid>10;
- ☐ B.SELECT ename AS n salary AS s FROM emp;
- ☒ C.SELECT COUNT(*) FROM emp GROUP BY dept_id;
- ☐ D.SELECT * FROM emp ORDER BY salary DESC, ename ASC;

【正确答案】 A,B

【答题时间】 2021-09-27 08:01:53

【答案解析】 多个列之间需要逗号隔开，查询一段区间需要使用and连接【审核人】魏丽君，【录题人】魏丽君

49、【多选题】

得分： 2分

常见的远程仓库平台有哪些()

- ☒ A.GitHub
- ☐ B.阿里云
- ☒ C.码云
- ☐ D.腾讯云

【正确答案】 A,C

【答题时间】 2021-09-27 08:01:53

【答案解析】 码云为国内平台，GitHub为全球最大的平台，阿里云和腾讯云不提供平台【审核人】魏丽君，【录题人】魏丽君

50、【多选题】

得分： 0分

关于MySQL列约束的下列描述中正确的有()

- ☒ A.主键约束会影响表的查找操作执行效率，应当谨慎使用
- ☒ B.一个表可以声明多个外键列
- ☐ C.外键约束会影响表的插入操作执行效率，应当谨慎使用
- ☐ D.一个表可以声明多个主键列

【正确答案】 B,C

【答题时间】 2021-09-27 08:01:53

【答案解析】 主键约束会加快执行速度，一个表只能有一个主键约束【审核人】魏丽君，【录题人】魏丽君