

软件测试大作业报告

基本信息

项目	内容
项目名称	ECShop网站自动化测试
班级	软件工程2301
学号	20232005054
姓名	丁梓络
实验时间	2026年6月

1. 测试环境

系统测试环境如表1所示。

表1 系统测试环境

环境类型	配置信息
硬件环境	CPU: Intel Core i7 / 内存: 16GB / 硬盘: 1T SSD
软件环境	Windows 11 / Python 3.12 / Selenium 4.x / Chrome 148.0 / ChromeDriver (webdriver-manager自动管理)
被测系统	ECShop V2.7.1 (PHP 5.3.13 + MySQL 5.5.24) , 部署在本地 localhost

2. 测试目标和方法

测试目标:

- 目标1: 验证ECShop前台页面基本浏览功能, 包括窗口控制、页面导航、元素交互
- 目标2: 验证ECShop后台管理系统的Frame切换、验证码处理及元素定位
- 目标3: 通过Selenium自动化脚本覆盖大作业要求的全部11个核心技术点

测试方法:

- 方法1: 黑盒测试——编写Selenium自动化脚本模拟用户操作流程, 覆盖前台浏览和后台管理
- 方法2: 断言验证——通过获取页面元素属性 (`is_enabled()`、`is_selected()`、`get_attribute()`) 和文本 (`element.text`) 来判断操作是否成功
- 方法3: 截图验证——对关键操作步骤保存17张截图作为测试证据, 包括全屏截图和元素截图

测试来源：

本测试整合了平时模块二的9个实验：实验05（浏览器基本操作）、实验06（页面元素基本操作）、实验07（模拟键盘操作）、实验08（模拟鼠标和键盘操作）、实验09（消息框操作）、实验10（切换浏览器窗口）、实验11（切换Frame）、实验13（截屏操作）、实验14（验证码测试）。

3. 测试对象

网站名称： ECShop电子商务系统

网站地址：

- 前台：<http://localhost/upload/index.php>
- 后台：<http://localhost/upload/admin/index.php>

网站功能： 商品浏览与搜索、用户注册与登录、购物车、留言板、评论系统、后台商品/订单管理

测试账号：

角色	用户名	密码	备注
前台用户	vip	vip	用于前台登录测试
后台管理员	admin	admin123	万能验证码：0

4. 测试流程（共31个步骤）

实验要求的操作流程内容，按7个阶段组织，如表2所示。

表2 测试流程表

步骤	操作描述	涉及的技术点	来源实验
阶段一：窗口大小与位置操作			实验05
1	打开ECSHOP首页，最大化窗口，打印尺寸和坐标	窗口大小操作	实验05
2	设置窗口为 800×600，打印尺寸	窗口大小操作	实验05
3	设置窗口位置为 (60, 60)，打印坐标	窗口大小操作	实验05
4	恢复最大化窗口，打印尺寸	窗口大小操作	实验05
阶段二：文本框 + 键盘操作			实验06+07
5	获取搜索框默认文本值 (<code>getAttribute("value")</code>)	获取文本框数据	实验06
6	输入"100测试"→ Ctrl+A全选 → Ctrl+C复制 → 清空 → Ctrl+V粘贴 → 验证一致性	模拟键盘操作	实验07
阶段三：鼠标操作 + 按钮状态 + 消息框			实验06+08+09
7	判断搜索按钮 <code>is_enabled()</code> 和 <code>is_displayed()</code> 状态	获取按钮状态	实验06
8	鼠标悬停"登录"导航链接 (<code>move_to_element</code>)	模拟鼠标操作	实验08
9	鼠标双击搜索框 (<code>double_click</code>)	模拟鼠标操作	实验08
10	鼠标右键点击页面LOGO (<code>context_click</code>)	模拟鼠标操作	实验08
11	清空搜索框后点击搜索按钮 (触发alert)	选中按钮	实验09
12	获取alert文本 → 点击确定关闭 → 截屏	消息框确定/截屏	实验09
13	JS触发confirm对话框 → 获取文本 → 点击取消 → 截屏	消息框取消/截屏	实验09
阶段四：前进后退 + 静态文本处理			实验05+06
14	输入"P806"搜索商品	—	实验06

步骤	操作描述	涉及的技术点	来源实验
15	<code>driver.back()</code> 后退到首页	浏览器后退	实验05
16	<code>driver.forward()</code> 前进回搜索结果，对比URL验证	浏览器前进	实验05
17	点击第一个搜索结果进入商品详情页	—	—
18	获取商品名称和价格静态文本，正则提取价格数字并判断价格区间	获取静态文本数据并处理	实验06
阶段五：复选框操作			实验06
19	打开用户注册页面	—	—
20	定位"同意协议"复选框，获取 <code>is_selected()</code> 和 <code>is_enabled()</code> 状态	获取复选框状态	实验06
21	选中复选框并验证状态变化	选中复选框	实验06
阶段六：窗口切换 + Frame + 验证码 + 元素截屏			实验10+11+13+14
22	保存原始窗口句柄，JS打开后台登录新标签页	切换窗口	实验10
23	<code>switch_to.window()</code> 切换到新窗口	切换窗口	实验10
24	定位验证码图片元素， <code>element.screenshot()</code> 截图保存	验证码获取操作	实验14
25	输入后台账号admin/admin123，万能验证码0，登录	—	实验11
26	<code>switch_to.frame("menu-frame")</code> → 点击"商品列表"	切换Frame	实验11
27	<code>default_content()</code> → <code>switch_to.frame("main-frame")</code>	切换Frame	实验11
28	对商品列表表格行元素截图	页面元素截屏	实验13
29	<code>switch_to.window()</code> 切回原始前台窗口	切换窗口	实验10
阶段七：窗口收尾			实验05

步骤	操作描述	涉及的技术点	来源实验
30	窗口最小化并打印尺寸	窗口大小操作	实验05
31	恢复最大化窗口，最终验证	窗口大小操作	实验05

5. 测试用例

为实验设计并执行测试用例，每个技术点不少于一个用例，如表3所示。

表3 测试用例表

编号	用例名称	测试步骤（含操作与输入）	预期结果	实际结果	通过/失败
TC01	窗口最大化	<code>driver.maximize_window()</code> → <code>get_window_size()</code>	窗口全屏，宽高>800×600	窗口最大化成功	通过
TC02	窗口自定义大小	<code>driver.set_window_size(800, 600)</code>	窗口宽800px，高600px	与预期一致	通过
TC03	窗口位置设置	<code>driver.set_window_position(60, 60)</code>	窗口左上角坐标(60, 60)	与预期一致	通过
TC04	窗口最小化	<code>driver.minimize_window()</code>	窗口最小化	窗口最小化成功	通过
TC05	获取文本框默认值	<code>search_box.get_attribute("value")</code>	返回空字符串	返回空字符串	通过
TC06	键盘Ctrl+A全选	<code>search_box.send_keys(CONTROL+'a')</code>	搜索框内容被全选	全选成功	通过
TC07	键盘复制粘贴	Ctrl+C复制 → clear → Ctrl+V粘贴	粘贴内容="100测试"	粘贴内容与原始一致	通过
TC08	按钮状态检测	<code>search_button.is_enabled()</code> / <code>is_displayed()</code>	均返回True	均为True	通过
TC09	鼠标悬停	<code>ActionChains.move_to_element(登录链接).perform()</code>	鼠标悬停在"登录"链接上	悬停成功	通过
TC10	鼠标双击	<code>ActionChains.double_click(搜索框).perform()</code>	双击搜索框	双击成功	通过
TC11	鼠标右键	<code>ActionChains.context_click(LOGO).perform()</code>	右键弹出上下文菜单	右键操作成功	通过
TC12	点击搜索按钮	清空搜索框→点击搜索按钮	触发alert弹窗"请输入搜索关键词！"	alert弹出，文本正确	通过
TC13	alert消息框-确定	<code>alert.accept()</code> → 截图	消息框关闭，页面恢复	消息框已关闭	通过
TC14	confirm消息框-取消	JS触发confirm → <code>alert.dismiss()</code> → 截图	消息框关闭且不执行操作	消息框已关闭	通过
TC15	浏览器后退	<code>driver.back()</code>	URL回到首页	URL与首页一致	通过
TC16	浏览器前进	<code>driver.forward()</code>	URL前进到搜索结果页	URL与搜索时一致	通过
TC17	获取静态文本	商品详情页获取商品名称和价格	获取到商品名和价格文本	获取到完整文本	通过
TC18	文本数据处理	正则提取价格数字，判断价格区间	提取数字成功，区间判断正确	数据处理正确	通过
TC19	复选框状态检测	<code>agreement_cb.is_selected()</code> / <code>is_enabled()</code>	False（未选中）/ True（可用）	与预期一致	通过

编号	用例名称	测试步骤（含操作与输入）	预期结果	实际结果	通过/失败
TC20	选中复选框	<code>agreement_cb.click()</code> → <code>is_selected()</code>	<code>is_selected()</code> 变为True	True	通过
TC21	切换浏览器窗口	JS新窗口 → <code>switch_to.window(新窗口)</code>	切换到后台登录页	窗口已切换	通过
TC22	验证码截图	<code>captcha_img.screenshot(path)</code>	保存验证码图片文件	截图文件已保存	通过
TC23	后台登录	输入admin/admin123/验证码0 → 登录	进入后台管理中心	登录成功	通过
TC24	切换Frame(menu)	<code>switch_to.frame("menu-frame")</code> → 点击商品列表	成功定位并点击菜单链接	菜单点击成功	通过
TC25	切换Frame(main)	<code>default_content()</code> → <code>switch_to.frame("main-frame")</code>	进入主内容区域	Frame切换成功	通过
TC26	页面元素截屏	<code>element.screenshot(path)</code>	保存商品列表元素截图	截图文件已保存	通过
TC27	切回原始窗口	<code>switch_to.window(original_window)</code>	回到前台窗口	窗口已切回	通过

6. 代码结构与关键代码说明

6.1 代码结构概述

- 主脚本文件名称：`test_ecshop.py`
- 函数/辅助工具划分：
 - `ss(driver, filename)` — 快捷全屏截图函数，自动保存到 screenshots 目录
 - `elem_shot(element, filename)` — 快捷元素截图函数
 - 主流程按7个阶段顺序执行，共31个步骤
- 总行数：约540行（含注释），有效代码行约509行
- 注释行数：约107行，注释比例约20%

6.2 关键Selenium操作代码位置

技术点	代码位置	步骤编号
窗口大小操作	阶段一（步骤1-4）、阶段七（步骤30-31）	第74-106行、第498-522行
获取文本框数据	阶段二（步骤5）	第116-120行
模拟键盘操作	阶段二（步骤6）	第122-154行
获取按钮/复选框状态	阶段三（步骤7）、阶段五（步骤20）	第167-172行、第359-372行
选中按钮/复选框	阶段三（步骤11）、阶段五（步骤21）	第214-220行、第374-387行
模拟鼠标操作	阶段三（步骤8-10）	第174-212行
消息框处理	阶段三（步骤12-13）	第222-242行
浏览器前进后退	阶段四（步骤15-16）	第268-281行
获取静态文本并处理	阶段四（步骤18）	第294-343行
切换窗口和Frame	阶段六（步骤22-29）	第398-496行
页面元素截屏	阶段六（步骤28）	第466-488行
验证码获取	阶段六（步骤24）	第413-421行

6.3 注释覆盖情况

- **注释行数：** 约107行
- **注释比例：** 约20%
- **注释内容：**
 - 文件头部：包含功能说明、时间、作者、学号、班级、版本号、测试环境、被测系统
 - 每个阶段前：分隔线 + 阶段标题 + 来源实验标注
 - 每个步骤：步骤编号 + 操作描述 + 技术点说明
 - 关键操作：多级回退定位策略注释、特殊处理原因说明

7. 测试结果分析（分技术点，附截图）

运行方式： 确保 WampServer 已启动，ECShop 可访问，在项目目录执行：

```
cd 大作业\final_project
python test_ecshop.py
```

截图自动保存到 `screenshots/` 目录下。

7.1 窗口大小操作

在阶段一和阶段七中，对浏览器窗口进行了下列操作：

- **最大化窗口**（步骤1）：使用 `driver.maximize_window()`，通过 `get_window_size()` 和 `get_window_position()` 打印验证
- **自定义尺寸 800×600**（步骤2）：使用 `driver.set_window_size(800, 600)`，验证宽高值
- **自定义位置 (60, 60)**（步骤3）：使用 `driver.set_window_position(60, 60)`，验证坐标
- **最小化窗口**（步骤30）：使用 `driver.minimize_window()`
- **恢复最大化**（步骤4、31）：重新最大化以收尾



图1 窗口最大化操作截图



图2 窗口设置为800×600截图

商店公告

欢迎光临手机网, 我们的宗旨: 诚信经营、服务客户!

咨询电话010-10124444 010



您的购物车中有 0 件商品, 总计金额 ¥0.00元。

手机类型

CDMA手机

GSM手机

3G手机

站内信息

- ▶ [站内信息]
- ▶ [站内信息]
- ▶ [手机配件]
- ▶ [手机配件]
- ▶ [站内信息]
- ▶ [手机配件]
- ▶ [3G资讯]

Adobe Flash Player 已不再受支持

NOKIA
Connecting People
PHILIPS

图3 窗口位置设置为(60,60)截图

阶段一：浏览器窗口大小与位置操作

[步骤1] 打开ECShop前台首页并最大化窗口

最大化后窗口尺寸: 宽2064px, 高1168px

窗口左上角坐标: x=-7, y=-7

截图已保存: 01_window_maximized.png

[步骤2] 设置窗口大小为 800x600

当前窗口尺寸: 宽802px, 高602px

截图已保存: 02_window_800x600.png

[步骤3] 设置窗口左上角坐标为 (60, 60)

当前窗口左上角坐标: x=60, y=60

截图已保存: 03_window_position.png

[步骤4] 恢复最大化窗口

恢复后窗口尺寸: 宽2064px, 高1168px


7.2 获取文本框数据并进行处理

阶段二步骤5: 通过 `search_box.get_attribute("value")` 获取搜索框默认值 (空字符串), 验证了 `get_attribute()` 方法对文本框数值的获取能力。

阶段四步骤18: 在商品详情页, 通过 `element.text` 获取商品名称和价格静态文本。对价格文本使用 `re.search(r'(\d+)', price_text)` 正则提取数字后, 判断价格区间 (<100为低价, 100-500为中价, >500为高价)。



图4 商品详情页静态文本获取截图



7.3 模拟键盘操作（复制/粘贴/输入）

在阶段二步骤6中，按照实验07的标准流程执行键盘操作：

1. 向搜索框输入 "100测试"
2. `Keys.CONTROL + 'a'` 全选搜索框内容
3. `Keys.CONTROL + 'c'` 复制选中内容
4. `search_box.clear()` 清空搜索框
5. `Keys.CONTROL + 'v'` 粘贴
6. 通过 `get_attribute("value")` 验证粘贴内容与原始输入一致

使用 `Keys.CONTROL` 而非硬编码 `Ctrl` 键，确保了跨平台兼容性。



图5 模拟键盘操作截图

阶段二：获取文本框数据 + 模拟键盘操作

[步骤5] 获取搜索框默认文本值

搜索框默认值：''（应为空字符串）

[步骤6] 向搜索框输入内容并执行键盘操作

输入后搜索框内容：'100测试'

→ 执行 Ctrl+A 全选

→ 执行 Ctrl+C 复制

清空后搜索框内容：''

→ 执行 Ctrl+V 粘贴

粘贴后搜索框内容：'100测试'

✓ 复制粘贴验证成功，内容一致

📷 截图已保存：04_keyboard_actions.png

7.4 获取按钮和复选框的状态

步骤7：通过 `search_button.is_enabled()` 和 `search_button.is_displayed()` 获取搜索按钮的可用状态和可见状态。

步骤20：在注册页面，通过 `agreement_cb.is_selected()` 和 `agreement_cb.is_enabled()` 获取"同意协议"复选框的选中状态和可用状态。复选框默认未选中（`is_selected() = False`），处于可用状态（`is_enabled() = True`）。



图6 复选框状态检测与选中截图



7.5 选中按钮和复选框

步骤11：清空搜索框后点击搜索按钮（`search_button.click()`），成功触发 `alert` 弹窗，证明了按钮点击功能。

步骤21：通过 `agreement_cb.click()` 选中"同意协议"复选框，随后使用 `is_selected()` 验证状态已变为 `True`，证明选中操作成功。操作前使用 `scrollIntoView()` 确保元素可见。



图7 选中复选框截图

7.6 模拟鼠标操作（悬停/双击/右键）

在**阶段三步骤8-10**中，使用 `ActionChains` 类依次执行三种鼠标操作：

- **悬停**（步骤8）：`actions.move_to_element(登录链接).perform()` — 鼠标悬停在"登录"导航链接上
- **双击**（步骤9）：`actions.double_click(搜索框).perform()` — 双击搜索框
- **右键**（步骤10）：`actions.context_click(LOGO).perform()` — 右键点击页面LOGO，触发浏览器上下文菜单


所有操作均使用 `ActionChains` 链式调用 + `.perform()` 执行。



图8 鼠标悬停"登录"链接截图



图9 鼠标右键点击LOGO截图



阶段三：按钮状态检测 + 模拟鼠标操作 + 消息框处理

[步骤7] 获取搜索按钮的状态

搜索按钮 `is_enabled()` = True
搜索按钮 `is_displayed()` = True

[步骤8] 鼠标悬停'登录'导航链接

✓ 鼠标悬停'登录'链接成功
📷 截图已保存: 05_mouse_hover.png

[步骤9] 鼠标双击搜索框

✓ 鼠标双击搜索框成功

[步骤10] 鼠标右键点击页面LOGO

✓ 鼠标右键点击LOGO成功 (已触发浏览器上下文菜单)
📷 截图已保存: 06_mouse_right_click.png

[步骤11] 清空搜索框, 点击搜索按钮触发alert

已点击搜索按钮 (空关键字)

[步骤12] 处理alert消息框: 获取文本 → 点击确定

alert消息框文本: '请输入搜索关键词!'
✓ 已点击alert的'确定'按钮, 消息框关闭
📷 截图已保存: 07_after_alert_closed.png

[步骤13] JS触发confirm对话框: 获取文本 → 点击取消

confirm消息框文本: '您确定要执行此操作吗? 测试confirm取消功能'
✓ 已点击confirm的'取消'按钮, 消息框关闭
📷 截图已保存: 08_after_confirm_closed.png

7.7 消息框处理 (确定/取消/截屏)

在阶段三步骤12-13中处理两种JavaScript消息框:

alert消息框 (步骤12):

1. 清空搜索框后点击搜索按钮 → 触发 alert "请输入搜索关键词! "
2. `driver.switch_to.alert` 切换到消息框
3. `alert.text` 获取并打印消息文本
4. `alert.accept()` 点击确定关闭
5. alert关闭后截图保存为 `07_after_alert_closed.png`

confirm消息框（步骤13）：

- 1. `driver.execute_script("confirm('...'))` 触发confirm对话框
- 2. `alert.text` 获取消息文本
- 3. `alert.dismiss()` 点击取消关闭
- 4. 关闭后截图保存为 `08_after_confirm_closed.png`

关键经验：Selenium在alert/confirm模态对话框打开期间，禁止执行 `save_screenshot()` 等WebDriver命令（会抛出 `UnexpectedAlertPresentException`）。因此截图必须在 `accept()` / `dismiss()` 关闭消息框之后进行。



图10 alert消息框关闭后页面截图



图11 confirm消息框关闭后页面截图

7.8 浏览器前进后退操作

在阶段四步骤15-16中：

- 1. 搜索"P806"后记录搜索URL
- 2. `driver.back()` 返回到首页
- 3. `driver.forward()` 前进回搜索结果页

4. 通过 driver.current_url 对比验证—— forward() 后URL与搜索URL一致，导航正确



图12 浏览器后退后页面截图



阶段四：商品搜索 + 浏览器前进后退 + 静态文本处理

[步骤14] 输入关键字'P806'搜索商品

搜索后页面URL: <http://localhost/upload/search.php?encode=YTo0OntzOjg6ImNhZGVnb3J5IjtzOjE6IjAiO3M6ODoia2V5d29yZHMio3M6NDoiUDgwNii7czoxMDoiaW1hZ2V6aWVsZCI7czowOii1O3M6MTg6InNlYXJjaF9lbmNvZGVfdGltZSI7aToxNzgwoDE1NTk5O30=>

截图已保存: 09_search_result.png

[步骤15] 浏览器后退 (driver.back())

后退后URL: <http://localhost/upload/index.php>

截图已保存: 10_after_back.png

[步骤16] 浏览器前进 (driver.forward())

前进后URL: <http://localhost/upload/search.php?encode=YTo0OntzOjg6ImNhZGVnb3J5IjtzOjE6IjAiO3M6ODoia2V5d29yZHMio3M6NDoiUDgwNii7czoxMDoiaW1hZ2V6aWVsZCI7czowOii1O3M6MTg6InNlYXJjaF9lbmNvZGVfdGltZSI7aToxNzgwoDE1NTk5O30=>

✓ 前进/后退URL一致，导航正确

[步骤17] 点击第一个搜索结果进入商品详情页

商品详情页URL: <http://localhost/upload/goods.php?id=24>

[步骤18] 获取商品名称和价格静态文本，进行数据处理

商品名称: P806

价格文本: '¥2000元'

提取的价格数字: 2000

→ 该商品为高价商品 (>500元)

截图已保存: 11_product_detail.png

7.9 切换浏览器窗口和Frame

在阶段六中综合运用窗口切换和Frame切换：

窗口切换（步骤22-23、29）：

1. 保存原始窗口句柄: `original_window = driver.current_window_handle`
2. JS `window.open()` 打开后台登录新标签页
3. `driver.window_handles` 获取所有窗口列表
4. `driver.switch_to.window(all_windows[-1])` 切换到最新窗口
5. 后台操作完成后, `driver.switch_to.window(original_window)` 切回前台

Frame切换（步骤26-27）：

1. 登录后台后, `switch_to.frame("menu-frame")` 切换到左侧菜单Frame, 点击"商品列表"
2. `switch_to.default_content()` 回到主文档
3. `switch_to.frame("main-frame")` 切换到主内容Frame

ECShop后台使用经典的 frameset 布局 (header-frame + menu-frame + main-frame) , 必须先了解页面层级结构再逐层切换。




图13 后台登录页截图



图14 切回前台窗口截图

阶段六：切换窗口 + Frame切换 + 验证码获取 + 元素截屏

[步骤22] 用JS打开新标签页（后台管理登录页）
原始前台窗口句柄：2766C80FC64EDCAE68D3...

[步骤23] 切换到新窗口（后台管理登录页）
当前窗口总数：2
已切换到后台窗口，URL：http://localhost/upload/admin/privilege.php?act=login
页面标题：ECShop 管理中心

[步骤24] 定位验证码图片元素并截屏保存
元素截图已保存：13_captcha_image.png
✓ 验证码截图已保存

[步骤25] 输入后台账号信息并登录（使用万能验证码0）
已输入：admin / admin123 / 验证码=0
截图已保存：14_admin_login_form.png
登录后URL：http://localhost/upload/admin/index.php

[步骤26] 切换到左侧菜单Frame（menu-frame）
✓ 已切换到 menu-frame
已点击左侧菜单“商品列表”

[步骤27] 切换回主文档 → 切换到主内容Frame（main-frame）
✓ 已切换到 main-frame

[步骤28] 对商品列表表格区域进行元素截图
元素截图已保存：15_element_screenshot.png
✓ 商品列表区域截图已保存（使用 .list-div）

[步骤29] 切换回原始前台窗口
已切回前台窗口，URL：http://localhost/upload/user.php?act=register
截图已保存：16_back_to_frontend.png

7.10 页面元素截屏操作

在步骤28中，切换到后台 main-frame 后，对商品列表区域执行元素级截屏：

```
first_row = driver.find_element(By.XPATH, "//*[@table//tr[2]]")
first_row.screenshot("15_element_screenshot.png")
```

元素截屏（`element.screenshot()`）相比全屏截屏更加精确，只捕获指定元素的视觉区域，文件体积更小。同时配置了多级回退策略（尝试 `.list-div` / `form` / `body` 等容器选择器），任一失败时降级为全屏截屏，保证测试不中断。

商品名称	货号	价格	上架	精品	新品	热销	推荐排序	库存	操作
诺基亚N95	EC5000032	3010.00	✓	✗	✓	✓	100	1	图 图 图
摩托罗拉E8	EC5000031	1337.00	✗	✗	✗	✗	100	1	图 图 图
P806	EC5000024	2000.00	✓	✓	✓	✓	100	148	图 图 图
诺基亚N96	EC5000023	3700.00	✓	✓	✓	✗	100	8	图 图 图
多普达Touch HD	EC5000022	5999.00	✓	✗	✗	✗	100	0	图 图 图
金立 A30	EC5000021	2000.00	✓	✗	✗	✗	100	40	图 图 图
三星BC01	EC5000020	280.00	✓	✓	✓	✓	100	13	图 图 图
三星SGH-F288	EC5000019	858.00	✓	✓	✓	✓	100	0	图 图 图
夏新N7	EC5000017	2300.00	✓	✓	✗	✓	100	1	图 图 图
恒基伟业G101	EC5000016	823.33	✗	✗	✗	✗	100	0	图 图 图
诺基亚5800XM	EC5000014	2625.00	✓	✗	✗	✓	100	4	图 图 图
诺基亚5320 XpressMusic	EC5000013	1311.00	✓	✗	✗	✓	100	8	图 图 图
摩托罗拉A810	EC5000012	983.00	✓	✗	✓	✗	100	8	图 图 图
索尼C702c	EC5000010	1328.00	✓	✗	✗	✓	100	7	图 图 图
诺基亚E66	EC5000009	2298.00	✓	✓	✓	✓	100	13	图 图 图

总计 22 个记录分为 2 页当前第 1 页，每页 15 | [第一页](#) [上一页](#) [下一页](#) [最后一页](#)

图15 商品列表元素截屏

7.11 验证码获取操作

在步骤24中，打开后台管理登录页后：

- 1. 通过 XPATH `//img[contains(@src,'captcha')]` 定位验证码图片元素
- 2. 调用 `captcha_img.screenshot()` 对验证码元素进行截图
- 3. 保存到 `screenshots/13_captcha_image.png`

ECShop后台支持万能验证码 "0"，因此在步骤25直接输入 "0" 完成登录。该截图同时作为验证码获取操作的测试证据。




图16 验证码获取截图

8. 总结与改进

8.1 代码统计

指标	数值
代码总行数	约540行
非空代码行	509行
注释行数	约107行
注释比例	约20%
截图数量	17张
测试步骤	31步
覆盖技术点	11/11 ✓
是否符合要求	✓

8.2 代码质量

- 代码开头包含完整元信息（功能、作者、版本、测试环境）
- 7个阶段31个步骤，每个步骤有清晰注释
- 元素定位采用多级回退策略（try/except链），增强健壮性
- 封装 `ss()` 和 `elem_shot()` 两个辅助函数复用截图逻辑
- 使用 `Keys.CONTROL` 代替硬编码Ctrl键，确保跨平台兼容

8.3 遇到的困难及学到的经验

困难1：元素定位失败——ECShop首页不存在"所有分类"链接。

- **原因分析：**编写脚本时凭猜测使用了"所有分类"作为悬停目标，但ECShop V2.7.1首页实际不存在该元素。
- **解决方案：**改用实验03/08确认存在的"登录"链接替代，参考平时实验的辅助脚本模式——先写查找脚本确认元素实际名称，再写选择器定位。定位采用 `By.LINK_TEXT` → `By.PARTIAL_LINK_TEXT` → `XPATH(href)` 三级回退。
- **经验总结：**编写自动化脚本前应先探查页面实际DOM结构（如实验03的 `查找页面元素.py`），使用 `find_elements(By.TAG_NAME, "a")` 遍历确认所有链接的真实文本，而非凭猜测写选择器。

困难2：alert打开期间无法截图——`UnexpectedAlertPresentException`。

- **原因分析：**`driver.save_screenshot()` 需要通过WebDriver协议向浏览器发送命令，但浏览器原生alert/confirm是模态对话框，弹出期间锁死整个WebDriver线程，所有WebDriver命令都被阻塞。
- **解决方案：**将截图时机从"alert打开期间"移至"accept()/dismiss()关闭之后"。关闭后的截图同样能证明alert已成功处理。
- **经验总结：**Selenium处理alert的正确顺序是 `switch_to.alert` → `text` 获取 → `accept/dismiss` → 继续操作。alert打开期间只能执行Alert对象的方法（`text`、`accept()`、`dismiss()`、`send_keys()`），不能执行任何driver级命令。

困难3：ECShop后台使用frameset布局，元素藏在不同Frame中。

- **原因分析：**后台页面由多个frame组成（header-frame、menu-frame、main-frame），直接在主文档中定位元素会失败。
- **解决方案：**参照实验11/12/13的标准做法：先用 `switch_to.frame("menu-frame")` 操作菜单，再用 `switch_to.default_content()` 回到主文档后 `switch_to.frame("main-frame")` 操作内容区。
- **经验总结：**遇到iframe/frame嵌套页面时，必须先了解页面层级结构，逐层切换。`default_content()` 是回到主文档的唯一途径。

困难4：商品详情页结构因模板差异，元素选择器不稳定。

- **原因分析：**不同商品模板的HTML结构可能不同（如h1标签不一定存在），固定选择器会失败。
- **解决方案：**使用多级回退策略——先尝试XPATH定位h1，失败则尝试id/class选择器，再失败则从 `driver.title` 或 `page_source` 正则提取数据。参考了实验06从 `driver.page_source` 正则提取库存信息的方式。
- **经验总结：**Selenium定位元素时应优先使用语义化属性（id、name），XPATH尽量用 `contains()` 做模糊匹配。关键数据提取如果用DOM方式失败，fallback到 `page_source` + 正则提取。

8.4 改进方向

1. **引入显式等待（WebDriverWait）替代固定 sleep()：**当前脚本使用 `sleep()` 固定等待，在网络较慢时可能不够，网络快时又浪费时间。应使用 `WebDriverWait` + `expected_conditions` 实现条件等待（如等待元素可点击、alert出现），提高执行效率和稳定性。

2. **封装为unittest/pytest测试框架：** 当前为单脚本顺序执行，应将7个阶段封装为独立的测试方法（`test_window_ops()`、`test_keyboard()`、`test_mouse_actions()` 等），使用 `setUp()` / `tearDown()` 管理浏览器生命周期，支持独立运行和结果统计。
3. **增加数据驱动测试：** 可引入CSV/JSON配置文件驱动测试数据（如不同搜索关键字、不同登录账号），覆盖更多边界场景，提升测试覆盖面。
4. **增加前台验证码OCR识别：** 当前后台使用万能验证码"0"绕过，前台评论场景可集成 ddddocr（实验14已验证可行性）实现验证码自动识别，覆盖更完整的业务场景。

代码附录

完整代码见：`test_ecshop.py`（约540行）

核心代码结构如下：

```
# -*- coding: utf-8 -*-
# 版本: v1.0
# 测试环境: windows 11 + Python 3.x + Selenium 4.x + Chrome + ChromeDriver

import os, re
from time import sleep
from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.chrome.service import Service
from webdriver_manager.chrome import ChromeDriverManager
from selenium.webdriver.common.by import By
from selenium.webdriver.common.keys import Keys
from selenium.webdriver.common.action_chains import ActionChains

BASE_URL = "http://localhost/upload/"
ADMIN_URL = "http://localhost/upload/admin/"
SCREENSHOT_DIR = os.path.join(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)),
                              "screenshots")
os.makedirs(SCREENSHOT_DIR, exist_ok=True)

def ss(driver, filename):
    """快捷全屏截图函数"""
    path = os.path.join(SCREENSHOT_DIR, filename)
    driver.save_screenshot(path)
    print(f" 📸 截图已保存: {filename}")

def elem_shot(element, filename):
    """快捷元素截图函数"""
    path = os.path.join(SCREENSHOT_DIR, filename)
    element.screenshot(path)
    print(f" 📸 元素截图已保存: {filename}")

# 初始化驱动
try:
    driver = webdriver.Chrome(service=Service(ChromeDriverManager().install()))
except Exception:
    driver = webdriver.Chrome()
driver.implicitly_wait(3)
```

```

try:
    # ===== 阶段一: 窗口操作 =====
    driver.get(BASE_URL + "index.php")
    driver.maximize_window()
    # ... 窗口尺寸/位置操作 ...

    # ===== 阶段二: 文本框 + 键盘操作 =====
    search_box = driver.find_element(By.NAME, "keywords")
    default_value = search_box.get_attribute("value")
    # ... Ctrl+A/C/V ...

    # ===== 阶段三: 鼠标操作 + 消息框 =====
    search_button.is_enabled()          # 按钮状态
    actions.move_to_element(登录).perform() # 悬停
    actions.double_click(搜索框).perform() # 双击
    actions.context_click(LOGO).perform()  # 右键
    alert = driver.switch_to.alert
    alert.accept()    # alert确定
    alert.dismiss()  # confirm取消

    # ===== 阶段四: 前进后退 + 静态文本 =====
    driver.back()      # 后退
    driver.forward()   # 前进
    goods_name = element.text          # 静态文本
    re.search(r'(\d+)', price_text)    # 正则处理

    # ===== 阶段五: 复选框操作 =====
    agreement_cb.is_selected() # 状态获取
    agreement_cb.click()       # 选中

    # ===== 阶段六: 窗口+Frame+验证码+元素截屏 =====
    driver.switch_to.window(all_windows[-1]) # 窗口切换
    captcha_img.screenshot("captcha.png")    # 验证码截图
    driver.switch_to.frame("menu-frame")     # Frame切换
    driver.switch_to.default_content()        # 回到主文档
    driver.switch_to.frame("main-frame")     # 内容Frame
    first_row.screenshot("element.png")      # 元素截图

    # ===== 阶段七: 收尾 =====
    driver.minimize_window()
    driver.maximize_window()

finally:
    driver.quit()

```

