

MariaDB テーブル作成手順 (website)

このファイルは、あなたが提示した `SHOW TABLES` と `DESC` の結果に基づいて、同一構造になるように `CREATE TABLE` をまとめたものです。

※ 外部キー (FOREIGN KEY) が設定されているかどうかは `DESC` だけでは確定できないため、この手順書では **外部キーは作成していません** (必要なら別途追加してください)。

0. データベース作成 (未作成の場合)

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS website
  DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4
  COLLATE utf8mb4_general_ci;

USE website;
```

1. users テーブル

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS users (
  id                VARCHAR(36)  NOT NULL,
  mail_address      VARCHAR(255) NOT NULL,
  password_hash     VARCHAR(255) NOT NULL,
  created_at        DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  continuous_login_days INT(11)  NOT NULL DEFAULT 0,
  avatar_url        VARCHAR(2048) NULL,
  location_lat      DOUBLE       NULL,
  location_lng      DOUBLE       NULL,
  uuid              VARCHAR(36)  NOT NULL,
  email_verified    TINYINT(1)   NOT NULL DEFAULT 0,
  email_verify_token VARCHAR(64)  NULL,
  email_verify_expires_at DATETIME NULL,

  PRIMARY KEY (uuid),
  UNIQUE KEY uq_users_id (id),
  UNIQUE KEY uq_users_mail_address (mail_address)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

2. spots テーブル

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS spots (
  spot_id      INT(11)      NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  title        VARCHAR(100) NOT NULL,
  genre        VARCHAR(50)  NULL,
```

```
description      TEXT          NOT NULL,
lat              DOUBLE        NOT NULL,
lng              DOUBLE        NOT NULL,
image_path       VARCHAR(255)  NOT NULL,
street_view_url  TEXT          NULL,
created_at       DATETIME      NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

PRIMARY KEY (spot_id)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

3. user_answers テーブル

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS user_answers (
  id          INT(11)          NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  spot_id     INT(11)          NOT NULL,
  answer_lat  DECIMAL(10,8)    NOT NULL,
  answer_lng  DECIMAL(11,8)    NOT NULL,
  distance_km DECIMAL(6,2)     NOT NULL,
  score       INT(11)          NOT NULL,
  answered_at DATETIME         NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  user_uuid   VARCHAR(36)      NULL,

  PRIMARY KEY (id),
  KEY idx_user_answers_spot_id (spot_id),
  KEY idx_user_answers_user_uuid (user_uuid)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

4. email_verification_codes テーブル

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS email_verification_codes (
  token      CHAR(64)          NOT NULL,
  email      VARCHAR(255)      NOT NULL,
  user_id    VARCHAR(50)       NULL,
  code       CHAR(6)           NOT NULL,
  purpose    ENUM('register','reset_password') NOT NULL,
  expires_at DATETIME          NOT NULL,
  used       TINYINT(1)        NOT NULL DEFAULT 0,
  created_at DATETIME          NOT NULL DEFAULT
CURRENT_TIMESTAMP,

  PRIMARY KEY (token)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

5. account_change_tokens テーブル

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS account_change_tokens (  
  id          INT(10) UNSIGNED          NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  user_uuid   CHAR(36)                  NOT NULL,  
  token       CHAR(64)                  NOT NULL,  
  kind        ENUM('username','email','password','delete') NOT NULL,  
  expires_at  DATETIME                  NOT NULL,  
  consumed    TINYINT(1)                NOT NULL DEFAULT 0,  
  created_at  TIMESTAMP                 NOT NULL DEFAULT  
CURRENT_TIMESTAMP,  
  
  PRIMARY KEY (id),  
  UNIQUE KEY uq_account_change_tokens_token (token),  
  KEY idx_account_change_tokens_user_uuid (user_uuid)  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

6. 作成確認

```
SHOW TABLES;  
  
DESC users;  
DESC spots;  
DESC user_answers;  
DESC email_verification_codes;  
DESC account_change_tokens;
```

7. メモ（外部キーを追加したい場合）

DESC では外部キーの有無が確定できません。

もし `user_answers.spot_id` → `spots.spot_id`、`user_answers.user_uuid` → `users.uuid` のような参照整合性を追加したい場合は、以下のように後から追加できます（※実運用に合わせて検討）。

```
-- 例（必要な場合のみ）  
-- ALTER TABLE user_answers  
--   ADD CONSTRAINT fk_user_answers_spot  
--     FOREIGN KEY (spot_id) REFERENCES spots(spot_id)  
--     ON DELETE CASCADE;  
  
-- ALTER TABLE user_answers  
--   ADD CONSTRAINT fk_user_answers_user  
--     FOREIGN KEY (user_uuid) REFERENCES users(uuid)  
--     ON DELETE SET NULL;
```