gc_content.py 사용법

FASTQ 파일의 각 read 에 대해 GC 비율과 평균 품질을 함께 계산한다.
GC 비율이 가장 높은 read 10개와 가장 낮은 read 10개를 골라
그 read 들의 평균 품질을 전체 평균과 비교한다.

실행

```
$ cd lab11/src
$ python3 gc_content.py <FASTQ 파일>
```

인자	설명
<FASTQ 파일>	읽을 FASTQ 파일 경로 (Phred+33)

인자 개수가 틀리면 사용법을 출력하고 종료한다.
결과를 파일로 저장하려면 > 를 쓴다.

```
$ python3 gc_content.py ../data/SRR1553607_1.fastq > result.txt
```

출력 예

```
$ python3 gc_content.py ../data/SRR1553607_1.fastq
read 개수: 203445

[GC 비율이 가장 높은 read 10개]
read    GC(%)    평균품질
SRR1553607.53820    98.02    11.10
...
[GC 비율이 가장 낮은 read 10개]
read    GC(%)    평균품질
SRR1553607.166164    12.87    39.66
...
[평균 품질 비교]
그룹    평균품질    전체와의 차이
전체    33.45    0.00
GC 높음    17.31    -16.14
GC 낮음    38.33    +4.88
```

항목	내용
GC(%)	(G+C) ÷ (A+T+G+C) × 100, N 은 뺀다
평균품질	read 품질 점수의 평균
전체	모든 read 평균품질의 평균
전체와의 차이	그룹 평균품질 - 전체 평균품질