

ENTREGA 2 – FUNDAMENTO DE BANCO DE DADOS

CREATE TABLE Perfil (

id_perfil INT PRIMARY KEY,

tipo_perfil VARCHAR(20) NOT NULL, -- Nome ou tipo do perfil (ex: 'Administrador', 'Jogador')

permissao VARCHAR(100) NOT NULL -- Descrição das permissões associadas a este perfil

);

CREATE TABLE Usuario (

id_usuario INT PRIMARY KEY,

nome VARCHAR(100) NOT NULL,

email VARCHAR(100) NOT NULL,

data_cadastro DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,

pontuacao_total INT DEFAULT 0 NOT NULL,

nivel VARCHAR(20) NOT NULL, -- Nível atual do jogador (ex: Iniciante, Avançado)

id_perfil INT NOT NULL, -- Chave estrangeira para o tipo de perfil

FOREIGN KEY (id_perfil) REFERENCES Perfil(id_perfil)

);

CREATE TABLE Estabelecimento (

id_estabelecimento INT PRIMARY KEY,

nome_fantasia VARCHAR(200) NOT NULL,

cnpj CHAR(14) NOT NULL,

categoria VARCHAR(50) NOT NULL, -- Categoria do negócio (ex: restaurante, loja, etc.)

endereco VARCHAR(150) NOT NULL,

cidade VARCHAR(50) NOT NULL,

estado CHAR(2) NOT NULL -- Sigla do estado (UF)

);



```

CREATE TABLE Cupom (
    id_cupom INT PRIMARY KEY,
    nome_cupom VARCHAR(100) NOT NULL,
    descricao VARCHAR(250),                -- Descrição detalhada do benefício
    valor_desconto DECIMAL(5,2) NOT NULL,
    data_validade DATE NOT NULL,
    status_cupom VARCHAR(15) NOT NULL,     -- Situação do cupom (ex: Ativo, Expirado)
    id_estabelecimento INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_estabelecimento) REFERENCES Estabelecimento(id_estabelecimento)
);

```

```

CREATE TABLE Perguntas (
    id_pergunta INT PRIMARY KEY,
    enunciado VARCHAR(300) NOT NULL,
    alternativa_a VARCHAR(200) NOT NULL,
    alternativa_b VARCHAR(200) NOT NULL,
    alternativa_c VARCHAR(200) NOT NULL,
    alternativa_d VARCHAR(200) NOT NULL,
    resposta_correta CHAR(1) NOT NULL,
    nivel_pergunta VARCHAR(20) NOT NULL    -- Dificuldade da pergunta (Fácil, Médio, Difícil)
);

```

```

CREATE TABLE Partida (
    id_partida INT PRIMARY KEY,
    id_usuario INT NOT NULL,
    data_partida DATE NOT NULL,
    pontuacao_obtida INT NOT NULL,
    status_partida VARCHAR(15) NOT NULL,   -- Situação da partida (Finalizada, Em andamento)
    FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES Usuario(id_usuario)
);

```



```
CREATE TABLE Partida_Pergunta (  
    id_partida_pergunta INT PRIMARY KEY,  
    id_partida INT NOT NULL,  
    id_pergunta INT NOT NULL,  
    resposta_usuario CHAR(1),  
    acertou BOOLEAN NOT NULL,          -- Indica se o jogador acertou (V/F)  
    FOREIGN KEY (id_partida) REFERENCES Partida(id_partida),  
    FOREIGN KEY (id_pergunta) REFERENCES Perguntas(id_pergunta)  
);
```

```
CREATE TABLE Ranking (  
    id_ranking INT PRIMARY KEY,  
    id_usuario INT NOT NULL,  
    posicao INT NOT NULL,  
    pontuacao INT NOT NULL,  
    data_atualizacao DATE NOT NULL,      -- Data da última atualização do ranking  
    FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES Usuario(id_usuario)  
);
```

```
CREATE TABLE Resgate (  
    id_resgate INT PRIMARY KEY,  
    id_usuario INT NOT NULL,  
    id_cupom INT NOT NULL,  
    data_resgate DATE NOT NULL,  
    status_resgate VARCHAR(20) NOT NULL, -- Status do resgate (ex: Concluído, Cancelado)  
    FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES Usuario(id_usuario),  
    FOREIGN KEY (id_cupom) REFERENCES Cupom(id_cupom)  
);
```

