

```
CREATE TABLE Perfil (  
    id_perfil INT PRIMARY KEY,  
    tipo_perfil VARCHAR(20),  
    permissao VARCHAR(100)  
);
```

```
CREATE TABLE Usuario (  
    id_usuario INT PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(100),  
    email VARCHAR(100),  
    data_cadastro DATE,  
    pontuacao_total INT,  
    nivel VARCHAR(20),  
    id_perfil INT,  
    FOREIGN KEY (id_perfil) REFERENCES Perfil(id_perfil)  
);
```

```
CREATE TABLE Estabelecimento (  
    id_estabelecimento INT PRIMARY KEY,  
    nome_fantasia VARCHAR(200),  
    cnpj CHAR(14),  
    categoria VARCHAR(50),  
    endereco VARCHAR(150),  
    cidade VARCHAR(50),  
    estado VARCHAR(2)  
);
```

```
CREATE TABLE Cupom (  
    id_cupom INT PRIMARY KEY,  
    nome_cupom VARCHAR(100),  
    descricao VARCHAR(250),
```

```
valor_desconto DECIMAL(5,2),  
data_validade DATE,  
status_cupom VARCHAR(15),  
id_estabelecimento INT,  
FOREIGN KEY (id_estabelecimento) REFERENCES Estabelecimento(id_estabelecimento)  
);
```

```
CREATE TABLE Perguntas (  
    id_pergunta INT PRIMARY KEY,  
    enunciado VARCHAR(300),  
    alternativa_a VARCHAR(200),  
    alternativa_b VARCHAR(200),  
    alternativa_c VARCHAR(200),  
    alternativa_d VARCHAR(200),  
    resposta_correta CHAR(1),  
    nivel_pergunta VARCHAR(20)  
);
```

```
CREATE TABLE Partida (  
    id_partida INT PRIMARY KEY,  
    id_usuario INT,  
    data_partida DATE,  
    pontuacao_obtida INT,  
    status_partida VARCHAR(15),  
    FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES Usuario(id_usuario)  
);
```

```
CREATE TABLE Partida_Pergunta (  
    id_partida_pergunta INT PRIMARY KEY,  
    id_partida INT,  
    id_pergunta INT,
```

```
resposta_usuario CHAR(1),  
acertou BOOLEAN,  
FOREIGN KEY (id_partida) REFERENCES Partida(id_partida),  
FOREIGN KEY (id_pergunta) REFERENCES Perguntas(id_pergunta)  
);
```

```
CREATE TABLE Ranking (  
    id_ranking INT PRIMARY KEY,  
    id_usuario INT,  
    posicao INT,  
    pontuacao INT,  
    data_atualizacao DATE,  
    FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES Usuario(id_usuario)  
);
```

```
CREATE TABLE Resgate (  
    id_resgate INT PRIMARY KEY,  
    id_usuario INT,  
    id_cupom INT,  
    data_resgate DATE,  
    status_resgate VARCHAR(20),  
    FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES Usuario(id_usuario),  
    FOREIGN KEY (id_cupom) REFERENCES Cupom(id_cupom)  
);
```