

Lab 05 - Roteamento Modbus/TCP entre subredes



Prof. Dr. Luiz F. Freitas-Gutierrez

luiz.gutierrez@ufsm.br

linkedin.com/in/lffreitas-gutierrez



Lattes

ORCID

SciProfiles

Scopus

ResearcherID

substationworm

LFreitasGutierrez

Tarefas

- **1** Verifica os endereços IP atribuídos à estação otlab-student.
- **2** Determina os intervalos de subrede das redes em que a estação otlab-student está implementada.
- **3** Descobre o endereço IP, o endereço MAC e a informação do fabricante de outros hosts ativos dentro das subredes. Dica: dois dispositivos industriais pertencem ao mesmo fabricante.
- **4** Identifica as portas abertas e os serviços disponíveis em ambos os hosts OT-ICS sobre os protocolos TCP e UDP.
- **5** Interceta a comunicação entre os hosts OT-ICS e determina a mensagem secreta transmitida. Dica: a mensagem deve ser decodificada.

Ferramentas

- Estas são as ferramentas disponíveis na estação otlab-student para completar o OTLab 05: ifconfig, masscan, netdiscover, nmap e tcpdump.

Nomenclatura

- ICS: sistema de controlo industrial.
- IP: protocolo de Internet.
- MAC: controlo de acesso ao meio.
- OT: tecnologia operacional.
- TCP: protocolo de controlo de transmissão.
- UDP: protocolo de datagramas de utilizador.