

Lab 07 - Exposição de palavras-passe por defeito



Prof. Dr. Luiz F. Freitas-Gutierrez

luiz.gutierrez@ufsm.br

linkedin.com/in/lffreitas-gutierrez



Lattes

ORCID

SciProfiles

Scopus

ResearcherID

substationworm

LFFreitasGutierrez

Tarefas

- **1** Verifica o endereço IP da estação otlab-student.
- **2** Determina o intervalo da subrede da rede onde a estação otlab-student está implementada.
- **3** Descobre o endereço IP, o endereço MAC e a informação do fabricante de outros hosts ativos dentro da rede.
- **4** Identifica as portas abertas e os serviços disponíveis no host OT-ICS tanto em TCP como em UDP.
- **5** Obtém as credenciais de autenticação e inicia sessão na interface de gestão e controlo de acesso do host OT-ICS. Dica: mecanismo de autenticação fraco. ##### Nota: O plc-hmi baseia-se em Conpot, que remapeia portas padrão de protocolos e serviços para portas não privilegiadas. Consulta o link para ver uma lista de algumas portas padrão e remapeadas.

Ferramentas

- Estas são as ferramentas disponíveis na estação otlab-student para completar o OTLab 07: ifconfig, masscan, netdiscover e nmap.

Nomenclatura

- ICS: sistema de controlo industrial.
- IP: protocolo de Internet.
- MAC: controlo de acesso ao meio.
- OT: tecnologia operacional.
- TCP: protocolo de controlo de transmissão.
- UDP: protocolo de datagramas de utilizador.