

Lab 06 - Protocolos industriales y exposición de interfaz web



Prof. Dr. Luiz F. Freitas-Gutierrez

luiz.gutierrez@ufsm.br

[linkedin.com/in/lffreitas-gutierres](https://www.linkedin.com/in/lffreitas-gutierres)



Lattes

ORCID

SciProfiles

Scopus

ResearcherID

substationworm

LFFreitasGutierres

Tareas

- **1** Verifica la dirección IP de la estación de trabajo `otlab-student`. `OTLab06{XXX.XXX.X2.XXX}`
- **2** Descubre las direcciones IP de los hosts activos dentro de la misma subred de la respuesta anterior. `OTLab06{XXX.XXX.XX.2X,XXX.XXX.XX.XX,XXX.XXX.XX.XXX}`
- **3** Determina qué puertos están abiertos en la dirección IP con formato `XXX.XXX.XX.2X`, identificada en la pregunta anterior. `OTLab06{XXXX,XXXX,XXXX,XXXX,XXXX}`
- **4** Identifica la dirección MAC del host activo correspondiente a la dirección IP con formato `XXX.XXX.XX.2X` de la pregunta 2. `OTLab06{XX:XX:XX:XX:XX:XX}`
- **5** Localiza la bandera oculta en una interfaz web expuesta en el host activo mencionado en la pregunta 3.
 - Utiliza `curl`. No se proporcionan más pistas.
- **6** ¿Qué puerto está abierto en la dirección IP con formato `XXX.XXX.XX.XX` de la pregunta 2? `OTLab06{XXX}`
- **7** Determina la versión del firmware base emulado en el host activo mencionado en la pregunta anterior. `OTLab06{X.X.X.X}`
- **8** Dos dispositivos en redes distintas configuradas en modo bridge están comunicándose. ¿Cuál es la dirección MAC del único host activo en el otro segmento bridge? `OTLab06{XX:XX:XX:XX:XX:XX}`
- **9** Dos dispositivos en redes distintas configuradas en modo bridge están comunicándose. ¿Cuál es el mensaje transmitido? `OTLab06{XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXX!}`
- **10** ¿Qué OID puede extraerse mediante el servicio SNMP desde un host activo que opera con un protocolo de comunicación industrial? `OTLab06{(XXXX)X:XX:XX.XX}`

Nota: plc03-scada se basa en [Conpot](#), que reasigna los puertos estándar de protocolos y servicios a puertos no privilegiados. Consulta el [enlace](#) para ver una lista de algunos puertos predeterminados y reasignados. La herramienta `opt/plcscan/plcscan.py` ([meeas/plcscan](#)) debe ejecutarse utilizando `python2`.

Herramientas

- Las siguientes herramientas están disponibles en la estación de trabajo otlab-student para completar OTLab 06: `ifconfig`, `masscan`, `netdiscover`, `nmap`, `snmpwalk`, `plscan` y `tcpdump`.

Nomenclatura

- IP: protocolo de Internet.
- MAC: control de acceso al medio.
- OID: identificador de objeto.
- SNMP: protocolo simple de administración de red.