

Lab 07 - Exposición de contraseñas por defecto



Prof. Dr. Luiz F. Freitas-Gutierrez

luiz.gutierrez@ufsm.br

linkedin.com/in/lffreitas-gutierrez



Lattes

ORCID

SciProfiles

Scopus

ResearcherID

substationworm

LFFreitasGutierrez

Tareas

- **1** Verifica la dirección IP del equipo otlab-student.
- **2** Determina el rango de subred de la red donde está desplegado el equipo otlab-student.
- **3** Descubre la dirección IP, la dirección MAC y la información del fabricante de otros hosts activos dentro de la red.
- **4** Identifica los puertos abiertos y los servicios disponibles en el host OT-ICS tanto por TCP como por UDP.
- **5** Obtén las credenciales de autenticación e inicia sesión en la interfaz de gestión y control de acceso del host OT-ICS. Pista: mecanismo de autenticación débil.

Nota: plc-hmi se basa en Conpot, que reasigna puertos estándar de protocolos y servicios a puertos no privilegiados. Consulta el enlace para ver algunos puertos estándar y reasignados.

Herramientas

- Estas son las herramientas disponibles en la estación otlab-student para completar OTLab 07: ifconfig, masscan, netdiscover y nmap.

Nomenclatura

- ICS: sistema de control industrial.
- IP: protocolo de Internet.
- MAC: control de acceso al medio.
- OT: tecnología operativa.
- TCP: protocolo de control de transmisión.
- UDP: protocolo de datagramas de usuario.