상하이교통대학
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

SJTU

그래픽 사용자 인터페이스(GUI) 자율 에이전트

우정 (Wu Zheng)
상하이 교통대학 컴퓨터학원

음수사원 • 애국영교

목차

상하이교통대학
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

- GUI 자율 에이전트 개요
  - 연구 배경
  - 발전 현황
  - 기술 갈래
- GUI 자율 에이전트 엔드투엔드 기술 파이프라인
  - GUI 에이전트 배포
  - 정적 시나리오를 위한 솔루션 —— 지도 파인튜닝(SFT)
  - 동적 시나리오를 위한 솔루션 —— 강화학습(RL)
  - 복잡한 시나리오를 위한 솔루션 —— 스케줄링 시스템
- GUI 자율 에이전트 보안 및 신뢰성
  - GUI 에이전트의 보안 문제
  - GUI 에이전트의 신뢰성 문제

SJTU

목차

- GUI 자율 에이전트 개요
  - 연구 배경
  - 발전 현황
  - 기술 갈래
- GUI 자율 에이전트 엔드투엔드 기술 파이프라인
  - GUI 에이전트 배포
  - 정적 시나리오를 위한 솔루션 —— 지도 파인튜닝(SFT)
  - 동적 시나리오를 위한 솔루션 —— 강화학습(RL)
  - 복잡한 시나리오를 위한 솔루션 —— 스케줄링 시스템
- GUI 자율 에이전트 보안 및 신뢰성
  - GUI 에이전트의 보안 문제
  - GUI 에이전트의 신뢰성 문제

연구 배경: AGI로 나아가는 5단계

상하이교통대학 SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

- OpenAI는 인류가 범용 인공지능(Artificial General Intelligence, AGI)으로 나아가는 과정을 5단계로 구분함
- 오늘날 범용 인공지능은 제3단계인 에이전트(Agents) 단계로 발전했으며, 에이전트가 생성형 AI 혁명의 물결을 주도하고 있음

L1: Chatbots



GPT-4、*DeepSeek-V3*

범용 언어 상호작용

응용: 질의응답, 대화, 검색

L2: Reasoners



o1, *DeepSeek-R1*

심층 사고 및 추론

응용: 수학, 논리적 추론

L3: Agents



Operator, *Deep Research*

자율 행동 및 상호작용

응용: 도구 호출, 조작, 탐색

L4: Innovators

혁신 및 발명

L5: Organizations

조직 및 관리

언어 -> 행동: 콘텐츠 지능에서 행동 지능으로, 범용 인공지능(AGI)으로 나아가는 핵심 연결고리 구축

연구 배경: 에이전트의 정의

상하이교통대학 SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

❑ (멀티모달) 대규모 모델 에이전트: (멀티모달) 대규모 모델을 기반으로 구축되어 자체 워크플로우와 도구 사용을 동적으로 지시하고 실시간 피드백에 따라 자신의 조작을 조정할 수 있는 시스템

(멀티모달) 대규모 언어 모델



❑ 범용 역량 제공자
- 긴 시퀀스 처리
- 사고의 사슬 추론
- 폭넓은 의도 이해

대규모 모델 에이전트 (시스템)



❑ 자율성 및 진화 능력 보유
- 환경 상호작용: 지각 이해, 계획 및 의사결정, 행동 실행
- 지속 실행: 성찰 및 최적화, 반복 진화, 보안 방호

❑ 지식 업데이트: 지식 베이스, 경험 베이스

❑ 통합 도구: 앱(APP), API, 함수

연구 배경: GUI 에이전트

상하이교통대학
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

❑ 그래픽 사용자 인터페이스(Graphical User Interface, GUI) 자율 에이전트(약칭 GUI 에이전트)는 에이전트의 대표적인 사례임

❑ 정의: 능동적으로 계획·결정하고 인간의 행동(클릭, 스와이프, 입력 등)을 시뮬레이션하여 정보 획득과 기능 실행을 수행하는 에이전트

과거: 제한된 시나리오, 특정 단순 태스크, 고정된 프로세스, 파이프라인 시스템



예시: 오늘 날씨 어때, 볼륨 좀 키워줘, 장산에게

전화 걸어줘, 30 곱하기 15는 얼마야?

현재: 폭넓은 커버리지, 복잡하고 다양한 태스크, 자율적 계획 및 의사결정, 변화에 대한 동적 적응



예시: 어제 저녁에 시킨 배달 음식 다시 주문해 줘, 건강 QR코드 열어줘,

내일 정오 상하이발 베이징행 고속열차 표 한 장 예매해 줘

Google DeepMind
Meta Apple
ANTHROP\C
Microsoft
… …

연구 배경: GUI vs API

상하이교통대학
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

- API 에이전트: 도구 호출, 환경 API 호출, Function Call. 특징: 빠르고 안정적이며 정형화됨
- GUI 에이전트: 클릭, 입력, 스와이프, 길게 누르기, 더블 클릭, 뒤로 가기. 특징: 유연하고 자연스러우며 인간 유사성이 높음
- API는 생각보다 경직되어 있고 GUI는 생각보다 취약하여 완벽한 단일 해법은 없으며, 나선형 발전이 인간-기계 상호작용의 새 패러다임을 가져옴



[1] Zhang, Chaoyun, et al. API Agents vs. GUI Agents: Divergence and Convergence.

목차

- GUI 자율 에이전트 개요
  - 연구 배경
  - **발전 현황**
  - 기술 갈래
- GUI 자율 에이전트 엔드투엔드 기술 파이프라인
  - GUI 에이전트 배포
  - 정적 시나리오를 위한 솔루션 —— 지도 파인튜닝(SFT)
  - 동적 시나리오를 위한 솔루션 —— 강화학습(RL)
  - 복잡한 시나리오를 위한 솔루션 —— 스케줄링 시스템
- GUI 자율 에이전트 보안 및 신뢰성
  - GUI 에이전트의 보안 문제
  - GUI 에이전트의 신뢰성 문제

발전 현황

상하이교통대학
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

❑ GUI 에이전트 구축은 뛰어난 실용적 가치 덕분에 학계와 산업계의 폭넓은 주목을 받으며 최근 폭발적인 발전을 맞이함

❑ 웹페이지, 스마트폰, PC 등 다양한 플랫폼에서 GUI 에이전트를 구축하는 수많은 연구가 등장함



[1] Zhang, Chaoyun, et al. Large Language Model-Brained GUI Agents: A Survey.

목차

상하이교통대학
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

- GUI 자율 에이전트 개요
  - 연구 배경
  - 발전 현황
  - 기술 갈래
- GUI 자율 에이전트 엔드투엔드 기술 파이프라인
  - GUI 에이전트 배포
  - 정적 시나리오를 위한 솔루션 —— 지도 파인튜닝(SFT)
  - 동적 시나리오를 위한 솔루션 —— 강화학습(RL)
  - 복잡한 시나리오를 위한 솔루션 —— 스케줄링 시스템
- GUI 자율 에이전트 보안 및 신뢰성
  - GUI 에이전트의 보안 문제
  - GUI 에이전트의 신뢰성 문제

SJTU

기술 갈래

상하이교통대학
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

- 폐쇄형 모델 기반 GUI Agent: GPT-4o, Qwen-VL-Max, GLM-4v 등 폐쇄형 상용 모델의 API 호출을 통해 구축
- 오픈소스 모델 기반 GUI Agent: Blip+T5 아키텍처, Qwen2-VL, LLaVA-2 등 오픈소스 모델을 로컬 배포하여 구축

폐쇄형 모델 기반 다중 에이전트 협업 시스템



오픈소스 모델 기반 멀티모달 GUI 에이전트



[1] Wang, Junyang, et al. Mobile-Agent-v2: Mobile Device Operation Assistant with Effective Navigation via Multi-Agent Collaboration.
[2] Xy, Yiheng, et al. Aguvis: Unified Pure Vision Agents for Autonomous GUI Interaction.

기술 갈래: 폐쇄형 모델 기반 GUI Agent 대표 사례

상하이교통대학
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

- Mobile-Agent 시리즈는 폐쇄형 모델을 기반으로 구축된 대표적인 GUI Agent 중 하나임
- Mobile-Agent-v2는 3개의 에이전트로 구성된 다중 에이전트 시스템을 구축함
  - 계획 에이전트(Planning Agent): 이전 조작 이력을 바탕으로 태스크 진행 상황을 생성하고, 메모리 유닛에 핵심 내용을 저장
  - 의사결정 에이전트(Decision Agent): 메모리 유닛과 태스크 진행 상황을 참조하여 실행할 조작을 생성
  - 성찰 에이전트(Reflection Agent): 조작 전후의 화면 변화를 관찰하고, 필요 시 조치를 취해 재실행



[1] Wang, Junyang, et al. Mobile-Agent-v2: Mobile Device Operation Assistant with Effective Navigation via Multi-Agent Collaboration.

기술 갈래: 폐쇄형 모델 기반 GUI Agent 대표 사례

상하이교통대학
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

- AppAgent 시리즈는 폐쇄형 모델을 기반으로 구축된 또 다른 대표적인 GUI Agent 그룹임

- AppAgentX는 태스크 실행 과정에서 스스로의 행동 패턴을 학습·최적화하고 단축 경로(Shortcut) 노드를 기억할 수 있음



[1] Jiang, Wenjia, et al. AppAgentX: Evolving GUI Agents as Proficient Smartphone Users

기술 갈래: 오픈소스 모델 기반 GUI Agent

상하이교통대학
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

❑ 오픈소스 모델 기반 GUI Agent는 매우 유연하며, 사전 학습, 지시문 파인튜닝(SFT), 강화학습(RL) 등의 방법으로 기술 방안을 구축 가능

사전 학습



UI 요소 위치 식별 및 컴포넌트 해석

핵심: 대규모 주석 데이터에 의존

대표 모델: OS-Atlas, Auto-GLM

지시문 파인튜닝



샘플 피팅, 고품질 주석 데이터에 의존

특징: 전문가 행동 모방, 학습이 용이함

대표 모델: Auto-GUI, AutoAct, ToolLLM

강화학습



궤적(Trajectory)으로부터 학습, 보상 함수 설계에 의존

특징: 자율 탐색으로 정책 최적화, 높은 학습 비용

대표 모델: DigiRL, DistRL, Agent Q

목차

- GUI 자율 에이전트 개요
  - 연구 배경
  - 발전 현황
  - 기술 갈래
- **GUI 자율 에이전트 엔드투엔드 기술 파이프라인**
  - **GUI 에이전트 배포**
  - 정적 시나리오를 위한 솔루션 —— 지도 파인튜닝(SFT)
  - 동적 시나리오를 위한 솔루션 —— 강화학습(RL)
  - 복잡한 시나리오를 위한 솔루션 —— 스케줄링 시스템
- GUI 자율 에이전트 보안 및 신뢰성
  - GUI 에이전트의 보안 문제
  - GUI 에이전트의 신뢰성 문제

GUI 에이전트 배포

- GUI 에이전트 분야에는 바로 배포할 수 있는 우수한 오픈소스 프로젝트들이 많음:
  - 폐쇄형 모델 기반 GUI 에이전트 프레임워크: Mobile-Agent 시리즈, AppAgent 시리즈 등
  - GUI 분야의 강력한 오픈소스 파운데이션 모델: OS-Atlas, UI-TARS, CogAgent, Aguvis 등
- 이러한 프로젝트들을 활용해 실제 기기와 상호작용하려면 어떻게 해야 할까?



[1] Zhang, Chaoyun, et al. Large Language Model-Brained GUI Agents: A Survey.

GUI 에이전트 배포: 대규모 모델과 기기를 어떻게 상호작용하게 할까?

❑ 안드로이드 기기

- 실제 안드로이드 기기: 안드로이드 디버그 브리지(Android Debug Bridge, ADB)를 통해 PC에 연결된 실제 단말기를 명령줄로 제어
- 가상 안드로이드 기기: 안드로이드 가상 기기(Android Virtual Device, AVD)를 통해 머신 상에서 가상 안드로이드 기기를 병렬 실행

❑ PC 기기: 에이전트 출력을 pyautogui 라이브러리 형식으로 변환해 마우스와 키보드를 제어하고 사용자의 다양한 GUI 조작을 시뮬레이션

동작 목적	ADB 명령어	PyAutoGUI 라이브러리 형식
클릭 시뮬레이션	adb shell input tap <x> <y>	pyautogui.click(x, y)
화면 캡처(스크린샷)	adb shell screencap + adb pull	pyautogui.screenshot("screen.png")
텍스트 입력	adb shell input text "hello"	pyautogui.typewrite("hello")
키 입력 시뮬레이션	adb shell input keyevent 3	pyautogui.press('home')

목차

상하이교통대학
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

- GUI 자율 에이전트 개요
  - 연구 배경
  - 발전 현황
  - 기술 갈래
- **GUI 자율 에이전트 엔드투엔드 기술 파이프라인**
  - GUI 에이전트 배포
  - **정적 시나리오를 위한 솔루션 —— 지도 파인튜닝(SFT)**
  - 동적 시나리오를 위한 솔루션 —— 강화학습(RL)
  - 복잡한 시나리오를 위한 솔루션 —— 스케줄링 시스템
- GUI 자율 에이전트 보안 및 신뢰성
  - GUI 에이전트의 보안 문제
  - GUI 에이전트의 신뢰성 문제

SJTU

정적 시나리오를 위한 솔루션 —— 지도 파인튜닝(SFT)

상하이교통대학
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

❑ 실제 환경이 학습 데이터에 비해 변화가 적은 정적 시나리오에서는 데이터 기반의 지도 파인튜닝(SFT)이 가장 직관적인 방식임

Goal: Look up the best rated coffee maker



i-th screen

(*i*+1)-th screen

제1원리 기반

- ❑ 시각 중심의 지각 모드
- ❑ 시스템/앱 API에 비의존
- ❑ 작동 방식
  - 사용자 지시 + 현재 화면 입력
  - 동작 명령어 출력

범용성

경량화

[1] Zhang, Zhuosheng, et al. You Only Look at Screens: Multimodal Chain-of-Action Agents

목차

상하이교통대학
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

- GUI 자율 에이전트 개요
  - 연구 배경
  - 발전 현황
  - 기술 갈래
- **GUI 자율 에이전트 엔드투엔드 기술 파이프라인**
  - GUI 에이전트 배포
  - 정적 시나리오를 위한 솔루션 —— 지도 파인튜닝(SFT)
  - **동적 시나리오를 위한 솔루션 —— 강화학습(RL)**
  - 복잡한 시나리오를 위한 솔루션 —— 스케줄링 시스템
- GUI 자율 에이전트 보안 및 신뢰성
  - GUI 에이전트의 보안 문제
  - GUI 에이전트의 신뢰성 문제

동적 시나리오를 위한 솔루션 —— 강화학습(RL)

상하이교통대학
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

❑ GUI 에이전트가 마주하는 현실 환경은 끊임없이 변합니다. GUI 에이전트가 실제 환경의 동적 변화에 적응하게 하려면 어떻게 해야 할까요?

- 웹페이지 레이아웃: 예를 들어 동일한 검색이라도 매번 검색 결과의 정렬 순서가 달라질 수 있음
- 소프트웨어 업데이트: 앱/소프트웨어 업데이트로 인해 인터페이스 레이아웃이 대폭 변경될 수 있음
- 특별 기념일/명절: 특정 명절이나 이벤트 기간에는 앱 아이콘과 테마가 기념일 스킨으로 바뀔 수 있음



[1] Bai, Hao, et al. DigiRL:Training In-The-Wild Device-Control Agents with Autonomous Reinforcement Learning

동적 시나리오를 위한 솔루션 —— 강화학습: DigiRL

상하이교통대학
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

❑ DigiRL은 커리큘럼 러닝(Curriculum Learning)을 채택해 환경의 동적 변화에 적응하며, 쉬운 태스크부터 어려운 태스크 순으로 학습함

Instruction-level Value Function

Task	$r(s_H, a_H, c)$	V^{instruct}	A^{instruct}	
Go to walmart.com (difficulty: easy)	1	0.8	0.2	discarded
Go to ebay.com, search for "asus zenbook" (difficulty: medium)	1	0.10	0.90	go to state-level critic
Go to costco.com, search for "bose soundsport free", and select the first entry (difficulty: hard)	0	0.01	-0.01	discarded

Step-level Value Function

Task: Go to ebay.com, search for "asus zenbook"



$V^{\text{state}}(s_{h+1}, c) - V^{\text{state}}(s_h, c) > 0$

Task: Go to ebay.com, search for "asus zenbook"



$V^{\text{state}}(s_{h+1}, c) - V^{\text{state}}(s_h, c) < 0$

instruction-level value function

step-level value function



Train w/ MLE loss
Equation (4.2)

actor

[1] Bai, Hao, et al. DigiRL:Training In-The-Wild Device-Control Agents with Autonomous Reinforcement Learning

동적 시나리오를 위한 솔루션 —— 강화학습: DistRL

상하이교통대학
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

- DistRL은 DigiRL을 바탕으로 다음과 같은 추가 개선을 수행함:
  - 비동기 분산 프레임워크를 채택해 데이터 수집과 학습 과정을 분리(Decoupling)하여 학습 효율성을 향상
  - 분산 우선순위 경험 리플레이(Prioritized Replay) 기법을 제안하여 더 가치 있는 궤적을 판별하고 우선적으로 반복 학습



[1]Wang, Taiyi, et al. DISTRL: AN ASYNCHRONOUS DISTRIBUTED RE INFORCEMENT LEARNING FRAMEWORK FOR ON DEVICE CONTROL AGENTS

동적 시나리오를 위한 솔루션 —— 강화학습: GRPO의 등장

상하이교통대학
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

- DeepSeek의 부상과 함께 규칙 기반 보상을 활용하는 GRPO 강화학습 아이디어가 GUI 에이전트 분야에 빠르게 도입됨
- UI-R1, GUI-R1, InfiGUI-R1은 각각 GUI 에이전트 분야에서 규칙 기반 보상 아이디어의 유효성을 입증함



[1]Lu, Zhengxini, et al. UI-R1: Enhancing Action Prediction of GUI Agents by Reinforcement Learning.

목차

상하이교통대학
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

- GUI 자율 에이전트 개요
  - 연구 배경
  - 발전 현황
  - 기술 갈래
- **GUI 자율 에이전트 엔드투엔드 기술 파이프라인**
  - GUI 에이전트 배포
  - 정적 시나리오를 위한 솔루션 —— 지도 파인튜닝(SFT)
  - 동적 시나리오를 위한 솔루션 —— 강화학습(RL)
  - **복잡한 시나리오를 위한 솔루션 —— 스케줄링 시스템**
- GUI 자율 에이전트 보안 및 신뢰성
  - GUI 에이전트의 보안 문제
  - GUI 에이전트의 신뢰성 문제

SJTU

복잡한 시나리오를 위한 솔루션 —— 스케줄링 시스템

상하이교통대학
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

- 실제 환경의 요구는 시스템급 GUI 에이전트를 규칙이 명확한 단순 태스크에서 복잡한 순차적·비순차적 태스크를 수행하는 방향으로 발전시킴
- 하위 태스크 의존 관계에 따른 복합 지시문 분류: 연결형(Concatenation), 전달형(Transmission), 심층 분석형(Deep Analysis)

Simple Concatenation

[Instruction] Pause all Instagram notifications for 8 hours, and turn on the clock at 7:00.



Context Transition

[Instruction] Check Shanghai weather these three days in Chrome. **Send the weather and temperature information** in "UI-NEXUS" WeChat group. If there will be a rainy day, ... And if all the three days are sunny, say ...



Deep Dive

[Instruction] Use Chrome to visit https://news.ycombinator.com/. **Read** the top three news articles and **summarize each in no more than five concise sentences**. Then, create a file named 'Top 3 Hacker News Today' in Google Docs and **list these three summaries**.

[1]Guo, Yuan et al. Atomic-to-Compositional Generalization for Mobile Agents with A New Benchmark and Scheduling System

복잡한 시나리오를 위한 솔루션 —— 스케줄링 시스템

상하이교통대학
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

❑ UI-NEXUS: GUI 에이전트의 복합 태스크 설정을 위해 특별히 설계된 최초의 종합 평가 벤치마크

❑ 기존 에이전트 베이스 모델과 프레임워크는 복잡한 의존성 처리, 진행 관리, 정보 전달 및 행동과 범용 추론의 융합에서 뚜렷한 한계를 보임



[1]Guo, Yuan et al. Atomic-to-Compositional Generalization for Mobile Agents with A New Benchmark and Scheduling System

복잡한 시나리오를 위한 솔루션 —— 스케줄링 시스템

상하이교통대학
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

- 단일 에이전트 모델은 다중 시나리오 조율과 복잡한 의존성을 처리하기 어려우며 문맥 오버플로우나 진행 혼란 문제가 발생하기 쉬움
- 에이전트 태스크 스케줄링 시스템을 구축하여 복잡한 태스크를 분해하고 스케줄링함



예시 지시문: 메이탄(Meituan)과 어러머(Ele.me)에서 각각 KFC 슈퍼 패밀리 버킷을 검색한 뒤, 가격이 가장 저렴한 플랫폼에서 주문하고 결제 화면에서 대기해 줘

[1]Guo, Yuan et al. Atomic-to-Compositional Generalization for Mobile Agents with A New Benchmark and Scheduling System

목차

- GUI 자율 에이전트 개요
  - 연구 배경
  - 발전 현황
  - 기술 갈래
- GUI 자율 에이전트 엔드투엔드 기술 파이프라인
  - GUI 에이전트 배포
  - 정적 시나리오를 위한 솔루션 —— 지도 파인튜닝(SFT)
  - 동적 시나리오를 위한 솔루션 —— 강화학습(RL)
  - 복잡한 시나리오를 위한 솔루션 —— 스케줄링 시스템
- **GUI 자율 에이전트 보안 및 신뢰성**
  - **GUI 에이전트의 보안 문제**
  - GUI 에이전트의 신뢰성 문제

GUI 에이전트의 보안 문제: 보안 리스크

상하이교통대학 SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

- GUI 에이전트의 배포 환경은 절대적으로 신뢰할 수 없으며 다음과 같은 보안 위험에 직면할 수 있음:
  - 사용자 지시문에 악의적인 조작 명령이 삽입될 수 있음
  - 환경 내에 교란을 유발하는 악의적 정보가 존재할 수 있음



[1] Ma, Xinbei, et al. Caution for the Environment: Multimodal Agents are Susceptible to Environmental Distractions

GUI 에이전트의 보안 문제: 인젝션(Injection) 공격

상하이교통대학 SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

❑ GUI 에이전트는 단순한 인젝션 공격에도 매우 취약하며, 이용약관 등에 숨겨진 악성 프롬프트로 인해 사용자 정보를 악성 사이트로 전송할 수 있음





[1] Chen, Chaoran, et al. The Obvious Invisible Threat: LLM-Powered GUI Agents' Vulnerability to Fine-Print Injections

GUI 에이전트의 보안 문제: 인젝션(Injection) 공격

상하이교통대학
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

❑ 화면에 삽입된 악성 이미지 패치(Adversarial Patch) 또한 GUI 에이전트의 방호 메커니즘을 우회할 수 있음





[1] Lukas Aichberger, et al. Attacking Multimodal OS Agents with Malicious Image Patches.

GUI 에이전트의 보안 문제: 강건성(Robustness) 문제

상하이교통대학
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

- 연구에 따르면 현재 GUI 에이전트의 강건성은 실용화 기준에 한참 못 미치며, 높은 공격 성공률은 막대한 보안 위험을 의미함
- 이에 따라 GUI 에이전트의 강건성을 어떻게 향상시킬 것인가는 매우 큰 연구 잠재력을 지님



Resolution	Model	Setting	Mobile		Desktop		Web		Avg
			Text	Icon/Widget	Text	Icon/Widget	Text	Icon/Widget	
High	OS-Atlas-Base-7B	No Attack	94.14	72.99	92.78	66.43	89.32	78.32	82.33
		Untargeted	36.27	59.75	62.77	**74.20**	53.11	67.93	59.00
	Uground-V1	No Attack	96.21	83.89	94.85	75.71	91.88	78.33	86.81
		Untargeted	22.58	44.07	45.66	**66.04**	29.30	40.26	41.32
Low	SeeClick	No Attack	78.62	48.82	73.20	29.29	59.83	22.66	52.07
		Untargeted	64.03	76.71	**86.63**	73.16	79.29	56.53	72.73
	OS-Atlas-Base-7B	No Attack	72.41	41.23	48.45	26.43	43.16	37.44	44.85
		Untargeted	39.52	60.93	67.02	62.16	**82.18**	68.43	63.37
	Uground-V1	No Attack	94.48	70.14	85.05	55.00	65.81	50.74	70.20
		Untargeted	55.84	58.78	73.33	83.11	**84.41**	69.91	70.90

[1] Zhao, Haoren, et al. On the Robustness of GUI Grounding Models Against Image Attack

GUI 에이전트의 보안 문제: 안전 정렬(Safety Alignment)

상하이교통대학
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

- GUI 에이전트의 안전 정렬 또한 잠재적 취약점을 안고 있음
- GUI 에이전트가 불법적이거나 오도를 유발하거나 악의적인 조작 요청을 효과적으로 거부하지 못함



[1] Ada Defne Tur et al. SAFEARENA: Evaluating the Safety of Autonomous Web Agents

GUI 에이전트의 보안 문제: 안전 정렬(Safety Alignment)

상하이교통대학
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

❑ 실험 결과, 많은 에이전트에서 유해 태스크의 완수율이 안전한 일반 태스크의 완수율에 육박하는 것으로 나타남





[1] Ada Defne Tur et al. SAFEARENA: Evaluating the Safety of Autonomous Web Agents

목차

- GUI 자율 에이전트 개요
  - 연구 배경
  - 발전 현황
  - 기술 갈래
- GUI 자율 에이전트 엔드투엔드 기술 파이프라인
  - GUI 에이전트 배포
  - 정적 시나리오를 위한 솔루션 —— 지도 파인튜닝(SFT)
  - 동적 시나리오를 위한 솔루션 —— 강화학습(RL)
  - 복잡한 시나리오를 위한 솔루션 —— 스케줄링 시스템
- **GUI 자율 에이전트 보안 및 신뢰성**
  - GUI 에이전트의 보안 문제
  - **GUI 에이전트의 신뢰성 문제**

GUI 에이전트의 신뢰성 문제: 분포 외(OOD) 문제

상하이교통대학
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

❑ 기존의 강력한 GUI 에이전트 파운데이션 모델들은 정적 데이터로 학습되어 실제 환경에서 실행할 때 분포 외(OOD) 문제에 직면함

- 내재적 OOD(Internalization-OOD): 특정 OS에서 학습된 GUI 에이전트가 다른 OS에서의 태스크 수행 능력을 갖추지 못함
- 외삽적 OOD(Extrapolation-OOD): 정적 데이터로 학습된 GUI 에이전트가 새로운 애플리케이션과 도구에 잘 적응하지 못함



[1] Wu, Zheng, et al. GEM: Gaussian Embedding Modeling for Out-of-Distribution Detection for GUI Agents

GUI 에이전트의 신뢰성 문제: 분포 외(OOD) 문제

상하이교통대학
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

- GUI 에이전트의 OOD 탐지는 전통적인 OOD 탐지에 비해 도메인 고유의 도전 과제를 안고 있음:
  - 복잡한 입력 의미 공간 이해: GUI 에이전트는 복잡한 화면 레이아웃과 다양한 사용자 지시를 동시에 이해해야 함
  - 동적으로 변화하는 실제 환경: 현실 세계의 애플리케이션과 웹페이지 레이아웃은 수시로 업데이트되고 변경됨

복잡한 의미 공간:
스크린샷 한 장에서
40개의 박스가 식별됨



동적 실제 환경:
타오바오의 노동절(5·1)
이벤트 임시 UI 업데이트

[1] Wu, Zheng, et al. GEM: Gaussian Embedding Modeling for Out-of-Distribution Detection for GUI Agents

GUI 에이전트의 신뢰성 문제: 과잉 실행(Over-execution)

상하이교통대학
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

- GUI 에이전트는 자신의 역량을 벗어나는 복잡한 상황에 직면했을 때 신뢰할 수 없는 조작을 방지하기 위해 실행을 중단해야 함
- 그러나 완전 자동화된 GUI 에이전트는 여전히 과잉 실행을 범하며, 적절한 시점을 식별해 인간이 개입하도록 하면 이를 완화할 수 있음



[1] Cheng, Pengzhou et al. OS-Kairos: Adaptive Interaction for MLLM-Powered GUI Agents.

[2] Wu, Zheng et al. Universal Confidence Integration Framework for Adaptive Interaction in Computer-Using Agent.

GUI 에이전트의 신뢰성 문제: 롤백(Rollback) 메커니즘

상하이교통대학
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

- GUI 에이전트가 이미 잘못된 경로에 빠졌다면 이후의 조작 또한 신뢰할 수 없을 가능성이 매우 높음
- 적절한 뒤로 가기(롤백) 메커니즘을 통해 GUI 에이전트가 잘못된 경로에서 신뢰할 수 없는 동작을 계속 수행하는 것을 방지할 수 있음



[1] Zhang, Zhisong et al. Enhancing Web Agents with Explicit Rollback Mechanisms

GUI 에이전트의 신뢰성 문제: 모호한 태스크(Ambiguous Tasks)

상하이교통대학
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

- 때로는 사용자가 제공한 지시문이 불완전하여 핵심 정보가 누락되어 있을 수 있음
- 지시문 자체가 모호하면 GUI 에이전트의 신뢰성이 크게 떨어지게 됨
- 지시문이 모호할 때 사용자에게 능동적으로 되묻는 법을 학습하면 GUI 에이전트의 신뢰성을 높일 수 있음

[1] Cheng, Ziming et al. Navi-plus: Managing Ambiguous GUI Navigation Tasks with Follow-up Questions

목차

- GUI 자율 에이전트 개요
  - 연구 배경
  - 발전 현황
  - 기술 갈래
- GUI 자율 에이전트 엔드투엔드 기술 파이프라인
  - GUI 에이전트 배포
  - 정적 태스크를 위한 솔루션 —— 지도 파인튜닝(SFT)
  - 동적 태스크를 위한 솔루션 —— 강화학습(RL)
  - 복잡한 태스크를 위한 솔루션 —— 스케줄링 시스템
- GUI 자율 에이전트 보안 및 신뢰성
  - GUI 에이전트의 보안 문제
  - GUI 에이전트의 신뢰성 문제

상하이교통대학

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

Thank You

음수사원 애국영교