LAPORAN PRAKTIKUM

WEB DESAIN

MODUL 3

Dosen Pengampu: Dede Irawan, M.Kom.



Disusun oleh :

Nama	**:**	**Dina Nurrahmayanti**
NIM	**:**	**20250910041**
Kelas	**:**	**SINFC-02-2025**

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS KUNINGAN

2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke Hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga laporan Praktikum Desain Web ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun guna memenuhi tugas mata kuliah Praktikum Desain Web di Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Kuningan. Di dalamnya, berisi rangkaian modul pembelajaran yang telah dipelajari.

Penulis menyadari laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi penulis dan pembaca.

Kuningan, 25 November 2026

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
BAB I 4
PRETEST **4**
BAB II 5
PRAKTIKUM **5**
BAB III 14
POSTEST **14**
BAB IV 15
TUGAS/LATIHAN **15**

BAB I

PRETEST

1. Jelaskan keudukan CSS dalam pemrograman web.
   CSS (Cascading Style Sheets) berkedudukan sebagai bahasa pengatur tampilan (presentasi) halaman web. HTML menyusun struktur dan isi, JavaScript mengatur perilaku, sedangkan CSS mengatur warna, huruf, tata letak, dan ukuran. Dengan memisahkannya, satu file CSS dapat dipakai oleh banyak halaman sekaligus sehingga perubahan tampilan cukup dilakukan di satu tempat, dan CSS juga memungkinkan tampilan menyesuaikan berbagai ukuran layar (responsif).
2. Berikan masing-masing satu contoh penggunaan css selektor
   - Selektor umum (semua elemen):
     { margin: 0; }
   - Selektor sederhana (tag, id, dan class):
     h1 { color: blue; }
     #judul { color: red; }
     .kotak { width: 200px; }
   - Selektor kombinasi (paragraf yang berada di dalam div):
     div p { color: green; }
   - Selektor pseudo-class (saat kursor di atas link):
     a:hover { color: orange; }
   - Selektor atribut (link yang memiliki atribut title):
     a[title] { text-decoration: none; }
   - Selektor pseudo-element (baris pertama paragraf):
     p::first-line { font-weight: bold; }

BAB II

PRAKTIKUM

1. **Praktikum 1**

Keterangan Praktikum

Di Visual Studio Code saya membuka folder kerja 20250910041_DinaNurrahmayanti melalui File > Open Folder, lalu membuat folder Modul_03 untuk menyimpan semua file modul ini. Di dalamnya saya membuat Latihan_03_01.html dan stylesheet_03_01.css, kemudian menjalankannya dengan Open with Live Server. Praktikum ini menunjukkan tiga cara memasukkan CSS ke HTML.

Code HTML (Latihan_03_01.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 <title>Praktikum CSS</title>
 <!-- Internal CSS -->
 <style>
  body {
   font-family: Arial, sans-serif;
  }
  h1 {
   color: blue;
  }
 </style>
 <!-- External CSS -->
 <link rel="stylesheet" href="stylesheet_03_01.css">
</head>
<body>
 <h1>Ini adalah Heading 1</h1>
 <p style="color: red;">Ini adalah paragraf dengan Inline CSS.</p>
 <div class="kotak">Kotak dengan CSS Eksternal</div>
</body>
</html>
```

Code CSS (stylesheet_03_01.css)

```
.kotak {
 width: 200px;
 height: 200px;
 background-color: green;
}
```

Penjelasan Fungsi Kode

- <style> di dalam <head> adalah CSS internal: membuat font halaman Arial dan judul h1 berwarna biru.
- <link rel="stylesheet"> memanggil file CSS eksternal; class .kotak menjadikan div kotak hijau 200 × 200 px.

- Atribut style pada <p> adalah CSS inline, hanya berlaku untuk paragraf itu dan membuat teksnya merah.

2. **Praktikum 2**

Keterangan Praktikum

Saya membuat file Latihan_03_02.html dan stylesheet_03_02.css di folder Modul_03, lalu membukanya dengan Live Server. Praktikum ini menggunakan tiga jenis selektor: id, class, dan atribut.

Code HTML (Latihan_03_02.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Praktikum Selektor CSS</title>
  <link rel="stylesheet" href="stylesheet_03_02.css">
</head>
<body>
  <h1 id="judul">Judul Halaman</h1>
  <p class="text-merah">Paragraf pertama dengan kelas "text-merah".</p>
  <p class="text-merah">Paragraf kedua dengan kelas "text-merah".</p>
  <a href="#" title="Link">Ini adalah link</a>
</body>
</html>
```

Code CSS (stylesheet_03_02.css)

```
#judul {
  color: blue;
}
.text-merah {
  color: red;
}
a[title] {
  text-decoration: none;
  color: green;
}
```

Penjelasan Fungsi Kode

- #judul (selektor id) hanya menargetkan elemen ber-id judul, sehingga judul berwarna biru.
- .text-merah (selektor class) menargetkan semua elemen berkelas text-merah, jadi kedua paragraf berwarna merah.
- a[title] (selektor atribut) menargetkan link yang memiliki atribut title: garis bawah dihilangkan dan warnanya hijau.

3. **Praktikum 3**

Keterangan Praktikum

Saya membuat file Latihan_03_03.html dan stylesheet_03_03.css, lalu membukanya dengan Live Server. Praktikum ini memperlihatkan perbedaan padding dan margin pada dua kotak.

Code HTML (Latihan_03_03.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Praktikum Box Model</title>
  <link rel="stylesheet" href="stylesheet_03_03.css">
</head>
<body>
  <div class="kotak">Kotak dengan Padding dan Border</div>
  <div class="kotak">Kotak dengan Margin dan Border</div>
</body>
</html>
```

Code CSS (stylesheet_03_03.css)

```
.kotak {
  width: 100px;
  height: 100px;
  background-color: lightblue;
}
.kotak:first-of-type {
  padding: 20px;
  border: 5px solid black;
}
.kotak:last-of-type {
  margin: 20px;
  border: 5px solid black;
}
```

Penjelasan Fungsi Kode

- .kotak memberi kedua div ukuran 100 × 100 px dan warna biru muda.
- :first-of-type menargetkan div pertama: padding: 20px menambah ruang di dalam kotak (antara isi dan border), border membuat bingkai hitam 5 px.
- :last-of-type menargetkan div terakhir: margin: 20px menambah jarak di luar kotak terhadap elemen lain.

4. **Praktikum 4**

Keterangan Praktikum

Saya membuat file Latihan_03_04.html dan stylesheet_03_04.css, lalu membukanya dengan Live Server. Praktikum ini membandingkan empat jenis position dan penggunaan float beserta clear.

Code HTML (Latihan_03_04.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Praktikum Posisi dan Float</title>
  <link rel="stylesheet" href="stylesheet_03_04.css">
</head>
<body>
  <div class="box1">Posisi Statik</div>
  <div class="box2">Posisi Relatif</div>
  <div class="box3">Posisi Absolut</div>
  <div class="box4">Posisi Tetap</div>

  <p>Ini adalah paragraf pertama. Ini akan mengapung di sebelah kiri.</p>
  <p class="clear">Ini adalah paragraf kedua. Ini akan ditempatkan setelah elemen
yang mengapung.</p>
</body>
</html>
```

Code CSS (stylesheet_03_04.css)

```
.box1 {
  position: static;
  background-color: lightgreen;
}
.box2 {
  position: relative;
  top: 20px;
  background-color: lightblue;
}
.box3 {
  position: absolute;
  top: 50px;
  left: 50px;
  background-color: lightcoral;
}
.box4 {
  position: fixed;
  top: 10px;
  right: 10px;
  background-color: lightpink;
}
p {
  float: left;
  width: 100px;
  height: 50px;
  background-color: yellow;
  margin-right: 10px;
}
.clear {
  clear: both;
}
```

Penjelasan Fungsi Kode

- static adalah posisi normal; relative menggeser kotak 20 px dari posisi aslinya; absolute menempatkan kotak 50 px dari atas dan kiri halaman; fixed menempel di pojok kanan atas layar walau halaman di-scroll.
- float: left pada p membuat paragraf mengapung di sisi kiri, berukuran 100 × 50 px berlatar kuning.
- clear: both pada .clear membuat paragraf kedua turun ke bawah elemen yang mengapung.

5. **Praktikum 5**

Keterangan Praktikum

Saya membuat file Latihan_03_05.html dan stylesheet_03_05.css, lalu membukanya dengan Live Server. Praktikum ini membuat layout empat item yang tersusun rapi dengan Flexbox.

Code HTML (Latihan_03_05.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Praktikum Flexbox</title>
  <link rel="stylesheet" href="stylesheet_03_05.css">
</head>
<body>
  <div class="container">
    <div class="item">Item 1</div>
    <div class="item">Item 2</div>
    <div class="item">Item 3</div>
    <div class="item">Item 4</div>
  </div>
</body>
</html>
```

Code CSS (stylesheet_03_05.css)

```
.container {
  display: flex;
  justify-content: space-around;
  align-items: center;
  height: 200px;
  background-color: lightgray;
}
.item {
  width: 50px;
  height: 50px;
  background-color: coral;
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
}
```

Penjelasan Fungsi Kode

- display: flex pada .container menjadikannya flex container sehingga item tersusun sejajar dalam satu baris.
- justify-content: space-around membagi jarak antar item secara merata; align-items: center menempatkan item di tengah secara vertikal.
- .item juga dibuat flex agar teks "Item" berada tepat di tengah kotak oranye.

6. **Praktikum 6**

Keterangan Praktikum

Saya membuat file Latihan_03_06.html dan stylesheet_03_06.css, lalu membukanya dengan Live Server. Praktikum ini menampilkan tombol dengan efek transisi dan kotak yang bergerak dengan animasi.

Code HTML (Latihan_03_06.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Praktikum Animasi dan Transisi</title>
  <link rel="stylesheet" href="stylesheet_03_06.css">
</head>
<body>
  <button class="btn">Hover Me!</button>
  <div class="box"></div>
</body>
</html>
```

Code CSS (stylesheet_03_06.css)

```
.btn {
  padding: 10px 20px;
  background-color: coral;
  color: white;
  border: none;
  cursor: pointer;
  transition: background-color 0.5s ease;
}
.btn:hover {
  background-color: darkred;
}
.box {
  width: 100px;
  height: 100px;
  background-color: lightblue;
  margin-top: 20px;
  animation: slide 2s infinite;
}
@keyframes slide {
  0% {
    transform: translateX(0);
  }
  50% {
    transform: translateX(100px);
  }
  100% {
    transform: translateX(0);
  }
}
```

Penjelasan Fungsi Kode

- transition: background-color 0.5s ease membuat perubahan warna tombol berlangsung halus selama 0,5 detik.
- .btn:hover mengubah warna tombol menjadi merah tua saat kursor berada di atasnya.
- @keyframes slide mendefinisikan gerakan geser 100 px ke kanan lalu kembali; animation: slide 2s infinite menjalankannya berulang setiap 2 detik.

7. **Praktikum 7**

Keterangan Praktikum

Saya membuat file Latihan_03_07.html dan stylesheet_03_07.css, lalu membukanya dengan Live Server. Untuk mengujinya saya mengecilkan lebar jendela browser hingga di bawah 600 px.

Code HTML (Latihan_03_07.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Praktikum Responsive Design</title>
  <link rel="stylesheet" href="stylesheet_03_07.css">
</head>
<body>
  <header>Header</header>
  <main>Main Content</main>
  <footer>Footer</footer>
</body>
</html>
```

Code CSS (stylesheet_03_07.css)

```
body {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  height: 100vh;
  margin: 0;
}
header, footer {
  background-color: lightcoral;
  padding: 10px;
  text-align: center;
}
main {
  flex: 1;
  background-color: lightblue;
  padding: 20px;
}
@media (max-width: 600px) {
  body {
    flex-direction: row;
  }
  header, footer {
    flex: 1;
    padding: 5px;
  }
  main {
    flex: 2;
  }
}
```

Penjelasan Fungsi Kode

- body dibuat flex berarah kolom setinggi layar (100vh); main dengan flex: 1 mengisi sisa ruang di antara header dan footer.
- @media (max-width: 600px) hanya aktif pada layar selebar 600 px atau kurang.

- Pada layar kecil, arah flex berubah menjadi baris sehingga header, main, dan footer berjajar ke samping (main dua kali lebih lebar).

BAB III

POSTEST

1. Buat masing masing satu contoh program untuk mengimplementasikan cara menulis css
   Ada tiga cara menulis CSS, masing-masing dicontohkan berikut.

   1. CSS Inline

   Ditulis langsung pada tag dengan atribut style.

```
<p style="color: red;">Teks merah dengan CSS inline.</p>
```

   2. CSS Internal

   Ditulis di dalam tag <style> pada bagian <head>.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>CSS Internal</title>
  <style>
    h1 {
      color: blue;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>Judul dengan CSS internal</h1>
</body>
</html>
```

   3. CSS Eksternal

   Ditulis pada file terpisah berekstensi .css (misalnya stylesheet.css), lalu dipanggil dengan <link> di <head>.

```
<!-- index.html -->
<head>
  <link rel="stylesheet" href="stylesheet.css">
</head>
<body>
  <h1>Judul dengan CSS eksternal</h1>
</body>
```

```
/* stylesheet.css */
h1 {
  color: green;
}
```

BAB IV

TUGAS/LATIHAN

1. Tambahkan kode css pada tugas pada modul 1
   Saya menambahkan file CSS eksternal untuk mempercantik landing page biodata diri pada Modul 1 (tabel, foto, judul, daftar, dan footer). File stylesheet_biodata.css dibuat di folder Modul_01, lalu dipanggil di bagian <head> file landing page.
   - **Code HTML (tambahan di dalam <head>, setelah <title>)**
     <link rel="stylesheet" href="stylesheet_biodata.css">

   - **Code CSS (stylesheet_biodata.css)**

```
body {
  font-family: Arial, sans-serif;
  background-color: #f4f6f8;
  color: #333;
  max-width: 800px;
  margin: 0 auto;
  padding: 20px;
  line-height: 1.6;
}
h1 {
  color: #1f4e79;
  margin: 0;
}
h2 {
  color: #1f4e79;
  border-bottom: 2px solid #1f4e79;
  padding-bottom: 4px;
}
img {
  border: 2px solid #1f4e79;
  border-radius: 8px;
  object-fit: cover;
}
table {
  border-collapse: collapse;
  background-color: white;
}
table[border="1"] td {
  border: 1px solid #ccd3da;
}
table[border="1"] tr:nth-child(odd) {
  background-color: #eef3f8;
}
hr {
  border: 0;
  border-top: 2px solid #1f4e79;
}
a {
  color: #1f4e79;
}
```

```
a:hover {
  color: coral;
}
center p {
  color: #666;
}
```

Penjelasan Fungsi Kode

- <link> menghubungkan landing page dengan file CSS eksternal.
- body memusatkan halaman selebar maksimal 800 px dengan font Arial dan latar abu-abu muda; h1 dan h2 diberi warna biru, h2 juga bergaris bawah.
- table[border="1"] td (selektor atribut) memberi garis halus pada tabel biodata saja, sedangkan tr:nth-child(odd) memberi warna selang-seling pada barisnya.
- img diberi bingkai dan sudut membulat; a:hover mengubah warna link saat disorot; hr dan center p merapikan garis pemisah dan footer.

2. Simpan seluruh praktikum pada modul sebelumnya kedalam repository Git yang sudah anda buat

Saya menyimpan seluruh berkas praktikum, termasuk folder Modul_03, ke repository yang sama (Latihan_01_1.html) dengan langkah berikut pada terminal Visual Studio Code.

- **Cek status berkas**

  Perintah: git status

  Hasil yang diamati: Folder Modul_03 muncul merah di Untracked files.

- **Menambah berkas**

  Perintah: git add .

  Hasil yang diamati: Seluruh berkas masuk staging area.

- **Commit**

  Perintah: git commit -m "praktikum modul 3"

  Hasil yang diamati: Commit baru tercatat.

- **Push**

  Perintah: git push

  Hasil yang diamati: Commit dan folder Modul_03 tampil di GitHub.