LAPORAN PRAKTIKUM
DESAIN WEB
MODUL 3

Dosen Pengampu: Dede Irawan M.Kom



Disusun oleh :

Nama	**:**	**Lea Iqbal Meicca Putra**
NIM	**:**	**20250910087**
Kelas	**:**	**SINFC-2025-02**

SISTEM INFORMASI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS KUNINGAN
2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat-Nya, sehingga laporan Praktikum Desain Web Modul 3 tentang CSS ini dapat diselesaikan. Laporan ini berisi hasil praktikum menata tampilan halaman web dengan CSS, mulai dari cara menulis CSS, selektor, box model, posisi, Flexbox, animasi, hingga desain responsif. Penulis berterima kasih kepada dosen pengampu dan Laboratorium Fakultas Ilmu Komputer Universitas Kuningan yang telah membimbing selama praktikum, serta menyadari laporan ini belum sempurna sehingga kritik dan saran sangat diharapkan. Semoga laporan ini bermanfaat bagi pembaca.

Kuningan, 8 November 2026

Lea Iqbal Meicca Putra

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
BAB I 4
PRETEST **4**
BAB II 5
PEMBAHASAN **5**
BAB III 7
POSTEST **7**
BAB IV 8
TUGAS **8**
BAB V 9
KESIMPULAN **9**

BAB I

PRETEST

1. **Jelaskan kedudukan CSS dalam pemrograman web.**

   CSS (Cascading Style Sheets) berperan sebagai lapisan tampilan pada halaman web. HTML mengatur struktur dan isi, CSS mengatur penampilan seperti warna, huruf, jarak, dan tata letak, sedangkan JavaScript mengatur perilaku. Dengan memisahkan gaya dari isi, satu file CSS dapat dipakai banyak halaman sekaligus sehingga perubahan tampilan cukup dilakukan di satu tempat. CSS juga memungkinkan halaman menyesuaikan diri dengan berbagai ukuran layar.

2. **Berikan masing-masing satu contoh penggunaan css selektor.**

   Selektor umum `*` memilih semua elemen pada halaman, misalnya untuk mengatur margin semua elemen. Selektor sederhana memilih berdasarkan nama tag, id, atau class, misalnya `h1`, `#judul`, dan `.kotak`. Selektor kombinasi memilih berdasarkan hubungan antar elemen, misalnya `div p` yang memilih semua paragraf di dalam div. Selektor pseudo-class memilih berdasarkan keadaan elemen, misalnya `a:hover` untuk tautan saat kursor di atasnya. Selektor atribut memilih berdasarkan atribut dan nilainya, misalnya `a[title]` untuk tautan yang punya atribut title. Selektor pseudo-element memilih bagian tertentu dari elemen, misalnya `p::first-line` untuk baris pertama paragraf.

BAB II

PRATIKUM

1. Praktikum 1: Cara Menulis CSS

Judul "Ini adalah Heading 1" tampil biru dengan huruf Arial, yang berasal dari CSS internal pada tag style. Paragraf tampil merah karena CSS inline pada atribut style. Di bawahnya muncul kotak hijau 200 x 200 piksel yang gayanya berasal dari file CSS eksternal. Ini menunjukkan tiga cara menulis CSS dapat bekerja bersamaan dalam satu halaman.

2. Praktikum 2: Selektor CSS

Judul tampil biru karena dipilih dengan selektor id `#judul`. Dua paragraf tampil merah karena memakai selektor class `.text-merah`. Tautan tampil hijau tanpa garis bawah karena selektor atribut `a[title]` hanya mengenai tautan yang memiliki atribut title.

3. Praktikum 3: Box Model

Dua kotak biru muda tampil bertingkat dari atas ke bawah. Kotak pertama diberi padding dan border sehingga ukuran akhirnya 150 x 150 piksel (100 piksel ditambah padding 20 piksel di kedua sisi dan border 5 piksel di kedua sisi). Kotak kedua diberi margin dan border sehingga ukurannya 110 x 110 piksel, tetapi bergeser 20 piksel dari tepi dan dari kotak di atasnya. Selektor `first-of-type` dan `last-of-type` memilih div pertama dan terakhir.

4. Praktikum 4: Posisi Dan Float

Kotak "Posisi Statik" tampil hijau muda di posisi normal selebar halaman. Kotak "Posisi Relatif" biru muda bergeser 20 piksel ke bawah dari posisi aslinya tanpa mendorong elemen lain. Kotak "Posisi Absolut" merah muda keluar dari aliran halaman dan menempel pada koordinat 50 piksel dari atas dan kiri, sehingga menimpa kotak relatif. Kotak "Posisi Tetap" merah jambu menempel 10 piksel dari pojok kanan atas jendela dan tidak ikut bergeser saat halaman digulir. Paragraf pertama menjadi kotak kuning 100 x 50 piksel yang mengapung di kiri, dan teksnya melebihi

tinggi kotak. Paragraf kedua juga ikut mengapung karena selektor `p` mengenai semua paragraf, tetapi `clear: left` memindahkannya ke bawah paragraf pertama, dan warnanya jadi oranye karena `.clear` menimpa warna kuning.

5. **Praktikum 5: Flexbox**

   Muncul wadah abu-abu setinggi 200 piksel berisi empat kotak oranye kemerahan berukuran 50 x 50 piksel. Karena `space-around`, keempat kotak tersebar rata dengan jarak yang sama di sekeliling masing-masing, dan karena `align-items: center` kotak berada di tengah secara vertikal. Teks "Item 1" sampai "Item 4" berada di tengah kotak masing-masing.

6. **Praktikum 6: Animasi Dan Transisi**

   Tombol "Hover Me!" tampil oranye kemerahan dengan teks putih tanpa garis tepi, dan kursor berubah menjadi tangan saat di atasnya. Ketika kursor diarahkan ke tombol, warnanya berubah perlahan menjadi merah tua selama 0,5 detik. Kotak biru muda 100 x 100 piksel di bawahnya bergeser terus-menerus ke kanan sejauh 100 piksel lalu kembali, dengan satu siklus 2 detik dan berulang tanpa henti.

7. **Praktikum 7: Responsive Design**

   Pada layar lebar, header berada di atas, footer di bawah, dan konten utama mengisi seluruh sisa tinggi layar. Pada layar selebar 600 piksel atau kurang, aturan media query mengubah arah susunan menjadi menyamping. Header, konten utama, dan footer berjajar sebagai tiga kolom setinggi layar dengan perbandingan lebar 1 : 2 : 1. Hal ini terlihat saat jendela browser diperkecil.

BAB III

POSTEST

1. **Buat masing-masing satu contoh program untuk mengimplementasikan cara menulis css.**

   Saya membuat tiga halaman, masing-masing dengan satu cara, dan hasilnya sama: judul biru rata tengah dan paragraf hijau berukuran 18 piksel. Pada CSS inline, gaya ditulis pada tag lewat atribut style sehingga hanya berlaku untuk elemen itu, dan paragraf tanpa gaya tetap tampil hitam. Pada CSS internal, gaya ditulis di dalam tag style pada head sehingga berlaku untuk seluruh paragraf di halaman itu saja. Pada CSS eksternal, gaya disimpan di file terpisah dan dipanggil dengan tag link, sehingga bisa dipakai banyak halaman, dan jika nama file salah halaman akan tampil tanpa gaya.

BAB IV

TUGAS

1. **Tambahkan kode css pada tugas pada modul 1.**

   Halaman landing page yang tadinya polos kini tampil rapi. Header berwarna biru dengan nama “Lea Iqbal” berhuruf besar, menu berderet menyamping dan berubah warna putih saat kursor di atasnya. Setiap bagian menjadi kartu putih bersudut membulat dengan judul bergaris ungu di sisi kiri. Bagian sambutan menampilkan foto di kiri dan teks di kanan, sedangkan bagian kontak membagi alamat dan formulir menjadi dua kolom. Tabel memiliki baris berselang-seling dan menyala saat disentuh kursor, dan kolom isian formulir tampil bersorot saat diklik. Pada layar ponsel, tampilan otomatis berubah menjadi satu kolom. Hasil ini memakai CSS eksternal dengan selektor id, class, atribut, pseudo-class, dan pseudo-element, serta Flexbox, Grid, transisi, dan media query.

2. **Simpan seluruh praktikum pada modul sebelumnya ke dalam repository Git yang sudah dibuat**.

   Pastikan folder Modul_01 dan Modul_03 beserta seluruh isinya berada di dalam folder repository. Jalankan `git add .`, lalu `git commit -m "Menambahkan praktikum Modul 3 CSS"`, kemudian `git push`. Hasilnya, folder Modul_03 beserta semua file HTML dan CSS-nya tampil di halaman repository GitHub bersama riwayat commit.

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan praktikum Modul 3 tentang CSS, dapat disimpulkan bahwa CSS berfungsi mengatur tampilan halaman web sehingga HTML hanya berperan menyusun struktur dan isi. CSS dapat ditulis dengan tiga cara, yaitu inline pada atribut style, internal pada tag style di bagian head, dan eksternal pada file terpisah yang dipanggil dengan tag link. Cara eksternal paling efisien karena satu file dapat dipakai oleh banyak halaman. Selektor CSS, seperti selektor id, class, atribut, pseudo-class, dan pseudo-element, menentukan elemen mana yang diberi gaya.

Praktikum ini juga menunjukkan bahwa box model mengatur ukuran kotak melalui padding, border, dan margin, sedangkan properti position dan float mengatur penempatan elemen. Flexbox memudahkan penataan elemen secara sejajar dan rata, transisi serta animasi memberi gerakan pada elemen, dan media query membuat tampilan menyesuaikan ukuran layar. Melalui tugas, CSS berhasil ditambahkan pada landing page biodata dari Modul 1 sehingga tampilannya lebih rapi dan responsif. Dengan demikian, tujuan Modul 3, yaitu menata tampilan halaman web dengan CSS, telah tercapai.