Citas Médicas - Código completo (Spring Boot + Thymeleaf)

Nov 5, 2026 · @pepe

Antes de empezar

Todo va en el paquete `com.cont.apo` con Spring Boot 3 (`jakarta`), JPA y Thymeleaf.

- Dependencias del `pom.xml` : Spring Web, Thymeleaf, Spring Data JPA, Validation y una base de datos (H2 o MySQL).
- El `CitaController` REST anterior (`/api/citas`) choca por nombre con el nuevo. Renómbralo a `CitaRestController` o bórralo.
- Los formularios HTML solo soportan GET y POST. Para PUT y DELETE se usa un campo oculto `_method` , que Thymeleaf genera con `th:method="put"` o `"delete"` . Hay que activar el filtro en `application.properties` .

1. application.properties

Archivo: `src/main/resources/application.properties`

```
# Necesario para que PUT y DELETE funcionen desde formularios HTML
spring.mvc.hiddenmethod.filter.enabled=true

# Base de datos H2 en memoria (si usas MySQL, cambia esto)
spring.datasource.url=jdbc:h2:mem:citasdb
spring.datasource.username=sa
spring.datasource.password=
spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update
spring.jpa.show-sql=true
spring.h2.console.enabled=true
```

2. Entidad Cita.java

```
package com.cont.apo;

import jakarta.persistence.*;

@Entity
public class Cita {
```

```
    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    private Long id;

    private String paciente;
    private String medico;
    private String estado = "PENDIENTE";

    public Cita() {
    }

    public Long getId() { return id; }
    public void setId(Long id) { this.id = id; }

    public String getPaciente() { return paciente; }
    public void setPaciente(String paciente) { this.paciente = paciente; }

    public String getMedico() { return medico; }
    public void setMedico(String medico) { this.medico = medico; }

    public String getEstado() { return estado; }
    public void setEstado(String estado) { this.estado = estado; }
}
```

3. CitaRepository.java

```
package com.cont.apo;

import org.springframework.data.jpa.repository.JpaRepository;

public interface CitaRepository extends JpaRepository<Cita, Long> {
}
```

4. CitaService.java

Si ya tienes un `CitaService` del ejercicio anterior, reemplázalo por este.

```
package com.cont.apo;

import java.util.List;
import java.util.Optional;
import org.springframework.stereotype.Service;

@Service
```

```
public class CitaService {

    private final CitaRepository repo;

    public CitaService(CitaRepository repo) {
        this.repo = repo;
    }

    public Cita guardar(Cita cita) {
        cita.setEstado("PENDIENTE"); // el estado inicial siempre es
PENDIENTE
        return repo.save(cita);
    }

    public List<Cita> listar() {
        return repo.findAll();
    }

    public Optional<Cita> buscarPorId(Long id) {
        return repo.findById(id);
    }

    public Cita actualizar(Cita cita) {
        return repo.save(cita); // save actualiza si el objeto ya tiene ID
    }

    public void eliminar(Long id) {
        repo.deleteById(id);
    }
}
```

5. CitaController.java (MVC)

```
package com.cont.apo;

import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.ui.Model;
import org.springframework.web.bind.annotation.*;

@Controller
@RequestMapping("/web/citas")
public class CitaController {

    private final CitaService citaS;
```

```
    public CitaController(CitaService citaS) {
        this.citaS = citaS;
    }

    // GET /web/citas -> formulario vacío + tabla
    @GetMapping
    public String index(Model model) {
        model.addAttribute("cita", new Cita());
        model.addAttribute("citas", citaS.listar());
        return "index";
    }

    // POST /web/citas/guardar
    @PostMapping("/guardar")
    public String guardar(@ModelAttribute Cita cita) {
        citaS.guardar(cita);
        return "redirect:/web/citas";
    }

    // GET /web/citas/editar/{id}
    @GetMapping("/editar/{id}")
    public String editar(@PathVariable Long id, Model model) {
        return citaS.buscarPorId(id)
                .map(c -> {
                    model.addAttribute("cita", c);
                    return "editar";
                })
                .orElse("redirect:/web/citas");
    }

    // PUT /web/citas/actualizar
    @PutMapping("/actualizar")
    public String actualizar(@ModelAttribute Cita cita) {
        citaS.actualizar(cita);
        return "redirect:/web/citas";
    }

    // DELETE /web/citas/eliminar/{id}
    @DeleteMapping("/eliminar/{id}")
    public String eliminar(@PathVariable Long id) {
        citaS.eliminar(id);
        return "redirect:/web/citas";
    }
}
```

6. Vista index.html

Archivo: `src/main/resources/templates/index.html`

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es" xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Citas Médicas</title>
    <style>
        body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 30px; }
        table { border-collapse: collapse; width: 100%; margin-top: 20px; }
        th, td { border: 1px solid #ccc; padding: 8px; text-align: left; }
        th { background: #f0f0f0; }
        form.inline { display: inline; }
        .btn { padding: 4px 10px; cursor: pointer; }
    </style>
</head>
<body>
    <h2>Registrar cita</h2>

    <form th:action="@{/web/citas/guardar}" th:object="${cita}"
method="post">
        <label>Paciente:</label>
        <input type="text" th:field="*{paciente}" required>
        <label>Médico:</label>
        <input type="text" th:field="*{medico}" required>
        <button type="submit" class="btn">Guardar</button>
    </form>

    <h2>Lista de citas</h2>
    <table>
        <thead>
            <tr>
                <th>ID</th>
                <th>Paciente</th>
                <th>Médico</th>
                <th>Estado</th>
                <th>Acciones</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <tr th:each="c : ${citas}">
                <td th:text="${c.id}"></td>
                <td th:text="${c.paciente}"></td>
                <td th:text="${c.medico}"></td>
```

```
                <td th:text="${c.estado}"></td>
                <td>
                    <!-- Editar: enlace GET -->
                    <a th:href="@{/web/citas/editar/{id}
(id=${c.id})}">Editar</a>

                    <!-- Eliminar: formulario con método DELETE -->
                    <form class="inline"
                          th:action="@{/web/citas/eliminar/{id}(id=${c.id})}"
                          th:method="delete"
                          onsubmit="return confirm('¿Eliminar esta cita?');">
                        <button type="submit" class="btn">Eliminar</button>
                    </form>
                </td>
            </tr>
            <tr th:if="${#lists.isEmpty(citas)}">
                <td colspan="5">No hay citas registradas.</td>
            </tr>
        </tbody>
    </table>
</body>
</html>
```

7. Vista editar.html

Archivo: `src/main/resources/templates/editar.html`

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es" xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Editar cita</title>
    <style>
        body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 30px; }
        .campo { margin-bottom: 12px; }
        label { display: inline-block; width: 90px; }
        .btn { padding: 4px 10px; cursor: pointer; }
    </style>
</head>
<body>
    <h2>Editar cita</h2>

    <form th:action="@{/web/citas/actualizar}" th:object="${cita}"
th:method="put">
        <input type="hidden" th:field="*{id}">
```

```
        <div class="campo">
            <label>Paciente:</label>
            <input type="text" th:field="*{paciente}" required>
        </div>
        <div class="campo">
            <label>Médico:</label>
            <input type="text" th:field="*{medico}" required>
        </div>
        <div class="campo">
            <label>Estado:</label>
            <select th:field="*{estado}">
                <option value="PENDIENTE">PENDIENTE</option>
                <option value="ATENDIDA">ATENDIDA</option>
                <option value="CANCELADA">CANCELADA</option>
            </select>
        </div>

        <button type="submit" class="btn">Actualizar</button>
        <a th:href="@{/web/citas}">Volver</a>
    </form>
</body>
</html>
```

Cómo probarlo

1. Ejecuta la aplicación y abre `http://localhost:8080/web/citas`.
2. Registra una cita: debe aparecer con estado `PENDIENTE`.
3. Pulsa "Editar", cambia los datos y pulsa "Actualizar". Esto dispara el `PUT`.
4. Pulsa "Eliminar" y confirma. Esto dispara el `DELETE`.

Si sale el error `405 Request method 'POST' not supported` al editar o eliminar, falta la línea `spring.mvc.hiddenmethod.filter.enabled=true` en `application.properties`.