ARCOR – Desafio das Marcas

Projeto Interdisciplinar – 1º ADS – 2º semestre de 2026

Algoritmos e Lógica de Programação

Entrega 2 – Quiz em Spectre.Console

Nome do projeto	*ANT – Pense fora do casco.*
Professor orientador	*Marcelo Amorim*
Turma	*1º ADS – 2º semestre de 2026*
Data de entrega	*09/11/2026*

Integrantes

Nome completo	RA
Douglas Antonio de Almeida Caetano	26029717
Marco Antonio Iazzetti Cabral	26029566
Guilherme Rodrigues Nunes	26029691
Laura Sofia Hagiwara da Silva	26029361

Adicione ou remova linhas conforme o número de integrantes.

Como usar este modelo: *os textos em cinza e itálico são instruções. Preencha cada campo e APAGUE TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE EXPORTAR O PDF. Salve o arquivo como Entrega2_<NomeDoGrupo>.pdf na pasta Algoritmos e Lógica de Programação/Entrega 2 do GitHub.*

1. Lacunas

Para cada lacuna, comente qual a dificuldade que o grupo encontrou ao preencher a lacuna e marque a dificuldade que o grupo sentiu: Fácil, Média ou Difícil.

Nº	Onde	Comentário breve	Dificuldade
1	ExtrairAlternativas	Um pouco difícil de entender, pois retorna opções de alternativas de linhas enquanto j (variável que vai percorrer o for) for menor que quantidade de alternativas	*Difícil*
2	MostrarQuestao (while da dica)	Esse while foi fácil de entender, pois enquanto o jogador escolher a opção MOSTRAR DICA, a saída vai ser true e mostrará a dica daquela questão	*Fácil*
3	MostrarQuestao (acerto)	Vai ser se a escolha for igual a opção da lista correta, irá retornar 1 e acrescentar em quantidade de acertos	*Média*
4	IndiceNivel	Nível da pergunta for F retorna 0, M retorna 1 e D retorna 2, para entrar em comparação para pontuação do jogador, caso de acerto na questão	*Fácil*
5	Laço da partida (contador)	Laço mais importante do jogo porque envolve a maiorias das variáveis. Vai contando as perguntas e exibindo-as no console.	*Média*
6	ContarDicas	Variável bool que indica o total de dicas usadas começando em 0. Se o jogador utilizou dica, é true e conta uma dica no total.	*Fácil*
7	Cabeçalho (tempo)	Usa uma nova biblioteca que não tínhamos visto ainda para cronometrar o tempo de jogo.	*Média*
8	CalcularPontuacao	Separa os pesos de cada pergunta, percorre o for para saber qual pergunta tem seu peso e retornar em pontos	*Fácil*
9	Classificar	Condição que compara o percentual de acertos e retorna uma classificação de acordo com o desempenho.	*Fácil*
10	GerarBarra	Laço que gera um * por cada acerto em determinado nível de questão, começa com uma string vazia e vai adicionando a barra para cada acerto.	*Média*

Ex.: Lacuna 10 – Escrevemos: barra + "". Por quê: a cada volta do laço, a barra recebe mais um asterisco, então o total de asteriscos é igual ao número de acertos. Dificuldade: Fácil.*

2. Desafios

Os desafios são opcionais. Indique se o grupo resolveu cada um e a dificuldade sentida. Se não resolveu, marque "Não" e, se quiser, conte até onde chegou.

Desafio	Resolvemos ?	Dificuldade	Comentário breve
A – DefinirRitmo	*Sim*	*Fácil*	Bem parecido com a primeira entrega mas colocado em uma função para melhor gerenciar o código.
B – MelhorNivel	*Sim*	*Difícil*	Por ter uma condição de ter um nível melhor em caso de empate, faz o desafio ser mais difícil. Mas usando || (OU) e && (AND) conseguimos resolver.

3. Reflexão

Compare o relatório da Entrega 1 com o desta entrega. Cite um trecho que ficou mais curto ou mais fácil de mudar com funções e vetores e explique por quê.

Responda em 3 a 6 linhas, com um exemplo concreto do código do grupo.

Além de ficar mais fácil de manusear cada função exigida no projeto, o código modularizado fica muito mais profissional. Um exemplo bem simples que ficou muito menor na segunda entrega e mais organizado foi as condições de faixas etárias. Na primeira entrega tivemos que criar um if para cada faixa etária do quiz, já na segunda entrega ficou em uma função e com AddChoices da a opção ao jogador de percorrer as faixas etárias e escolher a sua.