ARCOR – Desafio das Marcas

Projeto Interdisciplinar – 1º ADS – 2º semestre de 2026

Algoritmos e Lógica de Programação

Entrega 2 – Quiz em Spectre.Console

Nome do projeto	High Evolution - Quiz Arcor
Professor orientador	Marcelo Amorim
Turma	1º ADS – 2º semestre de 2026
Data de entrega	09/10/2026

Integrantes

Nome completo	RA
João Kiala Vioka Panzo	26029596
Julio Paulino de Souza Neto	26029729
Vinicius Mendonça Menes	26029699

1. Lacunas

Nº	Onde	Comentário breve	Dificuldade
1	ExtrairAlternativas	Foi preciso adicionar "opcoes[j] = alternativas [linha, j];" para que, no tamanho "Length", todas as alternativas fossem lidas.	Médio
2	MostrarQuestao (while da dica)	O while permitiu que o jogador acessasse a dica das questões. Assim, enquanto a escolha for igual a "mostrar dica", a dica é localizada para visualização.	Fácil
3	MostrarQuestao (acerto)	Foi utilizado o if "if (escolha == opcoes[correta])", juntamente com a referência ao vetor "int[] corretas = {}", de modo a se obter o conjunto das respostas certas, ou seja, os acertos das questões.	Fácil
4	IndiceNivel	Ajustamos o código e adicionamos o nível médio, ou seja, "else if (nivel == "Médio")".	Fácil
5	Laço da partida (contador)	Acrescentamos o ++ ao final, para o incremento nos casos de acerto, ou seja, "acertosPorNivel[nivel]++;".	Fácil
6	ContarDicas	A utilização do for permitiu a leitura e o acréscimo de i ao vetor usouDica, verificando se é verdadeiro e menor que usouDica.Length; logo, chamamos apenas o if (usouDica[i]).	Difícil
7	Cabeçalho (tempo)	Inicialmente, incluímos no código "int minutos = segundos / 60;" e "int segs = segundos % 60;", sendo que o último (o resto) permite classificar os segundos.	Fácil
8	CalcularPontuacao	A pontuação foi baseada no peso das questões acertadas por nível, e cada nível possui seu peso, como {10, 20, 30}; logo, a pontuação foi igual a pontos + acertosPorNivel[n] * pesos[n].	Difícil
9	Classificar	Na classificação, utilizamos o if/else e, de acordo com os acertos, por meio de regras definidas, obtém-se a classificação, por exemplo: if (percentual >= 90) { return "Mestre das Marcas"; }	Fácil
10	GerarBarra	Para gerar a barra, foi o mesmo procedimento da entrega 1; porém, na entrega 2, ela está escrita uma única vez e é usada para os três níveis.	Médio

2. Desafios

Desafio	Resolvemos ?	Dificuldade	Comentário breve

A – DefinirRitmo	Sim	Fácil	Usamos o If/else para definir o ritmo, de acordo com o tempo levado para responder a questão, por segundos.
			if (mediaPorQuestao <= 10 segundos)
			{
			return "Rápido";
			}
			else if (mediaPorQuestao <= 20 segundos)
			{
			return "Normal";

Desafio	Resolvemos ?	Dificuldade	Comentário breve
			} return "Pausado";
B – MelhorNivel	Não	Difícil	Pela análise do grupo, deve ser utilizado um “for” ou “while” para execução.

3. Reflexão

Compare o relatório da Entrega 1 com o desta entrega. Cite um trecho que ficou mais curto ou mais fácil de mudar com funções e vetores e explique por quê.

Com base a percepção do Grupo High Evolution, realizando uma comparação entre as duas entregas, na primeira o grupo estava refém de escrever os códigos de forma extensa. Já na segunda entrega, os vetores auxiliaram na redução das linhas de código, como, por exemplo, na primeira entrega a variável faixa etária foi escrita com "if" em todas as faixas, enquanto na segunda entrega utilizamos vetor para escrita e leitura, deixando o código mais curto.