ARCOR – Desafio das Marcas

Projeto Interdisciplinar – 1º ADS – 2º semestre de 2026

Algoritmos e Lógica de Programação

Entrega 2 – Quiz em Spectre.Console

Nome do projeto	Tortuquiz
Professor orientador	Victor Rossetti
Turma	1º ADS – 2º semestre de 2026
Data de entrega	09/11/2026

Integrantes

Nome completo	RA
Melissa Bohomol	26029799
Pedro Gabriel de Miranda Soares	2609499
Caio Andrade Solera	26029890
Yohann Correia Cury	25028106

1. Lacunas

Nº	Onde	Comentário breve	Dificuldade
1	ExtrairAlternativas	Copia uma linha da matriz de alternativas para um vetor, usando GetLength(1) para saber quantas opções existem.	Média
2	MostrarQuestao (while da dica)	Não se aplica: removemos as dicas do jogo.	—
3	MostrarQuestao (acerto)	Compara a escolha com opcoes[correta] e devolve 1 (acerto), 0 (erro) ou -1 (TERMINAR).	Média
4	IndiceNivel	Converte a letra do nível (F, M ou D) no índice 0, 1 ou 2 dos vetores de nível.	Média
5	Laço da partida (contador)	A cada resposta soma 1 em questoesPorNivel e, se acertou, em acertosPorNivel, no índice dado por IndiceNivel.	Média
6	ContarDicas	Não se aplica: removemos as dicas do jogo.	—
7	Cabeçalho (tempo)	Não se aplica: nosso código não tem cabeçalho com tempo.	—
8	CalcularPontuacao	Sem função separada: a pontuação é a soma dos acertosPorNivel (1 ponto por acerto).	Média
9	Classificar	Devolve o ranking: Noob (0 a 3), Aprendiz (4 a 7), Sábia (8 a 11) e Mestre (acertou todas).	Média
10	GerarBarra	Não se aplica: o resultado final mostra o placar por nível, sem barra de asteriscos.	—

2. Desafios

Desafio	Resolvemos ?	Dificuldade	Comentário breve
A – DefinirRitmo	Não	—	Não. Nosso desafio foi entender a estrutura do código, fazê-lo rodar certo e garantir que questões e ranking funcionassem.
B – MelhorNivel	Não	—	Não, pelo mesmo motivo do desafio A.

3. Reflexão

Compare o relatório da Entrega 1 com o desta entrega. Cite um trecho que ficou mais curto ou mais fácil de mudar com funções e vetores e explique por quê.

Com vetores, as perguntas ficam em vetores paralelos (enunciados, niveis, corretas) e um único laço percorre todas. Para incluir as 12 perguntas do Tortuquiz bastou acrescentar um item em cada vetor, sem repetir código por questão. Com a função Classificar, trocar os nomes do ranking exigiu mudar um só lugar.