Modelo físico – Fundamentos em Banco de Dados

Entrega II - PI

```
CREATE TABLE Usuario (
    nome VARCHAR2(100),
    email VARCHAR2(150),
    data_cadastro DATE,
    senha VARCHAR2(255),
    id_usuario NUMERIC PRIMARY KEY
)
CREATE TABLE Partida (
    data_inicio DATE,
    data_fim DATE,
    pontuacao NUMERIC(8),
    status VARCHAR2(15),
    vida_atual NUMERIC(3),
    id_partida NUMERIC PRIMARY KEY,
    fk_Usuario_id_usuario NUMERIC
);

ALTER TABLE Partida ADD CONSTRAINT FK_Partida_2
    FOREIGN KEY (fk_Usuario_id_usuario)
    REFERENCES Usuario (id_usuario)
CREATE TABLE ESCOLHE (
    FK_Partida_id_partida NUMERIC,
    FK_Alternativa_id_alternativa NUMERIC
);

ALTER TABLE ESCOLHE ADD CONSTRAINT FK_ESCOLHE_1
    FOREIGN KEY (FK_Partida_id_partida)
    REFERENCES Partida (id_partida)
    ON DELETE SET NULL;

ALTER TABLE ESCOLHE ADD CONSTRAINT FK_ESCOLHE_2
    FOREIGN KEY (FK_Alternativa_id_alternativa)
    REFERENCES Alternativa (id_alternativa)
CREATE TABLE PERCORRE (
    FK_Partida_id_partida NUMERIC,
    FK_Ilha_id_ilha NUMERIC
);
```

```
ALTER TABLE PERCORRE ADD CONSTRAINT FK_PERCORRE_1
    FOREIGN KEY (FK_Partida_id_partida)
    REFERENCES Partida (id_partida)
    ON DELETE SET NULL;

ALTER TABLE PERCORRE ADD CONSTRAINT FK_PERCORRE_2
    FOREIGN KEY (FK_Ilha_id_ilha)
    REFERENCES Ilha (id_ilha)
CREATE TABLE Alternativa (
    texto VARCHAR2(300),
    correto NUMERIC(1),
    id_alternativa NUMERIC PRIMARY KEY,
    fk_Pergunta_id_pergunta NUMERIC
);

ALTER TABLE Alternativa ADD CONSTRAINT FK_Alternativa_2
    FOREIGN KEY (fk_Pergunta_id_pergunta)
    REFERENCES Pergunta (id_pergunta)
    ON DELETE RESTRICT;
CREATE TABLE Pergunta (
    enunciado VARCHAR2(500),
    explicacao VARCHAR2(500),
    dificuldade VARCHAR2(10),
    id_pergunta NUMERIC PRIMARY KEY,
    fk_Ilha_id_ilha NUMERIC
);

ALTER TABLE Pergunta ADD CONSTRAINT FK_Pergunta_2
    FOREIGN KEY (fk_Ilha_id_ilha)
    REFERENCES Ilha (id_ilha)
    ON DELETE CASCADE;
CREATE TABLE Ilha (
    descricao VARCHAR2(500),
    dificuldade VARCHAR2(10),
    ordem NUMERIC(3),
    acertos_necessarios NUMERIC(3),
    id_ilha NUMERIC PRIMARY KEY
```

Observação: Durante o processo da primeira entrega para a segunda efetuamos algumas mudanças do modelos conceitual enviado anteriormente.(basicamente adicionamos os identificadores)