ARCOR – Desafio das Marcas

Projeto Interdisciplinar – 1º ADS – 2º semestre de 2026

Algoritmos e Lógica de Programação

Entrega 2 – Quiz em Spectre.Console

Nome do projeto	TugaBlock
Professor orientador	Marcelo Amorim
Turma	1º ADS – 2º semestre de 2026
Data de entrega	09/11/2026

Integrantes

Nome completo	RA
Gisele Ribeiro dos Santos	26029631
João Pedro da Silva Souza	26029757
Murilo Verissimo Pereira	26029666
Daniel Sobral Quio	26028696

1. Lacunas

Para cada lacuna, comente qual a dificuldade que o grupo encontrou ao preencher a lacuna e marque a dificuldade que o grupo sentiu: Fácil, Média ou Difícil.

Nº	Onde	Comentário breve	Dificuldade
1	ExtrairAlternativas	Nesta etapa, o vetor Extrair Alternativas percorre as alternativas na matriz "Alternativas", que contém as Arrays com as alternativas em si. O código seleciona o índice de cada alternativa. Uma dificuldade média porque nos exige entender sobre Matrizes que contém diversos vetores.	Médio
2	MostrarQuestao (while da dica)	Na etapa, além da matriz, utilizamos também o *While* como fluxo de repetição para que o usuário decida entre as alternativas ou usar a dica, sem que ele perca o jogo. Nesse caso o vetor 0 na dica indica que o usuário não usou a dica, se isso for verdade nós deixaremos um timer curto e então o prompt novamente... Decidimos que esse trecho é um pouco mais complexo; temos fluxo da dica, fluxo da alternativa no vetor opções... É fácil se perder na questão de vetores.	Difícil
3	MostrarQuestao (acerto)	Para a MostrarQuestao, usamos o *static int*, que irá nos retornar um valor inteiro. É interessante pois já começa a nos apresentar um pouco a orientação a objetos... Nessa questão a lógica é simples: Usamos uma estrutura de if e else para determinar a dificuldade da questão; se o resultado for um (1) ele acertou a questão, se for zero não acertou a questão. Mais tranquilo que os outros trechos pois já utilizamos essa estrutura em outras aulas.	Médio
4	IndiceNivel	No trecho as letras F, M, D, são convertidas para números inteiros de 0, 1 e 2, conforme o nível de dificuldade. Como se trata somente de atribuição, é uma parte simples do código.	Fácil
5	Laço da partida (contador)	Esse contador é o mais importante do código e vai dizer sobre as questões são mostradas na tela, os acertos e erros são contados pelo nível de dificuldade.	Difícil
6	ContarDicas	Se o usuário usar a dica zero é uma verdade, então o código não soma na contagem de dicas e se for diferente de true ele adiciona na contagem de dicas. È fácil, porém pode ser um pouco confuso no início. Deixamos como dificuldade média pois poderíamos acabar nos confundindo e errar a lógica.	Médio

Nº	Onde	Comentário breve	Dificuldade
7	Cabeçalho (tempo)	No trecho usamos o método “Elapsed” que se refere ao tempo que já passou. Utilizamos o módulo da divisão por 60 para capturar os segundos. È simples pois já havíamos visto em aula essa estrutura de tempo. Apenas o *Elapsed* não conhecíamos.	Média
8	CalcularPontuacao	Usamos um fluxo de repetição com for com base nos acertos por e seus níveis (fácil, médio e difícil), que já foi visto em aula, e o código em si é simples e o cálculo também.	Fácil
9	Classificar	Se o percentual for maior ou igual a noventa “Mestre das marcas” e daí por diante. Neste trecho de código seria somente um *if, else* e o retorno do percentual. Simples até onde vimos.	Fácil
10	GerarBarra	Parte também tranquila. Utilizamos os asteriscos com base em um fluxo de repetição usando o *for*.	Fácil

2. Desafios

Os desafios são opcionais. Indique se o grupo resolveu cada um e a dificuldade sentida. Se não resolveu, marque "Não" e, se quiser, conte até onde chegou.

Desafio	Resolvemos ?	Dificuldade	Comentário breve
A – DefinirRitmo			Não. Focamos em deixar o fluxo visto em aula devido à escassez de tempo para o prazo de entrega da atividade.
B – MelhorNivel			Não. Não chegamos a ampliar o código para atender esse adicional, o único ajuste foi realmente as perguntas pensadas pelo grupo.

3. Reflexão

Compare o relatório da Entrega 1 com o desta entrega. Cite um trecho que ficou mais curto ou mais fácil de mudar com funções e vetores e explique por quê.

Trecho escolhido:

```
for (int n = 0; n &lt; 3; n++)
{
    if (questoesPorNivel[n] == 0)
        Console.WriteLine($"{nomesNiveis[n],-8}(0/0)  não jogado");
    else
```

```
    Console.WriteLine($"{nomesNiveis[n],-8}({acertosPorNivel[n]}/{questoesPorNivel[n]})  {p,5:F1}% {GerarBarra(acertosPorNivel[n])}");
}
```

Considerações:

Antes, na entrega 1, nós tínhamos que repetir blocos inteiros de código para mostrar o resultado de cada nível (Fácil, médio e difícil) separadamente, o que deixava o código mais trabalhoso para fazer alterações. Agora, na segunda entrega, os vetores e laços de repetição condensaram essa parte, evitando qualquer retrabalho. Com isso, reduzimos drasticamente a duplicação de código e facilitou para caso viermos a fazer manutenções futuras, pois qualquer alteração na formatação já muda automaticamente em todos os níveis.