

Introduction





Chapitre 1 Introduction - Git - IA - IDE - debug

Références

- *Programmer en C++ moderne*, Claude Delannoy
- *Big C++*, Cay S. Horstmann
- <http://www.cplusplus.com>
- <http://fr.cppreference.com>

Introduction





1. Bref historique du C / C++


HE^{VD} IG C / C++ ... aujourd'hui

Introduction



- Source : <https://www.tiobe.com/tiobe-index/>

Aug 2023	Aug 2022	Change	Programming Language	Ratings	Change
1	1		 Python	13.33%	-2.30%
2	2		 C	11.41%	-3.35%
3	4	▲	 C++	10.63%	+0.49%
4	3	▼	 Java	10.33%	-2.14%
5	5		 C#	7.04%	+1.64%
6	8	▲	 JavaScript	3.29%	+0.89%





- **Première année**

- **Semestre 1**

- PRG1 – C++

- **Semestre 2**

- ASD – C++

- PRG2 / ARO – C

- **Deuxième année**

- **Semestre 1**

- POO – Java



2. Premier programme C++



HE^{VD} IG 1^{er} programme en C++

Introduction



Regardons de près un premier programme tout simple en C++

```
// entête ...
#include <iostream>
#include <cstdlib>
using namespace std;

int main() {
    // intro
    cout << "Bienvenu(e)s au cours PRG1" << endl;

    // traitement ...

    // fin de programme
    cout << "fin de programme";
    return EXIT_SUCCESS;
}
```

HE^{VD} IG 1^{er} programme en C++

Introduction



Tout programme doit avoir une fonction principale nommée `main`

```
// entête ...
#include <iostream>
#include <cstdlib>
using namespace std;

int main() {
    // intro
    cout << "Bienvenu(e)s au cours PRG1" << endl;

    // traitement ...

    // fin de programme
    cout << "fin de programme";
    return EXIT_SUCCESS;
}
```

HE^{VD} IG 1^{er} programme en C++

Introduction



Cette fonction ne prend ici pas de paramètre « () »

```
// entête ...
#include <iostream>
#include <cstdlib>
using namespace std;

int main() {
    // intro
    cout << "Bienvenu(e)s au cours PRG1" << endl;

    // traitement ...

    // fin de programme
    cout << "fin de programme";
    return EXIT_SUCCESS;
}
```

HE^{VD} IG 1^{er} programme en C++

Introduction



Les instructions qui composent votre programme.
L'instruction **cout** affiche à l'écran du texte et **endl** passe à la ligne.

```
// entête ...
#include <iostream>
#include <cstdlib>
using namespace std;

int main() {
    // intro
    cout << "Bienvenu(e)s au cours PRG1" << endl;

    // traitement ...

    // fin de programme
    cout << "fin de programme";
    return EXIT_SUCCESS;
}
```

HE^{VD} IG 1^{er} programme en C++

Introduction



La valeur de retour vaut typiquement 0 ou -1. La librairie `<cstdlib>` propose deux constantes `EXIT_SUCCESS` et `EXIT_FAILURE`

```
// entête ...
#include <iostream>
#include <cstdlib>
using namespace std;

int main() {
    // intro
    cout << "Bienvenu(e)s au cours PRG1" << endl;

    // traitement ...

    // fin de programme
    cout << "fin de programme";
    return EXIT_SUCCESS;
}
```

HE^{VD} IG 1^{er} programme en C++

Introduction



Fichier(s) **d'en-tête(s)** pour utiliser des services complémentaires. Ici des entrées/sorties pour « dialoguer » avec l'utilisateur

```
// entête ...
#include <iostream>
#include <cstdlib>
using namespace std;

int main() {
    // intro
    cout << "Bienvenu(e)s au cours PRG1" << endl;

    // traitement ...

    // fin de programme
    cout << "fin de programme";
    return EXIT_SUCCESS;
}
```

HE^{VD} IG 1^{er} programme en C++

Introduction



Indique au compilateur d'utiliser un **espace de noms std** (standard). Pas obligatoire, mais évite d'écrire `std::cout` et `std::endl`

```
// entête ...
#include <iostream>
#include <cstdlib>
using namespace std;

int main() {
    // intro
    cout << "Bienvenu(e)s au cours PRG1" << endl;

    // traitement ...

    // fin de programme
    cout << "fin de programme";
    return EXIT_SUCCESS;
}
```

HE^{VD} IG 1^{er} programme en C++

Introduction



Un entête permettra de **documenter très globalement** un fichier (nom du fichier, auteur, objectifs, particularités, ...)

```
// entête ...
#include <iostream>
#include <cstdlib>
using namespace std;

int main() {
    // intro
    cout << "Bienvenu(e)s au cours PRG1" << endl;

    // traitement ...

    // fin de programme
    cout << "fin de programme";
    return EXIT_SUCCESS;
}
```

HE^{VD} IG 1^{er} programme en C++

Introduction



A noter

- Les instructions d'une fonction forment un bloc et sont placées entre accolades { ... }
- Chaque instruction se termine par un ;
- L'opérateur << transmet le contenu (int, string, ...) au flux std::cout

```
// entête ...
#include <iostream>
#include <cstdlib>
using namespace std;


int main() {
    // intro
    cout << "Bienvenu(e)s au cours PRG1" << endl;

    // traitement ...

    // fin de programme
    cout << "fin de programme";
    return EXIT_SUCCESS;
}
```



3. Compilation





Pour écrire du code, un simple **éditeur de texte** suffit et la compilation peut se faire en ligne de commande.

La **mise en page** du code est déjà importante.

- Séparation visuelle (lignes vides)
- L'indentation
Préférer les espaces aux tabulations qui peuvent être interprétés différemment selon les programmes.

```
#include <iostream>
#include <cstdlib>

using namespace std;

int main() {
    cout << "Hello World" << endl;
    return EXIT_SUCCESS;
}
```



Il existe de nombreux IDE pour C++

- Code::Blocks
- CodeLite
- Dev-C++
- Eclipse
- NetBeans
- Visual Studio
- Xcode

Pour PRG1, ASD, ... nous utiliserons

- **CLion**



Les composants de tout IDE


Introduction



Un outil pour naviguer
dans vos projets / fichiers

Un outil pour construire
(compiler et lier) votre
programme


Un outil pour exécuter ou
débugger votre programme



Un éditeur de texte où
écrire votre code source

Compiler avec un IDE est souvent très facile.

L'ensemble du processus (compilation et édition des liens) étant automatisé.





CLion utilise un fichier « **CMakeLists.txt** » qui permet de configurer le processus de compilation.

Lors de la création du projet, un fichier par défaut est mis à disposition

```
cmake_minimum_required(VERSION 3.25)
project(_C__)

set(CMAKE_CXX_STANDARD 23)

add_executable(_C__ main.cpp)
```

Pour plus de détails <https://cmake.org> et
<https://cmake.org/cmake/help/latest/manual/cmake-language.7.html>



- Versionner son code : garder l'historique de toutes les modifications
- Revenir en arrière quand quelque chose casse
- Collaborer : plusieurs personnes sur le même projet, sans s'écraser
- Un dépôt (repo) local sur votre machine, un dépôt distant (GitHub) partagé
- Utilisé dès la première semaine, dans tous les labos et exercices



- git clone : récupérer le dépôt distant (une seule fois)
- éditer le code dans l'IDE
- git add + git commit : enregistrer une étape de travail
 - un commit = une étape logique, avec un message clair
- git push : publier vers le dépôt distant
- git pull : récupérer le travail des autres

HE^{VD} IG Git dans ce cours

Introduction



- Un dépôt pour les exercices (recueil PRG)
- Labos : un dépôt par groupe / labo
- Les rendus se font par push sur le dépôt
- Committez souvent : un exercice terminé = un commit
- L'IDE intègre Git : commit / push / pull sans quitter l'éditeur



- Dans ce cours, l'objectif est que VOUS appreniez à programmer
 - un code que vous ne comprenez pas ne vous apprend rien
- Autorisé : demander une explication, comprendre un message d'erreur, explorer des variantes d'une solution que vous avez écrite
- À proscrire : faire générer la solution d'un exercice ou d'un labo et le copier coller sans le comprendre ou pouvoir le modifier.
- Aux évaluations : sans IA
- Vous êtes responsables de chaque ligne que vous rendez



- 1. Essayez par vous-même (lire l'erreur, déboguer, relire le cours)
- 2. Demandez à l'IA d'expliquer, pas de résoudre
 - « Explique-moi cette erreur » plutôt que « corrige mon code »
- 3. Vérifiez : l'IA se trompe avec assurance
- 4. Retapez plutôt que copier-coller : la mémoire passe par les doigts



ERROR

4. Erreurs de compilation, d'édition de liens et d'exécution

Erreur de compilation (*syntax error*)

Introduction



```
#include <iostream>

using namespace std;

int main() {
    cout << "Hello, World!" << endl
    return 0;
}
```

Oups !

Erreur de compilation (*syntax error*)

Introduction



- Sans le point-virgule, nous avons en fait écrit

```
cout << "Hello, World!" << endl return 0;
```

... ce que le compilateur ne comprend pas

- Une erreur de compilation survient dès lors qu'une **violation de la syntaxe du langage** est constatée
- Le compilateur ne sait plus, à partir de l'endroit où se trouve l'erreur, traduire votre code source en un code machine



- Supposons que vous écriviez malencontreusement

```
cot << "Hello, World!" << endl;
```



Cela entraîne également une erreur de compilation

- Le **compilateur** se plaindra en vous avertissant qu'il ne sait pas ce que cot signifie. Le **message** exact dépend du compilateur, mais il ressemblera à :

```
error: use of undeclared identifier 'cot'; did you mean  
'cout'?
```



Erreur de compilation (*syntax error*)

- Le compilateur ne s'arrête pas de compiler après une erreur mais continue tant qu'il peut
 - Il est probable qu'il affiche de nombreuses erreurs, qui sont souvent des conséquences de la première erreur rencontrée
 - Dès lors, on ne corrigera que les erreurs qui nous parlent (qui correspondent à des messages d'erreurs compréhensibles), et surtout **la première erreur**
- ➔ Puis on relance la compilation, jusqu'à ne plus avoir d'erreur

Erreur d'édition des liens (*link error*)

Introduction



- Chaque programme C++ doit avoir une et une seule fonction principale nommée `main`. La plupart des programmes C++ contiennent d'autres fonctions en plus de `main` (nous reviendrons sur les fonctions plus tard)
- Attention, C++ est **sensible à la casse** (MAJUSCULE $\neq$ minuscule). Le programme suivant compile mais l'éditeur de lien échoue en ne trouvant pas `main`

```
int Main() {  
    return 0;  
}
```

Undefined symbols for architecture arm64:

 "_main", referenced from:

 implicit entry/start for main executable

ld: symbol(s) not found for architecture arm64

clang: error: linker command failed with exit code 1 (use -v to see invocation)



- Certaines erreurs d'exécution sont si graves qu'elles génèrent une **exception**, un signal envoyé par le processeur qui - s'il n'est pas géré - **arrête le programme** et génère un message d'erreur
- Par exemple, si votre programme contient :

```
string s = "Hello";  
cout << s.at(10);
```

votre programme peut se terminer en levant une exception `out_of_range`

```
libc++abi: terminating due to uncaught exception of  
type std::out_of_range: basic_string
```



- Parfois, c'est l'OS qui décide de stopper l'exécution d'un programme jugé dangereux pour l'intégrité du système.
- Par exemple, un programme qui contient les lignes suivantes provoque une **segmentation fault**

```
int *p;  
p = nullptr;  
*p = 42;
```

```
Process finished with exit code 139  
(interrupted by signal 11: SIGSEGV)
```



- Considérons ce code

```
cout << "Hollo, World!" << endl;
```



- Une **erreur d'exécution** - ou **erreur logique** - est une erreur dans un programme qui compile (syntaxe correcte) mais qui n'exécute pas l'action attendue.

Pas vraiment une
erreur, alors ?

- Si, c'est une **erreur**, car le programmeur est responsable de l'**inspection** et du **test** de son programme pour éliminer les erreurs d'exécution

Le débogueur : votre meilleur allié

Introduction



- Exécuter le programme pas à pas plutôt que deviner
- Breakpoint : mettre le programme en pause à une ligne précise
- Step over / step into : avancer ligne par ligne, entrer dans les fonctions
- Inspecter les variables : voir leur valeur réelle à chaque instant
- Réflexe : déboguer AVANT de demander de l'aide (humaine ou IA)
- Démonstration dans l'IDE - à refaire chez vous



Pour chaque problème,
le programmeur passe par ces étapes

Comprendre le problème



Développer et décrire un
algorithme



Tester l'algorithme avec
des entrées simples



Mettre en œuvre
l'algorithme en C++



Compiler et tester le
programme

Décrire un algorithme en pseudo-code

Introduction



- Le **pseudo-code** est
 - une description informelle
 - pas un langage que l'ordinateur comprend
 - mais qu'on peut aisément traduire en un langage de haut niveau comme le C++
- La méthode décrite en pseudo-code doit
 - **être non ambiguë**, i.e. indiquer précisément
 - que faire à chaque étape
 - quelle est l'étape suivante
 - **être exécutable**, i.e. chaque étape peut être mise en œuvre
 - **se terminer**, i.e. son exécution amène à une étape finale



Décrire un algorithme en pseudo-code

- Considérons le problème suivant :
 - Vous hésitez entre acheter deux voitures.
 - L'une d'elles est plus chère à l'achat, mais consomme moins d'essence.
 - Vous connaissez le prix d'achat (en CHF) et la consommation (en litres aux 100 km) de chaque voiture.
 - Vous espérez utiliser votre voiture pendant 10 ans.
 - On suppose que l'essence coûte 1.45 CHF par litre et que l'on parcourt 10'000 km par an.
 - On achète la voiture cash et on ignore la complexité du financement.
- Quelle voiture est la moins chère globalement ?



Etape 1 – déterminer les entrées / sorties

- Dans notre exemple, les **entrées** sont
 - `prixAchat1`, le prix (en CHF) de la première voiture
 - `consommation1`, la consommation (en litres aux 100 km) de la première voiture
 - `prixAchat2`, le prix (en CHF) de la seconde voiture
 - `consommation2`, la consommation (en litres aux 100 km) de la seconde voiture
- Quant à la **sortie**, nous désirons simplement savoir
 - quelle est la voiture la plus économique



Etape 2 – décomposer en sous-problèmes

- Pour chaque voiture (N vaudra 1 ou 2) :
 1. Le coût total de la voiture sera
 $\text{prixAchatN (entrée)} + \text{coutUtilisationN}$
 2. En supposant une utilisation constante et un prix de l'essence stable, le prix d'utilisation sera
 $\text{nombreAnnees (10)} \times \text{coutAnnuelEssenceN}$
 3. Le coût annuel de l'essence sera
 $\text{prixParLitre (1.45)} \times \text{quantiteAnnuelleEssenceN}$
 4. Enfin, la quantité annuelle d'essence consommée sera
 $\text{nombreDeKmRoules (10000)} \times \text{consommationN (entrée)} / 100$



Etape 3 – décrire les sous-probl. en pseudo-code

- On doit organiser les étapes pour que chaque valeur intermédiaire nécessaire à une étape soit calculée avant d'être utilisée

```
pour chaque voiture N (N = 1 ou 2)
    calculer quantiteAnnuelleEssenceN = nombreDeKmRoules (10000) x consommationN / 100
    calculer coutAnnuelEssenceN = prixParLitre (1.45) x quantiteAnnuelleEssenceN
    calculer coutUtilisationN = nombreAnnees (10) x coutAnnuelEssenceN
    calculer coutTotalN = prixAchatN + coutUtilisationN

si coutTotal1 < coutTotal2
    choisir la voiture 1
sinon
    choisir la voiture 2
```

Etape 4 – tester le pseudo-code

Introduction



- Testons le pseudo-code avec les valeurs suivantes :
 - Voiture 1 : 25'000 CHF, 5.6 litres aux 100 km
 - Voiture 2 : 22'000 CHF, 7.8 litres aux 100 km
- Pour la voiture 1 :
 - $\text{quantiteAnnuelleEssence1} = 10000 * 5.6 / 100 = 560$
 - $\text{coutAnnuelEssence1} = 1.45 * 560 = 812$
 - $\text{coutUtilisation1} = 10 * 812 = 8120$
 - $\text{coutTotal1} = 25000 + 8120 = 33120$
- Pour la voiture 2, on trouve : $\text{coutTotal2} = 33310$
- Conclusion : la voiture 1 est la plus économique