

Definición de las tareas técnicas para considerar en los Sprint Backlogs

ID	Tareas asociadas	Esfuerzo	Dependencia
US1	• Diseñar interfaz de Login (HTML/CSS) con la paleta de colores corporativa. • Implementar script en JS para validar credenciales contra los datos de LocalStorage.	Medio	-
US2	• Diseñar interfaz del Dashboard Administrativo (HTML/CSS). • Implementar función JS que verifique si el usuario logueado posee el rol admin.	Medio	-
US3	• Crear formulario HTML para el alta de usuarios. • Implementar función en JS para empujar (push) el nuevo objeto usuario al array de usuarios en LocalStorage.	Medio	US2
US4	• Crear estructura de tabla en el dashboard (HTML). • Implementar función JS para leer el array de usuarios de LocalStorage y renderizar las filas dinámicamente.	Bajo	US3
US5	• Desarrollar formularios de CRUD de productos (Nombre, descripción, precio, stock, imagen). • Programar funciones de lógica (JS) para actualizar el array de productos en LocalStorage.	Bajo	US2
US6	• Crear el contenedor del carrito en el DOM y botones de interacción. • Programar funciones en JS para añadir/remover objetos del array carrito.	Bajo	US1

US7	• Añadir botón de eliminación en la lista de usuarios del Dashboard. • Implementar función JS que remueva el objeto del LocalStorage usando el ID o email.	Bajo	US4
US8	• Diseñar la vista de historial de compras del cliente (HTML/CSS). • Implementar persistencia de un array historial en LocalStorage y su renderizado dinámico.	Alto	US10
US9	• Crear input de búsqueda en la barra de navegación. • Implementar función JS utilizando el método .filter() sobre el array de productos para actualizar el DOM en tiempo real.	Bajo	US5
US10	• Crear botón de "Confirmar Compra" con modal de confirmación. • Programar función JS que descuente el stock del array de productos, mueva los datos del carrito al historial, limpie el carrito y actualice el LocalStorage.	Alto	US6
US11	• Aplicar CSS Grid/Flexbox al catálogo de productos. • Desarrollar función JS que evalúe la propiedad stock del objeto y añada clases CSS condicionales (ej. .stock-critico en rojo).	Bajo	US5
US12	• Implementar un script de control de rutas en JavaScript que verifique el estado del LocalStorage antes de cargar el componente de la página o subsección.	Bajo	US1, US2

US13	• Crear botón de "Logout" en la barra de navegación. • Implementar función JS que elimine los datos del usuario activo del estado de la sesión actual de la plataforma.	Medio	US1
US14	• Modificar la estructura de guardado del LocalStorage para que el array del carrito contenga una clave unívoca vinculada al ID del usuario activo (ej: carrito_user123).	Alto	US1, US6

Definición matriz Esfuerzo vs Valor para planificar Sprints

Valor (Prioridad) \ Esfuerzo	Esfuerzo Bajo	Esfuerzo Medio	Esfuerzo Alto
Valor Alto	US5, US6, US12	US1, US2	US10, US14
Valor Medio	US7	US3	Ninguna
Valor Bajo	US4, US9, US11	US13	US8