

빅데이터 분석 정의서

주제 : 멀티모달 라이프로그 감정 분석 기반
맞춤형 LLM 케어 및 모니터링 시스템

2026. 08. 28.

1. 개요

1) 아이디어 주제

- 멀티모달 라이프로그 감정 분석 기반 맞춤형 LLM 케어 및 모니터링 시스템

2) 개발 목표

- 스마트워치·체성분계를 통해 자동 수집되는 멀티모달 라이프로그 분석을 통해 기존 수동 감정 기록의 번거로움 개선
- 시계열 데이터 기반의 감정 변화 패턴 및 정서적 이상 징후의 선제적 조기 판별
- 데이터 기반 위험도 산출에 따른 맞춤형 LLM 인터랙션 및 개인화 케어 콘텐츠 제공

3) 개발 내용

- 웨어러블 기기(스마트워치)를 통한 시계열 생체 활동 데이터 및 대화, 설문 텍스트 데이터 실시간 수집 및 전처리
- 수집된 멀티모달 데이터를 융합 분석하여 감정 상태 추이 측정 및 우울, 스트레스 고위험 단계 자동 분류
- 분석된 위험도 단계에 맞춘 페르소나 기반 LLM 공감 대화 수행 및 개인 맞춤형 정서 케어 콘텐츠 추천

2. 기능별 빅데이터 분석 명세서

기능명	라이프로그 기반 시계열 이상 감지 및 정서 위험도 분석
1. 데이터 준비	
데이터 정의	- 스마트폰/웨어러블 기기(Health Connect API)로 수집되는 걸음 수(steps), 이동거리(distance), 소모칼로리(calories), 수면 데이터 (총수면시간·깊은수면·얕은수면·REM수면·각성시간·입면시간·수면 효율), 심박수(heart_rate)·심박변이도(HRV) 시계열 데이터, 체성분계 연동 데이터(체중·체지방·근육량·골격근량·기초대사량), 및 대화/설문 텍스트 메타데이터. 심박수·HRV 는 자율신경계 반응 과 스트레스·정서 상태 간 상관관계가 선행연구(WESAD 등)에서 보고된 지표이다. 다만 데이터 출처별로 확보 수준이 다르다. 기업 제공 데이터셋은 수면·활동·체성분 중심으로 구성되어 심박수·HRV 를 포함하지 않으며, 공개 데이터셋(PMData)은 분 단위 심박수를 제공하나 표준 SDNN 대신 일별 심박수 표준편차를 HRV 대응 지표로 산출한다. 실서비스에서는 Health Connect 가 제공하는 심박수·HRV 를 그대로 수집한다. 따라서 1차 모델은 수면·활동 지표를 공통 피처로 사용하고, 심박수·HRV 는 확보 가능한 구간에 한해 보조 피처로 활용한다. - 활동량 지표 중에서는 걸음 수(steps)를 주 피처로 사용하고, 이동거리·소모칼로리는 걸음 수와 상관성이 높아 보조 피처로만 활용하여 피처 중요도 분산을 방지한다. - 체성분 측정치는 수집 동의가 선택 항목이며 측정 빈도가 불규칙하므로 시계열 이상탐지 입력에서는 제외하고, 측정값이 존재하는 사용자에게 한해 개인별 기준값 보정(체중 대비 활동량 정규화)에만 활용한다.
데이터 획득 방법	- 클라이언트 앱 백그라운드 스케줄러를 통한 주기적(앱에서 최소 15분 간격 전송) 수집 및 HTTP/REST API 통신을 통한 백엔드 서버 이관 후 LIFELOG_METRICS 적재
수집 데이터	<pre>{ "user_id": "c39a12e0-5712-42ba-822d-60603126f000", "collected_at": "2026-07-26T21:30:00Z", "steps": 3200, "distance": 2100, "calories": 180, "activity_start_at": "2026-07-26T18:20:00Z", "activity_end_at": "2026-07-26T19:05:00Z", "total_active_min": 45, "sleep_start_at": "2026-07-26T23:10:00Z",</pre>

	"sleep_end_at": "2026-07-27T06:50:00Z", "total_sleep_min": 280, "deep_sleep_min": 65, "light_sleep_min": 180, "rem_sleep_min": 35, "awake_min": 20, "sleep_onset_min": 15, "sleep_efficiency_pct": 71.0, "heart_rate": 72, "hrv": 45.3 }
2. 전처리	
전처리 과정	1. 이상치 정제 및 결측치 보간: 센서 신호 튀어짐 현상(Noise) 정제, 시계열 결측 데이터 선형 보간 및 이월 보간(Forward Fill) 적용 2. 개인별 스케일링: 사용자별 과거 14일 평소 활동/생체 수치 기준 Min-Max Scaling 정규화 3. Data Fusion: 정제된 생체 시계열 파형 피처와 대화 NLP 메타 데이터를 하나의 통합 피처 Vector로 변환 (개인식별정보 PII [MASK] 전처리 완료 텍스트 기준) 4. 시퀀스 윈도우 구성: 개인별 정규화된 일별 피처를 최근 N일 (예: 7일) 단위 슬라이딩 윈도우로 묶어 LSTM 입력용 시퀀스 텐서로 변환
전처리 데이터	AI 스코어링 모델 입력용 정형 시계열 피처 매트릭스(N X M 차원 Vector)
3. 데이터 분석	
데이터 분석 목표	1인 가구 사용자가 인지하지 못한 행동/생체 이상 패턴과 부정적 정서 상태를 정량 스코어화하여 조기에 이상 징후를 발견하고 예방
데이터 분석 시나리오	1. 1단계 (LSTM Autoencoder): 평소 정상 패턴의 생체 시계열 시퀀스(수면, 활동량, 심박수 등)를 인코딩-디코딩하도록 비지도 학습시킨 후, 신규 입력 데이터와의 재구성 오차 (Reconstruction Error)를 기반으로 이상 행동 변동(활동량 급감, 수면 불규칙 등)을 선제 감지하여 anomaly_score를 산출함. 2. 2단계 (LightGBM): 라이프로그 이상 징후 벡터(anomaly_score)와 챗봇 대화 텍스트 메타데이터를 결합해 종합 risk_score 및 9개 감정 코드(EMOTIONS)를 최종 추론·산출함. 5. 위험도 매핑 및 액션: 추론 스코어와 감정 코드에 따라 3단계

	위험도(NORMAL / CAUTION / CRITICAL)를 판정함. ANGER(분노) 감정은 스코어 70 이상 시 CRITICAL 단계로 동적 분기하며, CRISIS(위기) 감정은 즉시 CRITICAL 확정 및 system_action(비상전화 연결 UI 노출)을 트리거함.
데이터 분석 결과	<pre>{ "score_id": "a0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380a11", "user_id": "c39a12e0-5712-42ba-822d-60603126f000", "emotion_id": "ANXIETY", "emotion_score": 82.0, "risk_level": "CAUTION", "risk_score": 68.5, "system_action": "CONTENT", "model_version": "v1.2.0", "evaluated_at": "2026-07-26T21:30:00Z" }</pre>
4. 모델 생성 및 학습	
모델링 목표	다변량 시계열 라이프로그의 비정상 패턴 조기 탐지 및 9개 감정/3단계 위험도 다중 클래스 분류 정확도 확보
학습 모델	- LSTM Autoencoder (지도 시계열 이상 감지) + LightGBM Classifier (지도 정서 위험도 분류)
학습 방법	- PMDData 의 정상 패턴 시퀀스로 LSTM Autoencoder 를 학습시켜 재구성 오차 기반 anomaly_score 를 추출한 뒤, 이를 GLOBEM 의 14일 집계 라이프로그 피쳐 및 BDI-II 우울 척도 라벨과 결합하여 LightGBM 2단계(Two-Stage) Ensemble 지도학습을 수행 - EMOTIONS 9개 클래스 중 CRISIS/DESPAIR 등 고위험 클래스는 발생 빈도가 낮아 SMOTE(Synthetic Minority Over-sampling) 또는 class_weight 조정을 통해 소수 클래스 학습 편향을 보정함 - 동일 사용자의 시계열 데이터가 Train/Test에 동시 포함되지 않도록 사용자(user_id) 단위 Group K-Fold Cross-Validation을 적용함
모델 예측 결과	입력 피쳐 수집 후 추론을 거쳐 감정 코드(emotion_id), 감정 점수(emotion_score), 위험도(risk_level), 위험 점수(risk_score), Action 플래그(system_action) 동시 산출
5. 검증	
분석 검증 방안	1. Cross-Validation(K-Fold) 기반 정밀도(Precision), 재현율(Recall), F1-Score 산출 2. 실제 생체 이상 파형 데이터 주입을 통한 고위험군 알림 트리

	거 응답 속도 및 임계치 성능 검증 사용자 단위 Group K-Fold 기반 검증으로 개인별 패턴 과적합 (Data Leakage) 여부 점검
분석 평가 결과	- 이상 감지 및 정서 위험도 분류 정확도(Accuracy≥85% - F1-Score≥0.80 달성 - 고위험 상태 감지 시 비상 액션 트리거 지연 시간 3초 이내 검증 완수

기능명	대화 컨텍스트 기반 실시간 위기 대화 탐지
1. 데이터 준비	
데이터 정의	- 챗봇 상담 인터페이스에서 수집되는 사용자 대화 텍스트 문맥 및 이전 대화 히스토리 - 자살/자해 암시, 극단적 우울감 표현, 위기 단어(사망, 힘들, 끝내다 등) 포함 여부 및 대화 감정 상태
데이터 획득 방법	- 수집 방법 : 판정 로직 평가용 데이터셋은 팀이 직접 작성·라벨링하여 구축한다. 챗봇 세션 진행 중 사용자 입력 발생 시, 백엔드에서 판정 모듈로 실시간 전달한다. - 데이터 양 : 평가용 라벨링 데이터 200건 이상(위기·비위기 균형 구성). 운영 시 세션당 5~30개 대화 텍스트 레코드
수집 데이터	<pre>{ "session_id": "SESS_20260721_99", "user_id": "USER_1004", "timestamp": "2026-07-21T09:20:15Z", "turn_id": 5, "user_utterance": "요즘 너무 힘들고 다 내려놓고 싶어. 그냥 어 디론가 사라지고 싶다.", "dialogue_history": [{"turn": 3, "speaker": "user", "text": "잠도 못 자고 하루 종일 우울해."}, {"turn": 4, "speaker": "bot", "text": "많이 힘드셨겠어요. 무슨 일이 있으셨나요?"}] }</pre>
2. 전처리	
전처리 과정	1. 전화번호·이름 등 PII [MASK] 마스킹 2. 특수문자 및 공백 정제 3. 최근 N개 턴 대화 맥락 결합 4. 시스템 프롬프트와 결합하여 LLM 요청 페이로드 구성
전처리 데이터	LLM 입력용 프롬프트 페이로드(system instruction + 마스킹 완료 대화 맥락)
3. 데이터 분석	
데이터 분석 목표	단순 키워드 매칭을 넘어 사용자의 대화 맥락 전체를 분석함으로써 실제 위기 상황(자살/자해 위험, 고위험 정서 상태)을 실시간으로 정확히 탐지
데이터 분석 시나리오	1. 사용자가 챗봇에 입력한 대화 텍스트가 AI 분석 서버로 실시간 스트리밍 2. 1차 키워드 규칙 필터로 명백한 위기 표현을 즉시 판정하고,

	통과한 발화는 2차 OpenAI LLM 문맥 분석 프롬프트로 위기 심각도를 분류한다. 3. 자해/극단선택 위기 단어 탐지 시 감정 코드를 CRISIS로 즉시 지정하고, 이전 라이프로그 점수와 무관하게 risk_level = CRITICAL, system_action = EMERGENCY 확정
데이터 분석 결과	CRISIS 감정 분류 플래그, risk_level(CRITICAL), system_action(EMERGENCY), 109 긴급 UI 트리거 신호
4. 모델 생성 및 학습	
모델링 목표	한국어 문맥 기반 위기 발화 탐지 재현율(Recall) 90% 이상 달성 및 1.5초 이내 판정 지연시간 확보
학습 모델	1차 키워드 규칙 필터(백엔드 내장) + 2차 OpenAI LLM 문맥 분석 프롬프트의 2단계 하이브리드 판정
학습 방법	별도 모델 학습을 수행하지 않고, 위기 심각도 분류 기준을 정의한 시스템 프롬프트를 설계하여 LLM에 주입한다. 프롬프트는 판정 결과를 정해진 JSON 스키마(is_crisis, severity, matched_context)로만 반환하도록 제약하여 파싱 안정성을 확보한다. 키워드 사전은 자해·극단선택 관련 표현을 중심으로 구성하며 운영 중 갱신 가능하도록 설정 파일로 분리한다. LLM 판정 결과(is_crisis, severity, matched_context)는 서비스 레벨 값으로 매핑되어 저장된다. is_crisis=true인 경우 risk_level을 CRITICAL로 확정하고 system_action을 EMERGENCY로 트리거하며, 원문 근거(matched_context)는 사후 검토용 로그에만 기록하고 대화 이력에는 저장하지 않는다.
모델 예측 결과	입력 대화 시퀀스에 대한 위기 여부 플래그 및 심각도 등급
5. 검증	
분석 검증 방안	- 자체 구축 고정 평가셋(위기·비위기 각 100건 내외)에 대한 Confusion Matrix 분석. 학습 과정이 없으므로 Train/Test Split 대신 전량 평가셋으로 측정한다.(평가셋은 프롬프트 설계자와 분리된 인원이 작성한다.) - 프롬프트 수정 시마다 동일 평가셋으로 재측정하여 회귀 여부를 점검한다.
분석 평가 결과	- 재현율(Recall) 90% 이상, F1-Score 0.85 이상 달성. - 단일 대화 판정 및 알림 트리거 응답 시간 1.5초 이내

기능명	정서 스코어 기반 개인 맞춤형 힐링 콘텐츠 추천
1. 데이터 준비	
데이터 정의	- EMOTION_RISK_SCORES의 산출 정서 코드(emotion_id), 사용자 위험도(risk_level), HEALING_CONTENTS 마스터 메타데이터
데이터 획득 방법	- EMOTION_RISK_SCORES 적재 시 risk_level = 'CAUTION' 이벤트 발행 시 백엔드 API에서 자동 획득 및 추천 엔진 호출
수집 데이터	{ "user_id": "c39a12e0-5712-42ba-822d-60603126f000", "emotion_id": "ANXIETY", "risk_level": "CAUTION", "system_action": "API 계산값" }
2. 전처리	
전처리 과정	1. 감정 매핑 & 피쳐 정규화: EMOTIONS 마스터 테이블의 emotion_id(FK)와 HEALING_CONTENTS 카테고리 태그 One-Hot Encoding
전처리 데이터	EMOTIONS 연동 필터링된 콘텐츠 후보 목록
3. 데이터 분석	
데이터 분석 목표	CAUTION(주의) 단계를 나타내는 사용자에게 현재 감정 코드(emotion_id)에 매칭되는 힐링 콘텐츠를 큐레이션하여 정서적 안정을 지원
데이터 분석 시나리오	1. EMOTION_RISK_SCORES 평가 결과 risk_level이 CAUTION으로 판정된다. 2. 추천 엔진이 사용자의 현재 감정 코드(emotion_id)와 외래키(FK)로 매핑된 HEALING_CONTENTS 목록을 1차 필터링 3. 필터링된 콘텐츠 목록 중 Top 3~5개를 무작위/순환 방식으로 노출 4. 앱 홈 대시보드 및 추천 탭에 맞춤형 콘텐츠 카드 노출
데이터 분석 결과	{ "recommendation_id": "b1112223-4444-5555-6666-777788889999", "user_id": "c39a12e0-5712-42ba-822d-60603126f000", "target_emotion": "ANXIETY", "recommended_contents": [{ "content_id": "a1b2c3d4-0000-1111-2222-333344445555", "title": "불안을 가라앉히는 10분 호흡 명상", "category": "MUSIC",

	<pre>"external_url": "https://contents.healing.app/meditation/01" }], "created_at": "2026-07-26T21:30:00Z" }</pre>
4. 모델 생성 및 학습	
모델링 목표	사용자의 현재 감정 상태와 콘텐츠 간 연관성을 정밀 매핑하여 힐링 콘텐츠 클릭률 및 정서 개선 만족도 극대화
학습 모델	학습 모델 없음 — EMOTIONS 마스터 연동 규칙 기반 (Rule-based) 콘텐츠 필터링
학습 방법	- 별도 학습 과정 없음 — EMOTIONS.emotion_id 외래키로 HEALING_CONTENTS를 즉시 필터링하여 노출
모델 예측 결과	필터링된 추천 콘텐츠 ID 목록
5. 검증	
분석 검증 방안	- 추천 콘텐츠 클릭률(CTR) 측정 - 콘텐츠 시청 전/후 감정 스코어 변화량 추이 비교 분석
분석 평가 결과	- 콘텐츠 시청 후 정서 안정 스코어 개선율≥20% - 클릭률≥15% 달성 - 추천 결과 생성 및 UI 전달 Latency 0.5초 이내 검증 완수