

#####

php.ini 設定内容

#####

=====

設定ファイルパス : C:\MAMP\conf\php7.0.19\php.ini

=====

;------

;HTTP ヘッダに出力するデフォルトの文字コードを指定します。

;------

;default_charset = "iso-8859-1"

default_charset = "utf-8"

;------

;タイムゾーンを指定します。

;------

;date.timezone =

date.timezone = "Asia/Tokyo"

;------

;デフォルトで使用する言語を指定します。

;------

;mbstring.language = Japanese

mbstring.language = Japanese

;------

;PHP のソースファイルで使用するエンコード方式を指定します。

;------

;mbstring.internal_encoding = EUC-JP

mbstring.internal_encoding = utf-8

;------

;HTTP 入力用文字エンコードを自動検出させるように指定します。

;------

;mbstring.http_input = auto

mbstring.http_input = utf-8

;------

;HTTP 出力用文字エンコードの自動検出をパスするように指定します。

;------

;mbstring.http_output = SJIS

mbstring.http_output = pass

;-----

;HTTP 入力用文字エンコードの自動変換を指定します。

;-----

;mbstring.encoding_translation = Off

mbstring.encoding_translation = Off

;-----

;PHP のソースファイルで使用する文字のエンコード方式の検出順を指定します。

;-----

;mbstring.detect_order = auto

mbstring.detect_order = utf-8

;-----

;コードとして変換できない文字がある場合に、代替の文字を出力しないように指定します。

;-----

;mbstring.substitute_character = none;

mbstring.substitute_character = none;