

## ▼変数

変数の宣言方法の例を以下に記します。

```
<?php    $money = 1000;    ?>
```

JavaScript : `let money = 1000;`

- PHP では変数を宣言する場合、\$マークを変数名の頭に付けます。
- \$以降の変数名は命名規則に従う必要があります。
- 他のプログラミング言語と同様に予約語は使えません。

また、変数を文字と文字列結合させることも可能です。

```
<?php
    $weather = "晴れ";
    echo "今日は".$weather."です";
?>
```

JavaScript : `document.write(`今日は${weather}です。`)`

## ▼変数の命名規則

- |                                 |
|---------------------------------|
| ①1文字目はアルファベットまたはアンダースコアが使用可能    |
| ②2文字目以降はアルファベット・アンダースコア・数字が使用可能 |
| ③大文字・小文字は区別される                  |

NG → `$1stType`, `$class@lala`, `$white-board`

## ▼予約語

[参照] PHP マニュアル>付録>予約語の一覧

<https://www.php.net/manual/ja/reserved.keywords.php>

## ▼スーパーグローバル変数

`$_GET`

`$_POST`

スーパーグローバル変数は PHP プログラム内であらかじめ用意されており、いつでも利用可能な変数です。

その他、用途に応じて下記のスーパーグローバル変数もよく用いられます。

`$_SERVER`

`$_COOKIE`

`$_SESSION`