

チェックボックス

▼チェックボックスの入力値を受信する

sample07 フォルダを作成し、フォルダ内に下記 index.html を作成しましょう。

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ja">
<meta charset="utf-8">
<head>
  <title>sample01</title>
</head>
<body>
  <form action="confirm.php" method="GET">
    <p>
      <label for="Q1">問1 PHPをなぜ勉強しようと思いましたか？</label><br>
      <input type="radio" name="trigger" value="就職">就職のため<br>
      <input type="radio" name="trigger" value="なんとなく">なんとなく<br>
      <input type="radio" name="trigger" value="プログラム好き">プログラムが好きだ
      から<br>
      <input type="radio" name="trigger" value="勧められて">人に勧められて<br>
    </p>
    <p>
      <label for="Q2">問2 習得したいプログラム言語は？(複数選択可)</label><br>
      <input type="checkbox" name="lang[]" value="Javascript">Javascript<br>
      <input type="checkbox" name="lang[]" value="PHP">PHP<br>
      <input type="checkbox" name="lang[]" value="Java">Java<br>
      <input type="checkbox" name="lang[]" value="C#">C#<br>
    </p>
    <p class="btn">
      <input type="submit">
    </p>
  </form>
</body>
</html>
```

check.php

```
<?php
    echo "問1<br>";
    echo $_GET["trigger"]."<br><br>";

    echo "問2<br>";
    $result="";
    $selected = count($_GET["lang"]);
    for ($i=0; $i<$selected; $i++) {
        $result .= $_GET["lang"][$i];
        if($i < ($selected - 1)){
            $result .= ", ";
        }
    }
    echo $result;
?>
```