

# kivy字体全局更换，并使用自定义的config.ini文件

nightarrogant 已于 2023-09-26 10:43:50 修改



kivy 专栏收录该内容

0 订阅 3 篇文章

## kivy字体全局更换，并使用自定义的config.ini文件

```
1 # -----包导入及文件配置-----
2 # 包导入
3 import os
4 from kivy.config import Config
5 from configparser import ConfigParser
6
7 # 获取当前路径
8 current_directory = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
9
10 # 字体路径获取
11 my_font = os.path.join(current_directory, "myfont.ttf")
12 config_path = os.path.join(current_directory, "config.ini")
13
14 # 读取config文件，并修改其默认字体
15 config = ConfigParser()
16 config.read(config_path, encoding = 'UTF-8')
17 config.set('kivy', 'default_font', str(['myfont', my_font]))
18
19 with open(config_path, 'w') as configfile:
20     config.write(configfile)
21
22 # 将config读入并运用到全局
23 Config.read(config_path)
```

内容来源: csdn.net

作者昵称: nightarrogant

原文链接: [https://blog.csdn.net/qq\\_51555368/article/details/131475081](https://blog.csdn.net/qq_51555368/article/details/131475081)

作者主页: [https://blog.csdn.net/qq\\_51555368](https://blog.csdn.net/qq_51555368)

**注意: config.ini的加载, 必须放在kivy相关模块的导入之前!!!**

 文章知识点与官方知识档案匹配, 可进一步学习相关知识

Python入门技能树 > 首页 > 概览 418358 人正在系统学习中

内容来源: [csdn.net](https://blog.csdn.net)

作者昵称: nightarrogant

原文链接: [https://blog.csdn.net/qq\\_51555368/article/details/131475081](https://blog.csdn.net/qq_51555368/article/details/131475081)

作者主页: [https://blog.csdn.net/qq\\_51555368](https://blog.csdn.net/qq_51555368)