# 接口文档

#### ▼ 接口文档

- 1. 登录页
- 2. 首页,视频详情和个人主页
- 2.1 视频接口
- 2.2 评论接口
- 2.3 收藏和收藏夹接口
- 2.5 关注和信息
- 2.6 点赞和@
- 2.6 弹幕:参考dplayer.js的弹幕
- 3. 通知和私聊【改】
- 3.1 通知
- 3.2 私聊
- 4. 动态【改】

#### 1. 登录页

- 1. 未完成接口
  - i. [get] 验证码:入参none,传参待改
  - ii. [get] 登录验证: 入参none, 传参待改

# 2. 首页,视频详情和个人主页

#### 2.1 视频接口

- 1. 已完成接口
  - i. [get] 视频详情页 视频接口
  - ii. [post] 个人主页 发布视频
  - iii. [get] 视频详情页 推荐视频
- 2. 待修改接口
  - i. [get] 首页-查询中返回参数增加cover字段
- 3. 未完成接口
  - i. [get] 个人主页 查看我投稿的视频
  - ii. [get] 个人主页 查看我收藏的视频: 需要有收藏夹id和用户id字段

## 2.2 评论接口

本部分由Alla负责定义

## 2.3 收藏和收藏夹接口

- 1. 未完成接口
  - i. [get] 视频详情页 查看收藏夹
  - ii. [post] 视频详情页 将视频加入收藏夹



iv. [post] 个人主页 - 修改收藏夹

4条内容



创建收藏夹

- v. [post] 个人主页 删除收藏夹
- vi. [post] 视频详情&个人主页 将视频移出收藏夹

### 2.5 关注和信息

- 1. 未完成接口
  - i. [get] 个人主页&简介弹窗 查询用户信息和关注数 (增加了是否互相关注字段)

```
/**

* 请求单个用户的Profile

* 场景: @/components/ProfileCard

* @/Pages/user/UserCenter

* 请求字段:

* @param {number} 请求的对象用户id

* 返回字段:

* @return {string} name

* @return {string} avatar 头像的img地址

* @return {number} following 关注数

* @return {number} fans 粉丝数

* @return {string} intro 简介

* @return {boolean} isFocus 登录用户已经关注对方

* @return {boolean} isFocusOther 是否互相关注

* */

export const getProfile = (id) => request.get(`/profile/throughInfo/separation)

* ### Export const getProfile = (id) => request.get(`/profile/throughInfo/separation)
```

- ii. [post] 个人主页 修改用户信息
- iii. [post] 个人主页&简介弹窗 确认关注
- iv. [post] 个人主页&简介弹窗 **取消关注**
- v. [get] 个人主页&简介弹窗 查询关注列表:返回项参考查询用户信息和关注数
- vi. [get] 个人主页&简介弹窗 查询粉丝列表

## 2.6 点赞和@

- 1. 未完成接口
  - i. [post] 视频详情页&个人主页 成功点赞或@
  - ii. [post] 视频详情页&个人主页 **取消点赞或@ (和评论一起被删)**

# 2.6 弹幕:参考dplayer.js的弹幕

- 1. 未完成接口
  - i. [get] 视频详情页 查看所有弹幕
  - ii. [post] 视频详情页 伪实时**发送弹幕弹幕**

#### 3. 通知和私聊【改】

消息通知主要通过后端传递生成。

#### 3.1 通知

- 1. 未完成接口
  - i. (get 查看未读消息数 -> 建议放在首页获取个人信息的接口中)
  - ii. [get] 通知栏 查看所有通知

- iii. (可选) [get] 通知栏 查看已读通知
- iv. (可选) [get] 通知栏 查看未读通知
- v. [post] 通知栏 标记通知为已读
- vi. [post] 通知栏 删除通知
- vii. [post] 通知栏 删除通知

#### 3.2 私聊

- 1. 未完成接口
  - i. [get] 聊天室 左栏 获取聊天用户的信息和最近一条消息: 信息包括userid, avatar, name
  - ii. [post] 聊天室 -中间 发布聊天消息
  - iii. [get] 聊天室 -中间 历史消息消息

## 4. 动态【改】

假设动态的点赞,评论和@这三种消息能使用公共组件,依据评论区/视频/来源的不同而不同

- 1. 未完成接口
  - i. [get] 动态栏 查看动态
  - ii. [get] 动态栏 发布动态: 未用到前端接口? (但是其他user发布的时候也会用接口吧

-END-

如有错误,请指出!!