Vizualizacija v R

Namen

- Eksploratorna analiza (identificiranje hipotez)
 - relativna primerjava
 - identificiranje vzročnosti, mehanizma vpliva, razlage
 - opazovanje več kot dveh spremenljivk
- Bolj jasna in prepričljiva predstavitev podatkov

Sistemi za risanje

- base
 - osnoven (star) sistem
 - risanje na platno
- lattice
 - konstruiranje funkcije, ki izvede izris
- ▶ ggplot2
 - moderen pristop na osnovi določenega teoretičnega okvira
- ggvis
 - moderna nadgradnja ggvis (v izgradnji), ki uporablja spletne tehnologije

Sistem ggplot2

- Avtor Hadley Wickham
- ▶ Moderen sistem izgrajen na praktični "teoriji" o grafiki
- ► Vizualizacija je preslikava iz podatkov v 2D (ali 3D) prostor z izbranim koordinatnim sistemom, in sicer v:
 - estetske atribute (barva, oblika, velikost) in
 - geometrijske objekte (točke, črte, stolpiče)
- Pametno premišljene privzete nastavitve

Komponente ggplot2


- vhodni podatki so vedno v tabelah (data.frame)
- aes estestke preslikave v barvo, obliko in velikost
- geoms geometrijski objekti (točke, črte, liki)
- facets izrisi pogojno na vrednosti faktorjev
- stats statistične transformacije (delitev v koše, kvantili, glajenje)
- scales lestvice
- koordinatni sistem

```
require(ggplot2)
require(dplyr)
```


head(Orange)

##		Tree	age	circumference
##	1	1	118	30
##	2	1	484	58
##	3	1	664	87
##	4	1	1004	115
##	5	1	1231	120
##	6	1	1372	142


```
ggplot(data=0range, aes(x=0range$age,
  y=0range$circumference)) + geom_point()
```




```
ggplot(data=Orange %>% filter(Tree==1),
aes(x=age, y=circumference)) + geom_point()
```




```
ggplot(data=Orange %>% filter(Tree==1),
  aes(x=age, y=circumference)) + geom_line()
```




```
ggplot(data=Orange, aes(x=Tree, y=circumference)) +
   geom_boxplot()
```




```
ggplot(data=Orange, aes(x=Tree, y=circumference)) +
   geom_boxplot() + geom_point()
```




```
ggplot(data=Orange, aes(x=circumference)) +
  geom_histogram()
```




```
ggplot(data=Orange, aes(x=circumference)) +
geom_histogram(binwidth=50)
```






```
ggplot(data=Orange, aes(x=circumference)) +
  geom_density()
```




```
ggplot(data=Orange, aes(x=circumference, y=age)) +
 geom_point() + facet_grid(~Tree)
```

```
levels(Orange$Tree) <- sort(levels(Orange$Tree))
ggplot(data=Orange, aes(x=circumference, y=age)) +
  geom_point() +
  geom_line(col="red") +
  facet_wrap(~Tree, ncol=2)</pre>
```




ggplot(data=Orange, aes(x=circumference, y=age, col=Tree))
geom_line()




head(iris)

##		${\tt Sepal.Length}$	${\tt Sepal.Width}$	${\tt Petal.Length}$	${\tt Petal.Width}$	Spec
##	1	5.1	3.5	1.4	0.2	set
##	2	4.9	3.0	1.4	0.2	set
##	3	4.7	3.2	1.3	0.2	set
##	4	4.6	3.1	1.5	0.2	set
##	5	5.0	3.6	1.4	0.2	set
##	6	5.4	3.9	1.7	0.4	set


ggplot(data=iris, aes(x=Petal.Length, fill=Species)) +
 geom_histogram()



ggplot(data=iris, aes(x=Petal.Length, color=Species)) +
 geom_histogram()



ggplot(data=iris, aes(x=Petal.Length, fill=Species)) +
 geom_histogram(color="black")




```
require(ggplot2movies)
head(movies)
```


```
## # A tibble: 6 x 24
##
   title year length budget rating votes r1
                                      r2
##
   1971
              121
                    NA
                        6.4
                             348 4.5 4.5
## 1 $
## 2 $100~ 1939 71
                    NA 6
                             20 0
                                     14.5
## 3 $21 ~ 1941 7
                    NA 8.2 5 0
                                     0
## 4 $40,~ 1996 70 NA 8.2 6 14.5 0
## 5 $50,~ 1975 71 NA 3.4 17 24.5 4.5
                    NA 4.3 45 4.5 4.5
## 6 $pent 2000
               91
## # ... with 13 more variables: r6 <dbl>, r7 <dbl>, r8 <di
    r10 <dbl>, mpaa <chr>, Action <int>, Animation <int>
     Drama <int>, Documentary <int>, Romance <int>, Short
## #
```

```
tipi = names(movies)[18:23]
seznam = list()
for (i in 1:length(tipi)) {
    tip = tipi[[i]]
    seznam[[i]] <- movies %>%
        filter_(paste(tip, "==", 1)) %>%
        select(Budget=budget, Short, Year=year) %>%
        mutate(Type=tip)
myMovies <- do.call(rbind, seznam)
```


```
ggplot(data=myMovies, aes(x=Type, fill=Type)) +
  geom_bar()
```




ggplot(data=myMovies, aes(x=Type, fill=factor(Short))) +
geom_bar()




ggplot(data=myMovies, aes(x=Type, fill=factor(Short))) +
geom_bar(position="stack")




```
ggplot(data=myMovies, aes(x=Type, fill=factor(Short))) +
geom_bar(position="dodge")
```







```
ggplot(data=myMovies, aes(x=Type, y=Budget)) +
geom_boxplot()
```




```
ggplot(data=myMovies, aes(x=Type, y=Budget)) +
geom_boxplot() + scale_y_log10()
```




```
ggplot(data=myMovies, aes(x=Type, y=Budget)) +
  geom_boxplot() +
  scale_y_log10() + geom_point()
```



```
ggplot(data=myMovies, aes(x=Type, y=Budget)) +
  geom_jitter() +
  geom_boxplot(alpha=I(0.6)) +
  scale_y_log10()
```




```
ggplot(data=myMovies, aes(x=Type, y=Budget)) +
  geom_jitter() + geom_boxplot(alpha=I(0.6)) +
  scale_y_log10()
```



Balončki


ggplot(data=myMovies, aes(x=Year, y=Type, size=Budget)) +
 geom_point()




head(ToothGrowth)

```
## len supp dose
## 1 4.2 VC 0.5
## 2 11.5 VC 0.5
## 3 7.3 VC 0.5
## 4 5.8 VC 0.5
## 5 6.4 VC 0.5
## 6 10.0 VC 0.5
```


```
ggplot(data=ToothGrowth, aes(x=dose, y=len)) +
  geom_point()
```




```
ggplot(data=ToothGrowth, aes(x=dose, y=len, col=supp)) +
geom_point()
```




```
ggplot(data=ToothGrowth, aes(x=dose, y=len, col=supp)) +
  geom_point() +
  facet_grid(. ~ supp)
```



```
ggplot(data=ToothGrowth, aes(x=dose, y=len, col=supp)) +
geom_point() +
facet_grid(. ~ supp) + stat_smooth()
```




```
ggplot(data=ToothGrowth, aes(x=dose, y=len, col=supp)) +
  geom_point() +
  facet_grid(.~supp) +
  stat_smooth(method="lm")
```




head(economics)

```
## # A tibble: 6 x 6
##
     date
                  рсе
                          pop psavert uempmed unemploy
##
     <date>
                <dbl>
                       <int>
                                <dbl>
                                        <dbl>
                                                  <int>
  1 1967-07-01 507. 198712
                                 12.5
                                          4.5
                                                  2944
  2 1967-08-01 510.
                      198911
                                 12.5
                                          4.7
                                                  2945
                                 11.7
                                          4.6
                                                  2958
  3 1967-09-01 516.
                      199113
  4 1967-10-01 513.
                      199311
                                 12.5
                                          4.9
                                                  3143
  5 1967-11-01
                 518.
                      199498
                                 12.5
                                          4.7
                                                  3066
  6 1967-12-01
                 526.
                      199657
                                 12.1
                                          4.8
                                                  3018
```


ggplot(data=economics, aes(x=date, y=unemploy)) + geom_line




```
myMovies$RoundYear <- signif(myMovies$Year, digits = 3)
ggplot(data=myMovies,aes(Budget)) +
   geom_histogram(binwith=1) +
   facet_grid(. ~ Type) + scale_x_log10()</pre>
```



```
ggplot(data=myMovies,aes(Budget)) +
geom_histogram(binwith=1) +
facet_grid(Type~.) + scale_x_log10()
```



```
ggplot(data=myMovies,aes(Budget)) +
  geom_histogram(binwith=1) +
  facet_grid(RoundYear~Type) +
  scale_x_log10()
```



```
ggplot(data=subset(myMovies, RoundYear>1980), aes(Budget))
geom_histogram(binwith=1) +
facet_grid(. ~ Type+RoundYear) +
scale_x_log10()
```

